



imagePROGRAF TZ-32000

PRODUKTIVITETI TAKON EKSELENCËN NË ÇDO PRINTIM

Maksimizoni printimin për kategorinë e prodhimit me printer të qëndrueshëm 5 ngjyrësh 36", duke ofruar produktivitet pa mundim me funksionalitet intuitiv, cilësi profesionale të imazhit dhe siguri të lartë. Projektuar për korporata, zyra të mëdha, zyra qeveritare dhe ofruesit e shërbimeve të printimit në sektorin AEC&M.

PËRFITIMET

- **Produktivitet pa mundim**
Me 4 ppm (AI), sirtar të sipërm (TDT) dhe materiale me dy rula, mundëson printim të shpejtë e të vazhdueshëm. Ndërrim materialesh 30% më shpejt, depozita boje unike me ndërrim të shpejtë duke mundësuar zëvendësimin e depozitave bosh gjatë punës për printim pa ndërprerje. Printimet e gabuara janë të minimizuara falë kalibrimit të ngjyrave, monitorimit të kokave të printimit dhe rregullimeve automatike.
- **Përmirësim praktik**
Ekрани intuitiv me prekje, ngarkimi automatik i materialeve dhe konfigurimi i thjeshtuar i materialit sigurojnë një proces të lehtësuar. Me mjetin falas të dorëzimit të punës, Direct Print Plus, cikli i punës është i pandërprerë dhe gabimet e printimeve janë të minimizuara.
- **Cilësi profesionale e imazhit**
Printoni skica CAD me cilësi të lartë për saktësi dhe shtresa të veçanta. Boja e re rozë mundëson riprodhim të gjallë të së kuqes; vijat e pastra dhe nxjerrja e qartë e tekstit nuk lënë vend për dyshime. Printimet janë gjithashtu rezistente ndaj ujit për përdorim të sigurt në ambiente të jashtme.
- **Siguri e lartë**
imagePROGRAF TZ-32000 është i pajisur me funksione sigurie për të ruajtur informacionet tuaja të ndjeshme, që nga komunikimet e enkriptuara të përmirësuara dhe printimi i sigurt me kod PIN deri te procesi i avancuar i autentikimit dhe fshirja e sigurt e njësisë së diskut.
- **Mbështet qëndrueshmërinë**
imagePROGRAF TZ-32000 është një zgjedhje printeri e qëndrueshme me një vlerësim EPEAT Gold* për efikasitetin e energjisë dhe paketimin e përmirësuar pa shkumë polistireni (EPS).

*EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF TZ-32000

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit

5 ngjyra 36"

Teknologjia e printimit

Tip i integruar, 6-ngjyrësh "Canon Bubblejet on Demand" (6 qarqe për kokë printimi, 1 kokë printimi)

Rezolucioni i printimit

2400x1200 dpi

Numri i spërkatëseve

Totali: 15360 spërkatëse MBK: 5120 spërkatëse BK, C, M, Y: 2560 spërkatëse secila

Përpikëria e vizës

±0,1% e poshtë
Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përpunohen me ato që përdoren për rregullimet."

Hapi i spërkatësës

1,200 dpi x 2 rreshta

Madhësia e pikës së bojës

minimumi 5 pl për ngjyrë

Kapaciteti i bojës

Boja fillestare e përfshirë: 970 ml (330 ml për MBK, 160 ml për të tjera)
Boja në shitje: 330 ml/700 ml

Tipi i bojës

Bojërat me pigment: 5 ngjyra MBK/BK/C/M/Y

Pajtueshmëria e sistemit operativ

32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x

Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve

Apple AirPrint

Gjuhët e printerit

HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1,02), CALS G4 (dorëzimi vetëm nëpërmjet FTP)

Ndërfaqet standarde

Porta USB A: Memorie USB (Printim i drejtpërdrejtë)
Foleja USB B: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë

MEMORIA

Memoria standarde

128 GB (memoria fizike 2 GB)
Fole zgjerimi: Jo

Njësia e diskut

500 GB (e enkriptuar)

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

Skicë CAD

Letër e paveshur (A1)
0:14 (Modaliteti i shpejtë ekonomik): 4.0 ppm

Letër e paveshur (A0)
0:26 (Modaliteti i shpejtë ekonomik)
0:35 (I shpejtë)
1:06 (standard)

Afise

Letër e paveshur (A0)
0:41 (I shpejtë)
1:15 PD (standard)

Letër me veshje (A0)
1:25 (I shpejtë)
2:34 (Standard)

PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja

Letër rul: dy rule, mbushje përpara, dalje përpara/dalje sipër
Fletë e prerë: mbushje përpara, dalje përpara (mbushje manuale me levën e bllokimit të materialit)

Gjerësia e materialit

Letra e rrotullës: 203.2 mm - 917 mm
Fleta e prerë: 203,2 mm - 917 mm

Trashësia e materialit

Rul/e prerë: 0,07 mm - 0,8 mm

Gjatësia minimale e printueshme

Letër rul: 203.2mm (dalje përpara), 205mm (dalje sipër)
Letër e prerë: 203,2 mm

Gjatësia maksimale e printueshme

Rul letre: 18 m (Ndryshon në varësi të sistemit operativ dhe përdorimit)
Fleta e prerë: 610 mm

Diametri maksimal i rullit të materialit

175 mm

Madhësia e qendrës së materialit

Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"

Zona e rekomanduar e margjinave

Rul letre: Lart: 20 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm
Letër e prerë: Lart: 20 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 20 mm, Poshtë: 31 mm, Anë: 3 mm

Zona e printueshme e margjinave

Rul letre: Lart: 3 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm
Rul letre (Pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm
Letër e prerë: lart: 3 mm, poshtë: 20 mm, anë: 3 mm
Letër e prerë (AppleAirPrint): Lart: 3 mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm

Kapaciteti i furnizimit të materialit

Letra e rullit: dy rula. Ndërimi automatik është i mundur.
Rul letre, letër e prerë: Ndërimi manual është i mundur
Letra e prerë: 1 fletë

Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm ruli)

[Të rekomanduara] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Të printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, letër e caktuar nga përdoruesi (letër rul)
(Madhësia "E printueshme" printohet me teknologji mikromargjinash, që d.m.th. nuk përdoret me vrimën e pllakës)

Numri maksimal i printimeve të nxjerra

Dalja sipër (sirtari i nxjerrjes lart): Gjatësia maksimale e stivimit: 1397 mm
CAD (qendër 3 inç, Letër e paveshur 75 gsm)
A0 portret: 100 fletë
* Mund të kryhet stivim me madhësi të ndryshme. Maksimumi 100 fletë.

CAD (qendër 2 inç, Letër e paveshur 75 gsm)
A0 portret: 50 fletë
* Mund të kryhet stivim me madhësi të ndryshme. Maksimumi 50 fletë.

Poster (qendër 3 inç, Letër e paveshur 75 gsm / Letër me veshje)
A1 portret: 10 fletë

Dalja e përparme (Kosh): 1 fletë, Gjatësia maksimale e stivimit: 1219,2 mm

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Konsumi i energjisë

Gjatë punës: 111 W e poshtë
Modaliteti i gjumit: 2,1 W ose më pak
Parametri i parazgjedhur për kohën për kalimin në modalitetin e gjumit:
Afro 5 minuta
Fikja: 0,1 W e poshtë

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 15-30°, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)

Zhurma (fuqia/presioni)

Gjatë punës: afro 52 dB(A) (Letër e thjeshtë standarde 2, Modaliteti standard, Vizatim i vijave)
(Matur sipas standardit ISO7779)
Pritje: 35 dB(A) ose më pak
Gjatë punës: 7,0 bel ose më pak (letër e thjeshtë standarde 2, Modaliteti standard, Vizatim i vijave)
(Matur sipas standardit ISO7779)

Rregulloret

Shenja CE, shenja UKCA

Certifikatat mjedisore

Certifikimi CB, EPEAT GOLD¹

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike dhe pesha

Cj x Th x L
Njësia kryesore me mbështetëse
1548 x 1293 x 1189 mm (koshi i hapur)
1548x960x1189 mm (shporta e mbyllur)
206 kg

Përmasat e paketimit dhe pesha

1704 x 946 x 1373mm
277 kg

ÇFARË PËRFSHIHET

Çfarë ka në Kuti?

Printer, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet depozitash fillestare boje, aksesori i qendrës së letrës 3 inç, 2 mbajtëse ruli (bobina), kosh, manual instalimi, fletëpalosje e sigurisë/standardeve mjedisore, fletë e adresës LFT Eur, fletë e informacioneve të rëndësishme, njoftim për PosterArtist WEB

Softueri i përfshirë

Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

OPSIONET

Elementet opsionale

Mbajtëse ruli 2"/3": RH2-34
Mbajtëse lexuesi kartash IC: RA-01

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

Depozita e bojës: M: PFI-341(330 ml)/PFI-741(700 ml)
MBK/BK/C/Y:PFI-340(330 ml)/PFI-740(700 ml)
Koka e printimit: PF-06
Kutia e mirëmbajtjes: MC-30

1. EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

MOHIMI I PËRGJEGJËSISË

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. TM dhe [®]: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letër), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2024