



imagePROGRAF TZ-32000

KOMBINACIJA PRODUKTIVNOSTI I IZVRSNOSTI SA SVAKIM OTISKOM

Maksimalno povećajte obim štampanja za proizvodni segment pomoću održivog štampača od 36" sa 5 boja koji pruža produktivnost bez napora sa intuitivnim funkcijama, profesionalnim kvalitetom slike i robustnom bezbednošću. Osmišljen je za velike korporativne kancelarije, državne organe i dobavljače usluga štampe u sektoru arhitekture, inženjeringa, građevinarstva i upravljanja.

PREDNOSTI

- **Produktivnost bez napora**
Brzina od 4 stranice u minuti (A1), gornje izlazno ležište (TDT) i mediji iz dve rolne omogućavaju uzastopno brzo štampanje. 30% brža zamena medija, jedinstveni kartridži sa mastilom koji omogućavaju zamenu tokom korišćenja radi neprekidnog štampanja. Pogrešni otisci svedeni su na minimum uz kalibraciju boja, nadgledanje glave za štampanje i automatska podešavanja.
- **Unapređena jednostavnost korišćenja**
Intuitivni ekran osjetljiv na dodir, automatsko uvlačenje medija i pojednostavljeno podešavanje medija garantuju ujednačen proces. Uz besplatnu alatku za slanje zadataka, Direct Print Plus, radni proces je besprekoran, a broj pogrešnih otisaka sveden na minimum.
- **Profesionalni kvalitet slike**
Štampajte CAD crteže visokog kvaliteta, za preciznost i jasno razdvojene slojeve. Novo magenta mastilo omogućava živopisnu reprodukciju crvene boje, a čiste linije i oštri otisci teksta ne ostavljaju prostor za dvosmislenost. Otisci su takođe otporni na vodu i omogućavaju bezbedno korišćenje na otvorenom.
- **Pouzdana bezbednost**
imagePROGRAF TZ-32000 ima mnoštvo bezbednosnih funkcija za zaštitu poverljivih informacija, od poboljšane šifrovane komunikacije i bezbednog štampanja pomoću PIN koda do naprednog procesa potvrde identiteta i bezbednog brisanja čvrstog diska.
- **Podrška održivosti**
imagePROGRAF TZ-32000 predstavlja održiv izbor štampača sa sertifikatom EPEAT Gold* za energetska efikasnost i sa unapređenom ambalažom bez ekspaniranog polistirena (EPS).

*EPEAT Gold je registrovan u SAD

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF TZ-32000

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača

5 boja, 36°

Tehnologija štampe

Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)

Rezolucija štampe

2.400 x 1.200 tpi

Broj mlaznica

Ukupno: 15.360 mlaznica MBK: 5.120 mlaznica BK, C, M, Y: po 2.560 mlaznica

Tačnost linije

±0,1% ili manje
Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.

Veličina mlaznice

1.200 tpi x 2 reda

Veličina kapljice mastila

minimalno 5 pl po boji

Kapacitet mastila

Priloženo početno mastilo: 970 ml (330 ml za MBK, 160 ml za druge)
Komerijalno mastilo: 330 ml / 700 ml

Tip mastila

Pigmentno mastilo: 5 boja, MBK/BK/C/M/Y

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10 - macOS 14.x

Drugi podržani protokoli za slanje zadataka

Apple AirPrint

Jezici štampača

HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (slanje samo preko FTP-a)

Standardni interfejsi

USB A priključak: USB memorija (direktno štampanje)
USB B priključak: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP)
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

MEMORIJA

Standardna memorija

128 GB (fizička memorija 2 GB)
Otvor za proširenja: Ne

Čvrsti disk

500 GB (šifrovano)

BRZINA ŠTAMPE

CAD crtež

Nepremazani papir (A1)
0:14 (brzi ekonomični režim): 4 stranice u minuti

Nepremazani papir (A0)
0:26 (brzi ekonomični režim)
0:35 (brzo)
1:06 (standardno)

Poster

Nepremazani papir (A0)
0:41 (brzo)
1:15 (standardno)

Premazani papir (A0)
1:25 (brzo)
2:34 (standardno)

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija

Papir u rolni: dve rolne, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje/gornje strane
Tabak: punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)

Širina medija

Papir u rolni: 203,2-917 mm
Tabak: 203,2-917 mm

Debljina medija

Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm

Minimalna dužina papira za štampanje

Papir u rolni: 203,2 mm (izlaz sa prednje strane), 205 mm (izlaz sa gornje strane)
Tabak: 203,2 mm

Maksimalna dužina papira za štampanje

Papir u rolni: 18 m (varira u zavisnosti od OS-a i aplikacije)
Tabak: 610 mm

Maksimalni prečnik rolne

175 mm

Veličina jezgra medija

Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"

Preporučena površina margina

Papir u rolni: vrh: 20 mm, podnožje: 3 mm, strana: 3 mm
Tabak: vrh: 20 mm, podnožje: 20 mm, strana: 3 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 20 mm, podnožje: 31 mm, strana: 3 mm

Površina margina za štampu

Papir u rolni: vrh: 3 mm, podnožje: 3 mm, strana: 3 mm
Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, podnožje: 0 mm, strana: 0 mm
Tabak: vrh: 3 mm, podnožje: 20 mm, strana: 3 mm
Tabak (Apple AirPrint): vrh: 3 mm, podnožje: 12,7 mm, strana: 3 mm

Kapacitet prenosa medija

Papir u rolni: dve rolne. Moguća je automatska promena.
Papir u rolni, tabak: Moguća je ručna promena
Tabak: 1 list

Širina za štampanje bez margina (samo rolna)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 800 mm, korisnički definisan papir (papir u rolni)
(Veličina za „štampanje“ određuje se na osnovu tehnologije mikro margina, što znači da se ne koristi cela staklena površina)

Maksimalni broj otisaka

Gornji izlaz (gornje izlazno ležište): najveća dužina slaganja: 1.397 mm
CAD (3-inčno jezgro, nepremazan papir od 75 g/m²)
A0 portret: 100 listova
*Moguće je slaganje različitih formata. Maksimalno 100 listova.

CAD (2-inčno jezgro, nepremazan papir od 75 g/m²)
A0 portret: 50 listova
*Moguće je slaganje različitih formata. Maksimalno 50 listova.

Poster (3-inčno jezgro, nepremazan papir od 75 g/m² / premazan papir)
A1 portret: 10 listova

Prednji izlaz (korpa): 1 list, najveća dužina slaganja: 1.219,2 mm

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje

100-240 V naizmenične struje (50-60 Hz)

Potrošnja energije

Rad: 111 W ili manje
Režim mirovanja: 2,1 W ili manje
Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: Približno 5 minuta
Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje

Radno okruženje

Temperatura: 15-30°C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)

Nivo buke (snaga/pritisak)

Tokom rada: približno 52 dB (A) (standardni obični papir 2, standardni režim, linijski crtež)
(meri se u skladu sa standardom ISO7779)
U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje
Rad: 7 bela ili manje (standardni obični papir 2, standardni režim, linijski crtež)
(meri se u skladu sa standardom ISO7779)

Propisi

Oznaka CE, oznaka UKCA

Sertifikati za zaštitu životne sredine

CB sertifikacija, EPEAT GOLD¹

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije i težina

Š x D x V
Glavna jedinica sa postoljem
1.548 x 1.293 x 1.189 mm (sa otvorenom korpom)
1.548 x 960 x 1.189 mm (sa zatvorenom korpom)
206 kg

Dimenzije i težina pakovanja

1.704 x 946 x 1.373 mm
277 kg

ŠTA JE U PAKETU

Šta se nalazi u pakovanju?

Štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, 3-inčno jezgro za papir, 2 držača rolne (kalema), korpa, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, obaveštenje za PosterArtist WEB

Isporučeni softver

Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

OPCIJE

Opcione stavke

Držač rolne od 2/3": RH2-34
Držač čitača IC kartica: RA-01

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Kartridž sa mastilom: M: PFI-341 (330 ml) / PFI-741 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ml) / PFI-740 (700 ml)
Glava za štampanje: PF-06
Kartridž za održavanje: MC-30

1. EPEAT Gold je registrovan u SAD

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave.™ i ®: Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2024.