



imagePROGRAF TZ-32000

PRODUKTIVITET MÖTER KVALITET I VARJE UTSKRIFT

Maximera utskriften för produktionssegmentet med en hållbar 36-tums skrivare med fem färger som ger produktivitet med intuitiva funktioner, professionell bildkvalitet och robust säkerhet. Utformad för företag, skalbara kontor, myndigheter och tryckerier inom arkitektur, ingenjörsteknik, konstruktion och hantering (AEC&M).

FÖRDELAR

- **Enkel produktivitet**
Med 4 sidor per minut (AI), övre utmatningsfack (TDT) och utskriftsmaterial på dubbla rullar kan du skriva ut kontinuerligt och snabbt. 30 % snabbare växling mellan utskriftsmaterial, unika bläckbehållare för byte under drift som gör att tomma behållare kan bytas ut utan avbrott i utskriften. Antalet felaktiga utskrifter minskas med färgkalibrering, övervakning av skrivhuvudet och automatiska justeringar.
- **Förbättrad användarvänlighet**
Intuitiv touchskärm, automatisk påfyllning av utskriftsmaterial och förenklad materialinställning säkerställer en smidig process. Med det kostnadsfria verktyget för sändning av utskriftsjobb, Direct Print Plus, får du ett smidigt arbetsflöde och färre felaktiga utskrifter.
- **Professionell bildkvalitet**
Skriv ut CAD-ritningar av hög kvalitet för precision och tydliga lager. Det nya magentafärgade bläcket ger kraftig röd färg – de tydliga linjerna och den skarpa texten lämnar inget utrymme för tvetydigheter. Utskrifterna är även vattentåliga för säker användning utomhus.
- **Avancerad säkerhet**
imagePROGRAF TZ-32000 är full av säkerhetsfunktioner som skyddar din känsliga information, från förbättrad krypterad kommunikation och säker utskrift med PIN-kod till den avancerade autentiseringsprocessen och säker borttagning av hårddisk.
- **Främjar hållbarhet**
imagePROGRAF TZ-32000 är ett hållbart val av skrivare med EPEAT Gold*-klassning för energieffektivitet och förbättrad förpackning utan expanderad polystyren (EPS).

* EPEAT Gold-registrerad i USA

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TZ-32000

SKRIVARTEKNIK

Skrivartyp	36 tum med 5 färger
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 6 färger integrerad typ (6 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi
Antal munstycken	Totalt: 15 360 munstycken MBK: 5 120 munstycken BK, C, M, Y: 2 560 munstycken per färg
Linjexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2 rader
Storlek på bläckdroppar	"Minst" 5 pl per färg
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 970 ml (330 ml för MBK, 160 ml för övriga) Volymen som säljs: 330 ml/700 ml
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck: 5 färger MBK/BK/C/M/Y
Kompatibilitet med operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.x
Andra protokoll för jobsändning som stöds	Apple AirPrint
Skrivarspråk	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (endast sändning via FTP)
Standardgränssnitt	USB A-port: USB-minne (Direct Print) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
	*Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlöst nätverk

MINNE

Standardminne
128 GB (fysiskt minne 2 GB)
Expansionsplats: Nej

Hårddisk
500 GB (krypterat)

UTSKRIFTSKRAFT

CAD-ritning
Obestruket papper (A1)
00:14 (snabbt ekonomiläge): 4 sidor/ minut

Obestruket papper (A0)
00:26 (snabbt ekonomiläge)
00:35 (snabbt)
01:06 (standard)

Affisch
Obestruket papper (A0)
00:41 (snabbt)
01:15 (standard)

Bestruket papper (A0)
01:25 (snabbt)
02:34 (standard)

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

Media in- och utmatning
Rullpapper: två rullar, frontmatat, utskrift framtill/utskrift upptill
Arkskuret: frontmatat, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av materiallässpaken)

Materialets bredd
Rullpapper: 203,2 mm-917 mm
Arkskuret: 203,2-917 mm

Maxtjocklek på material
Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm

Minsta utskrivbara längd
Rullpapper: 203,2 mm (utskrift framtill), 205 mm (utskrift upptill)
Arkskuret: 203,2 mm

Största utskrivbara längd
Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation)
Arkskuret: 610 mm

Maximal diameter för rulle
175 mm

Storlek innerhylsa
Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum

Marginaler, rekommenderad yta
Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm
Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm, AppleAirPrint: upptill: 20 mm, nedtill: 31 mm, sida: 3 mm

Marginaler, utskrivbart område
Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm
Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm
Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Arkskuret (AppleAirPrint): upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm

Media inmatningskapacitet

Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)

Högsta antal levererade utskrifter

STRÖM- OCH DRIFTSKRAV

Strömförsörjning

Strömförbrukning

Driftsmiljö

Ljudnivå (ström/tryck)

Märkning

Miljöcertifikat

MÅTT OCH VIKT

Mått och vikt

Förpackad mått och vikt

VAD INGÅR

Medföljer leveransen:

Programvara som medföljer

TILLVAL

Extra tillbehör

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Utbytbara föremål

1. EPEAT Gold-registrerad i USA

FRISKRIVNING

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

Rullpapper: två rullar. Automatiskt rullbyte tillåts.
Rullpapper, arkskuret: manuellt byte tillåts
Arkskuret: 1 ark

[Rekommenderat] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum, 36 tum [Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 30 tum, 34 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, användardefinierat papper (rullpapper) ("Utskrivbar" storlek skrivs ut med mikromarginalteknik, vilket betyder att den inte används med hela plattan)

Utskrift upptill (övre utmatningsfack): längsta staplingslängd: 1 397 mm
CAD (3-tumskärna, obestruket papper 75 g/m²)
A0 stående: 100 ark
*Stapling av blandade format är möjlig. Maximalt 100 ark.

CAD (2-tumskärna, obestruket papper 75 g/m²)
A0 stående: 50 ark
*Stapling av blandade format är möjlig. Maximalt 50 ark.

Affisch (3-tumskärna, obestruket papper 75 g/m²/bestruket papper)
A1 stående: 10 ark

Utskrift framtill (korg): 1 ark, längsta staplingslängd: 1 219,2 mm

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Drift: 111 W eller mindre
Viloläge: 2,1 W eller mindre
Standardinställning för tid innan viloläge:
Cirka 5 minuter
Avstånd: 0,1 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)

Drift: cirka 52 dB(A) (vanligt papper 2, standardläge, linjeritning)
(Mått enligt ISO7779-standard)
Standby: 35 dB (A) eller lägre
Drift: 7,0 B eller lägre (vanligt papper 2, standardläge, linjeritning)
(Mått enligt ISO7779-standard)

CE-märkning, UKCA-märkning

CB-certifiering, EPEAT GOLD¹

B x D x H

Huvudenhet med stativ
1 548 x 1 293 x 1 189 mm (öppen korg)
1 548 x 960 x 1 189 mm (stängd korg)
206 kg

1 704 x 946 x 1 373 mm
277 kg

Skrivare, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, 3-tums papperskärnfäste, två rullhållare (spolar), korg, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, meddelande för PosterArtist WEB

Programvara finns att hämta på webben

2/3-tums rullhållare: RH2-34
Hållare för IC-kortläsare: RA-01

Bläckbehållare: M: PFI-341 (330 ml)/PFI-741 (700 ml)
MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 ml)/PFI-740 (700 ml)
Skrivhuvud: PF-06
Underhållskasset: MC-30



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2024