



imagePROGRAF TZ-32000

ПОЄДНАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ З ДОСКОНАЛІСТЮ НА КОЖНОМУ ВІДБИТКУ

Збільште обсяги друку у виробничому сегменті за допомогою надійного 5-колірного 36-дюймового принтера, що поєднує продуктивність і простоту використання з інтуїтивно зрозумілою функціональністю, професійною якістю зображення та надійним захистом. Розроблено для корпоративних великих офісів, урядових установ і постачальників послуг друку в секторах архітектури, проектування, конструювання та керування проектами.

ПЕРЕВАГИ

- **Продуктивність без зусиль**
Швидкість друку 4 стор/хв (A1), верхній вивідний лоток (TDT) і підтримка подвійних рулонів забезпечують безперервний швидкий друк. На 30 % швидший обмін носіями та унікальна технологія чорниць із підтримкою «гарячої заміни», що дозволяє замінювати порожні чорницькі під час друку для безперервної роботи. Помилки друку зводяться до мінімуму завдяки калібруванню кольорів, моніторингу друкуючої головки та автоматичній корекції невідповідностей.
- **Професійна якість зображень**
Друкуйте креслення САПР високої якості точно й із чіткими шарами. Нове пурпурове чорнило (маджента) дозволяє відтворювати яскравий червоний колір, а чисті лінії та чіткий текст не залишають місця для двозначності. Відбитки також водостійкі й можуть безпечно використовуватися на вулиці.
- **Надійні засоби безпеки**
imagePROGRAF TZ-32000 оснащено функціями безпеки для захисту вашої конфіденційної інформації, починаючи від удосконаленого шифрованого зв'язку й захисту друку PIN-кодом до покращеного процесу автентифікації та безпечного стирання жорсткого диска.
- **Екологічність**
imagePROGRAF TZ-32000 — це екологічно безпечний принтер із сертифікацією EPEAT Gold*, наданою за високі показники енергоефективності та покращену упаковку без спіненого полістиролу (EPS).

* EPEAT Gold зареєстровано в США.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePROGRAF TZ-32000

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА

Тип принтера

5 кольорів, 36 дюймів

Технологія друку

6-колірна інтегрована система Canon Bubblejet on Demand (6 мікросхем на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)

Роздільна здатність друку

2400 x 1200 точок/дюйм

Кількість сопел

Усього: 15 360 сопел, MBK: 5120 сопел, BK, C, M, Y: 2560 сопел кожен

Точність нанесення ліній

±0,1 % або менше
Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.

Крок сопел

1200 точок/дюйм x 2 рядки

Об'єм чорнильної краплі

Мінімум 5 пл для кожного кольору

Місткість чорнильниць

Місткість базової чорнильниці з комплекту постачання: 970 мл (330 мл для MBK, 160 мл для інших)
У продажу: 330 мл, 700 мл

Тип чорнила

Пігментне чорнило: 5 кольорів MBK/BK/C/M/Y

Сумісність із версією ОС

32-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10–macOS 14.x

Інші підтримувані протоколи надсилання завдань

Apple AirPrint

Мови принтера

HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подавання лише через FTP)

Стандартні інтерфейси

USB-порт A: пам'ять USB (прямий друк)
USB-порт B: високошвидкісний порт USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3 (POBASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

* Для отримання інформації про включення й виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача

ПАМ'ЯТЬ

Стандартна пам'ять

128 ГБ (фізична пам'ять: 2 ГБ)
Слот розширень: ні

Жорсткий диск

500 ГБ (із шифруванням)

ШВИДКІСТЬ ДРУКУ

Креслення САПР

Некрейдований (A1)
0,14 хв (швидкий економічний режим), 4,0 стор/хв

Некрейдований (A0)
0,26 хв (швидкий економічний режим)
0,35 хв (швидкий режим)
0,106 хв (стандартний режим)

Плакат

Некрейдований (A0)
0,41 хв (швидкий режим)
1:15 хв (стандартний режим)

Крейдований папір (A0)
1,25 хв (швидкий режим)
2,34 хв (стандартний режим)

ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ

Подавання та виведення паперу

Рулонний папір: два рулони, завантаження спереду, виведення спереду / виведення зверху
Аркуші: завантаження спереду, виведення спереду (ручне подавання за допомогою важеля блокування носія)

Ширина носія

Рулонний папір: 203,2–917 мм
Аркуші: 203,2–917 мм

Товщина носія

Рулонний папір або аркуші: 0,07–0,8 мм

Мінімальна довжина для друку

Рулонний папір: 203,2 мм (вивід спереду), 205mm (вивід зверху)
Аркуші: 203,2 мм

Максимальна довжина для друку

Рулонний папір: 18 м (залежить від ОС і програми)
Аркуші: 610 мм

Максимальний діаметр рулонного носія

175 мм

Розмір серцевини носія

Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2 дюйми / 3 дюйми

Рекомендована область полів

Рулонний папір: зверху 20 мм, низу 3 мм, збоку 3 мм
Аркуші: зверху 20 мм, низу 20 мм, збоку 3 мм
Аркуші (AppleAirPrint): зверху 20 мм, низу 31 мм, збоку 3 мм

Область друку полів

Рулонний папір: зверху 3 мм, низу 3 мм, збоку 3 мм
Рулонний папір (без полів): зверху 0 мм, низу 0 мм, збоку 0 мм
Аркуші: зверху 3 мм, низу 20 мм, збоку 3 мм
Аркуші (AppleAirPrint): зверху 3 мм, низу 12,7 мм, збоку 3 мм

Обсяг подавання носіїв

Рулонний папір: два рулони. Можливе автоматичне переключення.
Рулонний папір, аркуші: можливе автоматичне переключення.
Аркуші: 1 аркуші.

Ширина друку без полів (тільки для рулону)

Максимальна кількість зроблених відбитків

ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Джерело живлення

100–240 В змінного струму (50–60 Гц)

Споживання електроенергії

Режим роботи: 111 Вт або менше
Режим сну: 2,1 Вт або менше
Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: Прибл. 5 хвилин
У вимкненому стані: 0,1 Вт або менше

Умови експлуатації

Температура: 15–30 °C; допустима відносна вологість: 10–80 % (без конденсації)

Акустичний шум (потужність/тиск)

Режим роботи: прибл. 52 дБ(A) (стандартний звичайний папір 2, стандартний режим, режим креслення)
(виміряно за стандартом ISO 7779)
Режим очікування: 35 дБ(A) або менше
Режим роботи: 7,0 бела або менше (стандартний звичайний папір 2, стандартний режим, режим креслення)
(виміряно за стандартом ISO 7779)

Нормативні документи

Маркування CE, маркування UKCA

Екологічні сертифікати

Сертифікація CB, EPEAT GOLD¹

РОЗМІРИ Й ВАГА

Фактичні розміри та вага

Ш x Г x В
Головний блок із підставкою
1548 x 1293 x 1189 мм (кошик відкрито)
1548 x 960 x 1189 мм (кошик закрито)
206 кг

Габаритні розміри та вага бруто

1704 x 946 x 1373 мм
277 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Комплектація

Принтер, одна друкуюча головка, кабель живлення, один набір базових чорнильниць, 3-дюймовий стрижень для паперу, 2 тримачі рулонів (котушки), кошик, посібник зі встановлення, брошура з вимогами щодо безпеки й стандартів, брошура LFP Eur, брошура з адресами, аркуш із важливою інформацією, повідомлення для PosterArtist WEB

Програмне забезпечення в комплекті

Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Додаткове приладдя

Тримач рулону 2 або 3 дюйми: RH2-34
Тримач пристрою для зчитування карт IC: RA-01

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Змінне приладдя

Чорнильниця: M: PFI-341 (330 мл) / PFI-741 (700 мл)
MBK/BK/C/Y: PFI-340 (330 мл) / PFI-740 (700 мл)
Друкуюча головка: PF-06
Картридж для технічного обслуговування: MC-30

1. EPEAT Gold зареєстровано в США.

ВІДМОВА ВІД ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Остаточні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Інформація стосовно товарних знаків (™) і зареєстрованих товарних знаків (*): усі назви компаній та (або) виробів є товарними знаками та (або) зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників на ринках їхніх та (або) інших країн.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типів паперу).



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2024 p.