

الفئة imageRUNNER 1643 II Series



أجهزة متعددة الوظائف وأحادية اللون وعالية الكفاءة مقاس A4 وذات إمكانيات سريعة للمسح الضوئي

خيارات التكوين الرئيسية



هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات والتوافقات الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت أو الاتصال بمندوب المبيعات.

Canon

imageRUNNER 1643 II Series الفئة

المواصفات الفنية

نظام التشغيل	الوحدة الرئيسية	
Server 2012/Server 2012/11/10/Windows® 8.1 :UFR II Mac OS X •Server 2019/Server 2016/R2 (الإصدار 10.11 أو الأحدث)	نوع الجهاز الوظائف الأساسية	
/Server 2012/11/10/Windows® 8.1 :PCL Server 2019/Server 2016/Server 2012 R2	المعالج لوحة التحكم	
/Server 2012/11/10/Windows® 8.1 :PS •Server 2019/Server 2016/Server 2012 R2 (الإصدار 10.11 أو الأحدث) MAC OS X	الذاكرة التخزين وصلة الواجهة	
MAC OS X ,11/10/Windows® 8.1 :PPD (الإصدار 10.11 أو الأحدث)	سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م ²)	
43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) السطح الزجاجي: حوالي 6,3 ثوانٍ أو أقل وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: حوالي 6,4 ثوانٍ أو أقل 600 × 600 ما يصل إلى 999 نسخة تلقائي أو يدوي (9 مستويات) 25% - 400% (زيادات قدرها 1%) عمليات التصغير/التكبير المحددة مسبقاً: 25%، 50%، 70%، 81% 86%، 100%، 115%، 122%، 141%، 200%، 400% ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقاً حسب المنطقة، إعداد الورق، الإعداد المفضل، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي مستندات أصلية على الوجهين، تكوين المهمة، N على 1، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، الوضع، إزالة الإطار، إشعار إتمام المهمة، نسخ بطاقة الهوية، ترتيب النسخ	سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م ²) إمكانات الإنهاء أنواع الوسائط المدعومة أحجام الوسائط المدعومة أوزان الوسائط المدعومة وقت الإحماء	
القياسية: وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير مقاس A4: 50 ورقة (80 جم/م ²) السطح الزجاجي: الورق، الكتب، الأشياء ثلاثية الأبعاد (بارتفاع يصل إلى 20 مم) وزن وسائط الورق لوحدة التغذية بالمستندات: المسح الضوئي المستمر للورق على وجه واحد/وجهين: 50 إلى 105 جم/م ² حجم وسائط الورق: A6R، A5R، B5R، A4R الحجم المخصص: 105 × 128 مم إلى 9، 355,6 مم النسخ: المسح الضوئي على وجه واحد: 20 المسح الضوئي على الوجهين: 34 الإرسال: المسح الضوئي على وجه واحد (أبيض وأسود): 38 المسح الضوئي على وجه واحد (الوان): 13 المسح الضوئي على الوجهين (أبيض وأسود): 70 المسح الضوئي على الوجهين (الوان): 26 النسخ: 600 × 600 الإرسال: (الدفع) ما يصل إلى 600 × 300، (السحب) ما يصل إلى 600 × 600 الإرسال عبر الفاكس: 400 × 400 WIA و TWAIN لكل من ScanGear MF Mac OS X -/Windows®8.1 /10 (الإصدار 10.11 والإصدار 11 الأحدث) المسح الضوئي بالدفع، المسح الضوئي بالسحب، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى وسائط الذاكرة (مفتاح ذاكرة USB)، المسح الضوئي إلى الخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية (Dropbox، GoogleDrive، OneDrive، uniFLOW، Online Express/Online)	ترتيب، تجميع العلبة العلوية 1: رقيق، عادي، سميك، ملون، معاد تدويره، سندات الدرج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، سميك، ملون، معاد تدويره، سندات، ملصقات، أظرف العلبة العلوية 1: الحجم القياسي: A6، A5R، A5، B5، A4 الحجم القياسي: A6، A5R، A5، B5، A4 الدرج متعدد الأغراض: الحجم القياسي: A6، A5R، A5، B5، A4، بطاقات الهوية، الأظرف [رقم 10] Monarch، (COM 10) DL، ISO-C5 الحجم المخصص: الحد أدنى 127,0 × 76,2 مم إلى 355,6 × 216,0 مم العلبة العلوية 1: 60 إلى 120 جم/م ² الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 199 جم/م ² الطباعة على الوجهين: 60 إلى 120 جم/م ² من التشغيل: 14 ثانية أو أقل* *الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة) من وضع السكون: 4 ثوانٍ أو أقل 480 × 595 × 452 مم (مع تمديد الدرج متعدد الأغراض) 480 × 905 مم (عندما تكون العلبة مفتوحة) قياسي: حوالي 19 كجم من دون مسحوق الحبر	مواصفات النسخ سرعة النسخ وقت خروج النسخة الأولى (أبيض وأسود) دقة النسخ (نقطة لكل بوصة) النسخ المتعددة كثافة النسخ التكبير مميزات النسخ الأساسية مميزات النسخ الخاصة مواصفات المسح الضوئي النوع سعة الورق النسخ الأصلية والأوزان المقبولة أحجام الوسائط المدعومة سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: بالأبيض والأسود/ الألوان: A4) دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة) مواصفات سحب المسح الضوئي أسلوب المسح الضوئي مواصفات الطباعة سرعة الطباعة (أبيض وأسود) دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة) لغات وصف الصفحة الطباعة المباشرة الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية الطباعة القياسية بنظام التشغيل الخطوط مميزات الطباعة
على وجه واحد 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) على الوجهين 36 صورة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 1200 × 1200 القياسية: PCL5، PCL6، UFR II، Adobe® PostScript3 تتوفر الطباعة المباشرة من ذاكرة USB، LPR، أنواع الملفات المدعومة: TIFF، JPEG و PDF و XPS (LPR فقط) Mopria و Canon PRINT Business و Apple AirPrint GoogleDrive، Dropbox و Canon Print Service و uniFLOW Online و OneDrive و تتوفر مجموعة واسعة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى السحابة بناءً على متطلباتك. /macOS (11.2.2)/Chrome OS/Windows® 10/Android iPadOS/iOS خطوط PCL: Roman 93 خطوط PS: 136 Roman العلامة المائية، الرأس/التذييل، تحطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، تاريخ الطباعة		

<p>درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح بين 20% و80% 220 إلى 240 فولت تيار متردد: 3,9 أمبير، 60/50 هرتز الحد الأقصى: حوالي 1420 وات أو أقل وضع الاستعداد: حوالي 13,6 وات وضع السكون: حوالي 0,7 وات أثناء إيقاف تشغيل المكون الإضافي: حوالي 0,1 وات أو أقل الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,41 كيلووات في الساعة *وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR® مستوى طاقة الصوت (LwAd) الوضع النشط: 72,9 ديسيبل أو أقل* وضع الاستعداد: 3,7 LwAm بل، كيلووات 0,3 بل* مستوى ضغط الصوت (LpAm)* وضع المنفرد: الوضع النشط: وجه واحد: 54 LpAm ديسيبل، الوجهين: 53 LpAm ديسيبل وضع الاستعداد: 24 ديسيبل * متوافقة مع معيار RAL-UZ2005 (لعام 2017) (البيانات مأخوذة من القيمة القياسية لـ Blue Angel) ** القيمة المرجحة: يتم قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام 2017 Blue Angel (بانظر التأكيد)</p>	<p>المواصفات البيئية</p> <p>بيئة التشغيل</p> <p>مصدر الطاقة</p> <p>معدل استهلاك الطاقة</p> <p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)</p> <p>المعايير</p> <p>المواد المستهلكة</p> <p>خرطوشة/خراطيش الحبر</p> <p>مسحوق الحبر (الإنتاجية المقدرة بمعدل تغطية 5%)</p> <p>إدارة البرامج والطباعة</p> <p>التتبع وإعداد التقارير</p> <p>الإدارة عن بُعد</p> <p>الأدوات</p> <p>برنامج المسح الضوئي</p> <p>خيارات الإمداد بالورق</p> <p>خيارات وحدة التغذية</p> <p>ملحقات الأجهزة</p> <p>وحدات قراءة البطاقات</p> <p>خيارات النظام والتحكم</p> <p>طباعة الرمز الشريطي</p> <p>ملحقات النظام</p> <p>خيارات أخرى</p> <p>ملحقات إمكانية الوصول</p>	<p>البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP) ،SMB ،FTP LDAP (50/الحد الأقصى) /الوصول السريع (281) الدفع: 196 × 204 (فاكس الإنترنت) 300 × 300 (البريد الإلكتروني/SMB/FTP) السحب: الحد الأقصى 9600 × 9600 الملف: FTP (IP/TCP) ،SMB 3.0 (IP/TCP) البريد الإلكتروني/الفاكس عبر الإنترنت: SMTP (إرسال)، POP3 (استلام) القياسي: PDF ،JPEG ،TIFF (مضغوط، قابل للبحث فيه، مشفر، توقيع رقمي) تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، ضبط الكثافة، الوضع، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، أولوية البريد، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي</p> <p>iiR 1643if II: القياسي</p> <p>1</p> <p>G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3: 14,4 كيلوبت/ثانية JBIG ،MMR ،MR ،MH 400 × 400 (فاصلة للفاصل)، 200 × 400 (فاصلة)، 200 × 200 (دقة عالية/الصورة)، 200 × 100 (دقة عادية) A4 ،*A5 ،*A6 ،*B5 ،*A4 * يتم الإرسال بمقاس A4 حتى 512 صفحة الحد الأقصى 281 الحد الأقصى 299 اتصالاً الحد الأقصى 310 عناوين نعم مستندات أصلية على الوجهين، الكثافة (للمسح الضوئي)، الوضع، تقرير الإرسال، وضع الاستلام، الدقة، الإعدادات المفضلة</p> <p>القياسية: ذاكرة USB</p> <p>مصداقة معزف القسم (معزف القسم وتسجيل الدخول باستخدام رمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة) برنامج uniFLOW Online Express* (تسجيل الدخول باستخدام رمز PIN، وتسجيل الدخول بواسطة البطاقة، وتسجيل الدخول بواسطة البطاقة واستخدام رمز PIN) * لا توجد رسوم لهذا الحل؛ لكن يلزم التنشيط أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة)* باستخدام (uniFLOW)، أمان المسح الضوئي (PDF مشفر، XPS/PDF توقيع الجهاز)، أمان البيانات عند إرسالها (البريد الإلكتروني/المفيد/وظائف إرسال الملفات، الأمان، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات) * يلزم uniFLOW / uniFLOW Online اختياري</p> <p>1.3 TLS وIPSec ومصادقة IEEE802.1X وSNMPv3 وحدار الحماية والوظائف (تصفية عناوين MAC/IP) والتحكم/التعتيل (تطبيقات الشبكة، واجهة المستخدم عن بعد، واجهة USB)، فصل FAX G3 عن LAN، وفصل منفذ USB عن LAN تهيئة التخزين، إخفاء سجل المهام الوظيفة، حماية سلامة برامج الأجهزة المتعددة الوظائف، التحقق من النظام عند بدء التشغيل كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، إعداد سياسة الأمان</p>	<p>مواصفات الإرسال</p> <p>الوجهة</p> <p>دفتر الخاوين/الاتصالات السريعة</p> <p>دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)</p> <p>بروتوكول الاتصالات</p> <p>تنسيق الملفات</p> <p>ميزات الإرسال العام</p> <p>مواصفات الفاكس</p> <p>قياسي/اختياري</p> <p>أقصى عدد لخطوط الاتصال</p> <p>سرعة المودم</p> <p>طريقة الضغط</p> <p>الدقة (نقطة لكل بوصة)</p> <p>حجم الإرسال/التسجيل</p> <p>ذاكرة الفاكس</p> <p>الاتصال السريع</p> <p>اتصالات/أجهزة المجموعة</p> <p>البث المتتالي</p> <p>النسخ الاحتياطي للذاكرة</p> <p>مميزات الفاكس</p> <p>مواصفات التخزين</p> <p>وسائط الذاكرة</p> <p>المواصفات الأمنية</p> <p>المصادقة والتحكم في الوصول</p> <p>أمان المستند</p> <p>أمان الشبكة</p> <p>أمان الجهاز</p> <p>إدارة الأجهزة وتثبيتها</p>
--	---	--	--

البرامج والحلول



التوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية
حقوق النشر © لعام 2021 محفوظة
لصالح لشركة Canon Europa N.V.

Canon