

الفئة imageRUNNER 2224 II Series



طابعات متعددة الوظائف
آمنة وموثوقة بها للطباعة
بالأبيض والأسود على
الورق مقاس A3 تتميز
بإمكانات فائقة السرعة
للمسح الضوئي.

مثالية للمكاتب دائمة الانشغال أو مجموعات العمل التي تبحث
عن حل فعال من حيث التكلفة لتحسين كفاءة الأعمال.

سرعات طباعة ومسح ضوئي عالية، ودعم مجموعة كبيرة من وسائل الورق
وخيارات إدخال الورق بكميات كبيرة لاستمرارية مهام الطباعة الكبيرة.

يساعد التصميم المتنفس المزود بميزات ذكية للأجهزة في تقديم أداء مثالي حتى
في بيئه العمل الأكثر صعوبة وتحدياً.

إنتاجية عالية

موثوقية مضمونة

أمان قوي

اتصال سلس

ميزات أمان رائدة في فنقتها المساعدة في حماية الجهاز والشبكة والبيانات الحساسة
المضمنة كميزة أصلية.

اختر الأجهزة المتصلة بالشبكة للطباعة من أي مكان مع دعم Universal Print من Microsoft
واتصال Wi-Fi المباشر الفياسي

Canon

الفئة imageRUNNER 2224 II Series

خيارات التكوين الرئيسية



وحدة الطباعة على الوجهين F-1



وحدة التغذية التلقائية بالمستندات D1



iR 2224 II



iR 2224N II



iR 2224iF II



قاعدة الورق العادي من النوع J-2

- ترفع الجهاز، لا يتلزم وجود دعم للوسباط الإضافية



وحدة تغذية الطلبة AM-1

- سعة تبلغ 250 ورقة
- وزن الوساط من 64 إلى 90 جم/م²
- تدعم ما يصل إلى مقاييس A3



مسحوق الحبر C-EXV 42

- الإنتاجية 10200 نسخة (A4)



وحدة الأسطوانة C-EXV 42

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات والمواصفات الدقيقة، يرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت أو الاتصال بمندوب المبيعات.

المواصفات التقنية

الفئة imageRUNNER 2224 II Series

/Server2019/Server2016/11/Windows®10 :UFRII Mac OS -Server2025/Server2022 (الإصدار 10.15 أو إصدار أحدث)		نظام التشغيل
/Server2019/Server2016/11/Windows®10 :PCL Server2025/Server2022		نظام التشغيل
* بدءاً من يونيو 2025		نظام التشغيل
مواصفات النسخ		
<p>وحدة التغذية التقانية بالمستندات على الوجهين: على وجه واحد: ما يصل إلى 24 صفحة في الدقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 12 صفحة في الدقة (مقاس A3)، ما يصل إلى 11 صفحة في الدقة (مقاس R) على الوجهين: ما يصل إلى 16,7 صفحة في الدقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 12 صفحة في الدقة (مقاس A3)، ما يصل إلى 7,8 صفحة في الدقة (مقاس R) على الوجهين: ما يصل إلى 16,7 صفحة في الدقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 7,5 صفحة في الدقة (مقاس A3)، ما يصل إلى 7,8 صفحة في الدقة (مقاس A4)</p>		
<p>السطح الزجاجي: حوالي 7,4 ثوانٍ أو أقل 600 × 600</p>		
<p>ما يصل إلى 999 نسخة ثقلائي أو يدوي (9 متغيرات)</p>		
<p>معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (زيادات قدرها 1%) *قياسية على II 2224iF، اختيارية على II 2224N II</p>		
مواصفات المسح الضوئي		
<p>II 2224iF: وحدة التقانية التقانية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير [وجهان إلى وجهين] II 2224N II: ضوء السطح الزجاجي القياسي، ووحدة التغذية التقانية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير الاختيارية [وجهان إلى وجهين] II 2224: ضوء السطح الزجاجي التقائي</p>		
<p>ما يصل إلى 100 ورقة (80 جم²)</p>		
<p>وزن وسائل الورق لوحدة التغذية بالمستندات: المسح الضوئي على وجه واحد: إلى 220 جم/م² (أبيض وأسود/اللون) المسح الضوئي على الوجهين: إلى 220 جم/م² (أبيض وأسود، اللون) يتم دعم التغذية بورقة واحدة فقط بوزن 38 إلى 42 جم/م²</p>		
<p>السطح الزجاجي: الحد الأقصى لحجم المسح الضوئي: 431,8 × 297,0 مم حجم وسائل وحدة التغذية بالمستندات: B5R, B5, B4, A5R, A5, A4R, A4, A3 الحجم المخصص: 85,0 × 48,0 مم</p>		
<p>سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقة): أبيض وأسود/اللون: (A4) ورق مقاس (A4/60) المسح الضوئي للنسخ: ما يصل إلى 600 × 600 المسح الضوئي للإرسال: (الدفع) ما يصل إلى 300 × 600 المسح الضوئي للعكس: ما يصل إلى 400 × 200</p>		
<p>WIA لكل من TWAIN و ScanGear MF * بدءاً من يونيو 2025</p>		
طريقة المسح الضوئي		
<p>المسح الضوئي بالدفع، المسح الضوئي بالسحب، المسح الضوئي إلى الشبكة</p>		
مواصفات الإرسال		
<p>القياسية: البريد الإلكتروني (SMTP) /SMB3.0، IP اختباري، فاكس G3، فاكس IP، طريقة المصادقة 2.0، OAuth 2.0 متقدمة على Microsoft 365، Google Workspace</p>		
<p>(296) (50) (300) (المحلي)/(الاتصال الرابع) LDAP الملف: (TCP/IP) SMB3.1.1 البريد الإلكتروني: (إرسال) SMTP (البريد الإلكتروني)</p>		
<p>القياسية: TIFF، JPEG، PDF (مضغوط) *ورقة واحدة فقط</p>		

نوع الجهاز	الوحدة الرئيسية
طابعة أحادية اللون متعددة الوظائف مقاس A3	طابعة أحادية اللون متعددة الوظائف مقاس A3
الوظائف الأساسية	R 2224iF II: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس R 2224N II: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال الاختياري R 2224II: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي
المعالج	معالج أحادي اللوحة 1,2 جيجاهرتز
لوحة التحكم	لوحة تعلم باللمس أحادية اللون مقاس 8,9 سم (3,5 بوصات)
الذاكرة	ذاكرة الوصول العشوائي: 1,5 جيجابايت
التخزين	4 جيجابايت
وصلة الواجهة	الشبكة*: Wi-Fi، 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.11a/b/g/n) غير ذلك واجهة USB 2.0 واحدة (الجهاز)
سعة الإمداد بالورق	المقاسية: 350 ورقة الحد الأقصى: 600 ورقة (مع وحدة تغذية العلبة AM1) AM4، بوزن 80 جم/م²
سعة إخراج الورق	المقاسية/الحد الأقصى: 250 ورقة AM4، بوزن 80 جم/م²
إمكانات الإنهاء	تربيت، تجميع
أطافر	الدرج المتعدد للأغراض: رفقي عادي، معداد تدوير، سميك، ملون، سندات، شفاف، ملصقات، متقوب مسبقاً، عادي، معداد تدوير، ملون، متقوب مسبقاً
أنواع الوسائط المدعومة	على الورق: الدرج المتعدد للأغراض: الحجم التقائي: B5R, B5, B4, A5R, A5, A4R, A4, A3 الأظرف: COM10 (ISO-C5 +DL :Monarch) الحجم المخصص: الحد الأدنى 95,0 مم حتى ي يصل إلى 148,0 مم الحجم المخصص: 431,8 × 297,0 مم
أحجام الوسائط المدعومة	على الورق: الحجم التقائي: B5R, B5, B4, A5R, A4R, A4, A3 الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 157 جم/م² علب الورق: 64 إلى 90 جم/م² الطباعة على الوجهين: 60 إلى 90 جم/م²
أوزان الوسائط المدعومة	من وضع التغذية: 13، ثانية أو أقل *الرق: متعدد التغذية: حتى تغيير النسخة (من دون حجز الطباعة) *وضع بدء التشغيل البري غير متوفّر
وقت الإهاء	من وضع السكون: 4,3 ثوانٍ أو أقل
الأبعاد (عرض × العمق × الارتفاع)	مع وحدة التغذية التقانية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير: 606 × 617 × 627 مع غطاء السطح الزجاجي: 518 × 589 × 627 مع 1285 × 1065 مم
مساحة التركيب (عرض × العمق)	زن وزن: R 2224iF II: حوالي 39,7 كجم من دون مسحوق الحرير R 2224N II: حوالي 31,6 كجم من دون مسحوق الحرير R 2224 II: حوالي 30,8 كجم بما في ذلك مسحوق الحرير
الوزن	مواصفات الطياعة
على وجه واحد: ما يصل إلى 24 صفحة في الدقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 12 صفحة في الدقة (مقاس A3) ما يصل إلى 11 صفحة في الدقة (مقاس A4R)	سرعة الطباعة (أبيض وأسود)
على الوجهين: ما يصل إلى 16,7 صفحة في الدقة (مقاس A4)، ما يصل إلى 7,8 صفحة في الدقة (مقاس A4R)	دقة الطباعة (نقطة في البوصة)
ما يصل إلى 1200 × 1200	لغات وصف الصفحة
PCL6/PCL5 iR2224iF II / 2224N II iR2224 II	Canon PRINT و IPP Everywhere و Mopria و AirPrint و Universal Print (2224N II/2224iF II) Microsoft من Microsoft
macOS/Chrome OS/Windows® 10/Android 11.2.2 (iOS 15.2 أو إصدار أحدث) iPadOS/	الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة
* بدءاً من يونيو 2025	توفر مجموعة كبيرة من حلول البرنامج لتقدير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت، الخدمات المتقدمة إلى الشبكة السحابية بناءً على متطلباتها. ترجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات
خطوط PCL، 45 Roman، 10 خطوط	الطباعة القسمية بنظام التشغيل
العلامة المائية الآمنة، الابن/التدليل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام اتجاهات الورق المختلط، تقليل مسحوق الحرير، طباعة الملصقات، تاريخ الطباعة	ميزات الطباعة
*قياسية على II 2224iF II، اختيارية على II 2224N II	

Canon

المواصفات التقنية

الفئة imageRUNNER 2224 II Series

المواصفات البنية		المواصفات الفاكس	
درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية	بنية التشغيل	تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكافي، الوضوح، المكانة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد على، ألوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال	ميزات الإرسال العام
الوطبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80%	مصدر الطاقة		
240 فولت/50 هرتز 2,8 أمبير 220 - 220			
الحد الأقصى: حوالي 1347 وات في وضع الاستناد: حوالي 25 وات وضع السكون: حوالي 0,61 وات	معدل استهلاك الطاقة	أقصى عدد خطوط الاتصال	
الاستهلاك الشمولي للكهرباء (TEC): *: R 2224 II: 0,28 كيلووات في الساعة R 2224N II: 0,29 كيلووات في الساعة		1 33,6 كيلوبات/ثانية G3	سرعة المودم
US Energy Star 3.2 *		14,4 كيلوبات/ثانية G3	طريقة الضغط
للحصول على المعلومات التقنية المتعلقة بلوائح Lot26، يرجى الانتقال إلى: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/		JBIG-MMR, MR, MH (عالية)، 200 × 200 (عادية)	القدرة (نقطة في البوصة)
مستوى طاقة الصوت (m, LWA): الوضع (على وجه واحد): 67 ديبيل، كيلوفولت: 3 ديبيل*	مستويات الضوضاء	الإرسال: B5R, B4, A5R, A4R, A4, A3, B5, B4, A5R, A4R الاستقبال: A4, A3	حجم الإرسال/الاستقبال
مستوى ضغط الصوت (LpAm): وضع المفترض: 55 ديبيل*		1 يتم الإرسال بمقاييس A4 2 يتم الإرسال بمقاييس A4	ذاكرة الفاكس
* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO7777 ISO9296 لعام 2017		ما يصل إلى 512 متاح	الاتصال السريع
المواد المستهلكة		المواصفات الأمنية	
مسحوق الحبر 42 C-EXV 2 باللون الأسود في أوروبا	خاطيش مسحوق الحبر	صادقة معرف القسم (تسجيل الدخول برمز PIN ومعزف القسم، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)	المصادقة والتحكم في الوصول
10200 نسخة (A4)	مسحوق الحبر (الاتجاهية المقدرة عند معدل تغذية 5%)	أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة)، أمان إرسال البيانات (وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيد، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة تقييد عمليات الإرسال عبر برامج تشغيل الفاكس، إتاحة تقييد الإرسال من المحفوظات)	أمان المستندات
ادارة البرامج والطابعة		أمان الشبكة	
iW Enterprise Management Console	برنامجه خدمة المراقبة خدمة التوزيع والإدارة عن بعد	3.0، SNMP، TLS 1.3، IEEE802.1X، IPSec، وظيفة جدار الحماية (تصنيف عارفين IP)، دعم WPA3، تمكن LAN من شبكة LAN، تقييدات الشبكة،واجهة المستخدم البعيدة،واجهة USB، فصل فاكس G3 من شبكة LAN	
ScanGear	برنامج المسح الضوئي	* الطرازان المتصلان بالشبكة IR2224N II وIR2224IF II فقط	
Canon Driver Configuration	أدوات التحسين	القواسي، تهيئة التخزين، وظيفة إدخال سبيل المهام، حماية تكامل برامج MFP، التحقق من التفاصيل عند بدء التشغيل (NIST SP800-193)، التحقق من تكامل برامج MFP ومرورنة البرنامج الثابت للنظام الأساسي: استرداد التفاصيل ثقلياً NIST SP800-193)؛ إلخ.	أمان الجهاز
خيارات الإمداد بالورق		إدارة الأجهزة وتدقيقها	
AM1	وحدة تغذية العلبة	كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان *	
سعة الورق: على رق سعة 250 ورقة (بوزن 80 جم/م ²) نوع الورق: عادي، معد تدويره، ملون، متقارب معييناً حجم الورق: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B4R وزن الورق: من 64 إلى 90 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الوزن: حوالي 5,8 كجم	D1 وحدة التغذية التقانية بالمستندات	R2224N II وIR2224IF II*	
وحدة التغذية التقانية بالمستندات على الوجهين [وجهان إلى وجهين]*	F1 وحدة الطباعة على الوجهين		
IR 2224N *			
فتح IR 2224N **			
خيارات النظام ووحدة التحكم		البرامج والحلول	
مجموعه الإرسال باللون AC1	خيارات الإرسال		
ملحقات الأجهزة		 Canon	
قاعدة الورق العادي من النوع J2	آخر		

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition

حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V. 2025



شهادات الاعتماد والتوافق