

SIGURNI I POUZDANI CRNO-BIJELI VIŠEFUNKCIJSKI A3 PISAČI S MOGUĆNOSTIMA BRZOG SKENIRANJA.

Idealni su za urede ili radne grupe s velikom količinom posla koje trebaju isplativo rješenje za poboljšanje poslovne učinkovitosti.

Seriya imageRUNNER 2224 II



VISOKA UČINKOVITOST

Velike brzine ispisivanja i skeniranja, podrška za širok raspon papirnatih medija i opcija s velikim ulaznim kapacitetom papira za kontinuitet velikih zadataka ispisivanja.

ZAJAMČENA POUZDANOST

Robustan dizajn opremljen pametnim značajkama koje uređajima pomažu ostvariti besprijekoran rad u najizazovnijem radnom okruženju.

ROBUSNA ZAŠTITA

Sigurnosne značajke vodeće u klasi pomažu zaštititi uređaj, mrežu i osjetljive podatke, a dostupne su kao standard.

JEDNOSTAVNO POVEZIVANJE

Birajte umrežene uređaje za ispisivanje s bilo kojeg mjesta uz podršku za Universal Print tvrtke Microsoft i standardno Wi-Fi Direct povezivanje

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

Seriya imageRUNNER 2224 II



DADF-D1



Jedinica za obostrano
ispisivanje F-1



iR 2224iF II



iR 2224N II



iR 2224 II




JEDINICA BUBNJA
C-EXV 42



TONER C-EXV 42

- Učinak: 10 200 otisaka (A4)



KASETNA JEDINICA ZA
ULAGANJE AM-1

- Kapacitet od 250 listova
- Gramatura medija 64 - 90 g/m²
- Podržava formate do A3



OBIČNO POSTOLJE J-2

- Podiže uređaj, bez dodatne opskrbe medijem

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustrativne svrhe. Sveobuhvatan popis opcija i precizne kompatibilnosti potražite u [online konfiguratoru proizvoda](#) ili se obratite svom prodajnom predstavniku.

TEHNIČKI PODACI

GLAVNA JEDINICA	
Vrsta uređaja	A3 monokromatski višefunkcijski
Osnovne funkcije	iR 2224iF II: ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faksiranje iR 2224N II: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i opcionalno slanje iR 2224II: ispisivanje, kopiranje i skeniranje
Procesor	Jednojezgreni procesor od 1,2 GHz
Upravljačka ploča	Monokromatski dodirni zaslon dijagonale 8,9 cm (3,5 inča)
Memorija	1,5 GB RAM
Pohrana	4 GB
Povezivanje	Mreža* Standardno: 100Base-TX/10Base-T, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n) Ostalo USB 2.0 x 1 (uređaj) *Samo 2224N II/2224iF II
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 350 listova Maksimalno: 600 listova (s kasetnim modulom za ulaganje AM1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno/maksimalno: 250 listova
Mogućnosti dorade	Razvrstavanje, grupiranje
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, bond, prozirnice, naljepnice, probušeni, omotnice Kaseta za papir: obični, reciklirani, u boji, probušeni
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: A3 A4 A4R A5 A5R B4 B5 B5R Omotnice (COM10 Monarch DL ISO-C5) Prilagođeni format min. 95 x 148 – 297 x 431,8 mm. Kaseta za papir: standardni format: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 60 – 157 g/m² Kasete za papir: 64 – 90 g/m² Obostrano: 60 – 90 g/m²
Vrijeme zagrijavanja	Od uključivanja: 13 sekundi ili manje * Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja) * Način rada za brzo pokretanje: nije dostupno Iz stanja mirovanja: 4,3 sekunde ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	uz DADF u jednom prolasku: 627 x 617 x 606 mm uz kopirno staklo: 627 x 589 x 518 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	1065 x 1285 mm
Masa	iR 2224iF II: pribl. 39,7 kg bez tonera iR 2224N II: pribl. 31,6 kg bez tonera iR 2224 II: pribl. 30,8 kg s tonerom
TEHNIČKI PODACI KOPISIVANJA	
Brzina ispisivanja (crno-bijelo)	Jednostrano: do 24 ppm (A4), do 12 ppm (A3), do 11 ppm (A4R) Obostrano: do 16,7 ppm (A4), do 7,5 ppm (A3), do 7,8 ppm (A4R)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	Do 1200 x 1200
Jezici za opis stranice	iR2224iF II / 2224N II standardno: UFR II, PCL6/PCL5 iR2224 II standardno: UFR II
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT i Universal Print tvrtke Microsoft (samo 2224N II/2224iF II) Na raspolaganju vam je niz softverskih rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga utemeljenih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika
Standardno ispisivanje u OS-u	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS * Od lipnja 2025.
Fontovi	PCL fontovi: 45 Roman, 10 Bitmap fontova

Seriya imageRUNNER 2224 II

Značajke ispisivanja	Sigurnosni vođeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje*, miješani formati/ orijentacije papira, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, datum ispisivanja *Standardno za 2224iF II, opcionalno samo za 2224N II
Operativni sustav	UFR II: Windows®10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, Mac OS (10.15 ili noviji) PCL: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 * Od lipnja 2025.
TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Brzina kopiranja (crno-bijelo)	DADF: Jednostrano: do 24 ppm (A4), do 12 ppm (A3), do 11 ppm (A4R) Obostrano: do 16,7 ppm (A4), do 7,5 ppm (A3), do 7,8 ppm (A4R)
Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo)	Kopirno staklo: pribl. 7,4 sekunde ili manje
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 – 400 % (koraci od 1 %)
Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano*, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, knjiga na dvije stranice, obostrani original, sortiranje, N na 1, originali različitih formata, oština, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, kopiranje putovnice *Standardno za 2224iF II, opcionalno samo za 2224N II
TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA	
Vrsta	iR 2224iF II: automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku [obostrano na obostrano] iR 2224N II: standardno kopirno staklo i opcionalni ulagač dokumenata za automatsku obostranu obradu [obostrano na obostrano] iR 2224 II: standardno kopirno staklo
Kapacitet papira ulagača dokumenata	Do 100 listova (80 g/m²)
Prihvatljiva gramatura papira za ulagač dokumenata	Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 38 – 220 g/m² (crno-bijelo/u boji) Obostrano skeniranje: 50 – 220 g/m² (crno-bijelo/u boji) Za gramature 38 – 42 g/m² podržano je ulaganje samo jednog lista
Podržani formati medija	Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm Format medija za ulagač dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 48 x 85 – 304,8 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)	Jednostrano skeniranje: 35/35 (300 dpi, slanje), 30/30 (600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 70/70 (300 dpi, slanje), 60/40 (600 dpi, kopiranje)
Razlučivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje za slanje: (prosljeđivanje) do 300 x 600, (učitavanje) do 600 x 600 Skeniranje za faksiranje: do 200 x 400
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	ScanGear MF za TWAIN i WIA
Način skeniranja	Windows®10/11, mac OS (10.15 ili noviji) * Od lipnja 2025.
Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, skeniranje na mrežu
TEHNIČKI PODACI SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta (SMTP*) / SMB3.0 Opcionalno: G3 FAX, IP Fax * Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 za sustave Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (50) / lokalni (300) / brojevi za brzo biranje (296)
Komunikacijski protokol	Datoteka: SMB3.1.1 (TCP/IP) E-pošta: SMTP (slanje)
Format datoteke	Standardni TIFF, JPEG*, PDF (kompaktni) *Samo jedna stranica




TEHNIČKI PODACI

Značajke za univerzalno slanje	Odabir tipa originala, obostrani original, originali različitih formata, prilagodba gustoće, oština, pregled, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3 33,6 kb/s G3 14,4 kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normalna)
Format za slanje/primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5 ² , A5R ² , B4, B5 ¹ , B5R ² , Primanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, ^{*1} Poslano kao B4 ^{*2} Poslano kao A4
Memorija za faksiranje	Do 512 stranica
Brojevi za brzo biranje	Maks. 296
Grupno biranje / odredišta	Maks. 299 brojeva
Sekvencijsko razošiljanje	Maks. 310 adresa
Pohrana sigurnosnih kopija	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, izvješće o odašiljanju, uzastopno razošiljanje
TEHNIČKI PODACI SIGURNOSTI	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti ID-a odjela (prijava uz ID odjela i PIN, prijava na razini funkcije)
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (SecurePrint, šifrirani SecurePrint), sigurnost poslanih podataka (ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućavanje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućavanje/ograničenje slanja iz povijesti)
Mrežna sigurnost	TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP v3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP adrese), podrška za WPA3 (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, USB sučelje), odvajanje G3 faksa od LAN-a, odvajanje USB priključka od LAN-a ^{*Samo umreženi modeli iR2224iF II i iR2224N II}
Zaštita uređaja	Standardna inicijalizacija pohrane, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta MFP softvera, provjera sustava prilikom pokretanja (NIST SP800-193), provjera integriteta softvera MFP-a i otpornost programskih datoteka platforme: automatski oporavak sustava (NIST SP800-193: oporavak)
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima*, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima)*, postavljanje pravila sigurnosti* ^{*Samo iR2224iF II i iR2224N II}

Seriya imageRUNNER 2224 II

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	220 – 240 V 50/60 Hz, 2,8 A
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1347 W Pripravno stanje: pribl. 25 W Stanje mirovanja: pribl. 0,61 W Tipična potrošnja energije (TEC)*: iR 2224 II: 0,28 kWh iR 2224N II/2224iF II: 0,29 kWh ^{* Sukladno US Energy Star 3.2} Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Razine buke	Razina snage zvuka (LWA,m) Tijekom rada (jednostrano): 67 dB*, Kv: 3 dB* Razina tlaka zvuka (LpAm) Položaj promatrača: tijekom rada (jednostrano): 55 dB* ^{* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296:2017}
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici tonera	Toner C-EXV 42 BK EUR
Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 5 %)	10 200 otisaka (A4)
SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM	
Alati za udaljeno upravljanje	iW Enterprise Management Console Monitoring Service Remote Distribution & Management Service
Softver za skeniranje	ScanGear
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
Kazetna jedinica	Kazetna jedinica AM1 Kapacitet papira: 250 listova x1 (80 g/m ²) Vrsta papira: obični, reciklirani, u boji, probušeni Format papira: A3, A4, A4R, A5, B4, B5 ,B5R Gramatura papira: 64 do 90 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Masa: pribl. 5,8 kg
DADF-D1	Automatski uređaj za ulaganje dokumenata [obostrano na obostrano]* ^{* samo iR 2224N}
Jedinica za obostrano ispisivanje F1	Omogućuje automatsko obostrano ispisivanje* ^{*Samo iR 2224N II}
OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
Opcije slanja	Komplet za slanje u boji AC1
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Ostalo	Obično postolje J2

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2025.