

PRINTERËT TANË SHUMËFUNKSIONALË BARDHEZI, TË SIGURT DHE TË BESUESHËM A3, ME KAPACITETE SKANIMI TË SHPEJTË.

Idealë për zyra ose grupe pune me ngarkesë pune që kërkojnë zgjidhje me efektivitet kostoje për të përmirësuar efikasitetin e biznesit.

Seria imageRUNNER 2224 II



PRODUKTIVITET I LARTË

Shpejtësi të larta printimi dhe skanimi, mbështetje për një diapazon të gjerë materialesh letre dhe opsion për futje sasish të mëdha letre, për të garantuar vijimësinë e punëve me volum të madh printimi.

BESUESHMËRI E GARANTUAR

Dizajn i fuqishëm, plot veçori inteligjente për t'i ndihmuar pajisjet të punojnë përsosmërisht në ambientet më të vështira dhe më kërkuese të punës.

SIGURI E LARTË

Në mënyrë standarde, përfshihen veçori sigurie të klasit të parë, në ndihmë të mbrojtjes së pajisjes, rrjetit dhe të dhënave delikate.

LIDHSHMËRI PA NDËRPRERJE

Zgjidhni pajisje të rrjetëzuara për të printuar kudo me mbështetjen e Universal Print by Microsoft dhe lidhshmëri të drejtpërdrejtë me Wi-Fi standarde

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

Seria imageRUNNER 2224 II



DADF-D1



Duplex Unit-F-1



iR 2224iF II



iR 2224N II



iR 2224 II




NJËSI CILINDRI
C-EXV 42



TONER C-EXV 42

- Rendimenti 10 200 shtypje (A4)



NJËSI FURNIZIMI KASETE AM-1

- Kapacitet 250 fletë
- Pesha e medias 64 – 90 g/m²
- Mbështet deri në A3



PIEDESTAL I THJESHTË I
TIPIT J-2

- Ngre pajisjen, pa mbushje me material shtesë

Ky konfigurim horizontal shërben vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë opsionesh dhe pajtueshmëri konkrete, referojuni [Konfiguruesit të produkteve në internet](#) ose konsultoheni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	Shumëfunktionale, njëngjyrëshe, A3
Funksionet kryesore	iR 2224iF II: printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks iR 2224N II: printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim opsional iR 2224II: printim, fotokopjim dhe skanim
Procesori	Procesor me një bërthamë 1,2 GHz
Paneli i kontrollit	Panel me prekje, njëngjyrësh, 8,9 cm (3,5 inç)
Memoria	RAM 1,5 GB
Hapësira ruajtëse	4 GB
Lidhja e ndërfaqes	Rrjeti* Standard: 100Base-TX/10Base-T, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n) Të tjera USB 2.0 x 1 (pajisja) *vetëm 2224N II/2224iF II
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 gsm)	Standard: 350 fletë Maksimumi: 600 fletë (me MODUL FURNIZIMI KASETE-AM1)
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	Standard/Maksimum: 250 fletë
Aftësitë e përfundimit	Sistemim, grupim
Llojet e mbështetur të materialit	Sirtari shumëfunktional: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar,e trashë, me ngjyra, me lidhje, me lidhje, me transparencë, me etiketë, me shpim paraprak, zarf Kaseta e letrës: e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me shpim paraprak
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: A3 A4 A4R A5 A5R B4 B5 B5R Zarf (COM10 Monarch DL ISO-C5) Përmasa të personalizuar: Min. 95,0 x 148,0 mm deri në 297,0 x 431,8 mm. Kaseta e letrës: Përmasat standarde: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: 60-157 g/m² Kaseta letre: 64-90 g/m² Dyanëshe: 60-90 g/m²
Koha e nxehjes	Nga ndezja: 13 sekonda ose më pak * Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur fotokopja të jetë gati (pa rezervimin e printimit) *Modaliteti i nisjes së shpejtë: N/A Nga modaliteti i gjumit: 4,3 sekonda ose më pak
Përmasat (GJ x TH x L)	Furnizues DADF me një kalim të vetëm: 627 x 617 x 606 mm me kapak pllake: 627 x 589 x 518 mm
Hapësira e instalimit (GJ x TH)	1065 x 1285 mm
Pesha	iR 2224iF II: afërsisht 39,7kg pa toner iR 2224N II: me kapak pllake: afërsisht 31,6 kg pa toner iR 2224 II: afërsisht 30,8 kg bashkë me tonerin
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit (Bardhezi)	1-anëshe: deri në 24 ppm (A4), deri në 12 ppm (A3), deri në 11 ppm (A4R) 2-anëshe: deri në 16,7 ppm (A4), deri në 7,5 ppm (A3), deri në 7,8 ppm (A4R)
Rezolucioni i printimit (dpi)	deri në 1200 x 1200
Gjuhët e përshkrimit të faqes	iR2224iF II / 2224N II standard: UFR II, PCL6/PCL5 iR2224 II standard: UFR II
Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, aplikacioni Canon PRINT dhe Universal Print by Microsoft (vetëm 2224N II/2224iF II) Ka një sërë zgjidhjesh softuerike për ofrimin e printimit nga pajisje celulare ose pajisje të lidhura me internetin dhe shërbime të bazuara te reja kompjuterike, që varen nga kërkesat tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme
Printim standard nga sistemi operativ	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ose më i ri) /iOS (15.2 ose më i ri) /iPadOS * Gjatë qershorit të 2025.
Fontet	Fontet PCL: 45 Roman, 10 fonte Bitmap
Veçoritë e printimit	Filigran i sigurt, ballinë/fund faqeje, struktura e faqes, printim dyanësh*, përmasa/orientime të përziera letre, reduktim toneri, printim afishesh, datë printimi *Opsional - Std në 2224iF II. Vetëm në 2224N II

Seria imageRUNNER 2224 II


	UFR II: Windows 10/11 /Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, Mac OS(10.15 ose më i ri) PCL: Windows 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 * Gjatë qershorit të 2025
Sistemi operativ	
SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi)	DADF: 1-anëshe : deri në 24 ppm (A4), deri në 12 ppm (A3), deri në 11 ppm (A4R) 2-anëshe : deri në 16,7 ppm (A4), deri në 7,5 ppm (A3), deri në 7,8 ppm (A4R)
Koha për fotokopjen e parë (A4, bardhezi)	Pllaka: rreth 7,4 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600 x 600
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 999 fotokopje
Dendësia e fotokopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25% deri në 400% (rritje 1%)
Funksionet e fotokopjimit	Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe*, rregullim i dendësisë, zgjedhje e llojit original, libër në dy faqe, original dyanësh, renditje, N në 1, origjinale të përmasave të ndryshme, qartësi, fshirje kuadri, fotokopjim karte identiteti, fotokopjim pasaporte *Std në 2224iF II, opsionale vetëm në 2224N II
SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Lloji	iR 2224iF II: Furnizues automatik dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe [2-anëshe me 2-anëshe] iR 2224N II: Kapak pllake standarde dhe Furnizues opsional automatik dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe [2-anëshe me 2-anëshe] iR 2224 II: Kapak pllake standarde
Kapaciteti i letrës për furnizuesin e dokumenteve	deri në 100 fletë (80 gsm)
Pesha e pranueshme e letrës në furnizuesin e dokumenteve	Pesha e materialit të fletës së furnizuesit të dokumenteve: skanim 1-anësh: 38 deri në 220 gsm (bardhezi/me ngjyra) skanim 2-anësh: 50 deri në 220 gsm (bardhezi/me ngjyra) Në 38-42 gsm mbështetet vetëm furnizimi 1-fletësh Pllaka: madhësia maks. e skanimit: 297,0 x 431,8 mm
Përmasat e mbështetura të materialit	Përmasat e materialit të furnizuesit të dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R Përmasa të personalizuar: 48,0 x 85,0 mm deri në 304,8 x 431,8 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/me ngjyra; A4)	Skanim 1-anësh: 35/35 (300 dpi, dërgim), 30/30 (600 dpi, fotokopjim) Skanim 2-anësh: 70/70(300 dpi, dërgim), 60/40 (600 dpi, fotokopjim)
Rezolucioni i skanimit (dpi)	Skanim për fotokopjim: deri në 600 x 600 Skanim për dërgim: (dhënie) deri në 300 x 600 (Marrje) deri në 600 x 600 Skanim për faks: deri në 200 x 400
Specifikimet e skanimit me marrje	ScanGear MF, edhe për TWAIN, edhe për WIA
Metoda e skanimit	Windows 10/11,mac OS(10.15 ose më i ri) *Gjatë qershorit të 2025
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
Destinacioni	Standard: E-mail (SMTP*), SMB3.0 Opsionale: G3 FAX, IP Fax * Metoda e autentikimit OAuth 2.0 është e disponueshme për Microsoft 365 dhe Google Workspace
Libri i adresave	LDAP (50)/Lokale (300)/Numrat e shpejtë (296)
Protokolli i komunikimit	Skedari: SMB3.1.1 (TCP/IP) Email: SMTP (dërgim)
Formati i skedarit	Standard TIFF, JPEG*, PDF (kompakte) *Vetëm faqe njëshe



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit original, original dyanësh, origjinale përmasash të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, pamje paraprake, emër skedari, subjekt/mesazh, përgjigje për, përparësi emaili, raport TX
SPECIFIKIMET E FAKSIT	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e kompresimit	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	200 x 400 (super i imët), 200 x 200 (i imët), 200 x 100 (normal)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgim: A3, A4, A4R, A5 ² , A5R ² , B4, B5 ¹ , B5R ² , Marrje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, *1 Dërguar si B4 *2 Dërguar si A4
Kujtesa e FAKSIT	Deri në 512 faqe
Numrat e shpejtë	Maks. 296
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 299 thirrje
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 310 adresa
Kopje rezervë e memories	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, raport TX, transmetim i njëpasnjëshëm
SPECIFIKIMET E SIGURISË	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim me kod reparti (kod reparti dhe identifikim me PIN, identifikim në nivel funksioni)
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim), siguri dërgimi të dhënash (funksione të kufizuara dërgimi emaili/skedari, konfirmim i numrit të faksit, lejim/kufizim transmetimesh me drajverin e faksit, lejim/kufizim dërgimi nga historiku)
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMP v3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP), mbështetje për WPA3 (Wi-Fi), aktivizim/çaktivizim (i aplikacioneve të rrjetit, UI në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN *vetëm modelet e rrjetëzuara iR2224iF II dhe iR2224N II
Siguria e pajisjes	Aktivizim standard i hapësirës ruajtëse, funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFP: verifikim sistemi në nisje (NIST SP800-193), kontroll i integritetit të softuerit MFP dhe i rezilencës së firmuerit të platformës: rikuperim automatik sistemi (NIST SP800-193: rikuperim)
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, menaxhim i kodeve dhe i certifikatës dixhitale*, bashkëpunim me sistem auditu sigurie të jashtme (menaxhim rastesh dhe informacione për sigurinë)*, konfigurim i politikës së sigurisë* *Vetëm iR2224iF II dhe iR2224N II

Softueri dhe zgjidhjet



Certifikimet dhe përputhshmëria



Seria imageRUNNER 2224 II

SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia 20% deri në 80% RH (lagështia relative)
Burimi i energjisë	220-240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afërsisht 1347 W Në gatishmëri: afërsisht 25 W Modaliteti i gjumit: afërsisht 0,61 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC)*: iR 2224 II: 0,28 kWh iR 2224N II/2224iF II: 0,29 kWh * Sipas US Energy Star, versioni 3.2 Për informacione të detajuara në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Nivelet e zhurmës	Nivelet e fuqisë së tingullit (LWA,m) Aktiv (1-anëshe): 67 dB*, Kv: 3 dB* Niveli i presionit të tingullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (1-anëshe): 55 dB* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekët e tonerit	Toner C-EXV 42 BK EUR
Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)	10 200 shtypje (A4)
MENAXHIMI I SOFTUERIT DHE I PRINTERIT	
Mjetet e menaxhimit në distancë	iW Enterprise Management Console Shërbimi i monitorimit Shërbimi i menaxhimit dhe i shpërndarjes në distancë
Softueri i skanimit	ScanGear
Mjetet e optimizimit	Mjeti i konfigurimit të drajverit Canon
OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
Njësia e furnizimit të kasetës	Njësi furnizimi kasete-AM1 Kapaciteti i letrës: 250 fletë x 1 (80 gsm) Lloji i letrës: e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me shpim paraprak Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Pesha e letrës: 64 deri në 90 gsm Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Pesha: afërsisht 5,8 kg
DADF-D1	Ushqyes automatik dokumentesh dyanëshe [2-anëshe me 2-anëshe]* * Vetëm iR 2224N
Njësi dyanëshe-F1	Mundëson printim automatik nga të dyja anët* *Vetëm iR 2224N II
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	
Opsionet e dërgimit	Clr Send Kit-AC1
AKSESORËT HARDUERIKË	
Tjetër	Plain Pedestal Type-J2

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2025