

BEZBEDNI I POUZDANI A3 CRNO-BELI VIŠEFUNKCIONALNI ŠTAMPAČI SA MOGUĆNOSTIMA BRZOG SKENIRANJA.

Idealni za prometne kancelarije ili radne grupe koje traže isplativo rešenje za poboljšanje poslovne efikasnosti.

Seriya imageRUNNER 2224 II



VELIKA PRODUKTIVNOST

Velike brzine štampanja i skeniranja, podrška za širok spektar papirnih medija i opcija za uvlačenje papira velikog obima, za kontinuitet velikih zadataka štampe.

GARANTOVANA POUZDANOST

Robustan dizajn, prepun pametnih funkcija koje pomažu uređajima da rade besprekorno u najzahtevnijim i najizazovnijim radnim okruženjima.

ROBUSTNA BEZBEDNOST

Bezbednosne funkcije vodeće u klasi, koje pomažu u zaštiti uređaja, mreže i osetljivih podataka, standardno su uključene.

JEDNOSTAVNO POVEZIVANJE

Izaberite mrežne uređaje da biste štamпали sa bilo kog mesta, uz podršku za Universal Print by Microsoft i standardno Wi-Fi direct povezivanje

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

Seriya imageRUNNER 2224 II



DADF-D1



Jedinica za obostrano
štampanje F1



iR 2224iF II



iR 2224N II



iR 2224 II




JEDINICA BUBNJA
C-EXV 42



TONER C-EXV 42

- Učinek 10.200 otisaka (A4)



KASETNA JEDINICA ZA
UVLAČENJE AM1

- Kapacitet od 250 listova
- Težina medija 64 - 90 g/m2
- Podržava do A3



OBIČNO POSTOLJE J-2

- Podiže uređaj, bez dodatnog izvora medija

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustraciju. Za listu svih opcija i tačnu kompatibilnost pogledajte [onlajn konfigurator proizvoda](#) ili se obratite predstavniku prodaje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

GLAVNA JEDINICA	
Tip mašine	A3 monohromatski višefunkcionalni uređaj
Osnovne funkcije	iR 2224iF II: štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i faks iR 2224N II: štampanje, kopiranje, skeniranje i opciono slanje iR 2224II: štampanje, kopiranje i skeniranje
Procesor	Jednojezgarni procesor frekvencije 1,2 GHz
Kontrolna tabla	Monohromatski ekran osjetljiv na dodir veličine 8,9 cm (3,5 inča)
Memorija	RAM kapaciteta 1,5 GB
Skladištenje	4 GB
Interfejs	Mreža* Standardno: 100Base-TX / 10Base-T, Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n) Ostalo USB 2.0 (uređaj) x 1 *Samo 2224N II/2224iF II
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 350 listova Maksimalno: 600 listova (sa Kasetnim modulom za uvlačenje – AM1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno / maksimalno: 250 listova
Mogućnosti završne obrade	Uparivanje, grupisanje
Podržani tipovi medija	Višenamensko ležište: tanak, običan, recikliran, debeo, u boji, za povezivanje, folija, nalepnica, unapred izbušen, koverta Kaseta za papir: običan, recikliran, u boji, unapred izbušen
Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: A3 A4 A4R A5 A5R B4 B5 B5R Koverte (COM10 Monarch DL ISO-C5) Prilagođena veličina min. 95 x 148 mm do 297 x 431,8 mm. Kaseta za papir: Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Podržane težine medija	Višenamensko ležište: 60 do 157 g/m² Kasete za papir: 64 do 90 g/m² Obostrano: 60 do 90 g/m²
Vreme zagrevanja	Od uključivanja: 13 s ili manje * Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje) * Režim brzog pokretanja: nije dostupno Iz režima mirovanja: 4,3 s ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu: 627 x 617 x 606 mm Sa poklopcem staklene površine: 627 x 589 x 518 mm
Prostor za instalaciju (Š x D)	1.065 x 1.285 mm
Težina	iR 2224iF II: približno 39,7 kg bez tonera iR 2224N II: sa poklopcem staklene površine: približno 31,6 kg bez tonera iR 2224 II: približno 30,8 kg sa tonerom
SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
Brzina štampe (crno-belo)	Jednostrano: do 24 stranice u minuti (A4), do 12 stranica u minuti (A3), do 11 stranica u minuti (A4R) Dvostrano: do 16,7 stranica u minuti (A4), do 7,5 stranica u minuti (A3), do 7,8 stranica u minuti (A4R)
Rezolucija štampe (tpi)	do 1.200 x 1.200
Jezici za opisivanje strana	Standardno za iR2224iF II / 2224N II: UFR II, PCL6/PCL5 Standardno za iR2224 II: UFR II
Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT i Universal Print by Microsoft (samo 2224N II / 2224iF II) Različita softverska rešenja su dostupna za štampanje sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije
OS Standardno štampanje	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS * U junu 2025. godine
Fontovi	PCL fontovi: 45 Roman, 10 rasterskih fontova
Funkcije štampe	Bezbedni vodeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje*, mešane veličine/orijentacije papira, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje datuma *Standardno na 2224iF II, opciono samo na 2224N II

Seriya imageRUNNER 2224 II

	UFR II: Windows®10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, Mac OS (10.15 ili noviji)
Operativni sistem	PCL: Windows®10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 * U junu 2025. godine
SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Brzina kopiranja (crno-belo)	DADF: Jednostrano: do 24 stranice u minuti (A4), do 12 stranica u minuti (A3), do 11 stranica u minuti (A4R) Dvostrano: do 16,7 stranica u minuti (A4), do 7,5 stranica u minuti (A3), do 7,8 stranica u minuti (A4R)
Vreme do prve kopije (A4, crno-belo)	Staklena površina: približno 7,4 s ili manje
Rezolucija kopiranja (tpi)	600 x 600
Višestruko kopiranje	Do 999 kopija
Gustina kopiranja	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Uvećanje	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)
Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E koeficijenti po oblasti, dvostrano*, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, knjiga na dve stranice, dvostrani original, sortiranje, N na 1, originali različite veličine, oštšina, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, kopiranje pasoa *Standardno na 2224iF II, opciono samo na 2224N II
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Tip	iR 2224iF II: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu* [dvostrano na dvostrano] iR 2224N II: Standardno: poklopac staklene površine i mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu [dvostrano na dvostrano] iR 2224 II: Standardno: poklopac staklene površine
Kapacitet papira za uvlačenje dokumenata	do 100 listova (80 g/m²)
Prihvatljiva težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata	Težina medija u listovima za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² (crno-belo / u boji) Dvostrano skeniranje: 50 do 220 g/m² (crno-belo / u boji) Podržano je samo uvlačenje 1 lista za težine 38–42 g/m²
Podržane veličine medija	Staklena površina: veličina za skeniranje: do 297 x 431,8 mm Veličina medija za uvlačenje dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 48 x 85 mm do 304,8 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji; A4)	Jednostrano skeniranje: 35/35 (300 tpi, slanje), 30/30 (600 tpi, kopiranje) Dvostrano skeniranje: 70/70 (300 tpi, slanje), 60/40 (600 tpi, kopiranje)
Rezolucija skeniranja (tpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje za slanje: (otprenanje) do 300 x 600, (preuzimanje) do 600 x 600 Skeniranje za faks: do 200 x 400
Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem	ScanGear MF za TWAIN i WIA
	Windows®10 / 11, mac OS (10.15 ili noviji) * U junu 2025. godine
Metod skeniranja	Skeniranje pomoću jednog tastera, skeniranje sa povlačenjem, skeniranje na mrežu
SPECIFIKACIJE SLANJA	
Odredište	Standardno: E-pošta (SMTP*), SMB 3.0 Opciono: G3 faks, IP faks * Dostupan je metod potvrde identiteta OAuth 2.0 za Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (50)/Lokalno (300)/Brzo biranje (296)
Protokol za komunikaciju	Datoteka: SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-pošta: SMTP (slanje)
Format datoteka	Standardno: TIFF, JPEG*, PDF (Compact) *Samo jedna stranica



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, originali različite veličine, podešavanje gustine, oštrina, pregled, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj
SPECIFIKACIJE FAKSA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3 33,6 kb/s G3 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A3, A4, A4R, A5 ² , A5R ² , B4, B5 ¹ , B5R ² , Prijem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, *1 Šalje se kao B4 *2 Šalje se kao A4
Memorija faksa	Do 512 stranica
Brojevi za brzo biranje	Maks. 296
Grupno biranje/odredišta	Maks. 299 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 310 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, TX izveštaj, sekvencijalno emitovanje
SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI	
Kontrola potvrde identiteta i pristupa	Potvrda ID-a odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije)
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (SecurePrint, Encrypted SecurePrint), bezbednost pri slanju podataka (ograničene funkcije za slanje e-pošte / datoteka, potvrđivanje broja faksa, omogućavanje / onemogućavanje prenosa upravljačkog programa za faks, omogućavanje / onemogućavanje slanja iz istorije)
Mrežna bezbednost	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMPv3, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP adresa), WPA3 podrška (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinski korisnički interfejs, USB interfejs), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a *Samo umreženi modeli iR2224iF II i iR2224N II
Bezbednost uređaja	Standardno: pokretanje memorije, funkcija skrivanja evidencije zadatka, zaštita integriteta MFP softvera: verifikacija sistema pri pokretanju (NIST SP800-193), provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme: automatski oporavak sistema (NIST SP800-193: Oporavak)
Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem*, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management)*, podešavanje smernica za bezbednost* *Samo iR2224iF II i iR2224N II

Seriya imageRUNNER 2224 II

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE	
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
Izvor napajanja	220–240 V 50/60 Hz 2,8 A
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.347 W Stanje pripravnosti: približno 25 W Režim mirovanja: približno 0,61 W Tipična potrošnja struje (TEC)*: iR 2224 II: 0,28 kWh iR 2224N II/2224iF II: 0,29 kWh * U skladu sa US Energy Star 3.2 Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Nivoi buke	Nivo jačine zvuka (LWA, m) U toku rada (jednostrano): 67 dB*, Kv: 3 dB* Nivo zvučnog pritiska (LpAm) Iz pozicije posmatrača: U toku rada (jednostrano): 55 dB* * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži sa tonerom	Toner C-EXV 42 BK EUR
Toner (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)	10.200 otisaka (A4)
SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Enterprise Management Console Monitoring Service Remote Distribution & Management Service
Softver za skeniranje	ScanGear
Alatke za optimizovanje	Canon Driver Configuration Tool
OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA	
Kasetni mehanizam za uvlačenje papira	Kasetna jedinica za uvlačenje – AM1 Kapacitet papira: 250 listova x 1 (80 g/m ²) Tip papira: običan, recikliran, u boji, unapred izbušen Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Težina papira: 64 do 90 g/m ² Izvor napajanja: sa glavne jedinice Težina: Približno 5,8 kg
DADF-DI	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata [dvostrano na dvostrano]* * Samo iR 2224N
Jedinica za obostrano štampanje – FI	Omogućava automatsko dvostrano štampanje* *Samo iR 2224N II
OPCIJE SISTEMA I KONTROLERA	
Opcije za slanje	CLR komplet za slanje – ACT
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Ostalo	Obično postolje – J2

Softver i rešenja

universal
login manager



Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2025.