

Серия imageRUNNER 2224

СИГУРНИ, ЕФЕКТИВНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАДЕЖДНИ А3 МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ ПРИНТЕРИ ЗА ЧЕРНО-БЯЛ ПЕЧАТ

ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНФИГУРИРАНЕ



Слушалка-K1



DADF-AY2



Дуплекс-E1



iR 2224iF



iR 2224N



iR 2224




БАРАБАН C-EXV 42



ТОНЕР C-EXV 42

- Капацитет за 10 200 разпечатки (A4)



КАСЕТНО ПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО АК-1

- Капацитет за 250 листа хартия
- Грамаж на хартията 64 - 90 g/m²
- Поддържа до А3



ОБИКНОВЕНА ПОСТАВКА
ТИП J-2

- Повдига устройството без допълнителни касети за хартия

Тази конфигурация е само за илюстрация. За пълен списък с опции и точна информация за съвместимост, моля, направете справка с онлайн конфигуратора на продукти или се консултирайте с Вашия търговски представител.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER 2224

ОСНОВЕН МОДУЛ

Тип на машината

Основни функции

Процесор

Контролен панел

Памет

Съхранение

Интерфейси

A3 монохромно лазерно многофункционално устройство
iR 2224iF: печат, копиране, сканиране, изпращане и факс
iR 2224N: печат, копиране, сканиране и изпращане (опция)
iR 2224: печат, копиране и сканиране

1,6 GHz Dual Core процесор

8,9 ст/3,5-инчов черно-бял сензорен панел

Стандартно: 1,0 GB RAM

Стандартно: 2 GB eMMC

iR2224iF/2224N:

МРЕЖА стандартно: 100Base-TX/10Base-T,
Безжична LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
ДРУГИ стандартно: USB 2.0 (устройство) x1

iR2224:

USB 2.0 (устройство) x1

Стандартно: 350 листа
Максимум: 600 листа
(с касетно подаващо устройство-AK1)

Стандартно: 250 листа

Максимум: 250 листа

Копиране, групирани

Многофункционална тава:

Тънка, обикновена, рециклирана, дебела, цветна,
документна, прозрачно фолио, етикети, предварително
перфорирана, плкове

Касета за хартия:

Обикновена, рециклирана, цветна, предварително
перфорирана

Многофункционална тава:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R,
Плкове (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)
Потребителски формат: мин. 95,0 x 148,0 mm
до 297,0 x 431,8 mm

Касета за хартия:

Стандартен формат: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Многофункционална тава: 60 до 157 g/m2

Касета за хартия: 64 до 90 g/m2

Двустранно: 60 до 90 g/m2

След включване: 13 секунди или по-малко*

* Време от включване на устройството до готовност за копиране
(без резервиране за печат)

Режим на бързо стартиране: няма

От режим на покой: 4,3 секунди или по-малко

iR 2224iF/2224N (с DADF): 627 x 607 x 606 mm

iR 2224/2224N (с капак на стъклото за документи):
627 x 589 x 502 mm

1065 x 1285 mm

Стандартно:

iR 2224iF: прибл. 37,5 kg без тонер

iR 2224N: прибл. 31,6 kg без тонер

iR 2224: Приблиз. 32,3 kg с тонер

Капацитет за зареждане на хартия (A4, 80 g/m2)

Капацитет за извеждане на хартия (A4, 80 g/m2)

Функции за повършителни операции

Подгържани типове хартии

Подгържани формати хартия

Подгържани грамажи на хартията

Време за загарване

Размери (Ш x Д x В)

Пространство за монтаж (Ш x Д)

Тегло

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТ

Скорост на печат (черно-бяло)

1-странно: го 24 ppm (A4), го 12 ppm (A3),
До 11 ppm (A4R)

2-странно: го 16,7 ppm (A4), го 7,5 ppm (A3),
До 7,8 ppm (A4R)

До 1200 x 1200

Разделителна способност на печат (dpi)

iR2224iF/2224N стандартно: UFR II, PCL6/PCL5
iR2224 стандартно: UFR II

Езици за описание на страници

Печат от мобилно устройство и облачно приложение

Предлага се гама от софтуерни решения за печат от мобилни устройства или от свързани с интернет устройства и базирани в облак услуги в зависимост от изискванията ви.

Моля, свържете се с търговски представител за допълнителна информация

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2)/iOS/iPadOS
PCL шрифтове: 45 Roman, 10 Bitmap

Стандартен печат от ОС

Шрифтове

Функции за печат

Воден знак, горен/голен колонтитул, оформление на страницата,
двустранен печат*, смесени формати/ориентации на хартията,
регулиране на тонера, печат на постере, дата на печат

* Стандартно за 2224iF, опция само за 2224N

Операционна система

UFR II:
Windows®8.1/Windows®10/Windows®11/Windows®Server2012/
Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/
Windows®Server2019/Windows®Server2022

PCL:
Windows®8.1/Windows®10/Windows®11/Windows®Server2012/
Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016/
Windows®Server2019/Windows®Server2022

PPD:
Windows®8.1/Windows®10/Windows®11
От ноември 2022 г.

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАНЕ

Скорост на копиране

DADF:
1-странно: го 24 ppm (A4), го 12 ppm (A3),
До 11 ppm (A4R)

2-странно: го 16,7 ppm (A4), го 7,5 ppm (A3),
До 7,8 ppm (A4R)

Стъкло за документи: Прибл. 7,4 секунди или по-малко (A4)

600 x 600

до 999 копия

Автоматична или ръчна (9 нива)

25% - 400% (през стъпка от 1%)

Предварително зададено намаляване/увеличаване: 25%,
50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

Предварително зададено Н/У по зона, двустранно*,
регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала,
Двустранен оригинал, сортиране, N към 1, разнородни
оригинали, рязкост, изтриване на рамка, копиране на
лична карта, копиране на паспорт

* Стандартно за 2224iF, опция само за 2224N

Функции за копиране

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКАНИРАНЕ

Тип

iR 2424iF: стандартно двустранно автоматично
подаващо устройство за документи [2-странно към
2-странно]

iR 2424N: стандартен капак на стъклото за документи
и опционално двустранно автоматично подаващо
устройство за документи [2-странно към 2-странно]
iR 2424: стандартен капак на стъклото за документи
50 листа (80 g/m²)

Капацитет на подаващо устройство за документи

Допустими оригинали и грамажи

Стъкло за документи: лист, книга
Грамаж на листовите за подаващото устройство за
документи:
1-странно/2-странно непрекъснато сканиране: 52 до
105 g/m²
(BW/CL)

Подгържа се подаване само на 1 лист B
37 - 52 и 105 - 128 g/m²

Подгържани формати хартия

Стъкло за документи: макс. размер за сканиране
297,0 x 432,0 mm

Формат в подаващо устройство за документи:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R

Потребителски формат:
128,0 x 148,0 mm до 297,0 x 432,0 mm

Скорост на сканиране (ipm: ЧБ/цветно; A4)

DADF:
1-странно сканиране: 35/25 (300 dpi, изпращане),
25 (600 dpi, копиране)

2-странно сканиране: 12/8 (300 dpi, изпращане), 8
(600 dpi, копиране)

Разделителна способност на сканиране (dpi)

Сканиране за копиране: го 600 x 600
Сканиране за изпращане: (към компютър) го 300 x 600,
(от компютър) го 600 x 600
Сканиране за факс: го 200 x 400

Спецификации за сканиране от компютър

ScanGear MF за TWAIN и WIA
Windows®8.1/Windows®10/
Windows®11

macOS (10.12 или по-нова версия)

Сканиране към компютър, сканиране от компютър,
сканиране към мрежа

Метод на сканиране

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Стандартно/Опция

iR 2224iF: Стандартно

iR 2224N: опция

Стандартно: имейл (SMTP), SMB3.0

LDAP (50)/локално (300)/съкратено набиране (296)

Дестинация

Адресна книга/Съкратено набиране

Разделителна способност на изпращане (dpi)

Към компютър: 300 x 600 (SMB/FTP/имейл)
Сканиране от компютър: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x
200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*

* режимът на цвета е само черно-бял

Комуникационен протокол

Файл: SMB3.0 (TCP/IP)

Имейл: SMTP (изпращане)

Стандартно: TIFF, JPEG*, PDF, PDF (компактен)

* Само единична страница

Файлов формат

Функции за универсално изпращане

Избор на тип на оригинала, двустранен оригинал,
разнородни оригинали, регулиране на наситеността,
рязкост, преглед, име на файл, относително съобщение,
отговор до, приоритет на имейл, TX отчет

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия imageRUNNER 2224

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ФАКС

Опция/стандартно	iR 2224iF: Стандартно iR 2224/iR2224N: няма
Максимален брой линии за връзка	1
Скорост на модема	SuperG3: 33.6 kbps, G3: 14.4kbps
Метод на компресиране	MH, MR, MMR, JBIG
Резолюция (dpi)	200 x 400 (суперфино), 200 x 200 (фино), 200 x 100 (нормално)
Формат за изпращане/ съхранение/получаване	Изпращане: A3, A4, A4R, A5 ² , A5R ² , B4, B5 ¹ , B5R ² ; Получаване: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, ¹ Изпратено като B4 ² Изпратено като A4
ФАКС памет	До 512 страници
Съкратено набиране	Макс. 296
Групоно набиране/ гестинации	Макс. 299 набирания
Последователно разпращане	Макс. 310 адреса
Резервно захранване на паметта	Да
Функции за факс	Име на изпращач (TTI), директно изпращане, TX отчет, последователно разпращане
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ	
Удостоверяване и контрол на достъпа	Удостоверяване чрез кодове на отдели (Вход с код на отдел и PIN, Вход на ниво функция)
Защита на документите	Защитен печат (SecurePrint), защита на изпращаните данни (функции за ограничаване на изпращането на имейл/файл, потвърждаване на номера на ФАКС, разрешаване/ограничаване на изпращане чрез драйвер за факс, разрешаване/ограничаване на изпращане от хронологията)
Мрежова защита	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X удостоверяване, SNMPv3, функционалност за защитна стена (филтриране на IP адрес), активиране/деактивиране (мрежови приложения, отдалечен потребителски интерфейс, USB интерфейс) разделяне на G3 ФАКС от LAN, разделяне на USB порт от LAN
Сигурност на устройството	Стандартно инициализиране на HDD/SSD, функция за скриване на регистъра на задачите, защита на интегритета на софтуера на многофункционалното устройство, проверка на системата при стартиране (NIST SP800-193)
Управление и оптимизиране на устройството	Парола на администратор, цифров сертификат и управление на ключове*, задаване на политика за сигурност* * Само за iR 2224iF/2224N

СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

Работна среда	Температура: 10 до 30°C Влажност: 20 до 80% OB (относителна влажност) 220 - 240 V 50/60 Hz (2,8 A) Максимум: приблиз. 1.500 W Готовност: приблиз. 15,5 Режим на покой: приблиз. 0,9 W
Захранване	Типична консумация на електроенергия (TEC)*: iR2224: 0.26kWh iR2224N/iR2224iF: 0.28 kWh * Съгласно US Energy Star 3.0
Консумирана мощност	За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, отидете на: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Ниво на звукова мощност (LWA,m) Активност (1-странно): 6,7B*, Kv 0,3B*
Ниво на шума (черно-бяло/ цветно)	Ниво на звуково налягане (LpAm) Позиция на наблюдател: Активност (1-странно): 55 dB* * Референтна стойност: измерено е само едно устройство с ISO7779, описана с ISO9296:2017
КОНСУМАТИВИ	C-EXV 42 TONER BK EUR Черно: 10 200 разпечатки (A4)
Тонер касета/и	
Тонер (приблизителен капацитет за отпечатване при 5% покритие)	
СОФТУЕР И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНТЕР	iWEMC eMaintenance ScanGear Canon Driver Configuration Tool iW Desktop
Средства за отдалечено управление	
Софтуер за сканиране	
Средства за оптимизация	
Публикуване на документи	
ОПЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ	Касетно подаващо устройство-AK1 Капацитет за хартия: 250 листа x 1 (80 g/m2) Тип хартия: обикновена, рециклирана, цветна, предварително перфорирана Формат на хартията: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Потребителски формат: - Грамаж на хартията: 64 до 90 g/m2 Източник на захранване: основен модул Размери (Ш x Д x В): 581 x 575 x 92 mm Тегло: приблиз. 5,8 kg
Опции за подаващо устройство	Позволява автоматичен двустранен печат* * Само за iR 2224N
Дуплекс-Е1	Двустранно автоматично подаващо устройство за документи [2-странно към 2-странно]* * Само за iR 2224N
DADF-AY2	
ОПЦИИ ЗА СИСТЕМАТА И КОНТРОЛЕРА	КОМПЛЕКТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЦВЕТНИ ДОКУМЕНТИ-АС1 HANDSET-K1
ОПЦИИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ	
АКСЕСОАРИ ЗА ФАКС	

Софтуер и решения



Сертификати и съвместимост



Canon
