

מדפסות A3 ש"ל רב- תכליתיות מאובטחות, יעילות ואמינות ביותר

אפשרויות תצורה עיקריות



Duplex Unit-E1



DADF-AY2



Handset-K1



iR 2224




iR 2224N



iR 2224iF



מעמד רגיל סוג J-2
• הגבהת המכשיר, ללא
הספקת מדיה נוספת



יחידת הזנת מגירות – AK-1
• קיבולת 250 גיליונות
• משקל מדיה 64 עד 90 גר/מ"ר
• תמיכה בגודל עד A3



טונר C-EXV 42
• קיבולת 10,200
הדפסות (A4)



יחידת תוף C-EXV 42

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לרשימה מלאה של האפשרויות והתאימות של המדפסת, יש לעיין ב-Online Product Configurator או להתייעץ עם נציג המכירות.

<p>טמפרטורה: 10° עד 30° צלזיוס לחות: 20 עד 80% לחות יחסית (2.8A) 220-240V 50/60Hz מקסימום: כ-1,500 ואט מצב המתנה: כ-15.5 ואט מצב שינה: כ-0.9 ואט</p> <p>צריכת חשמל אופיינית (TEC): iR2224F: 0.26 קוט"ש iR2224N/iR2224iF: 0.28 קוט"ש * לפי US Energy Star 3.0</p> <p>לקבלת מידע מפורט לגבי תקנה Lot26, עברו אל: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</p> <p>עוצמת צליל (LWA,m) מצב פעיל (דו-צדדי): *0.3B :Kv * 6.7B</p> <p>רמת לחץ (LpAm) מיקומו של עובר אורח: מצב פעיל (דו-צדדי): *58 dB</p> <p>* ערך ייחוס: מנדה יחידה אחת בלבד בהתאם למקן ISO779; התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296:2017</p>	<p>מפרטים סביבתיים</p> <p>סביבת הפעלה</p> <p>מקור מתח</p> <p>צריכת חשמל</p> <p>רמות רעש (ש"ל/צבע)</p>	<p>iR 2224iF :טנדרטי iR 2224/iR2224N :לא ישים</p> <p>1 SuperG3 :33.6kbps G3: 14.4kbps JBIG ,MMR ,MR ,MH (Superfine) 200 × 200 , (Fine) 200 × 200 , (רגיל) 100 × 200 , A3, A4, A4R, A5*2, A5R*2, B4, B5*1, B5R*2 קבלה: B4, B5, B5R *1 נשלח כ-A4 *2 נשלח כ-A4</p> <p>עד 512 דפים עד 296 עד 299 חיוגים עד 310 כתובות כן שם השולח (TTI), שליחה ישירה, דוח TX, שידור רציף</p>	<p>מפרט פקס אופציונלי/רגיל:</p> <p>מספר מרבי של קווי חיבור מהירות מודם</p> <p>שיטת דחיסה רוזוציה (dpc) גודל שליחת/קבלת הקלטה</p> <p>זיכרון פקס מספרי חיוג מהיר חיוג לקבוצה/יעדים שידור רציף גיבוי זיכרון תכונות פקס</p>
<p>סוגר שחור EXV 42 EUR שחור: 10,200 הדפסות (A4)</p> <p>iWEMC תחזוקה אלקטרונית ScanGear Canon Driver Configuration Tool iW Desktop</p>	<p>חומרים מתכלים</p> <p>מחסניות טונר טונר (קיבולת משוערת ביחסו של 5%)</p> <p>תוכנה וניהול מדפסת כלים לניהול מרחוק</p> <p>תוכנת סריקה כלי אופטימיזציה פרסום מסמכים</p> <p>אפשרויות הספקת נייר אפשרויות הזנה</p>	<p>אימות באמצעות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת תפקיד)</p> <p>אבטחת הדפסה (SecurePrint), אבטחת שליחת נתונים (פונקציות שליחת דוא"ל/קבצים מוגבלות, אישור מספר פקס, התרת/הגבלת שידורי מנהל התקן פקס, התרת/הגבלת שליחה מההיסטוריה)</p> <p>אימות TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X, SNMPv3, תפקודיות חומת אש (מיון כתובות IP), הפעלה/השבתה (אפליקציות רשת, UI מרוחק, משק USB), הפרדת פקס G3 מרשת LAN, הפרדת יציאת USB מרשת LAN</p> <p>אתחול HDD/SSD סטנדרטי, פונקציית הסתרת יומן עבודה, הגנה על שלמות תוכנת MFP, אימות מערכת בעת אתחול (NIST SP800-193)</p> <p>סימט מנהל מערכת, אישור דיגיטלי וניהול מפתחות, * הגדרת מדיניות אבטחה * iR 2224iF/2224N :iR בלבד</p>	<p>מפרט אבטחה אימות ובקרת גישה</p> <p>אבטחת מסמכים</p> <p>אבטחת רשת</p> <p>אבטחת מנשירים</p> <p>ניהול ובקורת של מנשירים</p>
<p>מודול הזנת מגירות – AK1 קיבולת נייר: 250 דפים × 1 (80 גר/מ"ר) סוג נייר: רגיל, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש גודל נייר: A3, A4, A4R, A5, B4, B5 גודל מותאם אישית: משקל נייר: 64 עד 90 גר/מ"ר מקור מתח: היחידה הראשית מידות (רוחב × גובה × עומק): 581 × 92 × 92 מ"מ משקל: כ-5.8 ק"ג</p> <p>מאפשרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית.* * iR 2224N בלבד</p> <p>מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי [דו-צדדי לדו-צדדי]* * iR 2224N בלבד</p> <p>ערכת שליחה בצבע – AC1 HANDSET-K1</p>	<p>Duplex Unit-E1</p> <p>DADF-AY2</p> <p>אפשרויות מערכת ובקר אפשרויות שליחה אביזרים לפקס</p>		

תוכנות ופתרונות



אישורים ותאימות



Canon
