

Seria imageRUNNER 2224

MULTIFUNȚIONALE ALB-NEGRU A3 SECURIZATE, EFICIENTE ȘI EXTREM DE FIABILE

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE



Receptor K1



DADF-AY2



Unitate duplex E1



iR 2224iF



iR 2224N



iR 2224




CILINDRU C-EXV 42



TONER C-EXV 42

- Randament de 10.200 de imprimări (A4)



UNITATE DE ALIMENTARE CU CASETĂ AK-1

- Capacitate de 250 de coli
- Greutatea hârtiei: 64 - 90 g/mp
- Acceptă până la A3



SUPORT SIMPLU TIP J-2

- Ridică dispozitivul, fără alimentare suplimentară cu hârtie

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și compatibilitatea exactă, consultați configuratorul de produse online sau luați legătura cu reprezentantul de vânzări.

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER 2224

UNITATE PRINCIPALĂ

Tip de echipament

Funcții de bază

Procesor

Panou de control

Memorie

Stocare

Conexiuni interfață

Multifuncțional laser monocrom A3

iR 2224iF: imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax
iR 2224N: imprimare, copiere, scanare și trimitere opțională
iR 2224: imprimare, copiere și scanare

Procesor dual core de 1,6 GHz

Panou tactil monocrom de 8,9 cm/3,5 inchii

Standard: 1,0 GB de RAM

Standard: eMMC de 2 GB

iR2224iF/2224N:

REȚEA standard: 100Base-TX/10Base-T,
LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n)
ALTELE standard: USB 2.0 (dispozitiv) x1

iR2224:

USB 2.0 (dispozitiv) x1

Standard: 350 de coli
Maximum: 600 de coli
(cu modul de alimentare cu casetă AK1)

Standard: 250 de coli

Maximum: 250 de coli

Sortare, grupare

Tava universală:

hârtie subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, de
corespondență, folie transparentă, etichetă, preperforată, plic

Casetă de hârtie:

hârtie simplă, reciclată, colorată, preperforată

Tava universală:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R,
plic (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)
Format personalizat: min. 95,0 x 148,0 mm până la 297,0 x
431,8 mm

Casetă de hârtie:

Format standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Tava universală: 60 – 157 g/mp

Casete de hârtie: 64 – 90 g/mp

Duplex: 60 – 90 g/mp

Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)

Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)

Capacități de finisare

Tipuri de hârtie acceptate

Formate de hârtie acceptate

Greutăți acceptate ale suporturilor

Temp de încălzire

Dimensiuni (l x A x H)

Spațiu de instalare (l x A)

Greutate

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Viteză de imprimare (alb-negru)

Rezoluție de imprimare (dpi)

Limbaje de descriere a paginii

Imprimare de pe dispozitive mobile și din aplicații cloud

Imprimare standard SO

Fonturi

Funcții de imprimare

Sistem de operare

Pe o față: până la 24 ppm (A4), până la 12 ppm (A3),
Până la 11 ppm (A4R)

Față-verso: până la 16,7 ppm (A4), până la 7,5 ppm (A3),
până la 7,8 ppm (A4R)
Până la 1.200 x 1.200

iR2224iF/2224N standard: UFR II, PCL6/PCL5
iR2224 standard: UFR II

Numai iR2224iF/2224N: Apple AirPrint, Canon PRINT
Business, Mopria, Canon Print Service.

O gamă de soluții software este disponibilă pentru
imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la
internet și cu ajutorul serviciilor cloud, în funcție de
cerințele dumneavoastră.
Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de
vânzări

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2)/iOS/
iPadOS

Fonturi PCL: 45 Roman, 10 fonturi Bitmap

Filigran, Antet/Subsol, Aspect pagină,
Imprimare față-verso*, Formate/orientări variate ale hârtiei,
Reducere toner, Imprimare afișe, Data imprimării
* Std. pe 2224iF, opt. numai pe 2224N

UFR II:

Windows®8.1 / Windows®10 / Windows®11 /
Windows®Server2012 / Windows®Server2012 R2 /
Windows®Server2016 / Windows®Server2019 /
Windows®Server2022

PCL:

Windows®8.1 / Windows®10 / Windows®11 /
Windows®Server2012 / Windows®Server2012 R2 /
Windows®Server2016 / Windows®Server2019 /
Windows®Server2022

PPD:

Windows®8.1/Windows®10/Windows®11
Valabili în noiembrie 2022

SPECIFICAȚII DE COPIERE

Viteză de copiere

Temp de ieșire a primei copii (alb-negru)

Rezoluție de copiere (dpi)

Copii multiple

Densitate copie

Mărire

Funcții de copiere

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip

Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente

Originale și greutăți acceptate

Formate de hârtie acceptate

Viteză de scanare (jpm: alb-negru/color, A4)

Rezoluție de scanare (dpi)

Specificații de scanare la cerere

Metodă de scanare

SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

Standard/Optional

Destinație

Agendă/Apelări rapide

Rezoluție de trimitere (dpi)

Protocol de comunicație

Format fișiere

Funcții de trimitere universală

DADF:

Pe o față: până la 24 ppm (A4), până la 12 ppm (A3),
până la 11 ppm (A4R)

Față-verso: până la 16,7 ppm (A4), până la 7,5 ppm (A3),
până la 7,8 ppm (A4R)

Platan: aprox. 7,4 secunde sau mai puțin (A4)

600 x 600

până la 999 de exemplare

Automată sau manuală (9 niveluri)

25-400 % (trepte de 1 %)

Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Raporturi de mărire/micșorare presetate în funcție de
suprafață, Față-verso*,
Reglare densitate, Selectare tip de original,
Original față-verso, Sortare, N pe 1, Originale de formate
diferite, Claritate, Ștergere cadru, Copiere carte de
identitate, Copiere pașaport
* Std. pe 2224iF, opt. numai pe 2224N

iR 2424iF: alimentator duplex automat de documente
[față-verso pe față-verso] standard

iR 2424N: capac simplu standard și alimentator duplex
automat de documente [față-verso pe față-verso] opțional
iR 2424: capac simplu standard

50 coli (80 g/mp)

Platan: coală, carte
Greutate suporturi alimentator de documente:
Scanare continuă o față/față-verso: 52 – 105 g/mp
(alb-negru/color)

Este acceptată doar alimentarea cu 1 coală pentru
greutățile de 37 – 52 g/mp și 105 – 128 g/mp

Platan: format de scanare max.: până la 297,0 x 432,0 mm

Format hârtie alimentator de documente:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R

Format personalizat: 128,0 x 148,0 mm – 297,0 x 432,0 mm

DADF:

Scanare o singură față: 35/25 (300 dpi, trimitere),
25 (600 dpi, copiere)

Scanare față-verso: 12/8 (300 dpi, trimitere), 8 (600 dpi,
copiere)

Scanare pentru copiere: până la 600 x 600
Scanare pentru trimitere: (push) până la 300 x 600,
(pull) până la 600 x 600
Scanare pentru fax: până la 200 x 400

ScanGear MF pentru TWAIN și WIA

Windows®8.1 / Windows®10 / Windows®11

MacOS (10.12 sau o versiune ulterioară)

Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare în rețea

iR 2224iF: standard

iR 2224N: opțional

Standard: e-mail (SMTP), SMB3.0

LDAP (50)/Locală (300)/Apelare rapidă (296)

Trimitere: 300 x 600 (SMB/FTP/e-mail)

Tragere: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300,
400 x 400*, 600 x 600*

* Modul color este numai alb-negru

Fișier: SMB3.0 (TCP/IP)

E-mail: SMTP (trimitere)

Standard: TIFF, JPEG*, PDF, PDF (compact)

* Numai o singură pagină

Selectare tip original, Original față-verso,
Originale de formate diferite, Reglare densitate, Claritate,
Previzualizare, Nume fișier, Subiect/Mesaj, Răspuns la,
Prioritate e-mail, Raport TX

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER 2224

SPECIFICAȚII PENTRU FAX

Opțional/standard	iR 2224iF: standard iR 2224/iR2224N: nu se aplică
Număr maxim de linii de conectare	1
Viteză modem	SuperG3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Format de trimitere/primire	Trimitere: A3, A4, A4R, A5* ² , A5R* ² , B4, B5* ¹ , B5R* ² , Primire: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, * ¹ Trimis ca B4 * ² Trimis ca A4
Memorie FAX	Până la 512 pagini
Apelări rapide	Max. 296
Apelări/destinații de grup	Max. 299 apelări
Difuzare secvențială	Max. 310 adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, raport TX, difuzare secvențială

SPECIFICAȚII DE SECURITATE

Controlul autentificării și al accesului	Autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție)
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată), Securitatea datelor trimise (funcții de trimitere e-mail/ fișier restricționate, confirmare număr de fax, permitere/ restricționare transmisii prin driverul de fax, permitere/ restricționare trimitere din istoric)
Securitatea rețelei	TLS 1.3, IPsec, autentificare IEEE802.1X, SNMPv3, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP), activare/ dezactivare (aplicații de rețea, interfață la distanță cu utilizatorul, interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN
Securitatea dispozitivului	Inițializare HDD/SSD standard, funcție de ascundere jurnal de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP, verificarea sistemului la pornire (NIST SP800-193)
Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă de administrator, Gestionarea certificatelor digitale și a cheilor*, Setarea politicii de securitate* * Numai iR 2224iF/2224N

SPECIFICAȚII DE MEDIU

Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 - 80% RH (umiditate relativă)
Sursă de alimentare	220-240 V 50/60 Hz (2,8 A)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.500 W În standby: aprox. 15,5 În modul inactiv: aprox. 0,9 W
	Consum tipic de energie (CTE)*: iR2224: 0,26 kWh iR2224N/iR2224iF: 0,28 kWh * Conform standardului Energy Star 3.0 din S.U.A.
	Pentru informații detaliate legate de directiva Lot26, accesați: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Niveluri de zgomot (alb-negru/color)	Nivel de putere acustică (LWA,m) Activ (o față): 6,7 B*, Kv: 0,3 B*
	Presiune acustică (LpAm) Lângă imprimantă: Activ (o față): 55 dB* * Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296:2017
CONSUMABILE	
Cartuș(e) de toner	TONER NEGRU C-EXV 42 EUR
Toner (capacitate de imprimare estimată la o acoperire de 5 %)	Negru: 10.200 de imprimări (A4)
SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Instrumente de gestionare de la distanță	iWEMC eMaintenance
Software de scanare	ScanGear
Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool
Publicare documente	iW Desktop
OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HĂRTIE	
Opțiuni pentru unitatea de alimentare	Modul de alimentare cu casetă AK1 Capacitate hârtie: 250 de coli x 1 (80 g/mp) Tip de hârtie: simplă, reciclată, colorată, preperforată Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Format personalizat - Greutate hârtie: 64 - 90 g/mp Sursă de alimentare: unitatea principală Dimensiuni (l x a x H): 581 x 575 x 92 mm Greutate: aprox. 5,8 kg
Unitate duplex E1	Permite imprimarea automată față-verso* * Numai iR 2224N
DADF-AY2	Alimentator duplex automat de documente [față-verso pe față-verso]* * Numai iR 2224N
OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE	
OPȚIUNI DE TRIMITERE ACCESORII PENTRU FAX	KIT PENTRU TRIMITERE COLOR ACI RECEPTOR K1

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2022

Canon
