

imageRUNNER 2224 Series

PRINTERË SHUMËFUNKSIONALË, BARDHEZI, A3, TË SIGURT, EFIKASË DHE TEJET TË BESUESHËM

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT



Handset-K1



DADF-AY2



Duplex Unit-E1



iR 2224iF



iR 2224N




iR 2224



**NJËSI CILINDRI
C-EXV 42**



TONER C-EXV 42
• Rendimenti 10,200 shtypje (A4)



CASSETTE FEEDING UNIT AK-1
• Kapacitet 250-fletësh
• Peshë e materialit 64 - 90 gsm
• Mbështet deri në A3



PLAIN PEDESTAL TYPE J-2
• Ngre pajisjen, pa mbushje me material shtesë

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe pajtueshmërinë konkrete, shihni konfiguruesin e produkteve në internet ose konsultohuni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER 2224 Series

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes

Funksionet kryesore

Procesori

Paneli i kontrollit

Memoria

Memoria

Lidhja e ndërfaqes

Kapaciteti i mbushjes së letrës
(A4, 80 g/m²)

Kapaciteti i daljes të letrës
(A4, 80 g/m²)

Aftësitë e përfundimit

Llojet e mbështetura të materialit

Përmasat e mbështetura të materialit

Peshat e mbështetura të materialit

Koha e ngrohjes

Përmasat (gjër.xthell.xlar.)

Hapësira e instalimit
(gjër.xthell.)

Pesha

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit
(Bardhë e zi)

Rezolucioni i printimit (dpi)

Gjuhët e faqeve të përshkrimit

Printim nga programe celulare
dhe të resë kompjuterike

Printim standard nga sistemi
operativ

Fontet

Veçoritë e printimit

Sistemi i përdorimit

Shumëfunksionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3

iR 2224iF: printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
iR 2224N: printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim opsional
iR 2224: printim, fotokopjim dhe skanim

Procesor dybërthamësh 1,6GHz

Panel me prekje, monokrom, 8,9 cm/3.5 inçë

Standard: 1.0GB RAM

Standard: 2GB eMMC

iR2224iF/2224N:
NETWORK Standard: 100Base-TX/10Base-T,
LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n)
TË TJERA standard: USB 2.0 (pajisje) x1

iR2224:
USB 2.0 (pajisje) x1

Standarde: 350 fletë
Maksimumi: 600 fletë
(me Cassette Feeding Module-AK1)

Standarde: 250 fletë
Maksimumi: 250 fletë

Sistemim, grupim

Sirtari shumëfunktional:

E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, me lidhje,
transparente, etiketë, me shpim paraprak, zarf

Kaseta e letrës:

E thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me shpim paraprak

Sirtari shumëfunktional:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R,
Zarf (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)
Përmasa të posaçme: min. 95.0 x 148.0mm
deri 297.0 x 431.8mm

Kaseta e letrës:

Përmasat standarde: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Sirtari shumëfunktional: 60-157 g/m²

Kaseta letrë: 64-90 g/m²

Dyanëshe: 60-90 g/m²

Nga ndezja: 13 sekonda e poshtë*

* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopja është gati
(pa rezervimin e printimit)

Modaliteti i nisjes së shpejtë: N/A

Nga modaliteti pasiv: 4.3 sekonda e poshtë

iR 2224iF/2224N (me DADF): 627 x 607 x 606 mm

iR 2224/2224N (me Platen Cover): 627 x 589 x 502 mm

1065 x 1285 mm

Standarde:

iR 2224iF: afro 37.5 kg pa toner

iR 2224N: afro 31.6 kg pa toner

iR 2224: afro 32.3 kg me toner

1-anëshe: deri 24 ppm (A4), deri 12 ppm (A3),
Deri në 11 ppm (A4R)

2-anëshe: deri 16.7 ppm (A4), deri 7.5ppm (A3),
Deri në 7.8ppm (A4R)

Deri në 1200 x 1200

iR2224iF/2224N standard: UFR II, PCL6/PCL5

iR2224 standard: UFR II

Vetëm iR2224iF/2224N: Apple AirPrint, Canon PRINT
Business, Mopria, Canon Print Service.

Një sërë softuerësh janë të disponueshëm për të siguruar
printimin nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura në
internet dhe pajisje të bazuara në renë kompjuterike në
varësi të kërkesave tuaja.

Kontaktimi me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për
informacione të mëtejshme.

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2)/iOS/
iPadOS

Fontet PCL: 45 Roman, 10 fonte Bitmap

Filigran, ballinë/fundfaqe, strukturë faqeje

Printim dyanësh*, përmasa/orientime letrash të kombinuara

Reduktim toneri, printimi afishesh, datë printimi

* Stand. në 2224iF, ops. vetëm në 2224N

UFR II:

Windows®8.1 / Windows®10 / Windows®11 /
Windows®Server2012 / Windows®Server2012 R2 /
Windows®Server2016 / Windows®Server2019 /
Windows®Server2022

PCL:

Windows®8.1 / Windows®10 / Windows®11 /
Windows®Server2012 / Windows®Server2012 R2 /
Windows®Server2016 / Windows®Server2019 /
Windows®Server2022

PPD:

iR2224iF/2224N/2224: Windows®10/Windows®11

Nga nëntori 2022

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit

Koha për fotokopjen e parë
(bardhezi)

Rezolucioni i fotokopjimit
(dpi)

Kopje të shumëfishta

Dendësia e kopjimit

Zmadhimi

Funksionet e fotokopjimit

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Tipi

Kapaciteti i letrës për
furnizuesin e dokumenteve

Origjinalet dhe peshat e
pranueshme

Përmasat e mbështetura të
materialit

Shpejtësia e skanimit (in/min):
bardhezi/ngjyra, A4

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Specifikimet e tërheqjes së
skanimit

Metoda e skanimit

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT
Standard/Fakultativ

Destinacioni

Adresari/numërori i çastit

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Protokolli i komunikimit

Formati i skedarit

Veçoritë universale të dërgimit

DADF:

1-anëshe: deri 24 ppm (A4), deri 12 ppm (A3),
Deri në 11 ppm (A4R)

2-anëshe: deri 16.7 ppm (A4), deri 7.5ppm (A3),
Deri në 7.8ppm (A4R)

Xhami: rreth 7,4 sekonda ose më pak (A4)

600x600

deri 999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

25% - 400% (me hapa rritës 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%,
200%, 400%

Raportet të paracaktuara R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe*,
rregullim dendësie, zgjedhje lloji origjinal,
Original dyanësh, renditje, shumë në 1, origjinale të
madhësive të ndryshme, qartësi, fshirje kuadri, fotokopjim
letërnjoftimi, fotokopjim pasaporte
* Stand. në 2224iF, ops. vetëm në 2224N

iR 2424iF: vetëmbushëse standarde dyanëshe

dokumentesh [2-anëshe me 2-anëshe]

iR 2424N: Platen Cover standard dhe vetëmbushëse

opsionale dyanëshe dokumentesh [2-anëshe me 2-anëshe]

iR 2424: Platen Cover standard

50 fletë (80gsm)

Presa: fletë, libër

Pesha e materialit të fletës së vetëmbushëses:

skanim i vazhduar 1-anësh/2-anësh: 52 deri në 105 g/m²

(BW/CL)

Në 37-52 dhe 105-128 gsm mbështetet vetëm mbushje

1-fletëshe.

Xhami: madhësia maks. e skanimit: 297.0 x 432.0 mm

Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R

Përmasa të posaçme: 128.0 x 148.0 mm

deri 297.0 x 432.0 mm

DADF:

Skanim 1-anësh: 35/25 (300 dpi, dërgim),

25 (600 dpi, fotokopjim)

Skanim 2-anësh: 12/8 (300 dpi, dërgim),

8 (600 dpi, fotokopjim)

Skanim për fotokopjim: deri në 600x600

Skanim për dërgim: (dhënie) deri 300 x 600,

(marrje) deri në 600 x 600

Skanim për faks: deri 200 x 400

"ScanGear MF" edhe për TWAIN, edhe për WIA

Windows®8.1/ Windows®10/
Windows®11

macOS (10.12 e lart)

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në rrjet

iR 2224iF: Standard

iR 2224N: opsional

Standard: E-mail(SMTP), SMB3.0

LDAP (50)/Lokale (300)/Formimi i shpejtë (296)

Dhënie: 300x600 (SMB/FTP/email)

Marrje: 50x50, 75x75, 150x150, 200x200, 300x300,
400x400*, 600x600*

* modaliteti me ngjyra është vetëm bardhezi

Skedar: SMB3.0 (TCP/IP)

Email: SMTP (dërgim)

Standard: TIFF, JPEG*, PDF, PDF (kompakt)

* Vetëm faqe njëshe

Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal dyanësh,

Originalt të madhësive të ndryshme, rregullim dendësie,
qartësi, shqyrtim, emër skedari, subjekt/mesazh, përgjigje

për, përparësi emaili, raport transmetimi

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER 2224 Series

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Opsional/standard	iR 2224iF: Standard iR 2224/iR2224N: n/a
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	SuperG3: 33.6kbps, G3: 14.4kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	200 x 400 (super i imët), 200 x 200 (i imët), 200 x 100 (normal)
Madhësia e marrjes e dërgimit/regjistrimit	Dërgim: A3, A4, A4R, A5*2, A5R*2, B4, B5*1, B5R*2, Marrje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, *1 Dërguar si B4 *2 Dërguar si A4
Kujtesa e FAX	Deri në 512 faqe
Numrat e shpejtë	Maks. 299
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 299 formime numri
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 310 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, raport transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim me ID repartit (identifikim me kod repartit dhe PIN, identifikim në nivel funksioni)
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (SecurePrint), Siguri dërgimi të dhënash (funksione të kufizuara dërgimi email/skedari, konfirmim numri faksi, lejim/kufizim transmetimesh me programin drejtues të faksit, lejim/kufizim dërgimi nga historiku)
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPsec, autentikim me IEEE802.1X, SNMPv3, funksione muri mbrojtës (filtrim sipas adresës IP), aktivizim/çaktivizim (programe rrjeti, ndërfaqe në distancë, ndërfaqe USB), veçim G3 FAX nga LAN, veçim foleje USB nga LAN
Siguria e pajisjes	Aktivizim standard i HDD/SSD, funksion fshehjeje evidence pune, integritet mbrojtës softueri MFP, Verify System at Startup (NIST SP800-193)
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, certifikatë elektronike dhe menaxhim çelësash*, konfigurim politike sigurie* * Vetëm iR 2224iF/2224N

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështi relative)
Burimi i energjisë	220-240V 50/60Hz (2.8A)
Konsumi elektrik	Maksimumi: afro 1.500 W Në gatishmëri: afro 15,5 Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0,9 W Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: iR2224: 0.26kWh iR2224N/iR2224iF: 0.28kWh * Sipas US Energy Star 3.0 Për informacione të detajuara në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m) Aktiv (1-anësh): 6.7B*, Kv: 0.3B* Niveli i trysnisë zanore (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (1-anësh): 55 dB* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017
Nivelet e zhurmës (BW/CL)	

PJESËT E KONSUMIT

Kutia/kutitë e bojës	C-EXV 42 TONER BK EUR
Toneri (rendimenti i vlerësuar me 5% mbulim)	I zi: 10 200 shtypje (A4)

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Mjetet e menaxhimit në largësi	iWEMC eMaintenance ScanGear
Softueri i skanimit	Mjetet e konfigurimit të Drajverit Canon
Mjetet e optimizimit	iW Desktop
Botimi i dokumentit	

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Opsionet e furnizuesit	Cassette Feeding Module-AK1 Kapaciteti i letrës: 250 fletë x 1 (80 g/m ²) Lloji i letrës: e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me shpim paraprak Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: - Peshë e letrës: 64-90 g/m ² Burimi elektrik: njësi kryesore Përmasat (gj-th-l): 581x575x92 mm Peshë: Rreth 5,8 kg Mundëson printim dyanësh automatik* * Vetëm iR 2224N Vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh Mbushëse [2-anëshe në 2-anëshe] * Vetëm iR 2224N
Duplex Unit-E1	
DADF-AY2	

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

OPSIONET E DËRGIMIT	CLR SEND KIT-AC1
AKSESORËT E FAKSIT	HANDSET-K1

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2022

Canon
