

ΙΣΧΥΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3

Σειρά imageRUNNER 2425 II



Ιδανική λύση για απαιτητικά γραφεία που θέλουν να επιταχύνουν τις ροές των εργασιών τους, με κορυφαία ταχύτητα σάρωσης και ασφαλή επεξεργασία εγγράφων.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής LCD με σαφή, εύχρηστα εικονίδια και διαμόρφωση οθόνης με γρήγορα προσβάσιμες και προσαρμόσιμες λειτουργίες εργασιών

ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Με ενσωματωμένες προηγμένες λειτουργίες ασφάλειας, καθώς και προτάσεις για τις βέλτιστες ρυθμίσεις ασφάλειας από εκπαιδευμένο μέσω AI firmware μηχανικής εκμάθησης, που συμβάλλουν στην προστασία όλων των ευαίσθητων πληροφοριών σας

**ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ**

Πρωθήστε την ψηφιοποίηση των ροών εργασίας του γραφείου σας με κορυφαίες στην κατηγορία ταχύτητες σάρωσης και πρακτική επεξεργασία εγγράφων, μετατρέποντας τα έντυπα έγγραφα σε εύκολα προσβάσιμα ψηφιακά αρχεία

**ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ**

Στιβαρή κατασκευή και πληθώρα χαρακτηριστικών που βοηθούν τις συσκευές να λειτουργούν τέλεια ακόμη και στο πιο απαιτητικό και δύσκολο περιβάλλον εργασίας

Σειρά imageRUNNER 2425 II

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ C-EXV 42

Γραφίτης C-EXV 60:
Απόδοση 10.200
όψεις (A4)



iR 2425 II



iR 2425i II



**Μονάδα κασέτας
τροφοδοσίας AM-1**

- Χωρητικότητα 250 φύλλα
- Βάρος υλικών εκτύπωσης 64-90g/m²
- Υποστήριξη έως A3



Απλή βάση τύπου J-2

- Ανύψωση του συστήματος, χωρίς πρόσθετη τροφοδοσία υλικών

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαμόρφωσης προϊόντων ή επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A3
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και προαιρετικά, Φαξ
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,6GHz Dual Core
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 17,8cm (7") TFT, WVGA
Μνήμη	Στάνταρ: 3GB RAM
Αποθήκευση	Στάνταρ: 64GB eMMC (διαθέσιμος χώρος: 30GB)
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματη επικοινωνία LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x3, USB 2.0 (συσκευή) x1
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 350 φύλλα Μέγιστη: 600 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AM1)
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Μέγιστη: 250 φύλλα
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Γραφή, Ετικέτα, Με Διάτρηση, Φάκελος Συρτάρι χαρτιού: Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με Διάτρηση
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R Φάκελος (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Ειδικό/Ελεύθερο μέγεθος: 95,0 x 139,7mm έως 297,0 x 431,8mm.
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 157g/m ² Συρτάρι χαρτιού: 64 έως 90g/m ² Διπλή όψη: 60 έως 90g/m ²
Χρόνος προθέρμανσης	4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. 12 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* (προς επιβεβαίωση) * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης) Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	iR 2425i II: 627 x 692 x 606mm iR 2425 II: 627 x 665 x 522mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	1.065 x 1.285mm
Βάρος	Στάνταρ: iR 2425i II: Περ. 41,3kg (μαζί με τον συνήθη γραφίτη) iR 2425 II: Περ. 35,2kg (μαζί με τον συνήθη γραφίτη)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	1 όψη: έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 12 σελ./λεπτό (A3), έως 11 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψη: έως 16,7 σελ./λεπτό (A4), έως 7,5 σελ./λεπτό (A3), έως 7,8 σελ./λεπτό (A4R)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	έως 1.200 x 1.200
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6/PCL5, Προαιρετικά: Adobe® PostScript® 3TM
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online* και Universal Print Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων λογισμικού για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων *Προαιρετικά
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση)/iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση)/iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode** * Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1 ** Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεκτών μεγεθών/προσανατολισμού, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακρότηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή

Σειρά imageRUNNER 2425 II

Λειτουργικό σύστημα	UFRII: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 ή νεότερη έκδοση) Τον Ιούνιο του 2025
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Ταχύτητα αντιγραφής	1 όψη: έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 12 σελ./λεπτό (A3), έως 11 σελ./λεπτό (A4R) 2 όψη: έως 16,7 σελ./λεπτό (A4), έως 7,5 σελ./λεπτό (A3), έως 7,8 σελ./λεπτό (A4R)
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου	Επιφάνεια σάρωσης: Περ. 7,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Πολλαπλά αντιγραφα	Έως 9.999 αντιγραφα
Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Μεγέθυνση	Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Πρωτότυπα διαφορετικού μεγέθους, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
Τύπος	iR 2425i II: Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα (2 όψεις σε 2 όψεις) iR 2425 II: Στάνταρ κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων	έως 100 φύλλα (80g/m ²)
Τροφοδότης εγγράφων Αποδεκτό βάρος χαρτιού	Βάρος φύλλων υλικών για τον τροφοδότη εγγράφων: Σάρωση 1 όψη: 38 έως 220g/m ² (A&M/Χρώμα) Σάρωση 2 όψη: 50 έως 220g/m ² (A&M/Χρώμα) Υποστηρίζεται τροφοδοσία μόνο 1 φύλλου για βάρος 38-42g/m ²
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x 431,8mm Μέγεθος υλικών για τον τροφοδότη εγγράφων: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 85,0mm έως 304,8 x 431,8mm
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό, A&M/Χρώμα, A4)	Σάρωση 1 όψη: 35/35 (300dpi, αποστολή), 30/30 (600dpi, αντιγραφή) Σάρωση 2 όψη: 70/70 (300dpi, αποστολή), 60/40 (600dpi, αντιγραφή)
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	600 x 600
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Color Network ScanGear2 για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Τον Ιούνιο 2024
Μέθοδος σάρωσης	Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online*) *Προαιρετικά
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ * Διατίθεται η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας OAuth 2.0 για Microsoft 365 και Google Workspace
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/Fax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Μόνο μεμονωμένη σελίδα
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (TTI), Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER 2425 II

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5 ^{1,2} , A5R ^{1,2} , B4, B5 ^{1,2} , B5R ^{1,2} , Λήψη: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, ¹ Αποστολή ως B4 μικρό ² Αποστολή ως A4
Μνήμη φαξ	Έως και 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
Ομάδες/Προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προσπικτόληση, Σφραγίδα ολοκλήρωσης, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online/uniFLOW* (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης), Έλεγχος ταυτότητας Microsoft Entra ID (Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων σε LUI/RUI, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης) [*] Προαιρετικά
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακρίση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW ^{1,2}), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη ²), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμοί για λειτουργίες αποστολής e-mail/ αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Υποστήριξη S/MIME) ¹ Απαιτείται το προαιρετικό uniFLOW Online/uniFLOW ² Απαιτείται το προαιρετικό Kit αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPsec (FIPS140-3), IEEE802.1X έλεγχος ταυτότητας, SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο/Ασύρματο LAN), Υποστήριξη WPA3 (Wi-Fi), Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Εφαρμογές δικτύου, Remote UI, Διασύνδεση USB), Διαχωρισμός φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail)
Ασφάλεια συσκευής	Αρχιβοποίηση στάνταρ χώρου αποθήκευσης, Λειτουργία απόκρισης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP, Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση (NIST SP800-193), Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFP και Platform Firmware Resiliency: Αυτόματη ανάκαμψη συστήματος (NIST SP800-193: Ανάκαμψη), Ανίχνευση εισβολής κατά τη λειτουργία: Ενσωματωμένος έλεγχος Trellix
Διαχείριση συσκευών και έλεγχος	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V, 50/60Hz, 2,8A
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.305W Αναμονή: Περ. 27,0W ¹ Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,61W ² ¹ Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας ² Κατάσταση τροφοδοσίας για εξυπηρέτηση ασύρματου LAN απενεργοποιημένη ³ Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): iR2425: 0,32kWh iR2425i: 0,33kWh [*] Σύμφωνα με το πρότυπο US Energy Star 3.2 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)	Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m) Ενεργό (1 όψη): 67dB, Κν 3dB* Στάθμη ηχητικής πίεσης (LpAm) Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (1 όψη): 55dB* [*] Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296:2017
Πρότυπα	Blue Angel
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες γραφίτη	Γραφίτης C-EXV 60 BK EUR
Απόδοση γραφίτη (Εκτιμώμενη κάλυψη 5%)	10.200 όψεις (A4)
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	uniFLOW Online (προαιρετικά)
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iW Management Console Υπηρεσία παρακολούθησης Υπηρεσία διανομής και διαχείρισης από απόσταση
Λογισμικό σάρωσης	Color Network ScanGear 2
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας	Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AM1 Χωρητικότητα χαρτιού: 250 φύλλα x1 (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με Διάτρηση Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Βάρος χαρτιού: 64 έως 90g/m ² Τροφοδοσία ρεζιμιότος: Από την κύρια μονάδα Βάρος: Περ. 5,8kg
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Αξεσουάρ εκτύπωσης	Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1 Kit εκτυπωτή PS-CM1
Επιλογές αποστολής	Kit αποστολής PDF με ιχνλάτρη και εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1 Kit αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη-C1
Εκτύπωση Barcode	Kit εκτύπωσης barcode-D1
Αξεσουάρ συστήματος	Kit διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-D1
Αξεσουάρ φαξ	Κάρτα φαξ Super G3-BE1 Kit μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
Άλλα	Απλή βάση τύπου-J2

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025