VÕIMSAD JA NUTIKAD A3 MUSTVALGED MULTIFUNKTSIONAALSED PRINTERID

imageRUNNER 2425 II seeria

Ideaalne lahendus nõudlikele kontoritele, kes soovivad oma töövooge täiustada klassi parima skannimiskiiruse ja turvalise dokumenditöötlusega.

TÄIUSTATUD KASUTAJAKOGEMUS

Suur värviline puutetundlik LCD-ekraan selgete ja hõlpsasti kasutatavate ikoonide ning ekraanikonfiguratsiooniga, millel on kiiresti ligipääsetavad ja kohandatavad tööfunktsioonid

JÕULINE TURVALISUS

Sisseehitatud täiustatud turvafunktsioonide ja masinõppega tehisintellekti abil treenitud püsivara soovitatud optimaalsete seadme turvaseadetega, mis aitavad kaitsta kogu teie tundlikku teavet

SUURENDAGE OMA TOOTLIKKUST

Täiendage oma kontori töövoogude digitaliseerimist klassi parima skannimiskiiruse ja mugava dokumenditöötlusega, teisendades paberdokumendid hõlpsasti ligipääsetavateks digitaalseteks failideks

TÕESTATUD TÖÖKINDLUS

Tugev konstruktsioon, mis on täis funktsioone, mis aitavad seadmetel laitmatult toimida ka kõige nõudlikumas ja keerulisemas töökeskkonnas

Canon

imageRUNNER 2425 II seeria

PEAMISED KONFIGURATSIOONIVALIKUD

C-EXV 42 TRUMMEL

C-EXV 60 tooner toodab 10 200 kujutist (A4)

iR 2425 II

iR 2425i II



Kassetisöötur AM-1

- 250-leheline maht
- Paberi kaal: 64 kuni 90 g/m²
- Toetab kuni A3

Tavaline aluslaud, tüüp J-2

- Tõstab seadme kõrgemale, ei võimalda suuremat paberimahtu

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake veebist toote konfiguratsiooni või konsulteerige müügiesindajaga.

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER 2425 II seeria

PÕHISEADE	
Seadme tüüp	Mustvalge multifunktsionaalne A3
Põhifunktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine ja valikuline faksimine
Protsessor	1,6 GHz kahetuumaline protsessor
Juhtpaneel	17,8 cm (7-tolli) TFT LCD WVGA värviline puutepaneel
Mälu	Standardne: 3 GB RAM
Salvestus	Standardne: 64 GB eMMC (saadaolev ruum: 30 GB)
Liideseühendus	VÕRK Standardvarustus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, juhtmevaba LAN (IEEE 802.11 b/g/n) MUUD Standardne: USB 2.0 (host) × 3, USB 2.0 (seade) × 1
Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)	Standardne: 350 lehte Maksimaalne: 600 lehte (kassetisööturiga-AM1)
Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)	Maksimaalne: 250 lehte
Viimistlusvõimalused	Kõrvutamine, rühmitamine
Toetatud paberitüübid	Mitmeotstarbeline salv: õhuke, tavaline, ümbertöödeldud, raske, värviline, võlakirjapaber, etikett, eelaugustatud, ümbrik Paberikassett: tavaline, ümbertöödeldud, värviline, eelaugustatud
Toetatud meediaformaadid	Mitmeotstarbeline salv: A3, A4, A4R. A5, A5R. B4. B5, B5R Ümbrik(COM10 Monarch DL ISO-C5) Kohandatud formaat / vabaformaat: min 95,0 × 139,7 mm kuni 297,0 × 431,8 mm
Toetatud paberi kaalud	Mitmeotstarbeline alus: 60–157 g/m² Paberikassetid: 64–90 g/m² Kahepoolne printimine: 60–90 g/m²
Soojenemisaeg	4 sekundit või vähem* * Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui ilmub kopeerimisikoon ja seda saab puutepaneeli kuval kasutada. 12 sekundit või vähem* (TBD) * Seadme sisselülitamise ja kopeerimise alustamise vaheline aeg (mitte prindireserveering) Puhkerežiimist: kuni 10 sekundit
Mõõtmed (L × S × K)	iR 2425i II: 627 × 692 × 606 mm iR 2425 II: 627 × 665 × 522 mm
Paigaldusruum (L × S)	1065 × 1285 mm
Kaal	Standardne: iR 2425i II: ligikaudu 41,3 kg (sh tavaline tooner) iR 2425 II: ligikaudu 35,2 kg (sh tavaline tooner)

PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
Printimiskiirus	1-poolne: kuni 25 lk/min (A4), kuni 12 lk/min (A3), kuni 11 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 16,7 lk/min (A4), kuni 7,5 lk/min (A3), kuni 7,8 lk/min (A4R)
Prindi eraldusvõime (punkti tollis)	kuni 1200 × 1200
Lehekülje kirjeldusformaadid	Standardne: UFR II, PCL6/PCL5, valikuline: Adobe® PostScript®3TM
Otseprint	Toetatud failitüübid: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS
Printimine mobiiliseadmest ja pilveteenusest	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online* ja Universal Print Saadaval on valik tarkvara lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiiliseadmetest ja pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga. * Valikuline
OS-i standardne printimine	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 või uuem) /iOS (15.2 või uuem)/iPadOS
Fondid	PS-fondid: 136 ladina fonti PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi, Andalé Mono WT J/K/S/T* (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), vöötkoodi fondid** * Vajalik lisavarustusse kuuluv PCL rahvusvaheliste fontide komplekt A1 ** Vajalik vöötkoodi printimiskomplekt D1.
Printimisfunktsioonid	Turvaline printimine, turvaline vesimärk, päis/jalus, lehekülje paigutus, kahepoolne printimine, segatud paberiformaadid/-suunad, tooneri vähendamine, plakati printimine, sundprintimine ootetööde printimine, printimiskuupäev, planeeritud printimine, virtuaalse printeriga printimine
Operatsioonisüsteem	UFRII:Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022/ Server2025,macOS (10.14 või uuem) PCL:Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022/ Server2025 PS: Windows®10/11/Server2016/Server2019/Server2022/ Server2025, macOS (10.14 või uuem) PPD:Windows® 10/11, macOS (10.15 või uuem) 2025. aasta juuni seisuga

KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED	
Kopeerimiskiirus	1-poolne: kuni 25 lk/min (A4), kuni 12 lk/min (A3), kuni 11 lk/min (A4R) 2-poolne: kuni 16,7 lk/min (A4), kuni 7,5 lk/min (A3), kuni 7,8 lk/min (A4R)
Esimese koopia väljastusaeg	Skanneriklaas: ligikaudu 7,4 sekundit või vähem
Kopeerimislahutus (punkti/tollis)	600 × 600
Koopiate arv	Kuni 9999 koopiat
Kopeerimistihedus	Automaatne või käsitsi (9 taset)
Suurendus	Varieeruv suum: 25–400% (1% sammuga)
Kopeerimisfunktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tihenduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, raamat kahele leheküljele, kahepoolne originaal, sorteerimine, töö koostamine, N ühel, eri formaadiga originaalid, teravus, äärise kustutamine, tühiala, ID-kaardi kopeerimine, tühjade lehtede vahelejätmine, vabaformaadiga originaal, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis

SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED	
Tüüp	iR 2425i II: ühe läbimisega kahepoolne automaatne originaalisöötur (kahepoolsest kahepoolseks) iR 2425 II: standardne skanneriklaasi kate
Dokumendisööturi paberimaht	kuni 100 lehte (80 g/m²)
Dokumendisöötur Paberi sobiv kaal	Dokumendisööturi prindimaterjali kaal: 1-poolne skannimine: 38 kuni 220 g/m² (mustvalge/värviline) 2-poolne skannimine: 50 kuni 220 g/m² (mustvalge/värviline) Toetatud on ainult 1-leheline söötmine 38–42 g/m² puhul
Toetatud meediaformaadid	Skanneriklaas: max skannimissuurus 297,0 × 431,8 mm Dokumendisööturi meediaformaadid: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Kohandatud formaat: 48,0 × 85,0 mm kuni 304,8 × 431,8 mm
Skannimiskiirus (kujutist/min, mustvalge/ värviline, A4)	1-poolne skannimine: 35/35 (300 punkt/tolli, saatmine), 30/30 (600 punkti/tollis, kopeerimine) 2-poolne skannimine: 70/70 (300 punkt/tolli, saatmine), 60/40 (600 punkti/tollis, kopeerimine)
Skannimislahutus (punkti/tollis)	600 × 600
Tõmbeskannimise tehnilised andmed	Colour Network ScanGear2 nii funktsioonide TWAIN kui ka WIA jaoks Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows® 10/11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Alates juunist. 2024
Skannimismeetod	Tõukeskannimine, tõmbeskannimine, võrguskannimine, USB-mälupulgale skannimine, mobiilseadmetesse skannimine, pilve skannimine (uniFLOW Online*) * Valikuline

SAATMISE TEHNILISED ANDMED	
Sihtkoht	Standardne: e-kiri / interneti faks (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, postkast Lisavarustus: Super G3 FAX, IP Fax * OAuth 2.0 autentimismeetod saadaval Microsoft 365's ja Google Workspace's
Aadressiraamat	LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)
Andmesideprotokoll	Fail: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post / faks: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine)
Failivorming	Standardne: TIFF (MMR), JPEG *, PDF (kompaktne, otsinguvõimalusega, veebi jaoks optimeeritav, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krüpteeritud, seadme allkiri, kasutaja allkiri), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega, seadme allkiri, kasutaja allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Ainult üks leht
Universaalsed saatmisfunktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, erineva suurusega originaalid, tiheduse reguleerimine, teravus, äärise kustutamine, töö koostamine, saatja nimi (TTI), viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise teade, failinimi, teema/ sõnum, vastuseaadress, e-posti prioriteet, saatmisaruanne, originaali sisu suund, tühjade originaalide vahelejätmine

Canon

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER 2425 II seeria

FAKSI TEHNILISED ANDMED	
Ühendusliinide maksimaalne arv	1
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG
Lahutusvõime (punkti/tollis)	400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülipeen), 200 × 200 (peen), 200 × 100 (tavaline)
Saatmis-/ salvestusformaadid	Saatmine: A3, A4, A4R, A5*2, A5R*2, B4, B5*1, B5R*2, Vastuvõtmine: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, *1 Saadetakse lühikese B4-na *2 Saadetakse A4-na
FAX-mälu	Kuni 30 000 lehte (2000 tööd)
Kiirvalikud	Max 200
Rühmavalikud/sihtkohad	Max 199 numbrit
Järjestikune edastamine	Max 256 aadressi
Mälu varundus	Jah
Faksi funktsioonid	Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, viivitatud saatmine, eelvaade, lõpetatud töö tempel, töö lõpetamise teade, saatmisaruanne, katkestuste saatmine, järjestikune edastamine, parooli/alam-aadressi saatmine, konfidentsiaalne postkast
TURBEANDMED	
Autentimine ja juurdepääsukontroll	Kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine, mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), uniFLOW Online/uniFLOW*(PIN-koodiga sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine, osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), juurdepääsu haldussüsteem (juurdepääsu kontroll), Microsoft Entra ID autentimine (parooliga sisselogimine, kaardiga sisselogimine), kahefaktoriline autentimine LUI/RUI-s, juurdepääsu haldussüsteem (juurdepääsu kontroll) * Valikuline
Dokumenditurve	Printimisturvalisus (turvaline printimine, krüptitud turvaline printimine, sunnitud ootel printimine, uniFLOW Secure Print*1), andmete turvaline vastuvõtmine (konfidentsiaalne faksi postkast edastab vastuvõetud dokumendid automaatselt), skannimisturvalisus (krüptitud PDF, seadme allkiri PDF/XPS, kasutaja allkiri PDF/XPS*2), saatmisandmete turvalisus (parooli sisestamise küsimise seadistus iga edastuse korral, piiratud e-posti/faili saatmise funktsioonid, faksinumbri kinnitamine, faksidraiveri edastuse lubamine/piiramine, S/MIME tugi) *1 Vajalik valikuline uniFLOW Online /uniFLOW *2 Vajalik valikuline universaalne digitaalallkirja saatmise komplekt C1
Võrgu turvalisus	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X autentimine, SNMPv3, tulemüüri funktsionaalsus (IP/MAC-aadressi filtreerimine), kahe võrgu tugi (juhtmega LAN/ juhtmevaba LAN), WPA3 tugi (Wi-Fi), lubamine/keelamine (võrgurakendused, kaugliides, USB-liides), G3 faksi eraldamine LAN-ist, USB-pordi eraldamine LAN-ist, skannimine ja saatmine - viirusprobleemid e-posti vastuvõtmisel)
Seadme turvalisus	Standardne salvestusruumi initsialiseerimine, töölogi peitmise funktsioon, MFP tarkvara terviklikkuse kaitsmine, süsteemi kontrollimine käivitamisel (NIST SP800-193), MFP tarkvara terviklikkuse ja platvormi püsivara vastupidavuse kontrollimine: automaatne süsteemi taastamine (NIST SP800-193: taastamine), sissetungimise tuvastamine tööajal: Trellixi sisseehitatud juhtimine
Seadmete haldamine ja auditeerimine	Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja põhihaldus, auditi logi, välise auditisüsteemiga koostöö tegemine (SIEM), turbepoliitika seadistamine

NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE	
Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C Õhuniiskus: 20–80% (suhtelist õhuniiskust)
Toiteallikas	220–240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Energiatarve	Max: ligikaudu 1305 W Ooterežiimis: ligikaudu 27,0 W*1 Puhkerežiimis: ligikaudu 0,61 W*2 *1 Normväärtus: mõõdetud ühe seadmega *2 Juhtmevaba LAN toiterežiim on VÄLJAS *2 Puhkerežiim ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav Tüüpiline elektritarve (TEC)*: iR2425: 0,32 kWh iR2425i: 0,33 kWh * US Energy Star versiooni 3.2 järgi Üksikasjalikumat teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Müratase (mustvalge/värviline)	Helitugevuse tase (LWA, m) Aktiivsena (ühepoolne): 67 dB, Kv 3 dB* Helirõhu tase (LpAm) Kõrvalseisja asendist: Aktiivsena (ühepoolne): 55 dB* * Normväärtus: mõõdetud ühel seadmel kooskõlas standardiga ISO7779, kirjeldatud standardis ISO9296:2017
Standardid	Blue Angel
KULUTARVIKUD	
Toonerikassetid	Tooner C-EXV 60 BK EUR
Tooneri tootlikkus (Hinnanguliselt @5% katvusega)	10 200 kujutist (A4)
TARKVARA JA PRINTERI HALDUS	
Jälgimine ja aruandlus	uniFLOW Online (lisavarustuses)
Kaughaldustööriistad	iW Management Console Jälgimisteenus Kaugjaotus- ja haldusteenus
Skannimistarkvara	Värviline võrguskannimine ScanGear 2
Optimeerimistööriistad	Canon Driver Configuration Tool
PABERISISESTUSVÕIMALUSED	
Kassetisöötur	Kassetisöötur AM1 Paberimaht: 250 lehte ×1 (80 g/m²) Paberitüüp: tavaline, ümbertöödeldud, värviline, eelaugustatud Paberiformaat: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Paberi kaal: 64–90 g/m² Toiteallikas: põhiseadmest Kaal: ligikaudu 5,8 kg
SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS	
Printitarvikud	PCL rahvusvaheline kirjastiilide komplekt A1 PS-i printidkomplekt CM1
Saatmise seaded	Universaalne Trace & Smooth PDF saatmise komplekt A1 Universaalne digitaalallkirja saatmise komplekt C1
Vöötkoodide printimine	Vöötkoodi printimiskomplekt D1
Süsteemitarvikud	Kopeerimise juhtimisliidese komplekt D1
Faksitarvikud	Super G3 faksikaart BE1 Kaugfaksikomplekt A1
RIISTVARATARVIKUD	
Muud	Tavaline aluslaud, tüüp J2

Tarkvara ja lahendused

universal login manager

uniFLOW online

Sertifikaadid ja ühilduvus

Works with Apple AirPrint

mopria ALLIANCE

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon