

MOĆNI I PAMETNI A3 CRNO-BELI VIŠEFUNKCIONALNI ŠTAMPAČI

Idealno rešenje za zahtevne kancelarije koje žele da unaprede radne procese vodećom brzinom skeniranja u klasi i bezbednom obradom dokumenata.

Seriya imageRUNNER 2425 II



UNAPREĐENO KORISNIČKO ISKUSTVO

Veliki LCD ekran u boji osetljiv na dodir sa jasnim, lakim za korišćenje ikonama i konfiguracijom ekrana sa brzo dostupnim i prilagodljivim funkcijama za zadatke

ROBUSTNA BEZBEDNOST

Sa ugrađenim naprednim bezbednosnim funkcijama, kao i firmverom obučenim pomoću AI tehnologije mašinskog učenja koji preporučuje optimalne bezbednosne postavke uređaja, kako bi se zaštitile sve osetljive informacije

POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST

Unapredite digitalizaciju kancelarijskih radnih procesa vodećim brzinama skeniranja u klasi i praktičnom obradom dokumenata, pretvarajući papirne dokumente u lako dostupne digitalne datoteke

DOKAZANA POUZDANOST

Robustan dizajn, prepun funkcija koje pomažu uređajima da rade besprekorno u najzahtevnijim i najizazovnijim radnim okruženjima

Seriya imageRUNNER 2425 II

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



JEDINICA BUBNJA C-EXV 42


Toner C-EXV 60
učinak 10.200
otisaka (A4)



iR 2425 II



iR 2425i II



**Kasetna jedinica za
uvlačenje papira AM-1**

- Kapacitet 250 listova
- Težina medija 64–90 g/m²
- Podrška do A3



Obično postolje J-2

- Podiže uređaj, bez dodatnog izvora medija

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustraciju. Za listu svih opcija i tačnu kompatibilnost pogledajte onlajn konfigurator proizvoda ili se obratite predstavniku prodaje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

GLAVNA JEDINICA	
Tip uređaja	A3 monohromatski višefunkcionalni uređaj
Osnovne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opciona razmena faksova
Procesor	Dvojezgarni procesor frekvencije 1,6 GHz
Kontrolna tabla	TFT LCD WVGA tabla osetljiva na dodir u boji veličine 17,8 cm (7")
Memorija	Standardno: RAM od 3 GB
Skladištenje	Standardno: 64 GB eMMC (dostupni prostor: 30 GB)
Interfejs	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO - Standardno: USB 2.0 (host) x3, USB 2.0 (uređaj) x1
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 350 listova Maksimalno: 600 listova (sa Kasetnim modulom za uvlačenje – AM1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Maksimalno: 250 listova
Mogućnosti završne obrade	Uparivanje, grupisanje
Podržani tipovi medija	Višenamensko ležište: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, za povezivanje, nalepnica, unapred izbušen, koverta Kaseta za papir: običan, recikliran, u boji, unapred izbušen
Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: A3, A4, A4R. A5, A5R. B4, B5, B5R Koverta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Prilagođena veličina / slobodna veličina: 95 x 139,7 mm do 297 x 431,8 mm.
Podržane težine medija	Višenamensko ležište: 60 do 157 g/m² Kasete za papir: 64 do 90 g/m² Obostrano: 60 do 90 g/m²
Vreme zagrevanja	4 sekunde ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje omogućene za rad na ekranu osetljivom na dodir. 12 s ili manje* (TBD) * Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje) Iz režima mirovanja: 10 s ili manje
Dimenzije (Š x D x V)	iR 2425i II: 627 x 692 x 606 mm iR 2425 II: 627 x 665 x 522 mm
Prostor za instalaciju (Š x D)	1.065 x 1.285 mm
Težina	Standardno: iR 2425i II: približno 41,3 kg (sa standardnim tonerom) iR 2425 II: približno 35,2 kg (sa standardnim tonerom)
SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
Brzina štampe	Jednostrano: do 25 stranica u minuti (A4), do 12 stranica u minuti (A3), do 11 stranica u minuti (A4R) Dvostrano: do 16,7 stranica u minuti (A4), do 7,5 stranica u minuti (A3), do 7,8 stranica u minuti (A4R)
Rezolucija štampe (tpi)	do 1.200 x 1.200
Jezici za opisivanje strana	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5, Opciono: Adobe® PostScript®3TM
Direktno štampanje	Podržani tipovi datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online* i Universal Print Različita softverska rešenja dostupna su kako bi omogućila štampanje sa mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije *Opciono
OS Standardno štampanje	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove** * Zahteva opcionii Komplet međunarodnih PCL fontova – AI ** Zahteva opcionii Komplet za štampanje bar-kodova – DI.
Funkcije štampe	Bezbedno štampanje, bezbedni vođeni žig, zaglavlje/ podnožje, raspored stranice, mešane veličine/orijentacije papira, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača

Serija imageRUNNER 2425 II

Operativni sistem	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 ili noviji) Od juna 2025.
SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Brzina kopiranja	Jednostrano: do 25 stranica u minuti (A4), do 12 stranica u minuti (A3), do 11 stranica u minuti (A4R) Dvostrano: do 16,7 stranica u minuti (A4), do 7,5 stranica u minuti (A3), do 7,8 stranica u minuti (A4R)
Vreme do prve kopije	Staklena površina: približno 7,4 s ili manje
Rezolucija kopiranja (tpi)	600 x 600
Višestruko kopiranje	Do 9.999 kopija
Gustina kopiranja	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Uvećanje	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)
Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E koeficijenti po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, knjiga na dve stranice, dvostrani original, sortiranje, pravljenje zadatka, N na 1, originali različite veličine, oština, brisanje okvira, margina za povez, kopiranje ID kartice, original slobodne veličine, rezervisano kopiranje, uzorak kopiranja
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Tip	iR 2425i II: Standardno: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu (dvostrano na dvostrano) iR 2425 II: Standardno: poklopac staklene površine
Kapacitet papira za uvlačenje dokumenata	do 100 listova (80 g/m²)
Mehanizam za uvlačenje dokumenata Prihvatljiva težina papira	Težina medija u listovima za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: od 38 do 220 g/m² (crno-belo / u boji) Dvostrano skeniranje: od 50 do 220 g/m² (crno-belo / u boji) Za 38 do 42 g/m² podržano je uvlačenje samo 1 lista
Podržane veličine medija	Staklena površina: veličina za skeniranje: do 297 x 431,8 mm Veličina medija za uvlačenje dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođena veličina: 48 x 85 mm do 304,8 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (slika u minuti, crno-belo/u boji; A4)	Jednostrano skeniranje: 35/35 (300 tpi, slanje), 30/30 (600 tpi, kopiranje) Dvostrano skeniranje: 70/70 (300 tpi, slanje), 60/40 (600 tpi, kopiranje)
Rezolucija skeniranja (tpi)	600 x 600
Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani operativni sistemi: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Od juna 2024.
Metod skeniranja	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u usluge informatičkog oblaka (uniFLOW Online*) *Opciono
SPECIFIKACIJE SLANJA	
Odredište	Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP*), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštansko sanduče Opciono: Super G3 faks, IP faks * Dostupan je metod potvrde identiteta OAuth 2.0 za Microsoft 365 i Google Workspace
Adresar	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)
Protokol za komunikaciju	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/I-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)
Format datoteka	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, optimizovano za veb, PDF/A-1b, vektorizuj i umešaj, šifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) *Samo pojedinačne stranice
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, originali različite veličine, podešavanje gustine, oština, brisanje okvira, pravljenje zadatka, ime pošiljaoca (TTI), odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih originala



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER 2425 II

SPECIFIKACIJE FAKSA	
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A3, A4, A4R, A5*2, A5R*2, B4, B5*1, B5R*2, Prijem: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Šalje se kao kratki B4 *2 Šalje se kao A4
Memorija faksa	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI	
Kontrola potvrde identiteta i pristupa	Potvrda identiteta korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online / uniFLOW* (prijavljivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa), Microsoft Entra ID potvrda identiteta (prijavljivanje pomoću lozinke, prijavljivanje pomoću kartice), dvofaktorska potvrda identiteta na LUI/ RUI, Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa) * Opciono
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (bezbedno štampanje, šifrovano bezbedno štampanje, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, uniFLOW bezbedno štampanje*), bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosleđivanje primljenih dokumenata), bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), PDF/XPS*2 sa potpisom korisnika, bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, podrška za S/MIME) *1 Zahteva opcionu uniFLOW Online / uniFLOW *2 Zahteva opcionu Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa – CI
Mrežna bezbednost	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMPv3, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dva tipa mreže (žični LAN / bežični LAN), WPA3 podrška (Wi-Fi), omogućavanje/onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinski korisnički interfejs, USB interfejs), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, skeniranje i slanje – rešavanje virusa za prijem e-pošte)
Bezbednost uređaja	Standardno: pokretanje memorije, funkcija skrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFP softvera: verifikacija sistema pri pokretanju (NIST SP800-193), provera integriteta MFP softvera i otpornosti firmvera platforme: automatski oporavak sistema (NIST SP800-193: Oporavak), detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema: Trellix Embedded Control
Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), podešavanje smernica za bezbednost

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE	
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
Izvor napajanja	220–240 V 50/60 Hz 2,8 A
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.305 W U stanju pripravnosti: približno 27 W*1 Režim mirovanja: približno 0,61 W*2 *1 Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu *2 Isključen režim uštede energije za bežični LAN *2 Režim mirovanja nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki Tipična potrošnja struje (TEC)*: iR2425: 0,32 kWh iR2425i: 0,33 kWh * U skladu sa US Energy Star 3.2 Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Nivoi buke (crno-belo/ u boji)	Nivo jačine zvuka (LWA, m) U toku rada (jednostrano): 67 dB, Kv: 3 dB Nivo zvučnog pritiska (LpAm) Iz pozicije prolaznika: U toku rada (jednostrano): 55 dB* * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017
Standardi	Blue Angel
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži sa tonerom	Toner C-EXV 60 BK EUR
Učinkat tonera (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)	10.200 otisaka (A4)
SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	
Praćenje i izveštavanje	uniFLOW Online (opciono)
Alatke za daljinsko upravljanje	iW Management Console Usluga nadgledanja Usluga udaljene distribucije i upravljanja
Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Alatke za optimizovanje	Canon Driver Configuration Tool
OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA	
Kasetni mehanizam za uvlačenje papira	Kasetna jedinica za uvlačenje – AM1 Kapacitet papira: 250 listova x1 (80 g/m ²) Tip papira: običan, recikliran, u boji, unapred izbušen Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Težina papira: 64 do 90 g/m ² Izvor napajanja: sa glavne jedinice Težina: Približno 5,8 kg
OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA	
Dodatna oprema za štampu	Komplet međunarodnih PCL fontova – A1 PS komplet za štampač – CM1
Opcije za slanje	Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umešaj) – A1 Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa – CI
Štampanje bar-kodova	Komplet za štampanje bar-kodova – D1
Sistemske dodatke	Komplet za upravljanje kopiranjem – D1
Dodatci za faks	Super G3 kartica za FAKS – BE1 Komplet za udaljeni faks – A1
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Ostalo	Obično postolje – J2

Softver i rešenja



Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2025.