


Serie imageRUNNER 2900

STAMPANTI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE ROBUSTE, AFFIDABILI E ALTAMENTE EFFICIENTI

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI



Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online o consulta un rappresentante di zona.

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER 2900

UNITÀ PRINCIPALE

 Tipo di dispositivo	Multifunzione laser monocromatica A3
 Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
 Processore	Processore Dual-core da 1,6 GHz
 Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 17,8 cm (7")
 Memoria	2,0 GB RAM
 Archiviazione	Standard: (eMMC) 64 GB, Opzionale: (SSD) 256 GB
 Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRÒ Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1

Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)

Standard: 1.200 fogli
Massimo: 2.300 fogli
(con Cassette Feeding Unit-AW1)

Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)

Standard: 250 fogli
Massimo: 645 fogli
(con Inner Finisher-L1 e Copy Tray-T2)

Funzioni di finitura

Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand
* Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato.

Tipi di supporti compatibili

Cassetto corpo principale (superiore/inferiore):
Sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, perforata, carta intestata, cartoline

Vassoio multiuso:
Sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, perforata, carta intestata, cartolina, etichette, patinata, ricalco

Formati carta supportati

Cassetto superiore:
Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5
Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm

Cassetto inferiore:
Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n. 10*, Monarch*, DL*
* Richiede Envelope Attachment A
Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm

Vassoio multiuso:
Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n. 10, Monarch, ISO-C5, DL
Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,3 mm
Buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm

Grammature supporti compatibili

Cassetto carta corpo principale (superiore/inferiore): da 52 a 256 g/m²
Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m²*
* Peso carta supportato con Media Adjustment Kit-A1: 60-300 g/m²

Fronte/retro: da 52 a 220 g/m²

Tempo di riscaldamento (Modalità avvio rapido: ON)

4 secondi o meno*
* Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento

Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno
Dall'accensione: 10 secondi o meno*
*Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)

Dimensioni (L x P x A)

2945i: 565 x 687 x 891 mm
2930i: 565 x 693 x 877 mm
2925i: 565 x 693 x 877 mm (con DADF-AZ1)
565 x 659 x 788 mm (con Platen Cover-Z)

Spazio di installazione (L x P)

Base:
978 x 1.089 mm
(con Platen Cover-Z + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto)

Configurazione completa:
1.286 x 1.116 mm
(con DADF-BA1 + vassoio finitura interno a massima estensione + Copy Tray-T2 a massima estensione + cassetto carta aperto)

Peso

2945i: 65 kg
2930i: 64 kg
2925i: 64 kg (con DADF-AZ1)
58 kg (con Platen Cover-Z)

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa (bianco e nero)

iR2945i:
Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R)

iR2930i:
Solo fronte: fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)

iR2925i:
Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)

Risoluzione di stampa (dpi)

1200 x 1200

Linguaggi di descrizione pagina

Standard: UFRIL, PCL6,
Opzionali: Adobe® PostScript3

Direct Print

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Stampa da dispositivi mobili e cloud

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online e compatibile con Universal Print di Microsoft
Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni contattare il responsabile delle vendite di zona.

Stampa standard del sistema operativo

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS

Font

Font PS: 136 Roman,
Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andale Mono WT K/S/T¹ (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode²
* È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale.
** È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.

Funzioni di stampa

Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale

Sistema operativo

UFRIL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o versioni successive)

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia

iR2945i:
Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R)

iR2930i:
Solo fronte: fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)

iR2925i:
Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)

Tempo di uscita della prima copia (A4)

iR2945i: 5,3 secondi
iR2930i: 7,0 secondi
iR2925i: 7,0 secondi

Risoluzione di copia (dpi)

600 x 600

Copie multiple

Fino a 9.999 copie

Densità copia

Automatica o manuale (9 livelli)

Ingrandimento

Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funzioni di copia

Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Selezionabile

iR2945i: alimentatore di documenti standard DADF-BA1
iR2930i: alimentatore di documenti standard DADF-AZ1
iR2925i: alimentatore di documenti standard DADF-AZ1 oppure Platen Cover Type Z

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)

DADF-BA1: fino a 100 fogli
DADF-AZ1: fino a 50 fogli

Originali e grammature supportate

Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali

Peso supporti alimentatore documenti:
DADF-BA1:
Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)
Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)

DADF-AZ1:
Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m² (bianco e nero/colori)
Scansione fronte/retro: da 52 a 128 g/m² (bianco e nero/colori)

Formati carta supportati

Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm

DADF-BA1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6
Formati personalizzati: da 139,7 x 128,0 mm a 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R
Formati personalizzati: da 128 x 148,0 mm a 297 x 431,8 mm

DADF-BA1:
Scansione su un lato: 70/70 (300 x 300 dpi, invio)
51/51 (600 x 600 dpi, copia)
Scansione fronte/retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio)
25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copia)

DADF-AZ1:
Scansione solo fronte: 35/25 (300 x 300 dpi, invio), 51/51 (600 x 600 dpi, copia)
Scansione fronte/retro: 12/8 (300 x 300 dpi, invio), 8 (b/n; 600 x 600 dpi, copia)

Risoluzione di scansione (dpi)

Scansione per copia: 600 x 600
Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600
Scansione per fax: 600 x 600

Specifiche Pull scan

Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA - sistemi operativi supportati: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Metodo di scansione

Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud (uniFLOW Online/Online Express)

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER 2900

SPECIFICHE DI INVIO

Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Opzionale: Super G3 FAX
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
Protocollo di comunicazione	FTP(TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Formato file	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzione Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale

SPECIFICHE FAX

Opzionale/Standard	Opzionale su tutti i modelli
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	200 x 100 dpi (standard), 200 x 200 dpi (fine), 200 x 400 dpi (super fine), 400 x 400 dpi (ultra fine)
Dimensioni di invio/registrazione	Invio: A3, A4, A4R, A5, A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
	¹ Inviato come A4 ² Inviato come B4
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Si
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Stampa rifinita, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

Supporto memoria	Memoria USB
-------------------------	-------------

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso).
Sicurezza dei documenti	Sicurezza di stampa (stampa protetta, stampa protetta crittografata, stampa con blocco forzato, stampa sicura uniFLOW [®]), sicurezza dei dati (Inbox fax riservato inoltro automatico dei documenti ricevuti), sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS ² con firma dell'utente), sicurezza dei dati inviati (funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME) ¹ Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale ² Richiede l'accessorio Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Sicurezza di rete	TLS, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP v. 3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione (Applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Protezione dei dispositivi	Inizializzazione memoria standard, funzione di occultamento dei registro lavori, protezione dell'integrità software MFP, verifica sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in fase di esecuzione
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza, Gestione remota, Autenticazione a due fattori

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Alimentazione	EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A
Consumo energetico	Massimo: circa 1.500 W Copia (scansione continua con DADF): circa 666 W ¹ Standby: circa 28,1 W ¹ Modalità sospensione: circa 1,0 W ²
	¹ Valore di riferimento: una unità misurata ² La modalità sospensione da 1,0 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
	Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.0

Livelli di rumore (bianco e nero/colori)

	Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
	Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (bianco e nero) (su un lato) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
	Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero) (su un lato/frontera/retro): iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)

Standard per l'ecosostenibilità

MATERIALI DI CONSUMO	
Cartuccia/é del toner	C-EXV 67 Toner BK:
Toner (resa stimata con copertura del 6%)	33.000 pagine

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting	uniFLOW Online Express/uniFLOW Online opzionale*
Strumenti gestione remota	* Per ulteriori informazioni, consulta: uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_it) uniFLOW Online (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/) iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Remote Operator's Software Kit ScanGear
Software per scanner	

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassette Feeding Unit-AW1	Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm Peso: circa 16,0 kg
----------------------------------	---

OPZIONI DI OUTPUT

Inner 2way Tray-M1	Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m ²) Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 fogli Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m ² Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm Peso: circa 0,7 kg
Copy Tray-T2	Capacità (con carta da 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli A3, A4R, B4: 65 fogli Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, quando il vassoio è esteso) Peso: 0,5 kg



SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER 2900

Inner Finisher-L1s	Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli A6R: 30 fogli Busta: 10 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m ² Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m ²) A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m ²) A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m ²) Pinzatura ecologica: A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m ²) 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m ²) 6 fogli (da 82 a 105 g/m ²) Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m ²) Dimensioni (L x P x A): 727 x 525 x 225 mm (collegato all'unità principale quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 9,1 kg
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Richiede Inner Finisher-L1) Due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m ² Formato carta perforata consentito: Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Quattro fori: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Richiede Inner Finisher-L1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m ² Formato carta perforata consentito: Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
ACCESSORI HARDWARE	
Lettori di schede	IC Card Reader Attachment-B4 Opzione kit di collegamento per Reader-A2
ALTRO	Platen Cover Type Z
OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori di stampa	PCL International Font Set-A PS Printer Kit-BT1 Barcode Printing Kit-D1
Opzioni di invio	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Archiviazione dei dati	Data Storage Kit-A1 (opzionale)
Accessori di sistema	Copy Control Interface Kit-D1
Accessori fax	SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Remote Fax Kit-A1
ALTRE OPZIONI	
Accessori per l'accessibilità	ADF Access Handle-A1
Cartucce di pinzatura	Staple-P1
Protezione del dispositivo	Pellicola antimicrobica: fogli di varie dimensioni progettati per adattarsi ai punti di contatto più comuni dei dispositivi*

* E' consigliata l'applicazione da parte di un tecnico qualificato

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
© Canon Europa N.V., 2023