

HOCHWERTIGE GENERALÜBERHOLTE SYSTEME FÜR JEDE BÜROUMGEBUNG GEEIGNET

imageRUNNER ADVANCE 4500 ES II Serie

Die generalüberholten A3-Multifunktionsysteme der imageRUNNER 4500 ES II Serie in Schwarzweiß helfen Ihnen, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Sie sind äußerst zuverlässig und robust und eignen sich mit ihren großen Farb-Touchscreens, dem schnellen Scannen und den flexiblen Anschlussmöglichkeiten perfekt für vielbeschäftigte Büros.



KONZENTRATION AUF NACHHALTIGKEIT

Generalüberholt, um die Lebensdauer der Maschinen zu verlängern und die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Energieeffizienz und integrierte fortschrittliche Technologien, wie z.B. Toner mit niedrigem Schmelzpunkt, tragen dazu bei, die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern.

ERHÖHTE SICHERHEIT

Dokumente, Systeme und Netzwerke im Büro werden durch umfassende Sicherheitsfunktionen geschützt, die serienmäßig angeboten werden. Zusätzliche Sicherheitslösungen und -dienste sorgen für ein rundum sicheres Gefühl.

INTUITIVE HANDHABUNG

25,7 cm großer intuitiver Touchscreen mit einer Bedienung wie am Smartphone, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse. Unterstützen Sie hybrides Arbeiten und die Zusammenarbeit an entfernten Standorten mit modernsten mobilen Lösungen und einfacher Integration in Cloud-Dienste.

PRODUKTIVITÄT

Der serienmäßige beidseitige Druck und Geschwindigkeiten von bis zu 45 Seiten pro Minute sorgen für eine hohe Produktivität im Unternehmen. Die Druck- und Scankapazität für kleinformatige Medien unterstützt die Digitalisierung von Dokumenten und den internen Druck.

imageRUNNER ADVANCE 4500 ES II Serie

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEIT



imageRUNNER ADVANCE 4525i ES II



INTERNER FINISHER J1 ES

- 2 Fächer, 545 Blatt Kapazität
- Eck- und Zweifach-Heftung von bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
- Unterstützt Ökoheftung von 4 Blatt (80 g/m²) und Heftung-on-Demand von 40 Blatt (80 g/m²)



imageRUNNER ADVANCE 4545i ES II

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im Online-[Produktkonfigurator](#).

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE 4500 ES II Serie

HAUPT-EINHEIT	
Gerätetyp	Multifunktionaler DIN A3-S/W-Laserdrucker
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion
Prozessorgeschwindigkeit	Canon Dual Custom Processor (Shared) 1,75 GHz
Bedienfeld	25,7 cm TFT-LCD-WSVGA Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	Serienmäßig: 3,0 GB RAM
Speicher	Standard: 250 GB HDD
Schnittstellen	NETZWERK Serienmäßig: 1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) SONSTIGES Serienmäßig: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (Device).
Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	4545i ES II: 2.285 Blatt 4 Kassetten à 550 Blatt (80 g/qm) Mehrzweckfach: 85 Blatt (80 g/m²) 4525i ES II: 1.185 Blatt 2 Kassetten à 550 Blatt (80 g/qm) Mehrzweckfach: 85 Blatt (80 g/m²)
Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 250 Blatt Maximum: 545 Blatt (mit internem Finisher)
Endverarbeitungsfunktionen	Sortieren, Zusammentragen Mit internem Finisher: Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Heften, klammerloses Heften, Heften nach Bedarf (on-Demand)
Mögliche Druckmedien	Standardkassetten: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgestanztes Papier, schweres Papier Mehrzweckezug: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgestanztes Papier, schweres Papier, Briefpapier, Folien, Etiketten, Transparentpapier, Umschläge
Mögliche Formate	Obere Kasse: 1: Standardformate: DIN A4, A4R, B4, B5, B5R, A5R Benutzerdefiniertes Format: min. 139,7 mm x 182 mm bis 297 mm x 390 mm Untere Kassetten (2/3/4*): Standardformate: DIN A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, A5R Benutzerdefiniertes Format: min. 139,7 mm x 182 mm bis 297 mm x 431,8 mm *nur 4545i ES II Mehrzweckezug: Standardformate: DIN A4, A4R, DIN A3, B4, B5, B5R, DIN A5, A5R, Umschläge: Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) Benutzerdefiniertes Format: min. 98,0 mm x 148 mm bis 297 mm x 431,8 mm
Mögliche Grammaturen	Kassetten: 60 bis 128 g/m² Mehrzweckfach: 52 bis 220 g/m² Beidseitig: 60 bis 105 g/m².
Aufwärmzeit	Vom Einschalten: max. 24 Sekunden¹ Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden Schnellstart-Modus: 4 Sekunden
Abmessungen (B x T x H)	587 mm x 750 mm x 926 mm
Benötigte Stellfläche (B x T)	889 mm x 1.181,9 mm (Mehrzweckfach offen)
Gewicht	ca. 80,7 kg (einschl. Toner)

TECHNISCHE DATEN: DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit (S/W bzw. Farbe)	4545i ES II: 45 Seiten pro Minute (DIN A4), 22 Seiten pro Minute (DIN A3), 32 Seiten pro Minute (A4R), 18 Seiten pro Minute (A5R) 4525i ES II: 25 Seiten pro Minute (DIN A4), 15 Seiten pro Minute (DIN A3), 17 Seiten pro Minute (A4R), 14 Seiten pro Minute (A5R)
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Seitenbeschreibungs-sprachen	UFR II, PCL 6 (serienmäßig), Original Adobe PostScript Level 3 (optional)
Beidseitiger Druck	Automatisch (serienmäßig)

Direktdruck	Unterstützte Dateitypen?: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS
Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud (optional)	Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasier-te Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.
Standardmäßiger Druck	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 oder höher)/iOS (15.2 oder höher)/iPadOS
Schriftarten	PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-Schriftarten, 2 OCR-Schriftarten, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriftarten** PS-Schriftarten: 136 Roman *Optionaler internationaler PCL-Schriftsatz AI erforderlich **BARCODE-DRUCK-KIT-D1 (optional) erforderlich
Druckfunktionen	Timeout Auftragsunterbrechung, Verarbeitung von Teil-sätzen (nur PS), Profil-Einstellungen, sicheres Drucken, Wasserzeichen, Seitenränder, Kopf-/Fußzeile, Seiten-layout, beidseitiges Drucken, Sortieren, Broschüren-druck, Zusammentragen, Gemischte Papierformate/ Ausrichtungen, Versetzen, Drucken auf Folien, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Posterdruck, Spoolen in angehaltene Druckwarteschlange
Betriebssysteme	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022, macOS (10.14 oder höher) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022, macOS (10.14 oder höher) PPD: Windows® 10/11/Server2016/ Server2019/Server2022, macOS (10.14 oder später)

TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM	
Kopiergeschwindigkeit	4545i ES II: 45 Seiten pro Minute (DIN A4), 22 Seiten pro Minute (DIN A3), 32 Seiten pro Minute (A4R), 18 Seiten pro Minute (A5R) 4525i ES II: 25 Seiten pro Minute (DIN A4), 15 Seiten pro Minute (DIN A3), 17 Seiten pro Minute (A4R), 14 Seiten pro Minute (A5R)
Ausgabezeit 1. Kopie (S/W / Farbe)	iR-ADV 4545i ES II: ca. max. 3,8 Sekunden iR-ADV 4525i ES II: ca. max. 5,2 Sekunden
Kopierauflösung	Lesen: 600 dpi x 600 dpi Drucken: bis zu 1.200 dpi x 1.200 dpi
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Kopieren: Belichtungs-korrektur	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
Vergrößerung	Variabler Zoom: 25 % bis 400 % (in Schritten von 1 %) Voreingestellte Verkleinerung/Vergrößerung: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Kopierfunktionen	Voreingestellte Vergrößerungs-/ Verkleinerungsfaktoren, Papiereinstellungen, Übernahme der vorherigen Einstellung, bevorzugte Einstellung, Endverarbeitung, beidseitiger Druck, Dichteeinstellung, Belichtungseinstellung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Bestätigung der Einstellung/ Abbruch
Spezielle Kopierfunktionen	2-Seiten-Buchkopie, beidseitige Vorlage, Endverarbeitung, Broschüre, Joberstellung, mehrere Kopien auf 1 Seite, Deckblatt hinzufügen, Zuschießen, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Wahl der Vorlagenart, transparente Deckblätter, Seiten-nummerierung, Kopiersatz-Nummerierung, Schärfe, Rahmenentfernung, Sicherheitswasserzeichen, Druck-datum, Versatz, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/ Positiv, Bildwiederholung, Auftragsblöcke zusammen-legen, Job erledigungsinfo, Spiegelbild, Registerdruck, in Mailbox speichern, Bildüberlagerung, verteiltes Drucken, Ausweiskopie, Erkennung von Mehrfacheinzügen, Vor-lagen mit beliebigen Formaten
TECHNISCHE DATEN: SCANNER	
Standard	Standard: Automatischer Duplex-Origineleinzug (RADF)
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2, sowohl für TWAIN als auch WIA
Scanauflösung	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Mögliche Formate beim Scannen	DIN A4, A4R, DIN A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6

Canon

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE 4500 ES II Serie

Verarbeitbare Grammaturen beim Scannen	einseitiges Scannen: 38 bis 128 g/m ² (S/W), 64 bis 128 g/m ² (Farbe) zweiseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m ² (S/W), 64 bis 128 g/m ² (Farbe)
Scanverfahren	Sendefunktion bei beiden Modellen verfügbar Scanausgabe auf USB-Stick bei beiden Modellen verfügbar Scanausgabe auf Mobilgeräte und an cloudbasierte Dienste: Je nach Anforderungen sind verschiedene Lösungen zum Scannen an Mobilgeräte oder an cloudbasierte Dienste erhältlich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Canon Ansprechpartner. Scannen zu cloudbasierten Diensten: Je nach Ihren Anforderungen steht eine Reihe von Lösungen zur Verfügung, um das Scannen zu cloudbasierten Diensten zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner. TWAIN/WIA Pull-Scan-Funktion auf allen Modellen verfügbar
Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe: DIN A4)	Einseitiges Scannen: 70 Bilder/Min. (300 dpi), 51 Bilder/Min. (600 dpi) Beidseitiges Scannen: 35 Bilder/Min. (300 dpi), 25,5 Bilder/Min. (600 dpi)
Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	100 Blatt
Beidseitiges Scannen	2-seitig auf 2-seitig (automatisch mit Wendung)
TECHNISCHE DATEN: SENDEN	
Optional / serienmäßig	Standard
Ziel	E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mailbox, Super G3-Fax (optional), IP-Fax (optional)
Farbmodus	Automatische Farbauswahl (Farbe, Graustufen), Automatische Farbauswahl (Farbe, S/W), Farbe, Graustufen, S/W
Adressbucheinträge/Kurzwahlnummern	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
Sendeauflösung	Push: bis 600 x 600 Pull: bis 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP, SMB v3.0, WebDAV, E-Mail/Internetfax: SMTP, POP3, I-Fax (einfach, vollständig)
Dateiformat	Serienmäßig: TIFF, JPEG, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Richtlinie anwenden, optimiert für Web, PDF A/1-b, verschlüsselt, Gerätesignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitale Signatur), Optional: PDF (Trace & Smooth, Benutzersignatur), XPS (Benutzersignatur)
Universelle Sendefunktionen	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, Name des Absenders (TTI), Leitungswahl, direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Erledigungsstempel, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen
FAXFUNKTIONEN	
Optional / serienmäßig	Optional
Maximale Anzahl der Leitungen	2
Modemgeschwindigkeit	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Send-/Aufnahme-Formate	DIN A5* und A5R* nach DIN A3 *Versandt als DIN A4
Faxspeicher	Bis 30.000 Seiten
Kurzwahlspeicher	max. 200
Gruppenwahlspeicher	max. 199 Gegenstellen
Rundsenden	max. 256 Gegenstellen

Speicher-Backup	Ja
Faxfunktionen	Wahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, Angabe des Absendernamens (beim Senden), Name des Absenders (TTI), Leitungswahl (beim Senden), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Erledigungsstempel, Joberledigungsinfo, TX-Bericht, Mehrfacheinzugs-Erkennung
TECHNISCHE DATEN: SPEICHER	
Mailbox (mögliche Anzahl)	100 Benutzer-Eingangspostfächer, 1 Faxspeicher-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer, max. 30.000 gespeicherte Seiten
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB- oder WebDAV Unterstützter Client-PC: Windows 10/11/11 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Unter Advanced Space verfügbare Festplatten-größe	Standardmodell: ca. 16 GB
Advanced Space-Funktionen	Deaktivieren von Advanced Space, Speicher Filterung, Authentifizierung für Advanced Space-Login, Suchfunktion, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support
Speichermedien	Serienmäßig: USB
TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT	
Authentifizierung und Zugangskontrolle	Serienmäßig: Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login*, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online** (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle), Cloud Connector** (PIN-Login) und Microsoft Entra ID (PIN-Login, Karten-Login) *optional, Aktivierung erforderlich **Abonnement erforderlich
Netzwerk	Firewall-Funktionalität (IP-/Mac-Adressfilterung), IPSec, TLS 1.3 verschlüsselte Kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X-Authentifizierung, IPv6, SMTP-Authentifizierung, POP-Authentifizierung vor SMTP, WPA3-Unterstützung, Unterstützung für zwei Netzwerke (verkabeltes LAN/WLAN, verkabeltes LAN/verkabeltes LAN)
Dokument	Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes Sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken*), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Nutzersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle Rechtemanagement ES2.5 Integration), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugriffskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/ Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/einschränken, S/MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen) * erfordert uniFLOW
Gerät	Standard: Trusted Platform Module (TPM), Festplatten-Passwortsperre, Festplattenlaufwerk-Löschung, Mailbox-Passwortschutz, Festplattenlaufwerk-Verschlüsselung (AES-256bit/CBC, FIPS140-2 validiert), Schutz der MFP-Software-Integrität, Überprüfung der MFD-Software-Integrität (Überprüfung des Systems beim Start, Runtime Intrusion Detection aktiviert mit Trellix Embedded Control), Common Criteria-Zertifizierung
Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, Fernverwaltung Zwei-Faktor-Authentifizierung, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Bilddaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung.

TECHNISCHE DATEN: UMWELT	
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (Relative Luftfeuchtigkeit)
Stromversorgung	220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,2 A
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.500 W Drucken: max. 845 W Standby: ca. 38,2 W; Ruhemodus: ca. 0,6 W ³ Plugin ausgeschaltet: ca. 0,2 W Typischer Stromverbrauch nach TEC ⁴ : 2,3 kWh Ausführliche Informationen über die Erp: Lot6/26 Verordnung finden Sie unter: https://www.canon-europe.com/business/lot26/
Geräuschpegel (S/W, Farbe)	Schallleistungspegel (LwAd) Aktiv (BW): max. 68,2 dB, Standby: max. 37 dB ⁵ Schalldruck (LpAm) Unmittelbare Nähe: Aktiv (BW): max. 50,8 dB, Standby: max. 21 dB ⁶
SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT	
Nachverfolgung und Berichterstellung	Serienmäßig: Universal Login Manager (ULM), optional: uniFLOW Online* *Weitere Informationen finden Sie unter: uniFLOW Online
Werkzeuge für Fern- wartung	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Scansoftware	Network ScanGear:
Optimierungswerk- zeuge	Canon Treiberkonfigurier-Tool
Plattform	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungs- plattform)
Dokumentenmanage- ment	Optional: Therefore™
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Toner	C-EXV 53 TONER BK
Toner (geschätzte Ergiebigkeit bei 6 % Flächendeckung)	C-EXV 53 TONER BK: 42.100 Seiten

PAPIERAUSGABE	
Interner Finisher	Name: INTERNER FINISHER J1 ES Anzahl der Fächer: 2 Fach A (oberes Fach) Kapazität: A4, B5, A5R 45 Blatt, A4R, A3, B4, B5R 45 Blatt Fach B (unteres Fach) Kapazität: A4, B5, A5R 500 Blatt, A4R, A3, B4, B5R 250 Blatt Papiergewicht: 52 bis 220 g/m ² Position der Heftung: Ecke, zweifach Heftkapazität: Eckheftung und Doppelheftung: A4/B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m ²) A4R/A3/B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m ²) Öko-Heftung: A4/A3/B4/B5: 5 Blatt (52 bis 64 g/m ²) 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m ²) 3 Blatt (81,5 bis 105 g/m ²) Heften nach Bedarf: 40 Blatt (80 g/m ²) Abmessungen (B x T x H): 604 x 535 x 205 mm (bei ausgefahrenem Zusatzfach) Gewicht: ca. 7,2 kg
HARDWAREZUBEHÖR	
Kartenlesegeräte	Verschiedene Kartenlesegeräte sind verfügbar, z.B. MiCard Plus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Canon Büro vor Ort.
SYSTEM- UND KONTROLLOPTIOEN	
Druckzubehör	INTERNATIONALER PCL-SCHRIFTARTENSATZ A1: erweitert die PCL-Unterstützung um Andalé Mono WT J/K/S/T (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch)
Sendeoptionen	UNIVERSAL SEND DIGITALES BENUTZERSIGNA- TUR-KIT C1: gewährleistet die Echtheit eines PDF/ XPS durch sichtbare und/oder unsichtbare digitale Signaturen zur Identifizierung des Benutzers, der das Dokument gesendet hat UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT A1: ermöglicht das Erzeugen und Senden von „Trace & Smooth“-PDFs
Drucken von Barcodes	BARCODEDRUCK-KIT-D1: ermöglicht den Druck von 1D- und 2D-Barcodes mithilfe der Jet-Caps-Techno- logie
WEITERE OPTIONEN	
Hefter-Zubehör	Heftklammern P1: zum Heften (2 x 5.000 Stück)
Sonstige	Antimikrobielle Folie – Unterschiedliche Formate, die für die gängigsten Berührungsflächen am Geräte geeignet sind*. *Anbringung durch einen Techniker wird empfohlen Automatischer Hefter B1

Fußnoten:

1. Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Aktivierung der START-Taste.
Schnellstartmodus eingeschaltet
2. Nur der Druck von PDFs von Webseiten wird unterstützt.
3. 0,9 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen
Umständen erreicht.
4. gemäß den Bestimmungen ENERGY STAR Version 3.0
5. Angaben zur Geräuscentwicklung gemäß ISO 7779
6. Daten stammen aus der ECO-Erklärung.



Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch