

# imageRUNNER ADVANCE 4545i ES



طابعة آمنة وموثوق بها متعددة الوظائف مُعاد تصنيعها وجاهزة للاستخدام عبر الشبكة السحابية تأتي مزودة بإمكانات شاملة ومتعددة المزايا للمستندات

خيارات التكوين الرئيسية



#### وحدة الإنهاء الداخلية - J1 ES

- درجان تصل سعتها إلى 545 ورقة
- تذييب جانبي ومزوج يصل إلى ورقة 50 وورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)
- تدعم التذييب الاقتصادي بمعدل 4 ورقات (80 جم/م<sup>2</sup>) والتذييب حسب الطلب بمعدل 40 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)



iR ADV 4545i ES

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت.

**Canon**

# imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

## المواصفات التقنية

الوحدة الرئيسية	طابعة ليزر أحادية اللون متعددة الوظائف
نوع الجهاز	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفكس الاختياري
الوظائف الأساسية	معالج مخصص ثنائي من Canon (مشارك) بسرعة 1,75 جيجاهرتز
سرعة المعالج	لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 25,6 سم (10,1 بوصة)
لوحة التحكم	القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 3,0 جيجابايت
الذاكرة	القياسية: 250 جيجابايت
التخزين	الشبكة
وصلة واجهة	القياسية: Base-T/100Base-TX/1000Base-T، شبكة LAN الأسلاكية (IEEE 802.11 b/g/n)
سعة الإدراج بالورق (مقاس A4، بوذن 80 جم/م <sup>2</sup> )	غير ذلك القياسية: واجهتا USB 2.0 (الضئيف)، واجهة USB 3.0 واحدة (الضئيف)، واجهة USB 2.0 واحدة (الجهاز)
سعة الخرج الورق (مقاس A4، بوذن 80 جم/م <sup>2</sup> )	القياسية: 2285 ورقة 4 طبوب ورقة سعة 550 ورقة (80 جم/م <sup>2</sup> ) درج متعدد الأغراض سعة 85 ورقة (80 جم/م <sup>2</sup> )
إمكانات الإنهاء	القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 545 ورقة (مع وحدة الإنهاء الداخلية)
أنواع الوسائط المدعومة	تركيبة، تجميع مع وحدة الإنهاء الداخلية: تركيبة، تجميع، أوفست، تجميع، تجميع من دون دبابيس، تجميع حسب الطلب
أحجام الوسط المدعومة	الأرماج: ورق رقيق، ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ملون، ورق مثقوب مسبقاً، ورق سميك
وقت الإحصاء	الدرج متعدد الأغراض: ورق رقيق، ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ملون، ورق مثقوب مسبقاً، ورق سميك، ورق سندات، ورق شفاف، ملصقات، ورق استشفاف، ظرف*
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	الطبعة الطوية 1: المجم القياسي: A4، A4R، B4، B5، B5R، A5R المجم المخصص: الحد الأدنى 139,7 مم × 182 مم حتى 297 مم × 390 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق)	الطبعة السليفة 4/3/2: المجم القياسي: A4، A4R، A3، B4، B5، B5R، A5R المجم المخصص: الحد الأدنى 139,7 مم × 182 مم حتى 297 مم × 431,8 مم
الوزن	الدرج متعدد الأغراض: المجم القياسي: A4، A4R، A3، B4، B5، B5R، A5R، الأطراف (رقم 10)10 (COM) المجم الحر: الحد الأدنى 98 مم × 148 مم حتى 297 مم × 431,8 مم
مواصفات الطباعة	الطباعة: 60 جم/م <sup>2</sup> الدرج متعدد الأغراض: 52 إلى 220 جم/م <sup>2</sup> الطباعة على الوجهين: 60 إلى 105 جم/م <sup>2</sup>
طريقة الطباعة	من التشغيل: 24 ثانية أو أقل <sup>1</sup> من وضع السكون: 10 ثوان أو أقل
سرعة الطباعة (أسود وأبيض/الوان)	وغير البدء السريع: 4 ثوان 857 مم × 750 مم × 926 مم
دقة الطباعة	889 مم × 1181,9 مم (مع فتح الدرج متعدد الأغراض)
لغات وصف الصفحة	حوالى 80,7 كجم بما في ذلك مسحوق الحبر
الطباعة على الوجهين	طباعة أحادية اللون بتجاع اليزر
الطباعة المباشرة	45 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، 22 صفحة في الدقيقة (مقاس A3)، 32 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، 18 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R)
الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة المحلية	1,200 نقطة لكل بوصة × 1,200 نقطة لكل بوصة
الطباعة القياسية بنظام التشغيل	UFR II (قياسي) PCL 6، تقنية (قياسية)
المخطوط	أنواع الملفات المدعومة: PDF وJPEG وTIFF وXPS وEPS وPDF تتوفر مجموعة واسعة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى السحابة بناءً على متطلباتك.
ميزات الطباعة	يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات خطوط PCL: Windows® 10، Android، Chrome OS، iOS (15.2 أو إصدار أحدث)، iPadOS، macOS (11.2.2 أو إصدار أحدث)، BitMap، خيطان لتتمييز الضوئي المعروف، Andale Mono WT J/K/S/I/T، خطوط الرمز الشريطي**، (اللغة اليونانية والكورية والصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط Roman: PS، 136
نظام التشغيل	*تتطلب مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية **تتطلب مجموعة طباعة الرمز الشريطي D1 الاختيارية
مواصفات النسخ	تطبيق مةلة المهمة، مجموعة إنهاء الفرعية (PS فقط)، إعدادات ملف التعريف، الطباعة الآمنة، العلامة المائية، حدود الصفحة، الرأس/التذييل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، تركيب النسخ، طباعة الكتيبات، التجميع، أحماج/اتجاهات الورق المختلط، الأوفست، الطباعة على الورق الشفاف، أغشية أمامية/خلفية، نقل الحبر، طباعة الملصقات، إيقاف مهمة الطباعة
سرعة النسخ	45 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)، 22 صفحة في الدقيقة (مقاس A3)، 32 صفحة في الدقيقة (مقاس A4R)، 18 صفحة في الدقيقة (مقاس A5R)

زمن خروج أول نسخة (أسود وأبيض/الوان)	حوالى 3,8 ثوان أو أقل
دقة النسخ	الفرام: 600 نقطة لكل بوصة × 600 نقطة لكل بوصة الطباعة: تصل إلى 1,200 نقطة لكل بوصة × 1,200 نقطة لكل بوصة
الشُخ المتعددة	ما يصل إلى 999 نسخة
درجة إضاءة النسخ	تلقائي أو يدوي (9 مستويات)
التكبير	معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (زيادات قدرها 1%) عمليات التصغير/التكبير المحددة مسبقاً: 25%، 50%، 70%، 100% (1:1)، 141%، 200%، 400%
ميزات النسخ الأساسية	ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقاً حسب المنطقة، إعادة الورق، الإعداد السلي، الإنهاء، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، ضبط الإضاءة، تحديد النسخ الأصلي، وضع التوقف، تأكيد/إلغاء الإعداد
ميزات النسخ الخاصة	من كتاب إلى صفحاتين، مستندات أصلية على الوجهين، الإنهاء، كتيبات، تكوين المهمة، N على 1، إضافة غطاء، إدخال ورق، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، أوراق غطاء الورق الشفاف، ترقيم الصفحات، ترقيم مجموعة النسخ، الحد، إزالة الإطارات، العلامة المائية الآمنة، تاريخ الطباعة، التذييل، هامش التوثيق، الطباعة والتحقق، الصور المسلية/الإيجابية، تكرار الصور، قالب مهمة التجميع، إشعار إتمام المهمة، الصورة المكمومة، الطباعة على ورق التوبوب، التخزين في طبعة البريد، صورة مراقبة، نسخ مثال، نسخ بطاقة الهوية، مستند أصلي ذو حجم حر
مواصفات المسح الضوئي	القياسية: وحدة التقنية التلقائية بالمستندات على الوجهين (DADF) Colour Network ScanGear2 لكل من Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server 2019/Server 2022 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
التنوع القياسي	100 × 100 نقطة لكل بوصة، 150 × 150 نقطة لكل بوصة، 200 × 100 نقطة لكل بوصة، 200 × 200 نقطة لكل بوصة، 200 × 400 نقطة لكل بوصة، 300 × 300 نقطة لكل بوصة، 400 × 400 نقطة لكل بوصة، 600 × 600 نقطة لكل بوصة
مواصفات المسح الضوئي بالسحب	B6، A5R، A5، B5R، B5، B4، A3، A4R، A4
دقة المسح الضوئي	المسح الضوئي على وجه واحد: 38 إلى 128 جم/م <sup>2</sup> / 64 إلى 128 جم/م <sup>2</sup> (أسود وأبيض/الوان) المسح الضوئي على الوجهين: 50 إلى 128 جم/م <sup>2</sup> / 64 إلى 128 جم/م <sup>2</sup> (أسود وأبيض/الوان)
حجم/أحجام الوسط المدعومة	تتوفر وظيفة الإرسال بكل الطرز المسح الضوئي إلى مفتاح ذاكرة USB: متوفر في كل الطرازات المسح الضوئي إلى اليوآفب المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت: تتوفر مجموعة من الحلول لتوفير المسح الضوئي لأجهزة المحمول أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت وفقاً لمتطلباتك. يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات المسح الضوئي للخدمات المستندة إلى الخدمة السحابية: تتوفر مجموعة من الحلول لتوفير المسح الضوئي للخدمات المستندة إلى الخدمة السحابية وفقاً لمتطلباتك. يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات. يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات إلى التصغير باستخدام TWAIN/WIA بكل الطرز
أوزان الوسط المدعومة	المسح الضوئي على وجه واحد (أسود وأبيض): 70 صورة في الدقيقة (300 نقطة لكل بوصة) / 51 صورة في الدقيقة (600 نقطة لكل بوصة) المسح الضوئي على وجه واحد (بالألوان): 70 صورة في الدقيقة (300 نقطة لكل بوصة) / 51 صورة في الدقيقة (600 نقطة لكل بوصة) المسح الضوئي على الوجهين (أسود وأبيض): 35 صورة في الدقيقة (300 نقطة لكل بوصة) / 25,5 صورة في الدقيقة (600 نقطة لكل بوصة) المسح الضوئي على الوجهين (بالألوان): 35 صورة في الدقيقة (300 نقطة لكل بوصة) / 25,5 صورة في الدقيقة (600 نقطة لكل بوصة)
أسلوب المسح الضوئي	100 ورقة وجهان إلى وجهين (تلقائي)
سرعة المسح الضوئي (أسود وأبيض/الوان)	قياسية في كل الطرز البريد الإلكتروني/فكس الإنترنت (SMTP)، SMB، FTP، WebDAV، غلية البريد، فاكس G3 الفاكس (اختياري)، فاكس IP (اختياري)
أوزان الوسط المدعومة	التحديد التلقائي للألوان (الوان كلمة/تدريج الرمادي) التحديد التلقائي للألوان (الوان كلمة/أبيض وأسود) والوان كلمة، وفكج الرماني، وأبيض وأسود
مواصفات المسح الضوئي	LDAP (2000)/اللمطي (1600)/الاتصال السريع (200) الرفع: ما يصل إلى 600 × 600 المسح: ما يصل إلى 600 × 600
مواصفات المسح الضوئي بالسحب	البريد الإلكتروني/فكس الإنترنت: POP3، SMTP، WebDAV، 3.0 الإصدار (مبسطة، كامل)
مواصفات المسح الضوئي	القياسية: PDF، JPEG، TIFF، PDF، PDF، Office Open XML (الترقية الرقسي) الاختياري: PDF (التتبع والتجسس)
مواصفات المسح الضوئي	تتطلب النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الحد، نسبة التفسير، إزالة الإطارات، تكوين المهمة، اسم العميل (TTI)، تحديد الخط، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، الطابع المتغير، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الإرسال، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجوز المستندات الأصلية الفارغة.
مواصفات المسح الضوئي	البريد الإلكتروني/فكس الإنترنت: POP3، SMTP، WebDAV، 3.0 الإصدار (مبسطة، كامل)
مواصفات المسح الضوئي	القياسية: PDF، JPEG، TIFF، PDF، PDF، Office Open XML (الترقية الرقسي) الاختياري: PDF (التتبع والتجسس)
مواصفات المسح الضوئي	تتطلب النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الحد، نسبة التفسير، إزالة الإطارات، تكوين المهمة، اسم العميل (TTI)، تحديد الخط، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، الطابع المتغير، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الإرسال، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجوز المستندات الأصلية الفارغة.
مواصفات المسح الضوئي	البريد الإلكتروني/فكس الإنترنت: POP3، SMTP، WebDAV، 3.0 الإصدار (مبسطة، كامل)
مواصفات المسح الضوئي	القياسية: PDF، JPEG، TIFF، PDF، PDF، Office Open XML (الترقية الرقسي) الاختياري: PDF (التتبع والتجسس)
مواصفات المسح الضوئي	تتطلب النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الحد، نسبة التفسير، إزالة الإطارات، تكوين المهمة، اسم العميل (TTI)، تحديد الخط، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، الطابع المتغير، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الإرسال، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجوز المستندات الأصلية الفارغة.
مواصفات المسح الضوئي	البريد الإلكتروني/فكس الإنترنت: POP3، SMTP، WebDAV، 3.0 الإصدار (مبسطة، كامل)
مواصفات المسح الضوئي	القياسية: PDF، JPEG، TIFF، PDF، PDF، Office Open XML (الترقية الرقسي) الاختياري: PDF (التتبع والتجسس)
مواصفات المسح الضوئي	تتطلب النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الحد، نسبة التفسير، إزالة الإطارات، تكوين المهمة، اسم العميل (TTI)، تحديد الخط، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، الطابع المتغير، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الإرسال، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجوز المستندات الأصلية الفارغة.
مواصفات المسح الضوئي	البريد الإلكتروني/فكس الإنترنت: POP3، SMTP، WebDAV، 3.0 الإصدار (مبسطة، كامل)
مواصفات المسح الضوئي	القياسية: PDF، JPEG، TIFF، PDF، PDF، Office Open XML (الترقية الرقسي) الاختياري: PDF (التتبع والتجسس)
مواصفات المسح الضوئي	تتطلب النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الحد، نسبة التفسير، إزالة الإطارات، تكوين المهمة، اسم العميل (TTI)، تحديد الخط، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، الطابع المتغير، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الإرسال، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجوز المستندات الأصلية الفارغة.
مواصفات المسح الضوئي	البريد الإلكتروني/فكس الإنترنت: POP3، SMTP، WebDAV، 3.0 الإصدار (مبسطة، كامل)
مواصفات المسح الضوئي	القياسية: PDF، JPEG، TIFF، PDF، PDF، Office Open XML (الترقية الرقسي) الاختياري: PDF (التتبع والتجسس)



# imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

## المواصفات التقنية

مستوى طاقة الصوت (LwAd) <sup>6</sup> الوضع التشغيل (أسود وأبيض): 74,8 ديسيبل أو أقل <sup>6</sup> ، وضع الاستعداد: 53 ديسيبل أو أقل <sup>7</sup>	مستويات الضوضاء (أسود وأبيض/ألوان)	2	أقصى عدد خطوط الاتصال
حسب الصوت (LpAm) <sup>6</sup> وضع التشغيل: 74,8 ديسيبل أو أقل <sup>6</sup> ، وضع الاستعداد: 21 ديسيبل أو أقل <sup>7</sup>	إدارة البرامج والطابعة التتبع وإعداد التقارير	G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3: 14,4 كيلوبت/ثانية JBIG · MMR · MR · MH 400 × 400 نقطة لكل بوصة، 200 × 400 نقطة لكل بوصة، 100 × 200 نقطة لكل بوصة	سرعة المودم
القياسي: Universal Login Manager (ULM) ، *uniFLOW Online Express *uniFLOW Online *مزود من المعلومات، يرجى الرجوع إلى: uniFLOW Online - uniFLOW Online Express	أدوات الإدارة عن بُعد	A5* وA6R* حتى A3 *إدم الإرسال بمساح A4 تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى هو 200 الحد الأقصى هو 199 اتصالاً الحد الأقصى هو 256 عنواناً	حجم الإرسال/التسجيل
الصيغة الإلكترونية نظام تسليم المحتوى Network ScanGear أداة تكوين برنامج التشغيل من Canon MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة متعددة الوظائف) الاختياري: Kofax Power PDF Advanced ، *Therefore™	برنامج المسح الضوئي أدوات التحسين النظام الأساسي نشر المستندات	نعم	ذخيرة الفاكس الاتصال السريع اتصالات/أجهزة المجموعة البيث المتكامل النسخ الاحتياطي للذاكرة ميزات الفاكس
مسحوق الحبر 53 C-EXV باللون الأسود مسحوق الحبر 53 C-EXV باللون الأسود: 42100 صفحة	المواد المستهلكة خرطوشة/خرطوش الحبر مسحوق الحبر (الإنتاجية المقترنة عند معدل تغطية @ 6/5%) خيارات الإخراج علية الإتمام الداخلية	100 علية وارد للمستخدم، علية وارد واحدة للاستلام في الذاكرة، 50 علية وارد للفاكس السري تقريباً 30000 صفحة كحد أقصى بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV كمبيوتر العميل المدعوم: Windows 7/8/8.1/10 الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): SMB: 64، WebDAV: 3 (جلسات العمل النشطة) القياسي: حوالي 16 جيجابايت	مواصفات التخزين علية البريد (العدد المعتد)
الاسم: وحدة الإتمام الداخلية J1 ES عدد الإخراج: 2 سعة الدرج (الطوي): A4 ، B5 ، A5 ورقة، A4 ، B4 ، A3 ، B4 ، B5 ، A4 ورقة سعة الدرج ب (القصي): A4 ، B5 ، A4 ورقة، A4 ، B4 ، A3 ، B4 ، B5 ، A4 ورقة وزن الورق: 52 إلى 220 جم/م <sup>2</sup> موضع التثبيت: جانبي، مزودج سعة التثبيت: تثبيت جانبي ومزودج 50 :B5/A4 ورقة (52 إلى 90 جم/م <sup>2</sup> ) 30 :B4/A3/A4 ورقة (52 إلى 90 جم/م <sup>2</sup> ) 5 :B5/B4/A3/A4 ورقات (52 إلى 64 جم/م <sup>2</sup> ) 4 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م <sup>2</sup> ) 3 ورقات (81,5 إلى 105 جم/م <sup>2</sup> ) تثبيت حسب الطلب: 40 ورقة (80 جم/م <sup>2</sup> ) الإبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 604 مم × 535 مم × 205 مم (عدد تمديد الدرج الإضافي) الوزن: حوالي 7,2 كجم	المساحة المتقدمة المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة	تعمل المساحة المتقدمة، تصفية التخزين، مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة البحث، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور - دعم مدير التتبع الامن من imageWARE القياسية: ذاكرة USB	ميزات المساحة المتقدمة وسائط الذاكرة
تتوفر وحدات قراءة الطبقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب Canon المحلي لديك للحصول على مزيد من التفاصيل.	ملحقات الأجهزة وحدات قراءة الطبقات خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة خيارات الإرسال طباعة الرموز الشريطية ملحقات الفاكس خيارات أخرى ملحقات وحدة التثبيت أخرى	القياسي: مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالطبقة)*، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المحمول)، مصادقة معرف القلم (تسجيل الدخول بمعرف القلم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOW Online Express (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالطبقة، تسجيل الدخول بالطبقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القلم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول) *وحدة قراءة الطبقات اختيارية، يرجى الرجوع إلى ملفات الأجهزة، بزم التثبيت	المواصفات الأمانية المصادقة والتحكم في الوصول
مجموعة خطوط PCL الدولية A1 - تصريف دعم PCL إلى Andale Mono WT J/K/S/T (الباقية/الكورية/الصينية المبسطة/الصينية التقليدية). مجموعة توقع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 - تضمن أصالة ملف XPS/PDF عن طريق تحديد المستخدم الذي أرسل المستند من خلال التوقيع الرقمي المرئي و/أو غير المرئي. مجموعة PDF التتبع والتجسس للإرسال العام A1 - تتيح للجهاز إنشاء ملفات PDF التتبع والتجسس وإرسالها مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 - تتيح إمكانية طباعة الرموز الشريطية بُعد واحد أو يُعدن على المخرجات باستخدام تقنية jet caps. لوحة فاكس G3 الفاتحة - AS1 ES - تصريف وظيفة الفاكس. مجموعة الفاكس عن بُعد A1 - تتيح للجهاز إمكانية إرسال رسائل الفاكس واستقبالها من جهاز آخر ممثل بوحدة فاكس	ملحقات الأجهزة وحدات قراءة الطبقات خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة خيارات الإرسال طباعة الرموز الشريطية ملحقات الفاكس خيارات أخرى ملحقات وحدة التثبيت أخرى	القياسي: طباعة أمانة بميزة *My Print Anywhere uniFLOW/uniFLOW Online القياسية: تصفية عناوين IPsec ، Mac/IP ، الاتصال TLS 1.3 مشفر ، الإصدار 3.0 من SMTP ، S/MIME ، IPv6 ، IEEE 802.1X ، مصادقة SMTP ، مصادقة POP قبل SMTP ، S/MIME القياسي: الطباعة الأمانة، Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 ، ملف PDF المشفر ، الطباعة الأمانة المشفرة، توقيع الجهاز ، العلامات المائية الأمانة، Integration ، ملف PDF المشفر ، الطباعة الأمانة المشفرة، توقيع الجهاز ، العلامات المائية الأمانة، *uniFLOW Secure Print اختياري: توقيع المستخدم، قلم المسح الضوئي للمستندات *إدم uniFLOW/uniFLOW Online قياسي: الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM)، قلم القرص الثابت بكلمة مرور، مسح محرك الأقراص الثابتة، حماية علية البريد بكلمة مرور، تشفير محرك الأقراص الثابتة (تشفير 256-بت/AES، CBC/2-FIPS140)، شهادة المعيار العامة (DIN ISO 15408) اختياري: منع فقدان البيانات*	المستند
مجموعة خطوط PCL الدولية A1 - تصريف دعم PCL إلى Andale Mono WT J/K/S/T (الباقية/الكورية/الصينية المبسطة/الصينية التقليدية). مجموعة توقع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 - تضمن أصالة ملف XPS/PDF عن طريق تحديد المستخدم الذي أرسل المستند من خلال التوقيع الرقمي المرئي و/أو غير المرئي. مجموعة PDF التتبع والتجسس للإرسال العام A1 - تتيح للجهاز إنشاء ملفات PDF التتبع والتجسس وإرسالها مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 - تتيح إمكانية طباعة الرموز الشريطية بُعد واحد أو يُعدن على المخرجات باستخدام تقنية jet caps. لوحة فاكس G3 الفاتحة - AS1 ES - تصريف وظيفة الفاكس. مجموعة الفاكس عن بُعد A1 - تتيح للجهاز إمكانية إرسال رسائل الفاكس واستقبالها من جهاز آخر ممثل بوحدة فاكس	ملحقات الأجهزة وحدات قراءة الطبقات خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة خيارات الإرسال طباعة الرموز الشريطية ملحقات الفاكس خيارات أخرى ملحقات وحدة التثبيت أخرى	إدم uniFLOW/uniFLOW Online كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التتبع، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان	إدارة الأجهزة وتثبيتها
مجموعة خطوط PCL الدولية A1 - تصريف دعم PCL إلى Andale Mono WT J/K/S/T (الباقية/الكورية/الصينية المبسطة/الصينية التقليدية). مجموعة توقع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 - تضمن أصالة ملف XPS/PDF عن طريق تحديد المستخدم الذي أرسل المستند من خلال التوقيع الرقمي المرئي و/أو غير المرئي. مجموعة PDF التتبع والتجسس للإرسال العام A1 - تتيح للجهاز إنشاء ملفات PDF التتبع والتجسس وإرسالها مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 - تتيح إمكانية طباعة الرموز الشريطية بُعد واحد أو يُعدن على المخرجات باستخدام تقنية jet caps. لوحة فاكس G3 الفاتحة - AS1 ES - تصريف وظيفة الفاكس. مجموعة الفاكس عن بُعد A1 - تتيح للجهاز إمكانية إرسال رسائل الفاكس واستقبالها من جهاز آخر ممثل بوحدة فاكس	ملحقات الأجهزة وحدات قراءة الطبقات خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة خيارات الإرسال طباعة الرموز الشريطية ملحقات الفاكس خيارات أخرى ملحقات وحدة التثبيت أخرى	درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح بين 20% و80% 220 إلى 240 فولت (10±%)، 60/50 هرتز (2± هرتز)، 5,2 أمبير الحد الأقصى: حوالي 1,5 كيلوات الطباعة: 862 وات/الساعة أو أقل وضع الاستعداد: حوالي 37 وات/الساعة وضع السكون: حوالي 0,9 وات <sup>4</sup> أثناء إيقاف تشغيل المكون الإضافي: حوالي 0,3 وات <sup>3</sup> تصنيف الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) <sup>2</sup> : 0.64 كيلوات/ساعة	المواصفات البيئية بيئة التشغيل مصدر الطاقة محل استهلاك الطاقة
مجموعة خطوط PCL الدولية A1 - تصريف دعم PCL إلى Andale Mono WT J/K/S/T (الباقية/الكورية/الصينية المبسطة/الصينية التقليدية). مجموعة توقع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 - تضمن أصالة ملف XPS/PDF عن طريق تحديد المستخدم الذي أرسل المستند من خلال التوقيع الرقمي المرئي و/أو غير المرئي. مجموعة PDF التتبع والتجسس للإرسال العام A1 - تتيح للجهاز إنشاء ملفات PDF التتبع والتجسس وإرسالها مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 - تتيح إمكانية طباعة الرموز الشريطية بُعد واحد أو يُعدن على المخرجات باستخدام تقنية jet caps. لوحة فاكس G3 الفاتحة - AS1 ES - تصريف وظيفة الفاكس. مجموعة الفاكس عن بُعد A1 - تتيح للجهاز إمكانية إرسال رسائل الفاكس واستقبالها من جهاز آخر ممثل بوحدة فاكس	ملحقات الأجهزة وحدات قراءة الطبقات خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة خيارات الإرسال طباعة الرموز الشريطية ملحقات الفاكس خيارات أخرى ملحقات وحدة التثبيت أخرى	للحصول على معلومات تفصيلية متعلقة بتنظيم 26/Erp/Lot6، يُرجى الانتقال إلى: <a href="https://ar.canon-me.com/for_work/lot26/">https://ar.canon-me.com/for_work/lot26/</a>	ملاحظات
مجموعة خطوط PCL الدولية A1 - تصريف دعم PCL إلى Andale Mono WT J/K/S/T (الباقية/الكورية/الصينية المبسطة/الصينية التقليدية). مجموعة توقع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 - تضمن أصالة ملف XPS/PDF عن طريق تحديد المستخدم الذي أرسل المستند من خلال التوقيع الرقمي المرئي و/أو غير المرئي. مجموعة PDF التتبع والتجسس للإرسال العام A1 - تتيح للجهاز إنشاء ملفات PDF التتبع والتجسس وإرسالها مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 - تتيح إمكانية طباعة الرموز الشريطية بُعد واحد أو يُعدن على المخرجات باستخدام تقنية jet caps. لوحة فاكس G3 الفاتحة - AS1 ES - تصريف وظيفة الفاكس. مجموعة الفاكس عن بُعد A1 - تتيح للجهاز إمكانية إرسال رسائل الفاكس واستقبالها من جهاز آخر ممثل بوحدة فاكس	ملحقات الأجهزة وحدات قراءة الطبقات خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة خيارات الإرسال طباعة الرموز الشريطية ملحقات الفاكس خيارات أخرى ملحقات وحدة التثبيت أخرى		[1] الوقت بين تشغيل الجهاز وتمكين مقايح بدء التشغيل، تشغيل وضع بدء التشغيل السريع [2] يتوفر دعم طباعة PDF من مواقع الويب فقط [3] البيانات مأخوذة من ملاحظات مستخدم شهادة Blue Angel [4] لا يتوفر وضع السكون 0,9 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة. [5] وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR [6] مستوى انبعاث الضوضاء المعمل وفقاً للمعيار ISO 7779 [7] البيانات مأخوذة من الإعلان البيئي



## البرامج والحلول



## شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Arabic edition  
حقوق النشر © لعام 2023 محفوظة لصالح شركة  
Canon Europa N.V.

# Canon