

imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CLOUD
ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ



Κύριες επιλογές διαμόρφωσης



Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος
Βασικές λειτουργίες

Ταχύτητα επεξεργασίας

Πίνακας ελέγχου

Μνήμη

Αποθήκευση

Διασύνδεση

Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών
Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ

Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος) 1,75GHz

Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 25,6cm (10,1") TFT, WSVGA

Στάνταρ: 3,0GB RAM

Στάνταρ: 250GB

ΔΙΚΤΥΟ

Στάνταρ: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

ΑΛΛΑ

Στάνταρ: USB 2.0 (Host) x2, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Συσκευή) x1

Στάνταρ: 2.285 φύλλα

4 συρτάρια x 550 φύλλα (80g/m²)

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 85 φύλλων (80g/m²)

Στάνταρ: 250 φύλλα

Μέγ: 545 φύλλα (με Εσωτερικό Finisher)

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση

Με εσωτερικό Finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή χωρίς συρραπτικά, Συρραφή κατ' απαίτηση

Συρτάρια:
Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Χαρτί μεγάλου πάχους

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Χαρτί μεγάλου πάχους, Χαρτί γραφής, Διαφάνειες, Ετικέτες, Χαρτί σχεδίασης, Φάκελοι

Επάνω συρτάρι 1:

Στάνταρ μέγεθος: A4, A4R, B4, B5, B5R, A5R

Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 139,7mm x 182mm έως 297mm x 390mm

Κάτω συρτάρια 2/3/4:

Στάνταρ μέγεθος: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R

Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 139,7mm x 182mm έως 297mm x 431,8mm

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Στάνταρ μέγεθος: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, Φάκελοι (Αρ. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)

Ελεύθερο μέγεθος: Ελάχ. 98mm x 148mm έως 297mm x 431,8mm

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)

Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Χρόνος προθέρμανσης

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

Βάρος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Μέθοδος εκτύπωσης

Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M/Χρώμα)

Ανάλυση εκτύπωσης

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Εκτύπωση διπλής όψης

Απευθείας εκτύπωση

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση

Γραμματοσειρές

Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ

45 σελ./λεπτό (A4), 22 σελ./λεπτό (A3), 32 σελ./λεπτό (A4R), 18 σελ./λεπτό (A5R)

1.200dpi x 1.200dpi

UFR II, PCL 6 (Στάνταρ)

Αυτόματη (στάνταρ)

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων²: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS

Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων, βασισμένων σε λογισμικό και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

Android, Windows[®] 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση), iPadOS

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT /J/K/S/T* (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode**
Γραμματοσειρές PS: 136 Roman

*Απαιτείται το προαιρετικό ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1
**Απαιτείται το προαιρετικό ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

Χρονικό όριο εργασιών σε αναστολή, Τελική επεξεργασία σε υποσύνολα (μόνο PS), Ρυθμίσεις προφίλ, Ασφάλης εκτύπωση, Υδατογράφημα, Περίγραμμα σελίδας, Κεφαλίδα/Υποσελίδα, Διάτρηση σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης,

Σελιδοποίηση, Εκτύπωση φυλλαδίου, Ομαδοποίηση, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Μετατόπιση, Εκτύπωση σε διαφάνειες, Εμπρός/πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Εκτύπωση εργασιών σε αναμονή

Λειτουργικό σύστημα

UFR II: Windows[®] 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,

Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)

PCL: Windows[®] 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022

PS: Windows[®] 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,

Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)

PPD: Windows[®] 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής

45 σελ./λεπτό (A4), 22 σελ./λεπτό (A3), 32 σελ./λεπτό (A4R), 18 σελ./λεπτό (A5R)

Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT) (A&M/Χρώμα)

Ανάλυση αντιγραφής

Πολλαπλά αντίγραφα

Φωτεινότητα αντιγραφής

Μεγέθυνση

Βασικές λειτουργίες αντιγραφής

Ειδικές λειτουργίες αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Στάνταρ τύπος

Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης

Ανάλυση σάρωσης

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Μέθοδος σάρωσης

Ταχύτητα σάρωσης (A&M/Χρώμα: A4)

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m²)

Σάρωση διπλής όψης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προαιρετικά/Στάνταρ

Προορισμός

Κατάσταση χρώματος

Βιβλίο διευθύνσεων/Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Ανάλυση αποστολής

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Μορφή αρχείου

Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Προαιρετικά/Στάνταρ

Περ. 3,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Ανάγνωση: 600dpi x 600dpi

Εκτύπωση: Έως 1.200dpi x 1.200dpi

Έως 999 αντίγραφα

Αυτόματα ή Χειροκίνητα (9 επίπεδα)

Μεταβλητό Zoom: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)
Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Προκαθορισμένος λόγος Σ/Μ ανά περιοχή, Ρυθμίσεις χαρτιού, Προηγούμενη ρύθμιση, Αναπαισμένη ρύθμιση, Τελική επεξεργασία, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Προσαρμογή φωτεινότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Επιβεβαίωση/ακύρωση ρυθμίσεων

Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Τελική επεξεργασία, Φυλλάδια, Δημιουργία εργασίας, Ν σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Εξώφυλλα διαφανειών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Οξύνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφάλειας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Μετατόπιση, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση και έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνων, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Εκτύπωση σε καρτέλα διαχωριστικού, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθυση εικόνες, Κατανεμμένη αντιγραφή, Αντιγραφή ταυτότητας, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους

Στάνταρ: Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης (DADF)

Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA
Υποστηριζόμενα λειτ. συστήματα: Windows[®] 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi

A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6

Σάρωση 1 όψης: 38 έως 128g/m²/64 έως 128g/m² (A&M/Χρώμα)

Σάρωση 2 όψης: 50 έως 128g/m²/64 έως 128g/m² (A&M/Χρώμα)

Η λειτουργία Αποστολής είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα Σάρωση σε στικ μνήμης USB: Διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα Σάρωση σε φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet: Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων σάρωσης και αποστολής σε φορητές συσκευές και συσκευές συνδεδεμένες στο Internet, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων Σάρωση σε υπηρεσίες cloud: Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων σάρωσης και αποστολής σε υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων. Λήψη σάρωσης με χρήση TWAIN/WIA, διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα

Σάρωση μονής όψης (A&M): 70 εικ./λεπτό (300dpi)/51 εικ./λεπτό (600dpi)

Σάρωση μονής όψης (Χρώμα): 70 εικ./λεπτό (300dpi)/51 εικ./λεπτό (600dpi)

Σάρωση διπλής όψης (A&M): 35 εικ./λεπτό (300dpi)/25,5 εικ./λεπτό (600dpi)

Σάρωση διπλής όψης (Χρώμα): 35 εικ./λεπτό (300dpi)/25,5 εικ./λεπτό (600dpi)

100 φύλλα

2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)

Στάνταρ σε όλα τα μοντέλα

Email/Internet φαξ (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Θυρίδες εγγράφων, Φαξ Super G3 (προαιρετικά), IP Φαξ (προαιρετικά)

Αυτόματη επιλογή χρώματος (Πλήρως έγχρωμο, Τόνοι του γκρι)

Αυτόματη επιλογή χρώματος (Πλήρως έγχρωμο/Ασπρόμαυρο)

Πλήρως έγχρωμο, Τόνοι του γκρι και Ασπρόμαυρο

LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)

Προώθηση: έως 600 x 600

Πρόσκτηση: έως 600 x 600

Αρχείο: FTP, SMB v3.0, WebDAV, E-mail/i-Φαξ SMTP, POP3, I-Φαξ (Απλό, Πλήρες)

Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπύεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web,

PDF A-/lb, Με κρυπτογράφηση), XPS (Συμπύεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Ψηφιακή υπογραφή)

Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση)

Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Οξύνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολής (TIT), επιλογή γραμμής, Άμεση αποστολή, Μετακρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Σφραγίδα ολοκλήρωσης, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων

Προαιρετικά

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

Μένιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης

2

Ταχύτητα μόντεμ

Super G3: 33,6kpbs

G3: 14,4kpbs

Μέθοδος συμπίεσης

MH, MR, MMR, JBIG

Ανάλυση

400 x 400dpi, 200 x 400dpi, 200 x 200dpi, 200 x 100dpi

Μέγεθος αποστολής/εγγραφής

A5* και A5R* έως A3
*Αποστολή ως A4

Μνήμη φαξ

Έως 30.000 σελίδες

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Μέγ. 200

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Μέγ. 199 αριθμοί

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Μέγ. 256 διευθύνσεις

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Ναι

Χαρακτηριστικά φαξ

Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Πυκνότητα σάρωσης, Όξυνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Καθορισμός ονόματος αποστολέα (κατά την αποστολή φαξ), Όνομα αποστολέα (TTI), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Σφραγίδα ολοκλήρωσης, Είδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)

100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα Λ/Φ στη μνήμη, 50 θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Αποθήκευση έως 30.000 σελίδων

Προηγμένη θυρίδα

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV
Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτη: Windows (Windows Vista/7/8/10)
Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3 (ενεργές περίοδοι λειτουργίας)

Στάνταρ: Περίπου 16GB

Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες

Χαρακτηριστικά προηγμένων θυρίδων

Απενεργοποίηση προηγμένων θυρίδων, Φιλτράρισμα χώρου αποθήκευσης, Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία αναζήτησης, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager

Στάνταρ: Μνήμη USB

Μέσα μνήμης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης

Στάνταρ: Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τιμήματος (Σύνδεση με κωδικό τιμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τιμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)
*Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές. Ανατρέξτε στα αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού.
Απαιτείται ενεργοποίηση

Προαιρετικά: Ασφαλής εκτύπωση My Print Anywhere*
*Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Δίκτυο

Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP, S/MIME

Εγγραφο

Στάνταρ: Ασφαλής εκτύπωση, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένο PDF, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Υπογραφή συσκευής, Υδατογραφήματα ασφάλειας, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW

Προαιρετικά: Υπογραφή χρήστη, Κλειδίωμα σάρωσης εγγράφου

*Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλειδίωμα σκληρού δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου, Προστασία θυρίδων εγγράφων με κωδικό πρόσβασης, Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (με επικύρωση AES-256bit/CBC, FIPS140-2), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων (Common Criteria) (DIN ISO 15408)
Προαιρετικά: Πρόληψη απώλειας δεδομένων*

*Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Διαχείριση συσκευών και έλεγχος

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Ψηφιακό πιστοποιητικό και Διαχείριση κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ορισμός πολιτικών ασφάλειας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

Τροφοδοσία ρεύματος

220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 5,2A

Κατανάλωση ενέργειας

Μέγ.: Περ. 1,5kW
Εκτύπωση: 862Wh ή λιγότερο³
Αναμονή: Περ. 37Wh
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W⁴
Απενεργοποίηση με σύνδεση στο ρεζμα: Περ. 0,3W³
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)⁵: 0,64kWh

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον Epp.Lot6/26 κανονισμό, μεταβείτε στη διεύθυνση:
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

Λογισμικό σάρωσης

Εργαλεία βελτιστοποίησης

Πλατφόρμα

Έκδοση εγγράφων

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη

Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 5%/6%)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ FINISHER

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Επιλογές αποστολής

Εκτύπωση Barcode

Αξεσουάρ φαξ

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ συρράπτη

Άλλα

Σημειώσεις:

- ^[1] Χρόνος μεταξύ ενεργοποίησης διακοπής λει/γίας και ενεργοποίησης πλήκτρου Έναρξης. Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης ENERPH
- ^[2] Υποστηρίζεται μόνο εκτύπωση PDF από ιστότοπους
- ^[3] Λήψη δεδομένων από σημειώσεις χρήστη πιστοποίησης Blue Angel
- ^[4] Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,9W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
- ^[5] Σύμφωνα με το πρόγραμμα US ENERGY STAR έκδοση 3.0
- ^[6] Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
- ^[7] Λήψη δεδομένων από τη δήλωση ECO

Στάθμη ισχύος ήχου (LwAd)⁶
Λειτουργία (A&M): 74,8dB ή λιγότερο⁵, Αναμονή: 53dB ή λιγότερο⁷

Ηχητική πίεση (LpAm)⁵

Θέση δίπλα στη συσκευή:

Σε λειτουργία (A&M): 51dB ή λιγότερο, Αναμονή: 21dB ή λιγότερο

Στάνταρ: Universal Login Manager (ULM), uniFLOW Online Express*

Προαιρετικά: uniFLOW Online*

*Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online

iWEMC

e-Συντήρηση

Content Delivery System

Network ScanGear:

Canon Driver Configuration Tool

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Προαιρετικά: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced

ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 53 MAYPO

ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 53 MAYPO: 42.100 σελίδες

Όνομα: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ FINISHER-J1 ES

Αριθμός δίσκων: 2

Χωρητικότητα δίσκου Α (επάνω): A4, B5, A5R 45 φύλλα, A4R, A3, B4, B5R 45 φύλλα

Χωρητικότητα δίσκου Β (κάτω): A4, B5, A5R 500 φύλλα, A4R, A3, B4, B5R 250 φύλλα

Βάρους χαρτίου: 52 έως 220g/m²

Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή

Ικανότητα συρραφής: Συρραφή στη γωνία και διπλή:

A4/B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)

A4R/A3/B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)

Οικολογική συρραφή:

A4/A3/B4/B5: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²)

4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)

3 φύλλα (81,5 έως 105g/m²)

Συρραφή κατ' απαίτηση:

40 φύλλα (80g/m²)

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 604mm x 535mm x 205mm (με ανοικτό δίσκο επεκτάσεως)

Βάρος: Περ. 7,2kg

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus.
Για περισσότερες λεπτομερείς, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon.

ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1 – Προσθέτει υποστήριξη PCL για τη γραμματοσειρά Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά/Κορεατικά/Απλοποιημένα Κινέζικα/Παροδοσιακά Κινέζικα).

ΚΙΤ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

-C1 – Εξασφαλίζει την αυθεντικότητα ενός PDF/XPS, προσδιορίζοντας τον χρήστη που έστειλε το έγγραφο μέσω μιας αόρατης ή/και ορατής ψηφιακής υπογραφής.
ΚΙΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ PDF-A1 – Επιτρέπει στη συσκευή τη δημιουργία και αποστολή PDF με ιχνηλάτηση και εξομάλυνση

ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1 – Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης barcode 1D και 2D στις εκτυπώσεις μέσω της τεχνολογίας jet caps.

ΚΑΡΤΑ ΦΑΞ SUPER G3-AS1 ES – Προσθέτει λειτουργικότητα φαξ.
ΚΙΤ ΦΑΞ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-A1 – Επιτρέπει στη συσκευή να στέλνει και να λαμβάνει φαξ μέσω μιας άλλης συσκευής που διαθέτει κάρτα φαξ

ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-P1 – Για συρραφή (2 x 5.000 τεμάχια)
ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-Y1 – Για συρραφή στη ράχη (2 x 2.000 τεμάχια)

Αντιμικροβιακό φιλμ – Διάφορα φύλλα, σχεδιασμένα ώστε να ταιριάζουν στα σημεία των συστημάτων που αγγίζουν τα συχνότερα*.

*Συνιστάται η εφαρμογή από μηχανικό τεχνικής υποστήριξης

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2023