


## SIGURAN I POUZDAN VIŠEFUNKCIJSKI UREĐAJ IZ PONOVNE PROIZVODNJE S PODRŠKOM ZA RA UNALNI OBLAK, SA SVESTRANIM SVEOBUVATNIM MOGU NOSTIMA ZA DOKUMENTE

Opcije glavne konfiguracije



### UNUTARNJI DORAĐIVIVAČ J1 ES

- 2 odlagača, kapacitet od 545 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 50 listova (80 g/m<sup>2</sup>)
- Podržava eko-klamanje 4 lista (80 g/m<sup>2</sup>) i klamanje na zahtjev do 40 listova na zahtjev (80 g/m<sup>2</sup>)

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cijeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni konfigurator proizvoda.

**Canon**

# TEHNIČKI PODACI

# imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

## GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja

Osnovne funkcije

Brzina procesora

Upravljačka ploča

Memorija

Pohrana

Povezivanje

Kapacitet zalihe papira  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Izlazni kapacitet papira  
(A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Mogućnosti dorade

Podržane vrste medija

Podržani formati medija

Podržane gramature medija

Vrijeme zagrijavanja

Dimenzije (Š x D x V)

Prostor za postavljanje (Š x D)

Masa

## TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Metoda ispisivanja

Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)

Razlučivost ispisivanja

Jezici za opis stranice

Obostrano ispisivanje

Izravno ispisivanje

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

Standardni ispis u OS-u

Fontovi

Značajke ispisivanja

Operativni sustav

## TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja

Crno-bijeli laserski ispisivanje  
Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i  
opcionalno faksiranje

Dvostruki prilagođeni procesor tvrtke Canon (dijeljeno); 1,75 GHz  
TFT WSVA LCD dodirni panel u boji, dijagonale 25,6 cm (10,1")  
Standardno: 3 GB RAM memorije  
Standardno: 250 GB

**MREŽA**

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični

LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

**OSTALO**

Standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0  
(uredaj) x1

Standardno: 2285 listova

4 kasete za 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

Višenamjenski odlagač za 85 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

Standardno: 250 listova

Maks.: 545 listova (s Unutarnjim doradivačem)

Razvrstavanje, grupiranje

Uz unutarnji doradivač: razvrstavanje, grupiranje, offset,

klamanje, klamanje bez klamerica, klamanje na zahtjev

Kasete:

Tanki papir, obični papir, reciklirani papir, papir u boji, papir  
s prethodno izbušenim rupama, debeli papir

Višenamjenski odlagač:

Tanki papir, obični papir, reciklirani papir, papir u boji, papir  
s prethodno izbušenim rupama, debeli papir, bond papir, prozirnice,  
omotnice, naljepnice, paus papir, omotnice

Gornja kaseta 1:

Standardni format: A4, A4R, B4, B5, B5R, A5R

Prilagođeni format: min. 139,7 x 182 mm do

297 x 390 mm

Donje kasete 2/3/4:

Standardni format: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R

Prilagođeni format: min. 139,7 x 182 mm do

297 x 431,8 mm

Višenamjenski odlagač:

Standardni format: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R,  
omotnice (br. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)

Slobodni format: min. 98 x 148 mm - 297 x 431,8 mm

Kasete: 60 - 128 g/m<sup>2</sup>

Višenamjenski odlagač: 52 do 220 g/m<sup>2</sup>

Obostrano: 60 do 105 g/m<sup>2</sup>

Od uključivanja: 24 s ili manje<sup>1</sup>

Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje

Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde

587 x 750 x 926 mm

889 x 118,9 mm (uz otvoreni višenamjenski odlagač)

Pribli. 80,7 kg s tonerom

## TEHNIČKI PODACI SLANJA

Opcionalno/standardno

Odredište

Rad u boji

Adresar/brojevi za brzo biranje

Razlučivost slanja

Komunikacijski protokol

Format datoteka

Značajke za univerzalno slanje

## TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Opcionalno/standardno

Pribli. 3,8 sekundi ili manje

Čitanje: 600 x 600 dpi

Ispisivanje: do 1200 x 1200 dpi

Do 999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

Varijabilni zum: 25 % - 400 % (koraci od 1 %)  
Prethodno postavljeni smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %,  
70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području,  
postavke papira, vraćanje na prethodnu postavku,  
omiljena postavka, dorada, obostrano, prilagodba gustoće,  
prilagodba ekspozicije, odabir tipa originala, prekid rada,  
potvrda/otkazivanje postavke

Knjiga na dvije stranice, obostrani original, dorada, brošura,  
gradnja zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija,  
originali različitih formata, prilagodba gustoće, odabir tipa  
originala, prozirnice na omotu, paginacija, numeriranje  
kompleta kopija, oštrelja, brisanje okvira, sigurnosni  
vodeni pečat, datum ispisivanja, pomak, uvežbna marge, ispisivanje  
i provjera, negativ/positiv, ponavljanje slike, spajanje blokova zadataka, obavijest o dovršenom zadatku,  
zrcaljenje slike, ispisivanje na papir s jezičcima, pohrana u  
poštanski sandučić, dodavanje slike, kaskadno kopiranje,  
kopiranje osobne iskaznice, original slobodnog formata

Standardno: automatski dupleks ulagač dokumenata  
(DADF)

Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA  
Podržani OS: Windows® 8/10/11 / Server2012 /  
Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200  
dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600  
x 600 dpi

A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6

Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m<sup>2</sup> / 64 do 128 g/m<sup>2</sup>  
(crno-bijelo/u boji)  
Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m<sup>2</sup> / 64 do 128 g/m<sup>2</sup>  
(crno-bijelo/u boji)

Funkcija slanja dostupna je na svim modelima  
Skeniranje na USB prijenosu memoriju: dostupno kod  
svih modela

Skeniranje na mobilne uređaje ili uređaje povezane s  
internetom: dostupan je niz rješenja za skeniranje na  
mobilne uređaje ili uređaje povezane s internetsom, ovisno  
o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog  
prodajnog predstavnika.  
Skeniranje u usluge utemeljene na računalnom oblaku:  
dostupan je niz rješenja za skeniranje u usluge utemeljene  
na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne  
informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika.  
TWAIN/WIA mrežno skeniranje dostupno je kod svih  
modela

Jednostrano skeniranje (crno-bijelo): 70 ipm (300 dpi) /  
51 ipm (600 dpi)

Jednostrano skeniranje (u boji): 70 ipm (300 dpi) /  
51 ipm (600 dpi)

Obostrano skeniranje (crno-bijelo): 35 ipm (300 dpi) /  
25,5 ipm (600 dpi)

Obostrano skeniranje (u boji): 35 ipm (300 dpi) /  
25,5 ipm (600 dpi)

100 listova

Obostrano na obostrano (automatski)

Standardno kod svih modela

E-pošta / internetski faks (SMTP, SMB, FTP, WebDAV, Mail  
Box, Super G3 FAX (opcionalno), IP Fax (opcionalno))

Automatski odabir boje (puna boja, ljestvica sivoj tonova)

Automatski odabir boje (puni kolor/crno-bijelo)

Puni kolor, ljestvica sivoj tonova i crno-bijelo

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)

Proslijedivanje: do 600 x 600

Učitavanje: do 600 x 600

Datotek: FTP, SMB v3.0, WebDAV

E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3, I-Fax (jednostavni, puni)

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi,  
primjena pravila, optimizacija za web,  
PDF A-/b-, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), Office  
Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitalni potpis)

Opcionale: PDF (Trace&Smooth)

Odabir tipa originala, obostrani original, knjiga na dvije  
stranice, originali različitih formata, prilagodba gustoće,  
oštrelja, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka,  
ime pošiljatelja (TTI), odabir linije, izravna slanje, slanje s  
odgodom, pregled, završni pečat, obavijest o dovršenom  
zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor,  
prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orientacija sadržaja  
originala, preskakanje praznih originala

Opcionalo

**Canon**

<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	2	<b>Razine buke (crno-bijelo/u boji)</b>	Razina snage zvuka (LwAd) <sup>6</sup> U radu (u boji): 74,8 dB ili manje5, pripravno stanje: 53 dB ili manje7
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		Zvučni tlak (LpAm) <sup>5</sup> Položaj promatrača: U radu (u boji): 51 dB ili manje5, pripravno stanje: 21 dB ili manje7
<b>Metoda kompresije</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Razlučivost</b>	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi		
<b>Format za slanje/snimanje</b>	A5* i A5R* do A3 "Poslano kao A4"		
<b>Memorija za faksiranje</b>	Do 30 000 stranica	<b>SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM</b>	Standardno: Universal Login Manager (ULM), uniFLOW Online Express*
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200	Praćenje i izvješćivanje	Opciono: uniFLOW Online* *Više informacija potražite u softveru: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online
<b>Grupno biranje / određivaštva</b>	Maks. 199 brojeva		iWEMC eMaintenance Content Delivery System
<b>Sekvenčko razrašiljanje</b>	Maks. 256 adresa		Network ScanGear: Canon Driver Configuration Tool
<b>Pohrana sigurnosnih kopija</b>	Da		MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)
<b>Značajke faksiranja</b>	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih formata, gustoća za skeniranje, oštrelja, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, određivanje imena pošiljatelja (prilikom slanja faksa), ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (prilikom slanja faksa), izravno slanje, slanje s odgovrom, pregled, završni pečat, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju		Opciono: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
<b>TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA</b>			
<b>Poštanski sandučić (broj podržanih)</b>	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks pohranjivanje do maks. 30 000 stranica		C-EXV 53 TONER BK C-EXV 53 TONER BK: 42 100 stranica
<b>Napredna pohrana</b>	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenta: Windows (Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10) Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktivne sesije)		
<b>Napredna pohrana - dostupan prostor na disku</b>	Standardno: pribl. 16 GB		
<b>Značajke napredne pohrane</b>	Deaktiviranje napredne pohrane, filtriranje pohrane, provjera identiteta prilikom prijave u Naprednu pohranu, funkcija pretraživanja, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteka s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager		
<b>Memorija</b>	Standardno: USB memorija		
<b>TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI</b>			
<b>Provjera autentičnosti i kontrola pristupa</b>	Standardno: Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom*, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)* *Čitači kartica su opcionali; provjerte poglavje Hardverska dodatna oprema. Potrebna je aktivacija		
<b>Mreža</b>	Opciono: sigurno ispisivanje My Print Anywhere* *Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW		
<b>Dokument</b>	Standardno: filtriranje IP/Mac adrese, IPSEC, TLS 1.3 šifrirana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP provjera autentičnosti, POP provjera autentičnosti prije SMTP-a, S/MIME		
<b>Upravljanje i nadzor uređaja</b>	Standardno: sigurno ispisivanje, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management E52.5, šifrirano PDF, šifrirano zaštićeno ispisivanje, potpis uredaja, sigurnosni vodeni žigovi, uniFLOW Secure Print* Opciono: potpis korisnika, zaključavanje skeniranja dokumenta *Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW		
<b>TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA</b>			
<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: 20 – 80 % RH (relativna vlažnost)		
<b>Napajanje</b>	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,2 A		
<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalno: pribl. 1,5 kW Ispisivanje: 862 Wh ili manje <sup>3</sup> Pripravno stanje: pribl. 37 Wh Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W <sup>4</sup> Programski dodatak isključen: pribl. 0,3 W <sup>5</sup> Tipična potrošnja energije (TEC): <sup>6</sup> 0,64 kWh		
	Detaljne informacije o Erp:Lot6/26 propisu potražite na: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>		
		<b>HARDVERSKA DODATNA OPREMA</b>	
		Čitači kartica	
		<b>OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA</b>	
		Oprema za ispisivanje	
		<b>Opcije slanja</b>	
		Ispisivanje crtičnog koda	
		<b>Oprema za faksiranje</b>	
		<b>DRUGI DODACI</b>	
		Dodaci za klamanje	
		<b>Ostalo</b>	
		<b>Napomene:</b>	
		[1] Vrijeme između uključivanja uređaja i omogućavanja tipke za pokretanje. Način rada brzog pokretanja uključen	
		[2] Podržano je samo ispisivanje PDF datoteka s web-mjesta	
		[3] Podaci su preuzeti iz korisničkih napomena za certifikat Blue Angel	
		[4] Stanje mirovanja od 0,9 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.	
		[5] Prema standardu US ENERGY STAR verzije 3.0	
		[6] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 7779	
		[7] Podaci su preuzeti iz ECO deklaracije	

## Softver i rješenja



## Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V.,2023

**Canon**