

## DROŠI UN UZTICAMI ATKĀRTOTI SALIKTIE DAUDZFUNKCIJU PRINTERI, KAS GATAVI DARBAM AR M KONI UN PIED V PILNA CIKLA DOKUMENTU APSTRĀDES IESPĀJAS



Galvenās konfigurācijas iespējas



Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā.

# TEHNISKIE DATI

# imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

<b>GALVENĀ IEKĀRTA</b>		<b>Pirmās izdrukas ieguves laiks (melnbalta/krāsu)</b>	Aptuveni 3,8 sekundes vai mazāk
<b>Iekārtas tips</b>	Universāla krāsu lāzērierce	<b>Kopēšanas izšķirtspēja</b>	Nolaišana: 600 x 600 dpi Drukāšana: līdz 1200 x 1200 dpi
<b>Galvenās funkcijas</b>	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana, glabāšana un pēc izvēles pieejama faksa funkcionalitāte	<b>Vairākas kopijas</b>	Līdz 999 kopijām
<b>Procesora ātrums</b>	Canon divi pielāgojami procesori (kopīgi) 1,75 Ghz	<b>Kopēšanas ekspozīcija</b>	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
<b>Vadības panelis</b>	25,6 cm (10,1 colla) TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis	<b>Palielinājums</b>	Maināma tālummaņa: 25–400% (1% solis) Iepriekš iestatīta samazināšana/palielināšana: 25%, 50%, 75%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%
<b>Atmiņa</b>	Standarta: 3,0 GB RAM	<b>Galvenās kopēšanas funkcijas</b>	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīts samazināšana/palielināšanas koeficients pēc zonas), Paper Setting (papīra iestatījumi), Previous Setting (iepriekšēji iestatījumi), Favourite Setting (izlases iestatījumi), Finishing (apstrāde), Two-Sided (divpusēji), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Exposure Adjustment (ekspozīcijas regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (režīms ar pārtraukumu), Setting Confirmation/Cancel (iestatījumu apstiprināšana/atceļošana)
<b>Atmiņas karte</b>	Standarta: 250 GB	<b>Īpašas kopēšanas funkcijas</b>	Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Finishing (apstrāde), Booklet (buklets), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz 1), Add Cover (vāka pievienošana), Insert Sheets (lapu ievietošana), Different Size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Transparency Cover Sheets (caurspīdīga materiāla vāki), Page Numbering (lapušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopiju komplekta numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (ūdenszīme drošībai), Print Date (datuma drukāšana), Shift (nobīde), Gutter (tukša lapa), Print & Check (drukāšana un pārbaude), Negative/Positive (negatīvs/pozitīvs), Repeat Images (atēļu atkārtošana), Merge Job Blocks (darba bloku sapludināšana), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), Mirror Image (spoguļattēls), Print on Tab (drukā uz cilnes), Store in Mail Box (glabāšana pastkastītē), Superimpose Image (attēls pa virsu), Cascade Copy (kaskādveida kopēšana), Copy ID Card (ID karsu kopēšana), Free Size Original (brīvu izmēru oriģināls)
<b>Interfeisa savienojums</b>	TiKLS Standarta: 100Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n) CITi Standarta: divi USB 2.0 (resursdators), viens USB 3.0 (resursdators), viens USB 2.0 (ierīce)		
<b>Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standarta: 2285 loksnes 4 x 550 loksņu kasetes (80 g/m <sup>2</sup> ) 85 loksņu universālā paplātē (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI</b>	
<b>Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standarta: 250 loksnes Maksimums: 545 loksnes (ar ietvertu apstrādes ierīci)	<b>Standarta veids</b>	Standarta: divpusējā automātiskā dokumentu padeve
<b>Apstrādes iespējas</b>	Šķirošana, kārtošana Ar ietvertu apstrādes ierīci: šķirošana, kārtošana, ofsets, skavošana, skavošana bez skavām, skavošana pēc pieprasījuma	<b>Vilcējskenēšanas tehniskie dati</b>	Colour Network ScanGear2 Paredzēts gan TWAIN, gan WIA interfeisam Atbalstītās operētājsistēmas: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2016/Server2019/Server2022
<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi</b>	Kasetes: plāns papīrs, parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, krāsains papīrs, perforēts papīrs, biezs papīrs  Universālā paplāte: plāns papīrs, parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, krāsains papīrs, perforēts papīrs, biezs papīrs, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, uzlīmes, kopējamijs papīrs, aplokšnes	<b>Skenēšanas izšķirtspēja</b>	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti</b>	1. augšējā kasete: Standarta formāts: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R Pielāgojami izmēri: no 139,7 x 182 mm līdz 297 x 390 mm 2./3./4. apakšējā kasete: Standarta formāts: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R Pielāgojami izmēri: no 139,7 x 182 mm līdz 297 x 431,8 mm Universālā paplāte: Standarta formāts: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, aplokšnes (Nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL) Pielāgojami izmēri: no 98 x 148 mm līdz 297 x 431,8 mm	<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu izmēri</b>	A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6
<b>Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars</b>	Kasetes: 60–128 g/m <sup>2</sup> Daudzfunkciju paplāte: 52–220 g/m <sup>2</sup> Divpusējā drukāšana: 60–105 g/m <sup>2</sup>	<b>Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars</b>	Vienpusēja skenēšana: 38–128 g/m <sup>2</sup> / 64–128 g/m <sup>2</sup> (melnbalta/krāsu) Divpusēja skenēšana: 50–128 g/m <sup>2</sup> / 64–128 g/m <sup>2</sup> (melnbalta/krāsu)
<b>Ieslišanas laiks</b>	Pēc ieslēgšanas: 24 sekundes vai mazāk Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk Režīmā Quick Start: 4 sekundes	<b>Skenēšanas metode</b>	Sūtīšanas funkcija ir pieejama visos modeļos Skenēšana uz USB atmiņu: pieejama visos modeļos Skenēšana uz mobilojām vai ar internetu savienotām ierīcēm: ir pieejami dažādi risinājumi, kas atkarībā no jūsu prasībām nodrošina skenēšanu uz mobilojām ierīcēm vai ar internetu savienotām ierīcēm. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim Skenēšana uz mākoņa pakalpojumiem: ir pieejami dažādi risinājumi, kas atkarībā no jūsu prasībām nodrošina skenēšanu uz mākoņa pakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim TWAIN/WIA vilcējskenēšana ir pieejama visos modeļos.
<b>Izmēri (platums x dziļums x augstums)</b>	587 x 750 x 926 mm	<b>Skenēšanas ātrums (melnbalts/krāsu, A4)</b>	Vienpusēja skenēšana (krāsu): 70 att./min (300 dpi) / 51 att./min (600 dpi)
<b>Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)</b>	889 x 1181,9 mm (ar atvērtu daudzfunkciju paplāti)	<b>Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Vienpusēja skenēšana (krāsu): 70 att./min (300 dpi) / 51 att./min (600 dpi)
<b>Svars</b>	Aptuveni 80,7 kg ar toneri	<b>Divpusējā skenēšana</b>	Divpusēja skenēšana (melnbalta): 35 att./min (300 dpi) / 25,5 att./min (600 dpi)
<b>DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI</b>		<b>Divpusējā skenēšana (krāsu)</b>	Divpusēja skenēšana (krāsu): 35 att./min (300 dpi) / 25,5 att./min (600 dpi)
<b>Drukāšanas metode</b>	Melnbalta lāzērstara drukāšana	<b>Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	100 loksnes
<b>Drukāšanas ātrums (melnbalts/krāsu)</b>	45 lpp./min (A4), 22 lpp./min (A3), 32 lpp./min (A4R), 18 lpp./min (A5R)	<b>Divpusējā skenēšana</b>	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
<b>Drukāšanas izšķirtspēja</b>	1200 x 1200 dpi	<b>SŪTĪŠANAS TEHNISKIE DATI</b>	
<b>Lappušu apraksta valodas</b>	UFR II, PCL 6 (standarts)	<b>Papildaprīkojumā / standarta komplektācijā</b>	Standartiespēja visiem modeļiem
<b>Divpusējā drukāšana</b>	Automātiski (standarts)	<b>Datu pārraides galamērķis</b>	E-pasts/interneta FAKSS (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, pastkastīte, Super G3 FAKSS (pēc izvēles), IP fakss (pēc izvēles)
<b>Tiešā drukāšana</b>	Atbalstītie failu veidi*: TIFF, JPEG, PDF, EPS un XPS	<b>Krāsu režīms</b>	Automātiska krāsu atlase (visas krāsas, pelēktonu) Automātiska krāsu atlase (visas krāsas, melnbalts) Visas krāsas, pelēktonu un melnbalts
<b>Drukāšana no mobilojām ierīcēm un mākoņa</b>	Ir pieejami dažādi programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām atbalstītu drukāšanu no mobilojām ierīcēm, ar internetu savienotām ierīcēm vai mākoņa pakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim	<b>Adrešu grāmata/ātrie numuri</b>	LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)
<b>OS standarta drukāšana</b>	Android, Windows* 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 vai jaunāka versija), iPadOS	<b>Sūtīšanas izšķirtspēja</b>	Aizgādāšana: līdz 600 x 600 Atgādāšana: līdz 600 x 600
<b>Fonti</b>	PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītkodu fontu** PS fontu: 136 Roman	<b>Komunikācijas protokoli</b>	Fails: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-pasts / interneta fakss: SMTP, POP3, I-Fax (vienkāršs, pilns)
<b>Drukāšanas funkcijas</b>	*Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL STARPTAUTISKAIS FONTU KOMPLEKTS A1 **Nepieciešams pēc izvēles pieejams SVĪTRKODU DRUKĀŠANAS KOMPLEKTS D1.	<b>Failu formāti</b>	Standarta: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, ar meklēšanas iespēju, ar politikas piemērošanu, optimizēti tīmeklim, PDF A/1-b, sifrēti), XPS (kompakti, ar meklēšanas iespēju), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitālais paraksts) Izvēles: PDF (izsekošana un izlīdzināšana)
<b>Operētājsistēma</b>	Suspend Job Timeout (apturēta darba taimouts, Subset Finishing (apakškopu apstrāde) (tikai PS), Profile Settings (profila iestatījumi), Secured Print (drošā drukāšana), Watermark (ūdenszīmes), Page Border (lapas apmale), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja drukāšana), Collating (apkopošana), Booklet Printing (bukletu drukāšana), Grouping (grupēšana), Mixed Paper Sizes/Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Offsetting (kompensēšana), Printing on Transparencies (drukā uz caurspīdīga materiāla), Front/Back Covers (priekšējais/aizmugurējais vāks), Toner Reduction (tonera lietojuma samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Job hold printing (drukāšana ar darba aizturēšanu)	<b>Universālas nosūtīšanas funkcijas</b>	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Copy Ratio (kopijas proporcionālais lielums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Select Line (līnijas atlase), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Finished Stamp (beigtu zīmogs), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/zinojums), Reply-to (atbildes adrese), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā saturā orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana)
<b>KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI</b>		<b>FAKSA TEHNISKIE DATI</b>	
<b>Kopēšanas ātrums</b>	45 lpp./min (A4), 22 lpp./min (A3), 32 lpp./min (A4R), 18 lpp./min (A5R)	<b>Papildaprīkojumā / standarta komplektācijā</b>	Izvēles

# TEHNISKIE DATI

# imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

## Maksimālais savienojuma līniju skaits

2.

## Modema ātrums

Super G3: 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s

## Saspiešanas metode

MH, MR, MMR, JBIG

## Izšķirtspēja

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

## Nosūtīšanas / ieraksta formāts

No A5\* un A5R\* līdz A3  
\*Sūta kā A4

## FAKSA atmiņa

Līdz 30 000 lappusēm

## Ātrie numuri

Maks. 200

## Grupu zvani/adresāti

Maks. 199 numuri

## Secīga apraide

Maks. 256 adreses

## Atmiņas dublēšana

Jā

## Faksa funkcijas

Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density for Scanning (skenēšanas blīvums), Sharpness (asums), Copy Ratio (kopijas proporcionālais lielums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Specifying the Sender's Name (sūtītāja vārda norādīšana) (sūtīt faksu), Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (tālruna līnijas atlase) (sūtīt faksu), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Finished Stamp (beigu zīmogs), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), TX Report (TX atskaite)

## GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI

### Pastkastīte (atbalstītais skaits)

100 lietotāju iesūtnes, 1 Memory RX iesūtne, 50 konfidencialas faksa iesūtnes  
Maksimālais saglabāto lappušu skaits: 30 000

### Advanced Space

Komunikāciju protokols: SMB vai WebDAV  
Atbalstītie klientu datori: Windows (Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10)  
Vienliedzīgi savienojumi (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktīvas sesijas)

### Advanced Space pieejamā vieta diskā

Standarts: aptuveni 16 GB

### Advanced Space funkcijas

Disabling Advanced space (papildu vietas atspējošana), Storage Filtering (glabāšanas filtrēšana), Authentication for Advanced space Log-in (autentifikācija, lai pietiekos lietot papildu vietas funkciju), Search Function (meklēšanas funkcija), Sort Function (kārtotības funkcija), Printing a PDF File with a Password (PDF faila drukā ar paroli), imageWARE Secure Audit Manager atbalsts

### Atmiņas datu nesēji

Standarta: USB atmiņa

## DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI

### Autentifikācija un piekļuves kontrole

Standarta: lietotāja autentificēšana (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti\*), pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmeni, pieteikšanās ar mobilu ierīci), nodalās ID autentificēšana (pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), uniFLOW Online Express (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodalās ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), piekļuves pārvaldības sistēma (pieteikšanās kontrole)  
\*Karšu lasītāji pēc izvēles. Lūdzu, skatiet aparātāras pieredumus.  
Nepieciešama aktivizēšana

Pēc izvēles: My Print Anywhere drošā drukā\*  
\*Nepieciešams uniFLOW Online/uniFLOW

### Tīkls

Standarta: IP/Mac adreses filtrēšana, IPSEC, TLS 1.3 šifrēta komunikācija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IP/v6, SMTP autentifikācija, POP autentifikācija pirms SMTP, S/MIME

### Dokumenti

Standarta: drošā drukā, Adobe LiveCycle® tiesību pārvaldības ES2.5 integrēšana, šifrēti PDF, šifrēta drošā drukā, ierices paraksti, drošās ūdenszīmes, uniFLOW drošā drukā\*  
Pēc izvēles: lietotāja paraksts, dokumentu skenēšanas bloķēšana

\*Nepieciešams uniFLOW Online/uniFLOW.

Standarta: Trusted Platform Module (TPM), cietā diska bloķēšana ar paroli, cietā diska diskdzina dzēšana, pastkastītes aizsardzība ar paroli, cietā diska diskdzina šifrēšana (AES-256 biti / CBC, FIPS140-2 validēti), sertifikācija atbilstoši vispārīgajiem kritērijiem (Common Criteria Certification) (DIN ISO 15408)  
Pēc izvēles: datu aizsargāšana no pazušanas\*

\*Nepieciešams uniFLOW Online/uniFLOW

### Ierīces pārvaldība un auditēšana

Administratora parole, digitālā sertifikāta un atslēgas pārvaldība, audita reģistrēšana, attēlu datu reģistrēšana, drošības politikas iestatījums

## VIDES TEHNISKIE DATI

### Darbības vide

Temperatūra: 10–32 °C (50–86 °°F)  
Mitrums: 20–80% RH (relatīvais mitrums)  
220–240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2Hz), 5,2 Amp

### Barošanas avots

Maks. aptuveni 1,5 kW  
Drukāšana: 862 Wh vai mazāk<sup>2</sup>  
Gaidīšanas režīmā: aptuveni 37 Wh  
Miega režīmā: aptuveni 0,9 W<sup>4</sup>  
Spraudnis izslēgts: aptuveni 0,3 W<sup>3</sup>  
Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)<sup>5</sup>: 0.64 kWh

Detalizētu informāciju par noteikumiem Erp:Lot6/26, lūdzu, skatiet šeit:  
[https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

### Trokšņa līmenis (melnbalts/krāsu režīms)

Trokšņa jaudas līmenis (LwAd)<sup>6</sup>  
Darbojoties (melnbaltajā režīmā): 74,8 dB vai mazāk<sup>7</sup>;  
gaidstāves režīmā: 53 dB vai mazāk<sup>7</sup>

Skaņas spiediens (LpAm)<sup>5</sup>

Stāvēt blakus:

Darbojoties (melnbaltajā režīmā): 51 dB vai mazāk<sup>7</sup>;  
gaidstāves režīmā: 21 dB vai mazāk<sup>7</sup>

## PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA

### Izveidošana un ziņošana

### Attālas pārvaldības rīki

### Skenēšanas programmatūra

### Optimizēšanas rīki

### Platforma

### Dokumentu publicēšana

### IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

### Tonera kasette(-es)

Toneris (paredzot 5%/6% pārklājumu)

### IZVADES IESPĒJAS

### IETVERTĀ APSTRĀDES IERĪCE

Standarta: Universālais pieteikšanās pārvaldnieks (ULM), uniFLOW Online Express\*

Pēc izvēles: uniFLOW Online\*

\*Plašāku informāciju skatiet šeit: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online.

iWEMC

eMaintenance

Satura piegādes sistēma

Tīkla ScanGear:

Rīks Canon Driver Configuration

MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma)

Pēc izvēles: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced

C-EXV 53 MELNAIS TONERIS

C-EXV 53 TONERIS BK: 42 100 lappuses

Nosaukums: IETVERTĀ APSTRĀDES IERĪCE JI ES

Papilšu skaits: 2

A paplātes (augšējā) ietilpība: 45 A4, B5, A5R formāta loksnes  
B paplātes (apakšējā) ietilpība: 500 A4, B5, A5R formāta loksnes, 250 A4R, A3, B4, B5R formāta loksnes  
Papīra svars: 52–220 g/m<sup>2</sup>

Skavošanas vieta: stūris, dubultā

Skavotāja ietilpība: stūra un dubultā skavošana:

A4/B5: 50 loksnes (52–90 g/m<sup>2</sup>)

A4R / A3 / B4: 30 lapas (52–90 g/m<sup>2</sup>)

Eco skavotājs:

A4/A3/B4/B5: 5 loksnes (52–64 g/m<sup>2</sup>)

4 loksnes (65–81,4 g/m<sup>2</sup>)

3 loksnes (81,5–105 g/m<sup>2</sup>)

Skavošana pēc pieprasījuma:

40 lapas (80 g/m<sup>2</sup>)

Izmēri (P x Dz x A): 604 x 535 x 205 mm (ja izvelkamā paplāte ir izvilktā)

Svars: aptuveni 7,2 kg

## APARATŪRAS PIEDERUMI

### Karšu lasītāji

## SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS

### Drukāšanas pieredumi

### Nosūtīšanas opcijas

### Svītrkoda drukāšana

### Faksa pieredumi

## CITAS OPCIJAS

### Skavotāja pieredumi

### Cīts

## Piezīmes

[1] Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz darba sākšanas taustiņa iespējošanai. Ātras darba uzsākšanas režīms IESLĒGTS.

[2] Tiek atbalstīta tikai PDF drukāšana no timekļa vietnēm.

[3] Dati ņemti no Blue Angel sertifikācijas piezīmēm lietotājiem.

[4] 0,9 W miega režīms nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ.

[5] Saskaņā ar ASV ENERGY STAR versiju 3.0.

[6] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 7779.

[7] Dati ņemti no ECO deklarācijas.

Pieejami dažādi karšu lasītāji, piemēram, MiCard Plus. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo Canon biroju.

PCL STARPTAUTISKAIS FONTU KOMPLEKTS A1 — nodrošina PCL atbalstu Andalé Mono WT J/K/S/T (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda).

UNIVERSĀLAIS DOKUMENTU NOSŪTĪŠANAS DIGITĀLAIS LIETOTĀJA PARAKSTA KOMPLEKTS C1 — nodrošina PDF/XPS dokumentu autentiskumu, identificējot lietotāju, kas nosūta dokumentu ar redzamu un/vai neredzamu digitālo parakstu. UNIVERSĀLAIS PDF DOKUMENTU NOSŪTĪŠANAS IZSEKOŠANAS UN IZLĪDZINĀŠANAS KOMPLEKTS A1 — sniedz ierīci iespēju izveidot un izlīdzināt PDF dokumentu.

SVĪTRKODA DRUKĀŠANAS KOMPLEKTS D1 — sniedz iespēju drukāt ID un 2D svītrkodus uz izvades dokumentiem, izmantojot tehnoloģiju Jet Caps.

SUPER G3 FAKSA PLATE ASI ES — nodrošina faksa funkcionalitāti. ATTĀLAIS FAKSA KOMPLEKTS A1 — ļauj ierīci sūtīt un saņemt faksus no citas ierīces, kas pievienota faksa platei.

SKAVAS P1 — skavošanai (2 x 5000 gab.)  
SKAVU KASETNE Y1 — brošēšanai ar skavām (2 x 2000 gab.)

Antibakteriālā plēve — dažādas loksnes, kas paredzētas tām ierīces vietām, kam visbiežāk pieskaras\*.

\*Uzlikšanu ieteicams uztīcīt klientu apkalpošanas dienesta inženieriem.

## Programmatūra un risinājumi



## Sertifikācija un saderība



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Latvian edition  
© Canon Europa N.V., 2023