

imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

**MBËSHTETJE PËR
RENË KOMPJUTERIKE,
SIGURI DHE
QËNDRUESHMËRI
SHUMËFUNKSIONALE
E RIPUNUAR, ME
AFTËSI FLEKSIBËL
DOKUMENTESH NË
PROCES TË PLOTË**



Opsionet kryesore të konfigurimit



INNER FINISHER - J1 ES

- 2 sirtarë, kapacitet 545-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishë deri në 50 fletë (80 gsm)
- Mbështet kapje "Eco" me 4 fletë (80 g/m²) dhe kapje "On Demand" me 40 fletë (80 g/m²)

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni konfiguruesin e produkteve në internet.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes
Funksionet kryesore
Shpejtësia e procesorit
Panelli i kontrollit
Memoria
Memoria
Lidhja e ndërfaqes

Pajisje shumëfunktionale monokrom laser
Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Canon Dual Custom Processor (Shared) 1.75 Ghz
Panelli me prekje me ngjyra WSVGA LCD TFT 25,6 cm (10,1")
Standarde: 3,0 GB RAM
Standard: 250 GB
RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)

TË TJERA
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x2, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standard: 2,285 fletë
4 kasete 550-fletëshe (80 gsm)
Tabakaja me shumë përdorime me 85 fletë (80 gsm)

Kapaciteti i nxjerrjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standard: 250 fletë
Maks.: 545 fletë (me Inner Finisher)

Aftësitë e përfundimit

Sistemi, grupim
Me përfunduesin e brendshëm: Sistemi, grupim, zhvendosje, kapëse, kopje pa kapëse, kapëse sipas kërkesës
Kasetat:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër me vrima paraprakisht, letër e trashë

Llojet e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e ricikluar, letër me ngjyra, letër me vrima paraprakisht, letër e trashë, letër e lidhur, fletë transparente, etiketa, letër e tejdukshme, zarfe

Përmasat e mbështetura të materialit

Kasete e sipërme 1:
Madhësi standarde: A4, A4R, B4, B5, B5R, A5R
Përmasa të posaçme: Min. 139,7 mm x 182 mm deri 297 mm x 390 mm
Kasetat e poshtme 2/3/4:
Madhësi standarde: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R
Përmasa të posaçme: Min. 139,7 mm x 182 mm deri 297 mm x 431,8 mm
Sirtari shumëfunktional:
Madhësi standarde: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, zarfe (Nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)
Përmasa të lira: Min. 98 mm x 148 mm deri 297 mm x 431,8 mm

Peshat e mbështetura të materialit

Kasetat: 60 deri në 128 gsm
Sirtari shumëfunktional: 52 deri në 220 g/m²
Dyanëshe: 60105 g/m²

Koha e ngrohjes

Nga ndezja: 24 sekonda e poshtë
Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak
Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda

Përmasat (gjër.xthell.xlar.)

587 mm x 750 mm x 926 mm

Hapësira e instalimit (gjër.xthell.)

889 mm x 1,181,9 mm (me sirtarin shumëfunktional të hapur)

Pesha

Afro 80,7 kg përfshirë tonerin

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Mënyra e printimit

Printim monokromatik me rreze lazer

Shpejtësia e printimit (BW/CL)

45 faqe/min (A4), 22 faqe/min (A3), 32 faqe/min (A4R), 18 faqe/min (A5R)

Rezolucioni i printimit

1200 dpi x 1200 dpi

Gjuhët e faqeve të përshkrimt

UFR II, PCL 6 (Standard)

Printimi në dy anë

Automatik (standard)

Direct Print

Llojet e mbështetura të skedarëve*: TIFF, JPEG, PDF, EPS dhe XPS

Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike

Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja.
Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Printim standard nga sistemi operativ

Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 e lart), iOS (15.2 e lart), iPadOS

Fontet

Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andale Mono WT J/K/S/T* (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fontet e barkodit**
Fontet PS: 136 Roman

Veçoritë e printimit

*Kërkon PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opsional
**Kërkon paketën opsionale BARCODE PRINTING KIT-D1
Në rreperja e printimit të pezulluar, përfundimi i nënserisë (vetëm PS), parametrat e profilit, printimi i sigurt, filigran, bordura e faqes, koka/fundi i faqes, struktura e faqes, printimi dyanësh, ngjitja, printimi i broshurës, grupimi, orientimet/madhësitë e përziera të letrës, ofseti, printimi në fletë transparente, kapakët e përparme/e pasme, zvogëlimi i nivelit të tonerit, printimi i posterit, printimi me mbajtje pune

Sistemi i përdorimit

UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart)
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 e lart)

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit

45 faqe/min (A4), 22 faqe/min (A3), 32 faqe/min (A4R), 18 faqe/min (A5R)

Koha për fotokopjen e parë (BW/CL)

Afro 3,8 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit

Leximi: 600×600 dpi
Printimi: Deri në 1,200 dpi x 1,200 dpi

Kopje të shumëfishta

Deri në 999 kopje

Ekspozimi i kopjeve

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhimi

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Veçoritë bazë të kopjimit

Raportet e paracaktuara R/E sipas zonës, përcaktimi i letrës, përcaktimi i mëparshëm, përcaktimi i preferuar, përfundimi, në dy anë, rregullimi i dendësisë, rregullimi i ekspozimit, zgjedhja e llojit të origjinalit, modaliteti i ndërprerjes, konfirmimi/anulimi i përcaktimit

Veçoritë speciale të kopjimit

Libri në dy faqe, origjinali në dy anë, përfundimi, broshurë, krijimi i detyrës, nr., shtimi i kapakut, futja e fletëve, origjinale në madhësi të ndryshme, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e llojit të origjinalit, fletë transparente të kapakut, numërimi i faqeve, numërimi i serisë së kopjimit, qartësia, spastrimi i kornizës, filigran i sigurt, printimi i datës, zhvendosja, marzhi i brendshëm, printimi dhe kontrolli, negativ/pozitiv, përsëritja e imazheve, blloqet e shkrirjes së punëve, njoftimi i punës së kryer, imazhi i pasqyruar, printimi në skedë, ruajtja në kutinë postare, mbivendosja e imazhit, kopjimi rrjedhimor, kopjimi i kartës së identitetit, origjinali me madhësi të lirë

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Lloji standard

Standard: Vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh (DADF)

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Rezolucioni i skanimit

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Madhësia/madhësitë e mediave të përdorshme

A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6

Pesha/peshat e mediave të përdorshme

Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 gm²/64 deri në 128 gm² (BW/CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 128 gm²/64 deri në 128 gm² (BW/CL)

Metoda e skanimit

Funksioni i dërgimit ofrohet në të gjitha modelet
Skanimi në njësinë e memories USB: i disponueshëm në të gjitha modelet

Skanim në pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin: Një sferë zgjidhesh është e disponueshme për të siguruar skanim në pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Skanimi në shërbimet e mbështetura në renë kompjuterike: Një sërë zgjidhesh janë të disponueshme për të siguruar skanim në shërbimet e mbështetura në renë kompjuterike në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.
Tërheqja e skanimit TWAIN/WIA e disponueshme në të gjitha modelet

Skanimi në një anë (bardhë e zi): 70 ipm (300 dpi) / 51 ipm (600 dpi)

Skanimi në një anë (me ngjyra): 70 ipm (300 dpi) / 51 ipm (600 dpi)

Skanimi në dy anë (bardhë e zi): 35 ipm (300 dpi) / 25,5 ipm (600 dpi)

Skanimi në dy anë (me ngjyra): 35 ipm (300 dpi) / 25,5 ipm (600 dpi)

100 fletë

2-anësh në 2-anësh (automatik)

Shpejtësia e skanimit (BW/CL; A4)

Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m²)

Skanimi nga të dyja anët

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Opsional/Standard

Destinacioni

Modaliteti i ngjyrave

Adresari/numëratori i çastit

Rezolucioni i dërgimit

Protokolli i komunikimit

Formati i skedarit

Veçoritë universale të dërgimit

Standard në të gjithë modelet

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (opsional), IP Fax (opsional)

Zgjedhja automatike e ngjyrave (ngjyra të plota, shkalla gri)
Zgjedhja automatike e ngjyrave (ngjyra të plota, bardhë-e-zi)
Ngjyra të plota, shkalla gri dhe bardhë-e-zi

LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)

Dhënie: deri në 600×600

Marrje: deri në 600×600

Skedari: FTP, SMB v3.0, WebDAV

Email/faks në internet: SMTP, POP3, I-Fax (i thjeshtë, i plotë)

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorë, optimizim për internet)

PDF A/1-b, enkriptim), XPS (kompakt, i kërkueshëm), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (nënshkrim digital)

Opsional: PDF (Gjurmimi dhe zbutja)

Zgjedhja e llojit të origjinalit, origjinal dyanësh, libri në dy faqe, origjinale me madhësi të ndryshme, rregullimi i dendësisë, qartësia, raporti i kopjimit, spastrimi i kornizës, krijimi i detyrës, emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës, dërgimi i drejtpërdrejtë, dërgimi i vonuar, pamja paraprake, vula e përfundimit, njoftimi i punës së kryer, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësia e emailit, raporti TX, orientimi i përmbajtjes së origjinalit, shmangia e origjinaleve boshe

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Opsional/Standard

Opsional

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

Numri maksimal i linjave të lidhjes	2	Nivelet e zhurmës (BW/CL)	Niveli i fuqisë së tingullit (LwAd) ⁶ Aktiv (BW): 74.8 dB e poshtë5, Pasiv: 53 dB e poshtë7
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps	ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT	Presioni i tingullit (LpAm) ⁵ Pozicioni në afërsi: Aktiv (BW): 51 dB e poshtë5, Pasiv: 21 dB e poshtë7
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG	Monitorimi dhe raportimi	Standard: Universal Login Manager (ULM), uniFLOW Online Express* Opsional: uniFLOW Online* * Për më shumë informacion, shihni: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online
Rezolucioni	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi	Mjetet e menaxhimit në largësi	iWEMC eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear: Mjetet e Konfigurimit të Drajverit Canon
Madhësia e dërgimit/regjistrimit	A5* dhe A5R* deri në A3 * Dërguar si A4	Softueri i skanimit	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe	Mjetet e optimizimit	Opsionale: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
Numrat e shpejtë	Maks. 200	Platforma	
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 formime numri	Botimi i dokumentit	
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 256 adresa	PJESËT E KONSUMIT	
Kopje rezervë e kujtesës	Po	Kutia/kutitë e bojës	TONERI BARDHË-E-ZI C-EXV 53 TONERI BARDHË-E-ZI C-EXV 53: 42 100 faqe
Veçoritë e faksit	Zgjedhja e llojit të origjinalit, origjinali dyanësh, libri në dy faqe, origjinale me madhësi të ndryshme, dendësia për skanimin, qartësia, raporti i kopjimit, spastrimi i funksionit, krijimi i detyrës, specifikimi i emrit të dërguesit (kur dërgoni faks), emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës së telefonit (kur dërgoni faks), dërgimi i drejtpërdrejtë, dërgimi i vonuar, pamja paraprake, vula e përfundimit, njoftimi i punës së kryer, raporti TX	Toneri (rendimenti i vlerësuar me 5%/6% mbulim)	
SPECIFIKIMET E RUAJTJES		OPSIONET E DALJES	
Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti hyrëse përdoruesish, 1 kuti hyrëse Memory RX, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Maksimumi 30,000 faqe të ruajtura	PËRFUNDUESI I BRENDSHËM	Emri: INNER FINISHER-J1 ES Numri i sirtarëve: 2 Kapaciteti i sirtarit A (sipër): A4, B5, A5R 45 fletë, A4R, A3, B4, B5R 45 fletë Kapaciteti i sirtarit B (poshtë): A4, B5, A5R 500 fletë, A4R, A3, B4, B5R 250 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 220 g/m ² Pozicioni i kapëses: këndor, dysh Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishtë dhe në kënde: A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m ²) A4R/A3/B4: 30 fletë (52 deri në 90 g/m ²) Kapësja ekonomike: A4/A3/B4/B5: 5 fletë (52-64 g/m ²) 4 fletë (65 deri në 81,4 g/m ²) 3 fletë (81,5 deri në 105 g/m ²) Kapësja sipas kërkesës: 40 fletë (80 g/m ²) Dimensionet (Gj x Th x L): 604 mm x 535 mm x 205 mm (kur sirtari i tërheqjes është i tërhequr) Pesha: Rreth 7,2 kg
Hapësira e përparuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Komputeri klient i mbështetur: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10) Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesionet aktive)		
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	Standard: rreth 16 GB		
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Caktivizimi i hapësirës së përparuar, filtrimi i ruajtjes, vërtetimi për lidhjen në hapësirën e përparuar, funksioni i kërkimit, funksioni i renditjes, printimi i një skedari PDF me një fjalëkalim, mbështetja e menaxherit të auditit të sigurt të imageWARE	AKSESORËT HARDUERIKË	
Mjetet ruajtëse	Standard: Memoria USB	Lexuesit e kartave	Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të Canon.
SPECIFIKIMET E SIGURISË		OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Standard: Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë), autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes) * Lexuesit e kartave janë opsionale, shihni "Aksesorët fizikë". Kërkohet aktivizimi Opsionale: printim i sigurt me "My Print Anywhere" * Nevojitet uniFLOW Online/uniFLOW	Aksesorët e printimit	PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - shton mbështetjen PCL për Andale Mono WT J/K/S/T (japonisht / koreanisht / kinezisht e thjeshtuar / kinezisht tradicionale).
Rrjeti	Standard: Filtrim adresa IP/Mac, IPSEC, komunikim i enkriptuar TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentikim SMTP, autentikim POP para SMTP, S/MIME	Opsionet e dërgimit	UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - Siguron vërtetësinë e një skedari PDF/XPS duke identifikuar përdoruesin që e ka dërguar dokumentin nëpërmjet një nënshkrimi të dukshëm dhe/ose të padukshëm elektronik. UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të krijojë dhe të dërgojë skedarë PDF me gjurmim dhe zbutje BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.
Dokumenti	Standard: printim i sigurt, integrim i Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF e enkriptuar, printim i sigurt i enkriptuar, nënshkrim i pajisjes, filigran i sigurt uniFLOW Secure Print* Opsionale: Nënshkrimi i përdoruesit, bllokimi i skanimit nga përdoruesi * Nevojitet uniFLOW Online/uniFLOW	Printimi i barkodeve	SUPER G3 FAX BOARD-AS1 ES - Shton funksionin e faksit. REMOTE FAX KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të dërgojë dhe të marrë faks nga një pajisje tjetër e lidhur me një panel të faksit
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Standard: Moduli i platformës së besuar (TPM), Kyçi me fjalëkalim i diskut të ngurtë, Spastrimi i njësive së diskut të ngurtë, Mbrojtja me fjalëkalim e kutisë postare, Enkriptimi i diskut të ngurtë (me vërtetimin AES-256bit/CBC, FIPS140-2), Certifikimi me kriteret e përbashkëta (DIN ISO 15408) Opsionale: Parandalim për humbjen e të dhënave* * Nevojitet uniFLOW Online/uniFLOW	Aksesorët e faksit	
SPECIFIKIMET E MJEDISIT		OPSIONE TË TJERA	
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri 30 °C (50 deri 86 °F) Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)	Aksesorët e kapëseve	STAPLE-P1 - Për kapëse (2 x 5000 copë) STAPLE CARTRIDGE-Y1 - Për qepje (2 x 2,000 copë)
Burimi i energjisë	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,2 Amp	Tjetër	Membranë antimikrobale - Fletë të ndryshme të krijuara për t'u përshtatur me pikat më të zakonshme të prekjeve të pajisjeve*. * Rekomandohet vendosja nga një teknik shërbimi
Konsumi elektrik	Maksimumi: afro 1,5 kw Printim: 862 Wh e poshtë3 Në gatishmëri: afro 37 Wh Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0.9 W4 Moduli joaktiv: rreth 0.3 W5 Vlerat e konsumit tipik të korrentit (TEC): 0.64 kWh Për informacione të detajuara në lidhje me rregulloren Erp.Lot6/26, shkoni te: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/	Shënime:	

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2023