

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

KOMPAKT A3-FARVE-MULTIFUNKTIONS-PRINTER TIL ALLE JERES DOKUMENT-WORKFLOWS



Vigtigste konfigurationsmuligheder



INNER FINISHER-K1 ES

- 2 bakker med 600-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 50 ark (80 g/m²)
- Understøtter Eco-hæftning af 4 ark (80 g/m²) og on demand-hæftning af 40 ark (80 g/m²)

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se produktkonfiguratoren online for at få en komplet liste over muligheder og kompatibilitet.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

HOVEDENHED		Printfunktioner	Midlertidig afbrydelse af job, færdiggørelse af undersæt (kun PS), profilindstillinger, sikkert print, vandmærker, sideramme, sidehoved/sidefod, sidelayout, 2-sidet print, sætsortering, hæfteprint, staksortering, blandede papirformater/-retninger, forskydning, print på transparente, omslag for og bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tilbageholdt job
Maskintype	Farvelaser-multifunktionsprinter	Operativsystem	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 eller nyere)
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)	KOPISPECIFIKATIONER	
Processorhastighed	Canon Dual Custom Processor (delt) 1,75 Ghz	Kopieringshastighed	30 sider/min. (A4), 15 sider/min. (A3), 20 sider/min. (A4R), 30 sider/min. (A5R)
Kontrolpanel	25,6 cm (10,1") TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver	Første kopi (sort/hvid, farver)	Ca. 5,9/8,2 sekunder eller mindre
Hukommelse	Standard: 3,0 GB RAM	Kopieringsopløsning	Læsning: 600 dpi x 600 dpi Print: Op til 2400 dpi ækvivalent x 600 dpi
Lagring	Standard: 320 GB	Flere kopier	Op til 999 kopier
Interface-tilslutning	NETVÆRK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1	Kopiekopiering	Automatisk eller manual (9 niveauer)
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	4 x 550-arks kassetter 100-arks universalsbakke	Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Med Inner Finisher: 600 ark	Grundlæggende kopieringsfunktioner	Forudindstillet R/E-ratio efter område, papirindstilling, tidligere indstilling, foretrukken indstilling, efterbehandling, 2-sidet, tæthedjustering, eksponeringsjustering, valg af originaltype, afbrydelsestilstand, indstilling af bekræftelse og annullering
Finishing-funktioner	Standard: Sætsortering, staksortering Med Inner Finisher: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, hæftefri hæftning, on demand-hæftning	Særlige kopieringsfunktioner	Bog med to sider, 2-sidet original, efterbehandling, hæfte, jobudformning, N på 1, tilføj omslag, indsæt ark, forskellig originalstørrelse, tæthedjustering, valg af originaltype, gennemsgigtige omslagsark, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, slet ramme, sikkert vandmærke, printdato, skift, indbindingsmargen, print og kontrollér, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, besked om færdigt job, spejlbillede, print på fane, gem i mailboks, indsæt billede, kaskadekopi, kopi af ID-kort, registrering af flerarksfremføring, valgfri originalstørrelse
Understøttede medietyper	Øverste kassetter 1/2: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, forhåndshullet papir, kraftigt papir, kontraktpapir, transparent, kuverter Nederste kassetter 3/4: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, forhåndshullet papir, kraftigt papir, kontraktpapir, transparent	SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Understøttede medieformater	Universalsbakke: Tyndt papir, almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, forhåndshullet papir, kraftigt papir, kontraktpapir, transparent, etiketter, kuverter, kalkerpapir, coated papir	Standardtype	Automatisk dokumentfremføring med dupleks (DADF)
Understøttede medievægte	Kassette 1: Standardformat: A4, B5, A5R Kuverter: No.10 (COM10), Monarch, DL Brugerdefineret format: 139,7 mm x 182 mm til 297 mm x 215,9 mm Kassette 2: Standardformat: A4, A4R, A3, B4, B5, A5R Kuverter: No.10 (COM10), Monarch, DL Brugerdefineret format: 139,7 mm x 182 mm til 304,8 mm x 457,2 mm Kassette 3/4: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R, Brugerdefineret format: 139,7 mm x 182 mm til 304,8 mm x 457,2 mm	Specifikationer for Pull Scan	Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Opvarmningstid	Fra opstart: 34 sekunder eller mindre ¹ Fra dvale: 10 sekunder eller mindre Hurtigstart: 10 sekunder eller mindre	Scanningsopløsning	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Mål (B x D x H)	565 mm x 736 mm x 1,128 mm	Understøttede medieformater	A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6
Installationsområde (B x D)	978 x 1,117 mm (med universalsbakkeforlænger trukket ud)	Understøttet medievægt	Enkelt-sided scanning: 38 til 128 g/m ² , 64 til 128 g/m ² (sort/hvid, farve) Dobbelt-sided scanning: 50 til 128 g/m ² , 64 til 128 g/m ² (sort/hvid, farve)
Vægt	Ca. 92,2 kg inkl. toner	Scanningsmetode	Send-funktionalitet: Tilgængelig Scan til USB-hukommelsesnagle: Tilgængelig Scan til mobile eller internettilsluttede enheder: Der findes en række løsninger, der leverer scanning til mobile enheder eller internettforbundne enheder, afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger Scan til cloud-baserede tjenester: Der findes en række løsninger, der leverer scanning til cloud-baserede tjenester, afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger TWAIN/WIA Pull-scanning tilgængelig på alle modeller
PRINTSPECIFIKATIONER		Scanningshastighed (sort/hvid / farve, A4)	Enkelt-sided scanning 70 ipm (300 dpi) / 51 ipm (600 dpi) Dobbelt-sided scanning 35 ipm (300 dpi) / 25,5 ipm (600 dpi)
Printmetode	Farvelaserprint	Papir for dokumentfremføring Kapacitet (80 g/m²)	100 ark
Printhastighed (sort/hvid/farve)	30 sider/min. (A4), 15 sider/min. (A3), 20 sider/min. (A4R), 30 sider/min. (A5R)	Dobbelt-sided scanning	2-sidet til 2-sidet (automatisk)
Printopløsning	600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi	SPECIFIKATIONER FOR SEND	
Sidebeskrivelsesprog	UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (Standard)	Tilbehør/standard	Standard
Dobbelt-sided print	Automatisk (Standard)	Destination	E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mailboks, Super G3 FAX (tilbehør)
Direkte print	Understøttede filtyper ² : TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS.	Farvemethode	Automatisk farvevalg (fuld farve, gråtoner), Automatisk farvevalg (fuld farve/ sort/hvid) Fuld farve, gråtoner og sort/hvid
Print fra mobil/cloud-tjenester	Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internettforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger	Adressebog/hurtigkald	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Skrifttyper	PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andale Mono WT J/K/S/T* (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper** PS-skrifttyper: 136 Roman	Opløsning for Send-funktionen	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
	* Kræver PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (tilbehør) ** Kræver BARCODE PRINTING KIT-D1 (tilbehør).		

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

Kommunikationsprotokol	<p> Fil: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (enkel, fuld) </p>	MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Filformat	<p> Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digital signatur) Tilbehør: PDF (Trace & Smooth) </p>	Driftsmiljø	<p> Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH - ingen kondensering) </p>
Universal Send-funktioner	<p> Valg af originaltype, 2-sidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, kopieringsforhold, slet ramme, jobudformning, afsenderens navn (TTI), vælg linje, direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, færdigstempel, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme originaler over, registrering af fieraktsfremføring. </p>	Strømkilde	<p> 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4 Amp </p>
SPECIFIKATIONER FOR FAX		Strømforbrug	<p> Maks.: ca. 1,5 kW Print: ca. 435,7 Wh eller mindre⁵ Standby: ca. 41,2 Wh Dvale: ca. 0,8 W⁴ Plugin Off: ca. 0,2 W⁵ TEC-klassificering (Typical Electricity Consumption)⁵: 0,35 kWh </p> <p> For at få yderligere oplysninger om Erp:Lot6/26- bestemmelser, gå til: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ </p>
Tilbehør/standard	Tilbehør	Støjniveauer (sort/hvid, farve)	<p> Lydeffektniveau (LwAd)⁶ I drift (sort/hvid): 64,2 dB eller mindre³, I drift (farve): 64,3 dB eller mindre³, Standby: 27 dB eller mindre⁷ </p>
Maksimalt antal forbindelseslinjer	2	SOFTWARE - OG PRINTERADMINISTRATION	
Modemhastighed	<p> Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps </p>	Sporing og rapportering	<p> Universal Login Manager (ULM): I kan styre jeres omkostninger nemt ved hjælp af en integreret rapporteringsfunktion til at identificere og styre omkostningerne på et brugerbaseret niveau pr. enhed. </p>
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	Fjernbetjeningsværktøjer	<p> iW Management Console: Serverbaseret software til central styring af en enhedsflåde (inkluderer overvågning eller forbrugsstoffer, statusovervågning og advarsler, distribution af adressebøger, konfigurationsindstillinger, firmware og MEAP-programmer, målerregistrering og -rapportering, driver- og ressourcestyring) </p> <p> eMaintenance: Kompatibel med eMaintenance-service via indbygget RDS (muliggør målerafæsning, automatisk styring af forbrugsstoffer, fjerdagsnotificering og rapportering, så tjenesteudbydere kan yde effektiv, hurtig og proaktiv vedligeholdelse) </p> <p> Content Delivery System: Giver mulighed for ekstern distribution af firmware, iR-funktioner og MEAP-applikationer; RUI (Remote User Interface) webbaseret interface til hver enhed, der muliggør fjernbetjening og -kontrol af enheden </p>
Opløsning	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi	Scannersoftware	<p> Network ScanGear: TWAIN-kompatibel scannerdriver, der gør det muligt for computere i et netværk at bruge enhedens Pull Scan-funktionalitet </p>
Afsendelses-/optagelsesformat	A5* og A5R* til A3 * Sendt som A4	Optimeringsværktøjer	<p> Canon Driver Configuration Tool </p>
FAX-hukommelse	Op til 30.000 sider	Platform	<p> MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) </p>
Hurtigkald	Maks. 200	Dokumentudgivelse	<p> Tilbehør: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced </p>
Gruppeopkald/-modtagere	Maks. 199 numre	FORBRUGSSTOFFER	
Rundsending	Maks. 256 adresser	Tonerpatroner	<p> C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y </p>
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja	Toner (forventet udbytte ved 6 % dækning)	<p> C-EXV 49 TONER BK: 36.000 sider C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 sider </p>
Faxfunktioner	<p> Valg af originaltype, 2-sidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, scanningsstæthed, skarphed, kopieringsforhold, slet ramme, jobudformning, angivelse af afsenderens navn (ved afsendelse af fax), afsenderens navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, færdigstempel, besked om færdigt job, TX-rapport, registrering af fremføring af flere ark. </p>	OUTPUTTILBEHØR	
LAGRINGSSPECIFIKATIONER		INNER FINISHER	<p> Navn: INNER FINISHER-K1 ES Antal bakker: 2 Bakke A (øverste) kapacitet: A4, B5, A5, A5R 100 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 50 ark Kapacitet for bakke B (nederste): A4, B5, A5, A5R 500 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: Hjørne og dobbelthæftning: A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m²) A3/B4/A4R: 30 ark (52 til 90 g/m²) Eco-hæftning: A3/B4/B5/A4: 5 ark (52 til 64 g/m²) 4 ark (65 til 81,4 g/m²) 3 ark (81,5 til 105 g/m²) On demand-hæftning: 40 ark (80 g/m²) Mål (B x D x H): 604 mm x 525 mm x 188 mm * Med bakkeforlænger trukket ud. Vægt: ca. 8 kg </p>
Mailboks	<p> 100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Fortrolig fax-indbakker Maks. 30.000 sider gemt </p>		
Advanced Space	<p> Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-PC: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10) Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive sessioner) </p>		
Advanced Space, ledig	Ca. 16 GB		
Advanced Space - funktioner	<p> Deaktivering af Advanced Space, lagerfiltrering, godkendelse af Advanced Space-login, søgefunktion, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager </p>		
Hukommelsesmedier	Standard: USB-hukommelse		
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER			
Godkendelse og adgangskontrol	<p> Standard: Universal Login Manager (login på enheds- og funktionsniveau), brugergodkendelse, Afdelings-ID, godkendelse, Access Management System Tilbehør: My Print Anywhere sikkert print* * Kræver uniFLOW Online/uniFLOW </p>		
Data	<p> Standard: TPM (Trusted Platform Module), harddisklås, slette harddiskdrev, adgangskodebeskyttelse af mailboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkendt), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408) Tilbehør: Sletning af harddisk, Data Loss Prevention* * Kræver uniFLOW Online/uniFLOW </p>		
Dokumentsikkerhed	<p> Standard: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, krypteret PDF, krypteret Secure Print, enhedsSignatur, Secure Watermarks Tilbehør: BrugerSignatur </p>		
Netværkssikkerhed	<p> Standard: IP/MAC-adressefiltrering, IPSEC, TLS, krypteret kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkendelse, POP-godkendelse for SMTP </p>		
Enhedsadministration og -audit	<p> Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøgleadministration, audit-log, billeddatalogging, indstilling af sikkerhedspolitik </p>		

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

Printtilbehør	PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - tilføjer understøttelse af PCL til Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk).
Send-indstillinger	DIGITAL UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-CL - sikrer ægtheden af PDF-/XPS-filer ved at identificere den bruger, der har sendt dokumentet via en synlig og/eller usynlig digital signatur.
Print af stregkoder	UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - gør det muligt for enheden at oprette og sende PDF-filer til sporing og udjævning.
Direkte print	BARCODE PRINTING KIT-D1 - giver mulighed for at printe 1D- og 2D-stregkoder på output med jet caps-teknologi.
Faxtilbehør	SUPER G3 FAX BOARD-AU1 ES - tilføjer faxfunktionalitet. REMOTE FAX KIT-A1 - gør det muligt for enheden at sende og modtage faxer fra en anden enhed, der er forbundet med et fakkort.
ANDRE TILVALG	
Hæftepatron	STAPLE-P1 - til hæftning (2 x 5.000 stk.)

Noter:

- ^[1] Tid mellem aktivering af enheden og tryk på starttasten. Hurtig opstart TIL.
- ^[2] Kun PDF-print fra websider understøttes.
- ^[3] Data taget fra Blue Angel Certification-brugernoter.
- ^[4] Dvale på 0,8 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.
- ^[5] I henhold til ENERGY STAR version 3.0.
- ^[6] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 7779.
- ^[7] Data taget fra ECO-erklæring.

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2024