

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI COMPATTA PER L'INTERO FLUSSO DI LAVORO DOCUMENTALE



Opzioni di configurazione principali



iR-ADV C3530i ES



INNER FINISHER - K1 ES

- 2 vassoi, capacità di 600 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 50 fogli (80 g/m²)
- Supporta pinzatura ecologica per 4 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand per 40 fogli (80 g/m²)

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

UNITÀ PRINCIPALE		Funzioni di stampa	Suspend Job Timeout (Annulla processo di stampa), Subset Finishing (Finitura Subset) (solo PS), Profile Settings (Impostazioni profilo), Secured Print (Stampa protetta), Watermark (Contrassegno), Page Border (Bordo pagina), Header/Footer (Intestazione o piè di pagina), Page Layout (Layout di pagina), Two-sided Printing (Stampa fronte/retro), Collating (Fascicolazione), Booklet Printing (Stampa di opuscoli), Grouping (Raggruppamento), Mixed Paper Sizes/ Orientations (Diversi formati carta/orientamento), Offsetting (Offset), Printing on Transparencies (Stampa su lucido), Front/Back Covers (Copertine fronte/retro), Toner Reduction (Riduzione toner), Poster Printing (Stampa di poster), Job hold printing (Stampa con blocco processi)
Tipo di dispositivo	Multifunzione laser a colori	Sistema operativo	UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o versione successiva) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o versione successiva) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 o versioni successive)
Funzioni base	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale	SPECIFICHE DI COPIA	Velocità di copia 30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 30 ppm (A5R) Tempo di uscita della prima copia (bianco e nero/colori) Circa 5,9/8,2 secondi o meno
Velocità processore	Doppio processore personalizzato Canon (Condiviso) da 1,75 Ghz	Risoluzione della copia	Lettura: 600 x 600 dpi Stampa: fino a 2.400 dpi equivalente x 600 dpi
Pannello di controllo	Display LCD WSVGA touch TFT a colori da 25,6 cm (10,1 pollici)	Copie multiple	Fino a 999 copie
Memoria	Standard: RAM 3 GB	Esposizione copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Archiviazione	Standard: 320 GB	Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRO Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1	Funzioni di copia di base	Preset R/E Ratios by Area (Rapporti R/E preimpostati per area), Paper Setting (Impostazioni carta), Previous Setting (Impostazioni precedenti), Favourite Setting (Impostazioni preferite), Finishing (Finitura), Two-Sided (Fronte/retro), Density Adjustment (Regolazione densità), Exposure Adjustment (Regolazione esposizione), Original Type Selection (Selezione tipo di originale), Interrupt Mode (Modalità interruzione), Setting Confirmation/Cancel (Impostazioni Conferma/Cancella)
Formato carta in ingresso (A4, 80 g/m²)	4 cassette da 550 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli	Funzioni di copia speciali	Book to Two Pages (Stampa su due pagine), Two-sided Original (Originale fronte/retro), Finishing (Finitura), Booklet (Opuscolo), Job Build (Creazione lavoro), N on 1 (N su 1), Add Cover (Aggiungi copertina), Insert Sheets (Inserisci fogli), Different Size Originals (Documenti originali di formato diverso), Density Adjustment (Regolazione densità), Original Type Selection (Selezione tipo di originale), Transparency Cover Sheets (Fogli di protezione lucido), Page Numbering (Numerazione pagine), Copy Set Numbering (Numerazione copie), Sharpness (Nitidezza), Erase Frame (Cancellazione cornice), Secure Watermark (Filigrana di sicurezza), Print Date (Data di stampa), Shift (Shift), Gutter (Margini), Print & Check (Print & Check), Negative/Positive (Negativo/Positivo), Repeat Images (Ripeti immagini), Merge Job Blocks (Stampa unione blocchi di lavoro), Job Done Notice (Notifica lavoro terminato), Mirror Image (Riproduzione speculare), Print on Tab (Stampa su scheda), Store in Mail Box (Archivia in Mail Box), Superimpose Image (Sovrapponi immagine), Cascade Copy (Cascade Copy), Copy ID Card (Copia documenti di identità), Multi Sheet Feed Detection (Rilevamento alimentazione fogli multipli), Free Size Original (Originale formato personalizzato)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Con unità di finitura interna: 600 fogli	CARATTERISTICHE DI SCANSIONE	Tipo standard Alimentatore automatico di documenti fronte/retro (DADF)
Funzioni di finitura	Standard: fascicolazione, raggruppamento Con unità di finitura interna: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura senza punti, pinzatura on-demand	Tipo standard	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA
Tipi di supporti compatibili	Cassette superiori 1/2: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, preforata, pesante, ad alta qualità, lucidi, busta Cassette inferiori 3/4: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, preforata, pesante, ad alta qualità, lucidi	Specifiche Pull scan	Sistema operativo supportato: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Carta sottile, comune, riciclata, colorata, preforata, pesante, ad alta qualità, lucidi, etichette, buste, carta da ricalco, patinata Cassetto 1: Formati standard: A4, B5, A5R Buste: N10 (COM10), ISO-C5, DL Formati personalizzati: da 139,7 mm x 182 mm a 297 mm x 215,9 mm Cassetto 2: Formati standard: A4, A4R, A3, B4, B5, A5R Buste: N10 (COM10), Monarch, DL Formati personalizzati: da 139,7 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm Cassetto 3/4: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R, Formati personalizzati: da 139,7 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm	Risoluzione di scansione	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Grammature supporti compatibili	Cassette: Da 52 a 220 g/m² Vassoio multiuso: Da 52 a 300 g/m² Duplex: Da 52 a 220 g/m²	Formati carta supportati	A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6
Tempo di riscaldamento	Dall'accensione: 34 secondi o meno¹ Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Modalità avvio rapido: 10 secondi o meno	Grammature carta supportate	Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m²/da 64 a 128 g/m² (bianco e nero/colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m²/da 64 a 128 g/m² (bianco e nero/colori)
Dimensioni (L x P x A)	565 mm x 736 mm x 1,128 mm	Metodo di scansione	Funzione di invio: disponibile Scansione su chiavetta di memoria USB: disponibile Scansione su dispositivi mobile o connessi a Internet: è disponibile una gamma di soluzioni per effettuare scansioni su dispositivi mobile in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona Scansione su servizi basati su cloud: è disponibile una gamma di soluzioni per fornire scansione su servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni contatta il responsabile delle vendite di zona. Pull scan TWAIN/WIA disponibile su tutti i modelli
Spazio di installazione (L x P x A)	978 mm x 1,117 mm (con vassoio multifunzione esteso)	Velocità di scansione (BN/a colori; in formato A4)	Scansione solo fronte 70 ipm (300pi) / 51 ipm (600 dpi) Scansione fronte/retro 35 ipm (300pi) / 25,5 ipm (600 dpi)
Peso	Circa 92,2 kg (toner compreso)	Alimentatore documenti	100 fogli
SPECIFICHE DI STAMPA		Capacità (80 g/m²)	Da fronte/retro a fronte/retro (automatica)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori	Scansione fronte/retro	
Velocità di stampa (bianco e nero/colori)	30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 30 ppm (A5R)	CARATTERISTICHE DI INVIO	
Risoluzione di stampa	600 dpi x 600 dpi, 1.200 dpi x 1.200 dpi	Opzionale/Standard	Standard
Linguaggi di stampa	UFR II, PCL 6, Adobe PostScript livello 3 originale (standard)	Destinazione	FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, FAX Super G3 (opzionale)
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)	Modalità colore	Selezione automatica del colore (a colori, scala di grigi), Selezione automatica del colore (a colori/ bianco e nero) A colori, scala di grigi, bianco e nero
Stampa diretta	Tipi di file supportati²: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS	Rubrica/Tasti di selezione rapida	LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)
Stampa mobile/cloud	Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobile o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona	Risoluzione di invio	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Font	Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode** Font PS: 136 Roman		

* Richiede PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opzionale
** Richiede BARCODE PRINTING KIT-D1 opzionale



SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

Protocollo di comunicazione	File: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simple, Full)	SPECIFICHE AMBIENTALI	
Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criterio, Ottimizza per il Web, PDF A/1-b, crittografato), XPS (Compact, con opzione di ricerca), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Firma digitale) Opzionale: PDF (Trace & Smooth)	Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80 % di umidità relativa (senza condensa)
Funzioni Universal Send	Original Type Selection (Selezione tipo di originale), Two-sided Original (Originale fronte/retro), Book to Two Pages (Stampa su due pagine), Different-size Originals (Documenti originali di formato diverso), Density Adjustment (Regolazione densità), Sharpness (Nitidezza), Copy Ratio (Rapporto copia), Erase Frame (Cancellazione cornice), Job Build (Creazione lavoro), Sender's Name (Nome mittente) (TTI), Select Line (Selezione linea), Direct Send (Invio diretto), Delayed Send (Invio differito), Preview (Anteprima), Finished Stamp (Stampa rifinita), Job Done Notice (Notifica lavoro terminato), File Name (Nome file), Subject/Message (Oggetto/Messaggio), Reply-to (Rispondi a), E-mail Priority (Priorità e-mail), TX Report (Rapporto trasmissione), Original Content Orientation (Orientamento contenuto originale), Skip Blank Originals (Salta pagine bianche), Multi Sheet Feed Detection (Rilevamento alimentazione fogli multipli)	Fonte di alimentazione	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4 Amp
SPECIFICHE FAX		Consumo energetico	Massimo: circa 1,5 kW Stampa: circa 435,7 W o meno ³ Standby: circa 41,2 W Modalità sospensione: circa 0,8 W ⁴ Spegnimento plugin: circa 0,2 W ⁵ Consumo tipico di elettricità (TEC) nominale ⁶ : 0,35 kW
Opzionale/Standard	Opzionale	Livelli di rumore (bianco e nero/colori)	Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Livello di potenza sonora (LwAd) ⁶ In funzione (bianco e nero): 64,2 dB o meno ³ , in funzione (colori): 64,3 dB o meno ³ , standby: 27 dB o meno ⁷ Pressione sonora (LpAm) ⁸ In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero): 49,5 dB o meno ³ , in funzione (colori): 49,6 dB o meno ³ , standby: 9,6 dB o meno ⁷
Numero massimo linee di connessione	2	GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Tracking e reporting	Universal Login Manager (ULM): gestisci i costi con facilità utilizzando la funzionalità segnalazione integrata per identificare e controllare i costi per periferica a un livello basato sull'utente
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG	Strumenti gestione remota	iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi (include monitoraggio dei materiali di consumo, avvisi e monitoraggio dello stato, distribuzione delle rubriche, impostazioni di configurazione, applicazioni firmware e MEAP, segnalazione e acquisizione della misura, gestione di driver e risorse) eMaintenance: compatibile con i servizi eMaintenance tramite RDS integrato (consente acquisizione della misura, gestione automatica dei prodotti di consumo, diagnostica remota e segnalazione al provider del servizio affinché offrano una manutenzione efficiente, veloce e proattiva) Content Delivery System: consente la distribuzione in modalità remota di firmware, opzioni iR e applicazioni MEAP; interfaccia utente remota (RUI) basata su Web per ciascun dispositivo al fine di fornire la gestione e il controllo del dispositivo remoto
Risoluzione	400 x 400, 200 x 400, 200 x 200 e 200 x 100 dpi	Software per scanner	Network ScanGear: driver per scanner compatibile con TWAIN che consente ai computer in rete di utilizzare la funzionalità di pull scan del dispositivo
Dimensioni di invio/registrazione	Da A5* e A5R* ad A3 * Inviato come A4	Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine	Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Tasti di selezione rapida	Max. 200	Pubblicazione di documenti	Opzionale: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni	MATERIALI DI CONSUMO	
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi	Cartuccia/e del toner	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y
Backup memoria	Sì	Toner (resa stimata con copertura del 6%)	C-EXV 49 TONER BK: 36.000 pagine C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 pagine
Funzioni di fax	Original Type Selection (Selezione tipo di originale), Two-sided Original (Originale fronte/retro), Book to Two Pages (Stampa su due pagine), Different-size Originals (Documenti originali di formato diverso), Density for Scanning (Densità per scansione), Sharpness (Nitidezza), Copy Ratio (Rapporto copia), Erase Frame (Cancellazione cornice), Job Build (Creazione lavoro), Specifying the Sender's Name (Specifica nome mittente) (quando si invia un fax), Sender's Name (Nome mittente) (TTI), Selecting the Telephone Line (Selezionare la linea telefonica) (quando si invia un fax), Direct Send (Invio diretto), Delayed Send (Invio differito), Preview (Anteprima), Finished Stamp (Stampa rifinita), Job Done Notice (Notifica lavoro terminato), TX Report (Rapporto trasmissione), Multi Sheet Feed Detection (Rilevamento alimentazione fogli multipli)	OPZIONI DI STAMPA	Nome: INNER FINISHER-K1 ES
SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE		FINITURA INTERNA	Numero di vassoio: 2 Capacità vassoio A (superiore): 100 fogli A4, B5, A5, A5R, 50 fogli A3, B4, A4R, B5R, SRA3 Capacità vassoio B (inferiore): 500 fogli A4, B5, A5, A5R, 250 fogli A3, B4, A4R, B5R, SRA3 Grammatura: da 52 a 300 g/m ² Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: pinzatura sull'angolo e doppia: A4/B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 fogli (da 52 a 90 g/m ²) Pinzatura ecologica: A3/B4/B5/A4: 5 fogli (da 52 a 64 g/m ²) 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m ²) 3 fogli (da 81,5 a 105 g/m ²) Pinzatura on-demand: 40 fogli (80 g/m ²) Dimensioni (L x P x A): 604 mm x 525 mm x 188 mm *Con vassoio esteso Peso: circa 8 kg
Casella di posta	100 inbox utente, 1 Mailbox Memory RX, 50 caselle riservate fax Max 30.000 pagine archiviate		
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows Vista/7/8/8.1/10 Connessioni simultanee (max): SMB: 64, WebDAV: 3 (sessioni attive)		
Area di condivisione disponibile	Circa 16 GB		
Caratteristiche dell'area di condivisione	Disabling Advanced space (Disabilita Advanced space), Storage Filtering (Filtro archiviazione), Authentication for Advanced space Log-in (Log-in autenticazione per Advanced space), Search Function (Funzione ricerca), Sort Function (Funzione Ordina), Printing a PDF File with a Password (Stampa file PDF con password), imageWARE Secure Audit Manager Support (imageWARE Secure Audit Manager Support)		
Supporto memoria	Standard: Memoria USB		
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA			
Autenticazione e controllo degli accessi	Standard: Universal Login Manager (Gestione universale degli accessi) (Login livello dispositivo e funzione), User Authentication (Autenticazione utente), Department ID (ID reparto), Authentication (Autenticazione), Access Management System (Sistema di gestione degli accessi) Opzionale: stampa protetta My Print Anywhere* * Richiede uniFLOW Online/uniFLOW		
Dati	Standard: Modulo TPM (Trusted Platform Module), Blocco password disco fisso, Cancellazione disco fisso, Protezione password casella di posta, Crittografia disco fisso (approvato FIPS140-2), certificazione standard (DIN ISO 15408) Opzionale: rimozione disco fisso, prevenzione perdita dei dati* * Richiede uniFLOW Online/uniFLOW		
Sicurezza dei documenti	Standard: Stampa protetta, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integrazione, PDF crittografato, Stampa protetta crittografata, Firma dispositivo, Fillgrana protetta Opzionale: Firma utente		
Sicurezza di rete	Standard: Filtro indirizzo IP/MAC, IPSEC, TLS Comunicazioni crittografate, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticazione SMTP, Autenticazione POP prima di SMTP		
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Registrazione dati immagine, Impostazione della policy di sicurezza		

SPECIFICHE TECNICHE

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - Consente di aggiungere il supporto PCL per Andalé Mono WT J/K/S/T (giapponese/coreano/cinese semplificato/cinese tradizionale)

Opzioni di invio

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - Garantisce l'autenticità di un PDF/XPS identificando l'utente che ha inviato il documento tramite firme digitali visibili e/o invisibili

Barcode Printing

UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - Consente al dispositivo di creare e inviare PDF con funzionalità Trace and Smooth

Stampa diretta

BARCODE PRINTING KIT-D1 - Consente di stampare codici a barre 1D e 2D in uscita utilizzando la tecnologia Jet Caps

Accessori fax

SUPER G3 FAX BOARD-AU1 ES - Consente di aggiungere la funzionalità fax.
REMOTE FAX KIT-A1: consente al dispositivo di inviare e ricevere fax da un altro dispositivo collegato con scheda fax

ALTRE OPZIONI

Cartuccia di pinzatura

STAPLE-P1 - Per pinzatura (2 x 5.000 pezzi)

Note:

- ^[1] Tempo tra l'accensione del dispositivo e l'abilitazione del tasto di avvio. Modalità avvio veloce ON
- ^[2] È supportata solo la stampa di PDF da siti Internet
- ^[3] Dati ricavati dalle note utente con certificazione Blue Angel
- ^[4] La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
- ^[5] Conforme a Energy Star v. 3.0
- ^[6] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 7779
- ^[7] Dati rilevati dalla dichiarazione ECO

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition/canon.it
© Canon Europa N.V., 2024