

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

COMPACTE MULTIFUNCTIONELE A3-KLEURENPRINTER VOOR AL UW BEHOEFTE VOOR DOCUMENTWORKFLOWS



Belangrijkste configuratieopties



INNER FINISHER - K1 ES

- 2 laden, papiercapaciteit van 600 vel
- Hoeknieten en dubbele nietjes tot 50 vel (80 g/m²)
- Ondersteunt eco-nieten tot 4 vel (80 g/m²) en nieten-op-verzoek tot 40 vel (80 g/m²)

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online productconfigurator voor een volledige lijst met opties en de exacte compatibiliteitsrelaties.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

MAIN UNIT		Printfuncties	Oprichttime-out uitstellen, subsetafwerking (alleen PS), profielinstellingen, beveiligd printen, watermerk, paginarand, kopieer-/voetstek, pagina-opmaak, dubbelzijdig printen, sorteren, boekje printen, groeperen, papier van verschillende formaten/richting, offset, printen op transparanten, voor-/achteromslagen, tonerbesparing, poster printen, vasthouden van printopdrachten
Apparaattype	Multifunctionele kleurenlaserprinter	Besturingssysteem	UFRIL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 of nieuwer) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 of nieuwer) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 of nieuwer)
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen	KOPIEERSPECIFICATIES	
Processorsnelheid	Canon Dual Custom Processor (gedeeld) 1,75 Ghz	Kopieersnelheid	30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 30 ppm (A5R) ca. 5,9 / 8,2 seconden of minder
Bedieningspaneel	25,6 cm (10,1 inch) TFT LCD WSVGA kleurentouchscreen	Eerste pagina (zwart-wit/kleur)	
Geheugen	Standaard: 3,0 GB RAM	Kopieeresolutie	Lezen: 600 x 600 dpi Printen: maximaal 2400 dpi equivalent x 600 dpi
Opslag	Standaard: 320 GB	Meerdere exemplaren	Tot 999 pagina's
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1	Belichting bij kopiëren	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Toevoercapaciteit papier (A4, 80g/m²)	4 cassettes voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel	Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Met interne afwerkeenheid: 600 vel	Basisfuncties voor kopiëren	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, papierinstelling, vorige instelling, favoriete instelling, afwerken, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, belichting aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, instelling bevestigen/annuleren
Afwerkingsopties	Standaard: sorteren, groeperen Met interne finisher: sorteren, groeperen, offset, nieten, nieten zonder nietjes, nieten-op-verzoek	Speciale functies voor kopiëren	Boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, afwerken, boekje, taakopbouw, n op l, omslag toevoegen, vel invoegen, originelen van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, transparant als voorblad, paginanummering, kopieersnummering, scherpte, kader wissen, beveiligd watermerk, printdatum, verschuiving, rugmarge, printcontrole, negatief/positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, melding bij opdracht gereed, spiegelbeeld, printen op tabblad, opslaan in mailbox, innemen van afbeelding, trapsgewijs kopiëren, identiteitsbewijs kopiëren, detectie bij invoer van meerdere vellen, originelen van alle formaten
Ondersteunde mediatypes	Bovenste cassettes 1/2: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, envelop Onderste cassettes 3/4: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, dik papier, briefpapier, transparanten	SCANSPECIFICATIES	
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, geperforeerd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, etiketten, enveloppen overtrekpapier, gecoat papier	Standaardtype	Duplexing Automatic Document Feeder (DADF)
	Cassette 1: Standaardformaat: A4, B5, A5R Enveloppen: nr.10 (COM10), ISO-C5, DL Aangepast formaat: 139,7 x 182 mm tot 297 x 215,9 mm	Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
	Cassette 2: Standaardformaat: A4, A4R, A3, B4, B5, A5R Enveloppen: nr.10 (COM10), Monarch, DL Aangepast formaat: 139,7 x 182 mm tot 304,8 x 457,2 mm	Scanresolutie	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
	Cassette 3/4: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R, aangepast formaat: 139,7 x 182 mm tot 304,8 x 457,2 mm	Ondersteunde mediaformaten	A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6
Ondersteunde mediagewichten	Cassettes: 52 tot 220 g/m ²	Ondersteunde mediagewichten	Enkelzijdig scannen: van 38 tot 128 g/m ² / 64 tot 128 g/m ² (zwart-wit / kleur) Dubbelzijdig scannen: van 50 tot 128 g/m ² / 64 tot 128 g/m ² (zwart-wit / kleur)
	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m ²	Scanmethode	Verzendfunctionaliteit: beschikbaar Scannen naar USB-geheugen: beschikbaar Scannen naar mobiele apparaten of op internet aangesloten apparaten: een scala aan oplossingen is beschikbaar voor scannen naar mobiele apparaten of op internet aangesloten apparaten, afhankelijk van uw vereisten. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie Scannen naar cloud-gebaseerde diensten: een scala aan oplossingen is beschikbaar voor scannen naar cloud-gebaseerde diensten, afhankelijk van uw vereisten. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie. TWAIN / WIA pull-scanfunctionaliteit beschikbaar op alle modellen
	Duplex: 52 tot 220 g/m ²	Scansnelheid (zwart-wit/kleur; A4)	Enkelzijdig scannen 70 ipm (300 dpi) / 51 ipm (600 dpi) Dubbelzijdig scannen 35 ipm (300 dpi) / 25,5 ipm (600 dpi)
Opwarmtijd	Vanaf opstarten: 34 seconden of minder ¹ Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Snelle opstartmodus: 10 seconden of minder	Papierinvoer voor documenten	100 vel
Afmetingen (b x d x h)	565 mm x 736 mm x 1,128 mm	Capaciteit (80 g/m²)	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Installatieruimte (b x d)	978 mm x 1,117 mm (met verlengstuk voor Multi-purpose tray uitgeklapt)	Dubbelzijdig scannen	
Gewicht	ca. 92,2 kg inclusief toner	VERZENDSPECIFICATIES	
PRINTSPECIFICATIES		Optioneel / standaard	Standaard
Printmethode	Laserprinten in kleur	Bestemming	E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Postvak, Super G3 FAX (optioneel)
Printsnelheid (zwart-wit / kleur)	30 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 30 ppm (A5R)	Kleurenmodus	Automatische kleurselectie (kleur, grijsinten), Automatische kleurselectie (kleur / zwart-wit) Kleur, grijsinten en zwart-wit
Printresolutie	600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi	Adresboek / verkorte kiescodes	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Talen paginabeschrijving	UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript-niveau 3 (standaard)	Verzendresolutie	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		
Direct Print	Ondersteunde bestandstypen ² : TIFF, JPEG, PDF, EPS en XPS.		
Mobiel/vanuit de cloud printen	Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie		
Lettertypen	PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J / K / S / T* (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen** PS-lettertypen: 136 Roman		
	*Vereist optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 **Vereist optionele BARCODE PRINTING KIT-D1		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

Communicatieprotocol	Bestand: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (eenvoudig, volledig)	OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF A/1-b, versleuteld), XPS (compact, doorzoekbaar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitale handtekening) Optioneel: PDF (Trace & Smooth)	Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C (50 tot 86 °F) Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80 % relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4 Amp
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), lijn selecteren, direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van originele inhoud, lege pagina's overslaan, detectie bij invoer van meerdere vellen.	Voeding	Maximaal: ca. 1,5 kW Printen: ca. 435,7 Wh of minder ² Stand-by: ca. 41,2 Wh Slaapstand: ca. 0,8 W ⁴ Plugin-off: ca. 0,2 W ³ Classificatie normaal energieverbruik (TEC) ⁵ : 0,35 kWh
FAXSPECIFICATIES		Vermogenverbruik	
Optioneel / standaard	Optioneel	Geluidsniveaus (zwart-wit/ kleur)	Ga voor gedetailleerde informatie over de Erp:Lot6/26-richtlijn naar: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Geluidsterkte (LWAd) ⁶ Actief (zwart-wit): 64,2 dB of minder ³ , actief (kleur): 64,3 dB of minder ³ , stand-by: 27 dB of minder ⁷ Geluidsdruk (LpAm) ⁵ Positie omstander: Actief (zwart-wit): 49,5 dB of minder ³ , actief (kleur): 49,6 dB of minder ³ , stand-by: 9,6 dB of minder ⁷
Max. aantal verbindingsslijnen	2	SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Tracking en rapportage	Universal Login Manager (ULM) : beheer eenvoudig uw kosten door de ingebouwde rapportagemogelijkheden te gebruiken om kosten op gebruikersniveau per apparaat te herkennen en te beheersen.
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	Tools voor beheer op afstand	iW Management Console : Servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten (bewaking van verbruiksartikelen, statussen en waarschuwingen, distributie van adresboeken, configuratie-instellingen, firmware- en MEAP-toepassingen, vastleggen en rapportage van meterstanden, beheer stuurprogramma's en bronnen). eMaintenance : Compatibel met eMaintenance-diensten via geïntegreerde RDS (voor het vastleggen van meterstanden, automatische beheer van consumables, diagnose op afstand en rapportage voor serviceproviders voor het leveren van efficiënt, snel en proactief onderhoud). Content Delivery System : voor externe firmwaredistributie, iR-opties en MEAP-toepassingen; Remote User Interface (RUI): webinterface voor elk apparaat dat dient voor het mogelijk maken van extern apparaatbeheer.
Resolutie	Standaard: 200 x 100 dpi, Fijn: 200 x 200 dpi, Superfijn: 200 x 400 dpi, Ultrafijn: 400 x 400 dpi	Scansoftware	Network ScanGear : TWAIN-compatibel scannerstuurprogramma waarmee computers op een netwerk de functie Pull Scan van het apparaat kunnen gebruiken. Configuratie-tool voor stuurprogramma's van Canon MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Optioneel: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
Verzend-/opnameformaat	A5* en A5R* tot A3 *Verzonden als A4	Optimalisatietools	
Faxgeheugen	Tot 30.000 pagina's	Platform	
Verkorte kiescodes	Max. 200	Documentpublicatie	
Groepskiezen/Bestemmingen	Maximaal 199 nummers	CONSUMABLES	
Groepsverzending	Max. 256 adressen	Toner(cartridge(s))	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y
Geheugenback-up	Ja	Toner (geschatte productie bij 6% dekking)	C-EXV 49 TONER BK: 36.000 pagina's C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 pagina's
Faxfuncties	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen van verschillende formaten, dichtheid voor scannen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender opgeven (bij faxverzending), naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij opdracht gereed, verzendrapport, detectie bij invoer van meerdere vellen.	UITVOEROPTIES	
OPSLAGSPECIFICATIES		INTERNE AFWERKEENHEID	
Mailbox	100 inboxen van gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Max. 30.000 opgeslagen pagina's	Naam: INNER FINISHER-K1 ES	
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows (Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10) Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)	Aantal laden: 2	
Beschikbare Advanced Space	ca. 16 GB	Capaciteit lade A (boven): A4, B5, A5, A5R 100 vel, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 50 vel	
Advanced Space-functies	Advanced Space uitschakelen, opslag filteren, verificatie voor inloggen op Advanced Space, zoekfunctie, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager	Capaciteit lade B (onder): A4, B5, A5, A5R 500 vel, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 vel	
Geheugenmedia	Standaard: USB-geheugenstick	Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²	
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES		Nietpostie: hoek, dubbel	
Verificatie en toegangscontrole	Standaard: Universal Login Manager (inloggen op apparaat- en functieniveau), gebruikersverificatie, afdelings-id, verificatie, systeem voor toegangsbeheer Optioneel: veilig printen met My Print Anywhere* * Vereist uniFLOW Online/UniFLOW	Nietcapaciteit: hoek en dubbele nietjes:	
Gegevens	Standaard: Trusted Platform Module (TPM), harde schijf met wachtwoord vergrendelen, harde schijf wissen, mailbox met wachtwoord beveiligen, harde schijf versleutelen (FIPS140-2 gevalideerd), Common Criteria-certificering (DIN ISO 15408) Optioneel: verwijderen van harde schijf, preventie van gegevensverlies* * Vereist uniFLOW Online/UniFLOW	A4 / B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²)	
Documentbeveiliging	Standaard: beveiligd printen, integratie van Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, gecodeerde PDF, versleuteld beveiligd printen, apparaathandtekening, beveiligingswatermerken Optioneel: gebruikershandtekening	A3 / B4 / A4R: 30 vel (52 tot 90 g/m²)	
Netwerbbeveiliging	Standaard: IP/MAC-adresfiltering, IPSEC, TLS-communicatie met versleuteling, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-verificatie, POP-verificatie voor SMTP	Eco-nieten:	
Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, auditlogboek, logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid	A3 / B4 / B5 / A4: 5 vel (52 tot 64 g/m²)	
		4 vel (65-81,4 g/m²)	
		3 vel (81,5 tot 105 g/m²)	
		Nieten op aanraag:	
		40 vel (80 g/m²)	
		Afmetingen (b x d x h): 604 mm x 525 mm x 188 mm	
		*Met de uitklapbare lade uitgeklapt.	
		Gewicht: ca. 8 kg	



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - voegt PCL-ondersteuning toe voor Andalé Mono WT J/k/S/T (Japans / Koreaans / Vereenvoudigd Chinees / Traditioneel Chinees).

Verzendopties

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - Garandeert de echtheid van een PDF/XPS door identificatie van de gebruiker die het document heeft verzonden middels een zichtbare en/of onzichtbare digitale handtekening.

Barcode printen

UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - Maakt het mogelijk om een Trace and Smooth PDF te maken en te verzenden met het apparaat

Direct afdrukken

BARCODE PRINTING KIT D1 - Maakt het mogelijk om 1D- en 2D-barcodes te printen via Jet Caps-technologie.

Faxaccessoires

SUPER G3 FAX BOARD-AU1 ES: voegt faxfunctionaliteit toe. REMOTE FAX KIT-A1 - Hiermee kan het apparaat faxen verzenden naar en ontvangen vanaf een ander apparaat dat is verbonden met een faxkaart.

OVERIGE OPTIES

Staple Cartridge

STAPLE-P1 - Voor nieten (2 x 5.000 stuks)

Opmerkingen:

- ^[1] Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment waarop de startknop wordt geactiveerd. Snelle opstartmodus AAN
- ^[2] Alleen PDF printen vanaf websites wordt ondersteund
- ^[3] Data afkomstig uit gebruikersgegevens Blue Angel-certificering
- ^[4] Slaapstand met 0,8 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
- ^[5] Overeenkomstig Energy Star versie 3.0
- ^[6] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 7779
- ^[7] Data afkomstig uit ECO-verklaring

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2024