

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

KOMPAKT A3-FARGEMULTI-FUNKSJONSSKRIVER FOR ALLE DINE BEHOV FOR DOKUMENTARBEIDSFLYT



De viktigste konfigurasjonsalternativene



INNSENDIG ETTERBEHANDLER - K1 ES

- 2 brett, kapasitet på 600 ark
- Hjørne- og dobbeltstifting på opptil 50 ark (80 g/m²)
- Støtter Eco-stifting på 4 ark (80 g/m²) og stifting etter behov på 40 ark (80 g/m²)

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske produktkonfiguratoren.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

HOVEDENHET		Utskriftsfunksjoner	Tidsavbrudd for suspendert jobb, etterbehandling av delmengde (bare PS), profilmstillinger, sikker utskrift, vannmerke, sidekant, topp tekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, sortering, hefteutskrift, gruppering, blandet papirformat/-retning, forskyvning, utskrift på transparente, forsider/baksider, tonerreduksjon, plakautskrift, utskrift av tilbakeholdte utskrifter
Maskintype	Multifunksjonsprodukt med fargelaser	Operativsystem	UFRIL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 eller nyere)
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks	KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	
Prossessorhastighet	To tilpassede Canon-prosessorer (delt) 1,75 GHz	Kopieringshastighet	30 sider pr. minutt (A4), 15 sider pr. minutt (A3), 20 sider pr. minutt (A4R), 30 sider pr. minutt (A5R)
Kontrollpanel	25,6 cm (10,1 tommer) TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel	Tid til første kopi (SH/F)	ca. 5,9/8,2 sekunder eller mindre
Minne	Standard: 3,0 GB RAM	Kopieringsoppløsning	Lesing: 600 x 600 ppt Utskrift: opptil 2400 x 600 ppt
Oppbevaring	Standard: 320 GB	Flere eksemplarer	Opptil 999 kopier
Grensesnittkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1	Kopieksponering	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	4 x 550-arks kassetter 1 x 100-arks multiarkmater	Forstørrelse	Variabel zoom: 25–400 % (1 trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Med intern etterbehandler: 600 ark	Grunnleggende kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, papirinnstilling, forrige innstilling, favorittinnstilling, etterbehandling, tosidig, tetthetsjustering, eksponeringsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bekrefte/avbryte innstilling
Etterbehandlingsfunksjoner	Standard: Sortere, gruppere Med innvendig etterbehandler: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, stiftefri stifting, stifting på forespørsel	Spesielle kopieringsfunksjoner	Bok til to sider, tosidig original, etterbehandling, hefte, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, valg av original type, gjennomskjete omslagsark, sidenummering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, forskyvning, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, varsel om fullført jobb, speilbilde, skriv ut i fane, lagre i postboks, legg over bilde, Cascade Copy, kopiere ID-kort, registrere mating av flere ark, valgfri originalstørrelse
Støttede medietyper	Øvre kassett 1/2: tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, forhåndshullet papir, tykt papir, bankpostpapir, transparent, konvolutt Nedre kassetter (3/4): tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, forhåndshullet papir, tykt papir, bankpostpapir, transparent, konvolutt	Spesifikasjoner for SKANNING	
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Flerfunksjonsskuff: tynt papir, vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, forhåndshullet papir, tykt papir, bankpostpapir, transparent, etiketter, konvolutter, kalkerpapir, bestrøket papir, Kassett 1: Standardstørrelse: A4, B5, A5R Konvolutter: nr.10 (COM10), ISO-C5, DL Egendefinert størrelse: 139,7 x 182 mm til 297 x 215,9 mm Kassett 2: Standardformat: A4, A4R, A3, B4, B5, A5R Konvolutter: nr.10 (COM10), Monarch, DL Egendefinert størrelse: 139,7 x 182 mm til 304,8 x 457,2 mm Kassett 3/4: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R, egendefinert størrelse: 139,7 x 182 mm til 304,8 x 457,2 mm Kassetter: 52 til 220 g/m ²	Standard type	Tosidig automatisk dokumentmater
Støttede vektorer for utskriftsmaterialer	Flerfunksjonsskuff: 52 til 300 g/m ² Tosidig: 52 til 220 g/m ²	Spesifikasjoner for Pull Scan	Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Oppvarmingstid	Fra strømmen slås på: 34 sekunder eller mindre ¹ Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Hurtigstartmodus: 10 sekunder eller mindre	Skanneoppløsning	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Mål (B x D x H)	565 mm x 736 mm x 1,128 mm	Støttede størrelser for utskriftsmateriell	A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6
Installasjonsplass (B x D)	978 mm x 1,117 mm (med flerfunksjonsskuffeforlengelsen trukket ut)	Støttet medievekt	Enkeltsidig original: 38–128 g/m ² / 64–128 g/m ² (SH/F) Tosidig original: 50–128 g/m ² / 64–128 g/m ² (SH/F)
Vekt	ca. 92,2 kg kg med toner	Skannemetode	Sendefunksjonalitet: Tilgjengelig Skanning til USB-minnepinne: Tilgjengelig Skann til mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse: Et utvalg av løsninger er tilgjengelige for skanning til mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon Skann til nettskybaserte tjenester: Et utvalg av løsninger er tilgjengelige for skanning til nettskybaserte tjenester, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon. TWAIN/WIA Pull-skanning er tilgjengelig på alle modeller
SPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON		Skannehastighet (SH/F, A4)	Enkeltsidig skanning: 70 bilder/min (300 pi) / 51 bilder/min (600 dpi) Dobbeltbidig skanning ¹ : 35 bilder/min (300 pi) / 25,5 bilder/min (600 dpi)
Utskriftsmetode	Fargetrykk med laserteknologi	Papirkapasitet for dokumentmater	100 ark
Trykkhastighet (SH/F)	30 sider pr. minutt (A4), 15 sider pr. minutt (A3), 20 sider pr. minutt (A4R), 30 sider pr. minutt (A5R)	Kapasitet (80 gsm²)	
Utskriftsoppløsning	600 x 600 ppt, 1200 x 1200 ppt	Tosidig skanning	Tosidig til tosidig (automatisk)
Sidebeskrivessspråk	UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (standard)	SPESIFIKASJONER FOR SENDING	
Tosidig utskrift	Automatisk (standard)	Tilleggsutstyr/standard	Standard
Direkte utskrift	Støttede filtyper ² : TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS.	Mål	FAKS via e-post/Internett (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3-FAKS (tillegg)
Mobil-/nettskyutskrift	Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon	Fargemodus	Auto Colour Select (Full Colour, Grayscale), Auto Colour Select (Full Colour/ Black-and-White) Full Colour, Grayscale og Black-and-White
Fonter	PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter** PS-skrifttyper: 136 Roman	Adressebok/hurtignumre	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignumre (200)
	*Krever tilleggsutstyret PCL INTERNATIONAL FONT SET A1 **Krever tilleggsutstyret SETT FOR STREKKODEUTSKRIFT D1	Sendingsopløsning	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-post/i-faks: SMTP, POP3, I-faks (enkel, full)	SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbart, bruk policy, optimaliserer for nett, PDF A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbart), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digital signatur) Tilleggsutstyr: PDF (Trace & Smooth)	Driftsmiljø	Temperatur: 10-30 °C (50-86 °F) Fuktighet: 20-80 % RH (ingen kondensdannelse) 220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4 Amp
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, senders navn (TTI), velg linje, direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, fullført-stempel, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme originaler, registrer mating av flere ark.	Strømkilde	Maksimalt: ca. 1,5 kW Utskrift: ca. 435,7 Wh eller mindre ³ Hvilemodus: ca. 41,2 Wh Dvalemodus: ca. 0,8 W ⁴ Plugginmodul av-modus: ca. 0,2 W ³ Typisk strømforbruk (TEC) ⁵ : 0,35 kWh
FAKSSPESIFIKASJONER		Strømforsbruk	Du finner detaljert informasjon om økodesigndirektivets Lot6/26 på https://www.canon.no/for_work/lot26/
Tilleggsutstyr/standard	Tilleggsutstyr	Støynivåer (BW/CL)	Lydstyrkenivå (Lw/CL) ⁶ Aktiv (BW): 64,2 dB eller mindre ³ , Aktiv (CL): 64,3 dB eller mindre ³ , Standby: 27 dB eller mindre ⁷
Maksimalt antall forbindelseslinjer	2		Lydtryknivå (Lp/Am) ⁵ Brukerens posisjon: Aktiv (BW): 49,5 dB eller mindre ³ , Aktiv (CL): 49,6 dB eller mindre ³ , Standby: 9,6 dB eller mindre ⁷
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM): Administrer kostnadene dine enkelt ved hjelp av den innebygde rapporteringsfunksjonen for å identifisere og kontrollere kostnadene på brukerbasert nivå etter enhet.
Oppløsning	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi	Verktøy for ekstern administrasjon	iW Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter (inkludert overvåking av forbruksartikler, statusovervåking og -varsler, distribusjon av adressebøker, konfigurasjonsinnstillinger, fastvare- og MEAP-applikasjoner, måleravlesning og -rapportering, driver- og ressursadministrasjon) eMaintenance: Kompatibel med eMaintenance-tjenester via innebygd RDS (tilrettelegger for måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler, fjerndiagnostikk og rapportering for tjenesteleverandører for å tilby effektivt, raskt og proaktivt vedlikehold) Innholdsleveringssystem: Tillater ekstern distribusjon av fastvare, iR-alternativer og MEAP-programmer; Remote User Interface (RUI) – et nettbasert grensesnitt mot hver enhet som gir ekstern enhetsadministrasjon og -kontroll
Sende-/opptaksformat	A5* og A5R* til A3 *Sendt som A4	Skanneprogramvare	Network ScanGear: TWAIN-kompatibel skannerdriver som gjør at datamaskiner i et nettverk kan bruke enhetens funksjonalitet for Pull-skanning
Faksminne	Opptil 30 000 sider	Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool
Hurtignumre	Maks. 200	Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 numre	Dokumentpublisering	Tilleggsutstyr: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
Serisesending	Maks. 256 adresser	FORBRUKSARTIKLER	
Minne-backup	Ja	Tonerkassett(er)	C-EXV 49-TONER (svart-hvitt/cyan/magenta/gul)
Faksfunksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i forskjellig format, tetthet for skanning, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, spesifisere senders navn (ved sending av faks), senders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, fullført-stempel, varsel om fullført jobb, TX-rapport, registrering av mating av flere ark.	Toner (forventet ytelse ved 6 % dekning)	C-EXV 49 TONER (sort-hvitt): 36 000 sider C-EXV 49 TONER (cyan/magenta/gul): 19 000 sider
LAGRINGSSPESIFIKASJONER		ALTERNATIVER FOR TRYKKING	
Postboks	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser 30 000 maks. sider lagret	INTERN ETTERBEHANDLER	Navn: INNVEDIG ETTERBEHANDLER KI ES Antall Brett: 2 Kapasitet for Brett A (øvre): A4, B5, A5, A5R: 100 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 50 ark Kapasitet for Brett B (nedre): A4, B5, A5, A5R: 500 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 250 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Stiftetposisjon: hjørne- og dobbelt Stiftetkapasitet: hjørne- og dobbelt stifting: A4/B5: 50 ark (52-90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 ark (52-90 g/m ²) Eco stifting: A3/B4/B5/A4: 5 ark (52-64 g/m ²) 4 ark (65-81,4 g/m ²) 3 ark (81,5-105 g/m ²) Stifting etter behov: 40 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 604 mm x 525 mm x 188 mm *Med skuffeforlengelsen trukket ut. Vekt: ca. 8 kg
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows (Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktive økter) ca. 16 GB		
Advanced Space – ledig			
Advanced Space-funksjoner	Deaktivere Advanced Space, lagringsfiltrering, godkjenning for innlogging på Advanced Space, søkefunksjon, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, imageWARE Secure Audit Manager Support		
Minnemedia	Standard: USB-minne		
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER			
Godkjenning og tilgangskontroll	<u>Standard:</u> Universal Login Manager (innlogging på enhet og funksjonsnivå), brukergodkjenning, avdelings-ID, godkjenning, tilgang til administrasjonssystem <u>Tilleggsutstyr:</u> My Print Anywhere sikker utskrift* *Krever uniFLOW Online / uniFLOW		
Data	<u>Standard:</u> Trusted Platform Module (TPM), passordlås for harddisk, sletting av harddisk, passordbeskyttelse for postboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkjent), Common Criteria-sertifisert (DIN ISO 15408) <u>Tilleggsutstyr:</u> fjerning av harddisk, forebygging av datatap (krever uniFLOW)* *Krever uniFLOW Online / uniFLOW		
Dokumentsikkerhet	<u>Standard:</u> sikker utskrift, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering, kryptert PDF, kryptert sikker utskrift, enhetsSignatur, sikre vanmerker <u>Tilleggsutstyr:</u> brukersignatur		
Nettverksikkerhet	<u>Standard:</u> IP-Mac-adressefiltrering, IPSEC, TLS-kryptert kommunikasjon, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkjenning, POP-godkjenning for SMTP		
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, administrasjon av digitalt sertifikat og passord, overvåkingslogg, bildedatalogging, innstilling for sikkerhetsretningslinjer		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

TILLEGGSTUTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør

PCL INTERNATIONAL FONT SET A1 - gir PCL-støtte for Andale Mono WT J/K/S/T (japansk / koreansk / forenklet kinesisk / tradisjonell kinesisk).

Sendealternativer

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT C1 - sikrer godkjenningen av en PDF/XPS ved å identifisere brukeren som sendte dokumentet, ved hjelp av en synlig og/eller usynlig digital signatur.

Strekcodeutskrift

UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT A1 - lar enheten opprette og sende Trace and Smooth PDF

Direkte utskrift

BARCODE PRINTING KIT D1 - gir muligheten til å skrive ut 1D- og 2D-strekkoder på papir ved hjelp av Jet Caps-teknologi.

Fakstilbehør

SUPER G3-FAKSKORT AU1 ES - Legger til faksfunksjonalitet.
SETT FOR EKSTERN FAKS A1 - gjør det mulig for enheten å sende og motta fakser fra en annen enhet som er koblet til med et fakskort.

ANNET TILLEGGSTUTYR

Stiftekassett

STIFTING P1: for stifting (2 x 5000 stk.)

Merknader:

- ^[1] Tiden mellom når enheten slås på og startknappen blir tilgjengelig. Hurtigoppstartmodus PÅ
- ^[2] Støtter bare PDF-utskrift fra nettsted
- ^[3] Data er hentet fra Blue Angel Certification-brukernotater
- ^[4] 0,8 W hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.
- ^[5] I henhold til Energy Star versjon 3.0
- ^[6] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 7779.
- ^[7] Data er hentet fra økoerklæringen

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2024