

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

KOMPAKT A3-MULTI-FUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG FÖR ALLA DINA BEHOV KRING DOKUMENTARBETS-FLÖDEN



Huvudsakliga konfigurationsalternativ



INNER FINISHER-K1 ES

- Två fack, kapacitet för 600 ark
- Hörn- och dubbelhäftning på upp till 50 ark (80 g/m²)
- Stöd för Eco-häftning på fyra ark (80 g/m²) och häfta på begäran 40 ark (80 g/m²)

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i produktkonfiguratoren online.

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

HUVUDENHET		Operativsystem	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 eller senare)
Maskintyp	Multifunktionell färglaserenhet		
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)	KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Processorhastighet	Canon Dual Custom Processor (delad) 1,75 GHz	Kopieringshastighet	30 sidor/minut (A4), 15 sidor/minut (A3), 20 sidor/minut (A4R), 30 sidor/minut (A5R)
Kontrollpanel	25,6 cm (10,1 tum) TFT LCD VSWGa-touchskärm i färg	Tid för första kopian (svartvitt/färg)	Cirka 5,9/8,2 sekunder eller mindre
Minne	Standard: 3,0 GB RAM	Kopieringsupplösning	Läsning: 600 x 600 dpi Utskrift: upp till 2 400 dpi, motsvarande x 600 dpi
Lagring	Standard 320 GB	Flera kopior	Upp till 999 kopior
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1	Kopieringssexponering	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)	4 kassetter för 550 ark Universalfack för 100 ark	Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Med inre efterbehandlare: 600 ark	Grundläggande kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, pappersinställningar, föregående inställning, favoritinställning, efterbehandling, dubbelsidig densitetsjustering, exponeringsjustering, val av originaltyp, avbrytningsläge, bekräfta/avbryta läge.
Efterbehandlingsfunktioner	Standard: sortera, gruppera Med inre efterbehandlare: sortera, gruppera, förskjut, häfta, klemmerfri häftning, häfta på begäran	Speciella kopieringsfunktioner	Bok till två sidor, dubbelsidigt original, efterbehandling, broschyr, jobbgenerering, N på 1, tillägg av försättsblad, insticksblad, original med olika format, täthetsinställning, val av originaltyp, försättsblad för OH-film, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säkra vattenstämplar, utskriftsdatum, skifta, fästmarginall, Print & Check-funktion, negativ/positiv, upprepning av bilder, sammanslagning av jobblock, meddelande vid avslutat jobb, spegelbild, utskrift på flik, spara i inkorg, överlagring av bild, kaskadkopiering, kopiering av ID-kort, avkänning av dubbelinmatning, original med fri storlek
Materialtyper som stöds	Övre kassetter 1/2: Tunt papper, vanligt papper, återvunnet papper, färgat papper, hålat papper, tjockt papper, arkivpapper, OH-film, kuvert Nedre kassetter 3/4: Tunt papper, vanligt papper, återvunnet papper, färgat papper, hålat papper, tjockt papper, arkivpapper, OH-film		
Mediaformat som stöds	Universalfack: Tunt papper, vanligt papper, återvunnet papper, färgat papper, hålat papper, tjockt papper, arkivpapper, OH-film, etiketter, kuvert, kalkerpapper, bestrukt papper Kassett 1: Standardstorlek: A4, B5, A5R Kuvert: Nr.10 (COM10), ISO-C5, DL Anpassad storlek: 139,7 x 182 mm till 297 x 215,9 mm Kassett 2: Standardformat: A4, A4R, A3, B4, B5, A5R Kuvert: Nr.10 (COM10), Monarch, DL Anpassad storlek: 139,7 mm x 182 mm till 304,8 x 457,2 mm Kassett 3/4: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R, anpassad storlek: 139,7 x 182 mm till 304,8 x 457,2 mm	SCANNINGSSPECIFIKATIONER	
Mediavikter som stöds	Kassetter: 52 till 220 g/m ² Universalfack: 52 till 300 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ²	Standardtyp	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter (DADF)
Uppvärmningstid	Från start: 34 sekunder eller mindre! Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Snabbstartsläge: 10 sekunder eller mindre	Pull Scan specifikationer	Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Mått (B x D x H)	565 mm x 736 mm x 1,128 mm	Scanningsupplösning	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Installationsutrymme (B x D)	978 x 1,117 mm (med universalfack utdraget)	Mediaformat som stöds	A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6
Vikt	Cirka 92,2 kg inklusive toner	Mediavikter som stöds	Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m ² /64 till 128 g/m ² (svartvitt/färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² /64 till 128 g/m ² (svartvitt/färg)
UTSKRIFTSPECIFIKATIONER		Scanningsmetod	Sändningsfunktion: tillgänglig Scanna till USB-minne: tillgänglig Scanna till mobila och internetanslutna enheter: Det finns en mängd lösningar som gör det möjligt att scanna till mobila eller internetanslutna enheter efter behov. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information Scanna till molnbaserade tjänster: Det finns en mängd lösningar som gör det möjligt att scanna till molnbaserade tjänster efter behov. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information. TWAIN/WIA Pull-scanning finns på alla modeller
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg	Scanningshastighet (svartvitt/färg: A4)	Enkelsidig scanning 70 sidor per minut (300pi)/51 sidor per minut (600 dpi)
Utskriftshastighet (svartvitt/färg)	30 sidor/minut (A4), 15 sidor/minut (A3), 20 sidor/minut (A4R), 30 sidor/minut (A5R)	Dokumentmatarpapper Kapacitet (80 g/m²)	Dubbelsidig scanning 35 sidor per minut (300 dpi)/25,5 sidor per minut (600 dpi)
Utskriftsupplösning	600 dpi x 600 dpi, 1 200 dpi x 1 200 dpi	Dubbelsidig scanning	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Sidbeskrivningspråk	UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript nivå 3 (Standard)	SÄNDNINGSSPECIFIKATIONER	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	Tillval/standard	Standard
Direktutskrift	Filtyper som stöds*: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS.	Destination	E-post/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (tillval)
Utskrift från mobila enheter/molnet	För att möjliggöra utskrift från mobila och internetanslutna enheter finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information	Färgläge	Automatisk färginställning (fullfärg, gråskala), Automatisk färginställning (fullfärg/svartvitt) Fullfärg, gråskala och svartvitt
Teckensnitt	PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt** PS-teckensnitt: 136 Roman	Adressbok/kortnummer	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Utskriftsfunktioner	Fördrojd tidsgräns för jobb, efterbehandling av delmängd (endast PS), profilinställningar, säker utskrift, vattenstämpel, kantlinjer, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, sortering, utskrift av broschyrer, gruppering, blandade pappersstorlekar/-orienteringar, klimatkompensation, utskrift på transparenta material, fram-/baksidor, ekonomifunktion för toner, utskrift av affischer, utskrift av pausade jobb	Sändningsupplösning	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

* Tillvalsalternativet PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 krävs
** Tillvalsalternativet BARCODE PRINTING KIT-D1 krävs

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3, I-fax (enkel, full)
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimerar för webben, PDF A/1-b, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digital signatur) Tillval: PDF (Trace & Smooth)
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsinställning, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, avsändarens namn (TTI), radval, direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, klart-stämpel, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma original, avkänning av dubbelinmatning.
FAX SPECIFIKATIONER	
Tillval/standard	Tillval
Maximalt antal anslutningslinjer	2
Modemhastighet	Super G3: 33.6 kbit/s G3: 14.4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Sändnings-/inläsningsformat	A5* och A5R* till A3 *Skickas som A4
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/destinationer	Max. 199 nummer
Manuell grupsändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthet för scanning, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, specificera avsändarens namn (vid faxning), avsändarnamn (TTI), val av telefonlinje (vid faxning), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, klart-stämpel, meddelande vid slutfört jobb, TX-rapport, avkänning av dubbelinmatning.
LAGRING SPECIFIKATIONER	
Postlåda	100 användarinkorgar, en Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar, 30 000 sidor lagrade max.
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10) Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktiva sessioner)
Avancerat utrymme, tillgängligt	Cirka 16 GB
Avancerade utrymmesfunktioner	Inaktivering av avancerat utrymme, lagringsfiltering, autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sökfunktion, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager
Minnesenhet	Standard: USB-minne
SÄKERHETSSPECIFIKATIONER	
Autentisering och åtkomstkontroll	<u>Standard:</u> allmän inloggningshanterare (inloggning på enhets- och funktionsnivå), användarautentisering, avdelnings-ID, autentisering, åtkomsthanteringsystem <u>Tillval:</u> My Print Anywhere säker utskrift* * Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW
Data	<u>Standard:</u> TPM-modul (Trusted Platform Module), lösenordsskyddad hårddisk, radering av hårddisk, lösenordsskyddad postlåda, kryptering av hårddisk (FIPS140-2-validerad), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408) <u>Tillval:</u> borttagning av hårddisk, skydd mot dataförlust* * Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW
Dokumentsäkerhet	<u>Standard:</u> säker utskrift, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering, krypterad PDF, krypterad säker utskrift, enhetsregistrering, säkra vattenstämplar <u>Tillval:</u> användarsignatur
Nätverkssäkerhet	<u>Standard:</u> IP-/Mac-adressfiltering, IPSEC, TLS krypterad kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-autentisering, POP-autentisering före SMTP
Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, digitalt certifikat och nyckelhantering, granskningslogg, loggning av bilddata, säkerhetspolicyinställningar

MILJÖSPECIFIKATIONER	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4 A
Strömförbrukning	Max: cirka 1,5 kW Utskrift: cirka 435,7 Wh eller lägre ³ Vänteläge: cirka 41,2 Wh Viloläge: cirka 0,8 W* Plugin av: cirka 0,2 W ³ TEC-värde** (Typisk elförbrukning) ³ : 0,35 kWh
Ljudnivåer (BW/CL)	Mer information om Erp: Lot6/26-bestämmelser finns på: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Ljudeffektnivå (LwAd) ³ Aktiv (svartvitt): 64,2 dB eller mindre ³ , aktiv (färg): 64,3 dB eller mindre ³ , standby: 27 dB eller mindre ³ Ljudtryck (LpAm) ³ Åhörarposition: Aktiv (svartvitt): 49,5 dB eller mindre ³ , aktiv (färg): 49,6 dB eller mindre ³ , standby: 9,6 dB eller mindre ³
PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING	
Spårning och rapportering	Universal Login Manager (ULM): Hantera kostnaderna enkelt med hjälp av den inbyggda rapporteringsfunktionen för att identifiera och kontrollera kostnaderna på användarnivå per enhet. <u>iW Management Console:</u> Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter (när ingår övervakning av förbrukningsartiklar, statusövervakning och varningar, distribution av adressböcker, konfigurationsinställningar, inbyggd programvara och MEAP-program, mätvärden och rapportering, drivrutins- och resurshantering) <u>eMaintenance:</u> Kompatibel med eMaintenance-tjänster via inbäddad RDS (möjliggör mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar, fjärdiagnostik och rapportering som gör det möjligt för tjänsteleverantörer att erbjuda effektivt, snabbt och förebyggande underhåll) <u>Content Delivery System:</u> Möjliggör fjärdistribution av inbyggd programvara, iR-tillval och MEAP-program. Fjärranvändargränssnitt (RUI): webbaserat gränssnitt för varje enhet för hantering och kontroll av enheter på avstånd
Verktyg för fjärrhantering	<u>Network ScanGear:</u> TWAIN-kompatibel scannerdrivrutin som gör det möjligt att använda funktionen Pull-scanning via datorer i samma nätverk Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Tillval: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
Scanningsprogramvara	
Optimeringsverktyg	
Plattform	
Dokumentpublicering	
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Tonerkassett/er	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y
Toner (beräknat antal utskrifter vid 6 % täckning)	C-EXV 49 TONER BK: 36 000 sidor C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19 000 sidor
UTMATNINGSLTERNATIV	
INRE EFTERBEHANDLARE	Namn: INNER FINISHER-K1 ES Antal fack: 2 Kapacitet för fack A (övre): A4, B5, A5, A5R 100 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 50 ark Kapacitet för fack B (nedre): A4, B5, A5, A5R 500 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: hörn- och dubbelhäftning: A4/B5: 50 ark (52 till 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 ark (52 till 90 g/m ²) Miljöanpassad häftning: A3/B4/B5/A4: 5 ark (52 till 64 g/m ²) 4 ark (65 till 81,4 g/m ²) 3 ark (81,5 till 105 g/m ²) Häftning på begäran: 40 ark (80 g/m ²) Mått (B x D x H): 604 x 525 x 188 mm * Med utökningssäck utdraget. Vikt: cirka 8 kg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C3530i ES

SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1: Ger PCL-stöd för Andale Mono WT J/K/S/T (japanska/koreanska/förenklad kinesiska/traditionell kinesiska).

Sändningsalternativ

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1: Säkerställer PDF-/XPS-autentisitet genom att identifiera användaren som skickade dokumentet genom en synlig eller osynlig digital signatur.

Strekkodsutskrift

UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1: Gör att enheten kan skapa och skicka Trace & Smooth PDF-filer.

Direktutskrift

BARCODE PRINTING KIT-D1: Utskrifter av 1D- och 2D-streckkoder på utdata med Jet Caps-teknik.

Faxtillbehör

SUPER G3 FAX BOARD-AU1 ES: Lägger till faxfunktioner. FJÄRRFAX-A1: Enheten kan sända och ta emot fax från en annan enhet som är ansluten till ett faxkort.

ÖVRIGA ALTERNATIV

Häftklammerkassett

STAPLE-P1 - för häftning (2 x 5 000 st)

Fotnoter:

- [1] Tid mellan påslagning av enheten och att startknappen aktiveras. Snabbstartsläge PÅ
- [2] Endast PDF-utskrift från webbplatser stöds
- [3] Data hämtade från Blue Angel Certification User Notes
- [4] 0,8 W i viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
- [5] Enligt Energy Star v 3.0
- [6] Deklarerad bullernivå enligt ISO 7779
- [7] Data hämtade från ECO Declaration

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition

© Canon Europa N.V., 2024