



رؤج لأهداف الاستدامة الخاصة بعمك من خلال أجهزة متعددة الوظائف فعالة وموثوق بها بالألوان مقاس A3

يمكنك زيادة الإنتاجية ودعم التعاون بين القوى العاملة من خلال أجهزة الليزر بالألوان مقاس A3 المُعاد تصنيعها والجديرة بالثقة.

يمكنك الارتقاء بأعمالك إلى مستوى آخر باستخدام أجهزة جديرة بالثقة وحائزة جوائز للطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس والمشاركة في الشبكة السحابية. تساعد مجموعة ES، التي تمت إعادة بنائها من الأجهزة العالية المستوى، في تعزيز أهداف الاستدامة.

مصنوعة من مواد متجددة لتقليل ثاني أكسيد الكربون في مرحلة الإنتاج، مع تقنيات متقدمة مدمجة مثل مسحوق الحبر بدرجة انصهار أقل للمساعدة في تقليل استهلاك الطاقة.

حماية المعلومات السرية باستخدام مجموعة من ميزات الأمان المتقدمة لحماية جهازك ومستنداتك وشبكتك، بداية من طرق التشفير ومصادقة المستخدم وصولاً إلى تدابير الأمان المستندة إلى الشبكة السحابية.

تقليل الموارد عن طريق الإدارة المركزية لعمليات آليات عمل المستندات وتخصيص التكاليف للأقسام أو المشروعات.

شاشة بسيطة تعمل باللمس مقاس 10,1 بوصة تتميز بسهولة الاستخدام التي تضاهي الهاتف الذكي ومخصصة لتلبية احتياجات المستخدم الفردية. دعم العمل المختلط والتعاون عن بُعد بفضل حلول متطورة للأجهزة المحمولة والتكامل السهل مع خدمات الشبكة السحابية.

طباعة مواد عالية الجودة باستخدام تقنيات التصوير المذهلة من Canon وإنتاج مطبوعات على مجموعة كبيرة من وسائط الورق التي تلبى كل احتياجات الطباعة.

تقليل التأثير البيئي باستخدام الأجهزة المستدامة
المتعددة الوظائف

التركيز على الاستدامة

حماية العمل

تحسين الكفاءة

تجربة مستخدم بسيطة

إنتاج مخرجات
عالية الجودة

خيارات التكوين الرئيسية



iR-ADV C5540i ES+ II



iR-ADV C5560i ES+ II



وحدة الإنهاء الداخلية - H1 ES

- درجان سعة 545 ورقة
- تدبيس جانبي ومزدوج يصل إلى 50 ورقة (80 جم/م²)
- تدعم التدبيس الاقتصادي بمعدل 4 ورقات
- (80 جم/م²) والتدبيس حسب الطلب بمعدل 40 ورقة (80 جم/م²)



وحدة إنهاء الكتيبات - Y1 ES

- درجان سعة 3250 ورقة
- تدبيس جانبي ومزدوج يصل إلى 50 ورقة (80 جم/م²)
- إنتاج كتيبات تصل إلى 20 ورقة وسعة طي التجليد من 3 ورقات (مقاس A4R/A3)
- تدعم التدبيس الاقتصادي بمعدل 4 ورقات (80 جم/م²) والتدبيس حسب الطلب بمعدل 50 ورقة (80 جم/م²)
- بما في ذلك وحدة التخزين المرحلي - L1



وحدة إنهاء التدبيس - Y1 ES

- درجان سعة 3250 ورقة
- تدبيس جانبي ومزدوج يصل إلى 50 ورقة (80 جم/م²)
- تدعم التدبيس الاقتصادي بمعدل 4 ورقات (80 جم/م²) والتدبيس حسب الطلب بمعدل 50 ورقة (80 جم/م²)
- بما في ذلك وحدة التخزين المرحلي - L1

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).

وقت الإحصاء	من التشغيل: 10 ثوانٍ أو أقل (الوقت منذ تشغيل الجهاز، وحتى تجهيز النسخ) من وضع السكون: 4 ثوانٍ أو أقل (مع تشغيل وضع بدء التشغيل السريع)
الأبعاد	620 مم × 742 مم × 950 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق)	الأساسية: 980 مم × 1176 مم (مع تمديد الدرج المتعدد الأغراض + أدراج العلب المفتوحة)
الوزن	حوالي 142 كجم شامل مسحوق الحبر
مواصفات الطباعة	
سرعة الطباعة (بالأسود والأبيض وبالألوان)	R-ADV C5560i ES+ II 60 صفحة في الدقيقة (A4)، 32 صفحة في الدقيقة (A3)، 36 صفحة في الدقيقة (A4R)، 5/60 صفحات في الدقيقة (A5R)، 5/60 صفحات في الدقيقة (A6R)
سرعة الطباعة (بالأسود والأبيض وبالألوان)	R-ADV C5540i ES+ II 40 صفحة في الدقيقة (A4)، 22 صفحة في الدقيقة (A3)، 24 صفحة في الدقيقة (A4R)، 4/40 صفحات في الدقيقة (A5R)، 4/40 صفحات في الدقيقة (A6R)
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	600 نقطة في البوصة × 600 نقطة في البوصة، في البوصة، 1200 نقطة في البوصة × 1200 نقطة في البوصة (نصف السرعة)
لغات وصف الصفحة	القياسية: Adobe® PostScript®3TM، PCL6، UFR II
الطباعة على الوجهين	القياسية: تلقائيًا
الطباعة المباشرة	أنواع الملفات المدعومة*: XPS و PDF و EPS و JPEG و TIFF
الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكية	*يتوفر دعم طباعة PDF من مواقع الويب فقط Canon PRINT Business وتطبيق Mopria و AirPrint و uniFLOW Online (اختياري)
الطباعة القياسية بنظام التشغيل	تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى السحابة بناءً على متطلباتك. يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات
الخطوط	macOS، Chrome OS، Windows® 10، Android، iOS (15.2 أو إصدار أحدث)، iPadOS خطوط PS: Roman 136 خطوط PCL: Roman 93، 10 خطوط Bitmap، خطان للتمييز الضوئي للحروف، Andale Mono WT J/K/S/T (البائنية)، الكوربة، الصينية المبسطة والتقليدية، خطوط الرموز الشريطية* * مجموعة خطوط PCL الدولية - A1 الاختيارية مطلوبة. * مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 الاختيارية مطلوبة.
مميزات الطباعة	تطبيق مهلة المهمة، مجموعة الإنهاء الفرعية (PS فقط)، إعدادات ملف التعريف، الطباعة الآمنة، العلامة المائية، حدود الصفحة، الرأس/التذييل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، ترتيب النسخ، طباعة الكتيبات، التجميع، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، الأوفست، الطباعة على الورق الشفاف، أغطية أمامية/خلفية، تقليل الحبر، طباعة الملصقات، إيقاف مهمة الطباعة
نظام التشغيل	/Server2019/Server2016/11/Windows® 10 :UFR II 10.14 الإصدار macOS -Server 2025/Server2022 أو إصدار أحدث) /Server2019/Server2016/11/Windows® 10 :PCL Server 2025/Server2022 /Server2019/Server2016/11/Windows® 10 :PS Server 2025/Server2022 أو إصدار أحدث) /Server2019/Server2016/11/Windows® 10 :PPD 10.14 الإصدار macOS -Server 2025/Server2022 أو إصدار أحدث) بدءًا من يونيو 2025

الوحدة الرئيسية	
نوع الجهاز	طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف
الوظائف الأساسية	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفاكس الاختياري
سرعة المعالج	معالج مخصص ثنائي من Canon (مشترك) بسرعة 1,75 جيجاهرتز
لوحة التحكم	لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 25,6 سم (10,1 بوصة)
الذاكرة	القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 4,0 جيجابايت
التخزين	القياسية: محرك الأقراص الثابتة سعته 320 جيجابايت
وصلة الواجهة	الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T شبكة اللاسلكية LAN (IEEE 802.11 b/g/n) المنافذ الأخرى القياسية: منفذ USB 2.0 (المضيف)، منفذ USB 3.0 واحد (المضيف)، منفذ USB 2.0 واحد (الجهاز)
سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	القياسية: 2300 ورقة 4 علب ورق سعة 550 ورقة الدرج المتعدد الأغراض سعة 100 ورقة
سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)	القياسية: 250 ورقة كحد أقصى: 3250 ورقة (مع وحدة إنهاء الكتيبات - Y1 ES أو وحدة إنهاء التذييل - Y1 ES)
إمكانات الإنهاء	القياسية: ترتيب، تجميع الاختيارية: مع وحدة الإنهاء الداخلية: ترتيب، تجميع، أوفست، تذييل، تذييل من دون تذييل، تذييل حسب الطلب مع وحدة الإنهاء الخارجية، وحدة إنهاء التذييل ووحدة إنهاء الكتيبات: ترتيب، تجميع، أوفست، تذييل، كتيب، تذييل من دون تذييل، تذييل حسب الطلب
أنواع الوسائط المدعومة	العلبة العلوية 1: ورق رقيق، ورق عادي، ورق سميك، ورق ملون، ورق مُعاد تنويره، ورق مقنّب سابقًا، ورق شفاف، ورق سندات، ورق أطرف، ورق ذو رأسية العلب السفلية 4/3/2: ورق رقيق، ورق عادي، ورق سميك، ورق ملون، ورق مُعاد تنويره، ورق مقنّب سابقًا، ورق شفاف، ورق سندات، ورق أطرف، ورق ذو رأسية الدرج المتعدد الأغراض: ورق رقيق، ورق عادي، ورق سميك، ورق ملون، ورق مُعاد تنويره، ورق مقنّب سابقًا، ورق شفاف، ورق استئناف، ورق ملصقات، ورق علامات التئيب، ورق سندات، ورق مغلف، ورق ذو رأسية العلبة العلوية 1: الحجم القياسي: A4، B5، A5، A5R الحجم المخصص: الحد الأدنى 98,0 مم × 148 مم حتى ما يصل إلى 297 مم × 215,9 مم
أحجام الوسائط المدعومة	العلبة السفلية 4/3/2: الحجم القياسي: A3، B4، A4، A4R، B5، B5R، A5R الحجم المخصص: الحد الأدنى 98,0 مم × 182 مم حتى ما يصل إلى 304,8 مم × 457,2 مم الدرج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: A3، B4، A4، A4R، B5، B5R، A5، A5R، A3، SR-A3، الأطراف (رقم 10 (COM 10))، (ISO-C5 - Monarch)، (DL)، الحجم المخصص للأطرف (الحد الأدنى 98,0 مم × 98,4 مم حتى ما يصل إلى 320,0 مم × 457,2 مم) الحجم الحر: الحد الأدنى 98,0 مم × 139,7 مم حتى ما يصل إلى 320,0 مم × 457,2 مم
أوزان الوسائط المدعومة	علب الورق: من 52 إلى 256 جم/م² الدرج المتعدد الأغراض: من 52 إلى 300 جم/م² الطباعة على الوجهين: من 52 إلى 220 جم/م²

<p>المسح الضوئي بالدفع، المسح الضوئي بالسحب، المسح الضوئي إلى العلية، المسح الضوئي إلى المساحة المتقدمة، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الجهاز المحمول، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (uniFLOW Online - اختياري)</p> <p>المسح الضوئي إلى الخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية: توجد مجموعة من الحلول لتوفير المسح الضوئي إلى الخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية وفقاً لمتطلباتك. يُرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.</p> <p>المسح الضوئي على وجه واحد: 80/80 (300 نقطة لكل بوصة)، 60/80 (600 نقطة لكل بوصة) المسح الضوئي على الوجهين: 150/160 (300 نقطة لكل بوصة)، 80/150 (600 نقطة لكل بوصة)</p>	<p>أسلوب المسح الضوئي</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة، أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>
مواصفات الإرسال	
<p>قياسية في كل الطرز</p> <p>الوجهية: WebDAV، علية البريد الاختيارية: فاكس G3 الفائق</p> <p>LDAP (2000)/المحلي (1600)/الاتصال السريع (200)</p> <p>الدفع: ما يصل إلى 600 × 600 السحب: ما يصل إلى 600 × 600</p> <p>الملف: FTP، SMB الإصدار 3.0، WebDAV البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: SMTP، POP3</p> <p>القياسية: PDF، JPEG، TIFF (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، تطبيق السياسة، تحسين للويب، PDF A/1-b، مشفر)، XPS (صغير الحجم، قابل للبحث فيه)، Office Open XML (Word، PowerPoint)، PDF/XPS (التوقيع الرقمي) الاختياري: PDF (التتبع والتجاسس)</p> <p>تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضع، نسبة النسخ، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز المستندات الأصلية الفارغة</p>	<p>قياسي/اختياري</p> <p>دفتر العناوين/الاتصالات السريعة</p> <p>دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)</p> <p>بروتوكول الاتصالات</p> <p>تنسيق الملفات</p> <p>مميزات الإرسال العام</p>
مواصفات الفاكس	
<p>اختيارية في كل الطرز</p> <p>G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3: 14,4 كيلوبت/ثانية</p> <p>JBIG، MMR، MR، MH</p> <p>400 × 400 (جودة فائقة)، 400 × 200 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية)، 100 × 200 (جودة عادية)</p> <p>الإرسال: A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R الاستقبال: A3، A4، A4R، A5R، B4، B5، B5R 1* يتم الإرسال بمقاس A4 2* يتم الإرسال بمقاس B4 قصير</p> <p>تصل إلى 30000 صفحة</p> <p>الحد الأقصى هو 200</p> <p>الحد الأقصى هو 199 اتصالاً</p>	<p>قياسي/اختياري</p> <p>سرعة المودم</p> <p>طريقة الضغط</p> <p>الدقة (نقطة لكل بوصة)</p> <p>حجم الإرسال/الاستقبال</p> <p>ذاكرة الفاكس</p> <p>الاتصالات السريعة</p> <p>وجهات/الاتصالات المجموعة</p>

مواصفات النسخ	
<p>سرعة النسخ</p> <p>iR-ADV C5560i ES+ II 60 صفحة في الدقيقة (A4)، 32 صفحة في الدقيقة (A3)، 36 صفحة في الدقيقة (A4R)، 60 صفحة في الدقيقة (A5R)، 60 صفحة في الدقيقة (A6R)</p> <p>iR-ADV C5540i ES+ II 40 صفحة في الدقيقة (A4)، 22 صفحة في الدقيقة (A3)، 24 صفحة في الدقيقة (A4R)، 40 صفحة في الدقيقة (A5R)، 40 صفحة في الدقيقة (A6R)</p> <p>iR-ADV C5560i ES+ II: حوالي 2,9 / 4,5 ثوانٍ أو أقل</p> <p>iR-ADV C5540i ES+ II: حوالي 1,4 / 6,1 ثوانٍ أو أقل</p> <p>وضع القراءة: 600 × 600 نقطة لكل بوصة وضع الطباعة: ما يصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة ما يصل إلى 999 نسخة</p> <p>تلقائي أو يدوي (6 مستويات)</p> <p>معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (زيادات قدرها 1%) عمليات التصغير/التكبير المحددة مسبقاً: 25%، 50%، 70%، 100% (1:1)، 141%، 200%، 400%</p> <p>ضبط نسب التكبير/التصغير مسبقاً حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية على الوجهين، تكوين المهمة، N على 1، إضافة غطاء، إدخال ورق، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ترقيم الصفحات، ترقيم مجموعة النسخ، الوضع، إزالة الإطار، العلامة المائية الآمنة، تاريخ الطباعة، هامش التوثيق، الطباعة والتحقق، الصور السلبية/الإيجابية، تكرار الصور، قوالب مهمة الدمج، الصورة المعكوسة، التخزين في علية البريد، نسخ بطاقة الهوية، مستند أصلي ذو حجم حر، وضع اللون، نسخة محفوظة، عينة النسخ</p>	<p>وقت خروج النسخة الأولى (مقاس A4، أبيض وأسود/الوان)</p> <p>دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>النسخ المتعددة</p> <p>كثافة النسخ</p> <p>التكبير</p> <p>مميزات النسخ الأساسية</p>
مواصفات المسح الضوئي	
<p>وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير* [وجهان إلى وجهين (تلقائي)]</p> <p>*اكتشاف التغذية بصفتها متعددة</p> <p>WIA و TWAIN لكل من Color Network ScanGear2 أنظمة التشغيل المدعومة: Windows® 10 /Server 2016/11/Server 2019 /Server 2025/Server 2022 بدءاً من يونيو 2025</p> <p>المسح الضوئي للنسخ: 600 × 600 المسح الضوئي للإرسال: (الدفع) 600 × 600 المسح الضوئي للفاكس: (السحب) 600 × 600 المسح الضوئي للفاكس: 600 × 600 ما يصل إلى 150 ورقة</p>	<p>النوع</p> <p>مواصفات المسح الضوئي بالسحب</p> <p>دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>أوزان الوسائط المدعومة</p>

إدارة الأجهزة وتدقيقها	كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان
المواصفات البيئية	
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80%
مصدر الطاقة	220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 5 أمبير
معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 1,8 كيلووات الطباعة: حوالي 906 وات أو أقل وضع الاستعداد: حوالي 64,8 وات وضع السكون: حوالي 0,8 وات ⁴ إيقاف تشغيل المكون الإضافي: حوالي 0,13 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC)*: 0,86 كيلووات في الساعة *وفقًا للإصدار 3.2 من برنامج US ENERGY STAR للحصول على معلومات مفصلة متعلقة بنظام Erp:Lot6/26، يرجى الانتقال إلى: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
مستويات التشويش (بالأسود والأبيض/الألوان)	iR-ADV C5540i ES+ II الوضع النشط (أبيض وأسود): 72,5 ديسيبل أو أقل، الوضع النشط (الوان): 72,5 ديسيبل أو أقل، وضع الاستعداد: 40 ديسيبل أو أقل ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II الوضع النشط (أبيض وأسود): 74,7 ديسيبل أو أقل، الوضع النشط (الوان): 74,7 ديسيبل أو أقل، وضع الاستعداد: 40 ديسيبل أو أقل ⁶ ضغط الصوت (LpAm) ⁵ وضع المتفرج:
	iR-ADV C5540i ES+ II الوضع النشط (أبيض وأسود): 50/52 ديسيبل، الوضع النشط (الوان): 50/52 ديسيبل، الاستعداد: 25 ديسيبل ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II الوضع النشط (أبيض وأسود): 52/54 ديسيبل، الوضع النشط (الوان): 53/55 ديسيبل، الاستعداد: 24 ديسيبل ⁶
إدارة البرامج والطابعة	
التتبع والإبلاغ	اختياري: uniFLOW Online*
أدوات الإدارة عن بُعد	*لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى: برنامج uniFLOW Online iWEMC الصيانة الإلكترونية نظام تسليم المحتوى

البث المتتالي	الحد الأقصى هو 256 عنوانًا
النسخ الاحتياطي للذاكرة	نعم
مميزات الفاكس	اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السرية، تسجيل دخول 2 على 1
مواصفات التخزين	
علبة البريد (العدد المعتمد)	100 علبة واردة خاصة بالمستخدم، علبة واردة واحدة للاستلام في الذاكرة، 50 علبة واردة للفاكس السري 30000 صفحة مخزنة كحد أقصى
المساحة المتقدمة	بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV الكمبيوتر الشخصي المدعوم للعمل: 8.1 Windows® 11/10 الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): SMB: 64، WebDAV: 3 القياسي: 16 جيجابايت
المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة	مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التدقيق الأمان من imageWARE، البحث، معاينة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة
مميزات المساحة المتقدمة	القياسية: ذاكرة USB
وسائط الذاكرة	القياسية: ذاكرة USB
المواصفات الأمنية	
المصادقة والتحكم في الوصول	قياسي: مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة)*، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز محمول، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقات ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول) *وحدات قراءة البطاقات اختيارية، يرجى الرجوع إلى ملصقات الأجهزة. التنشيط مطلوب
الشبكة	الاختيارية: طباعة آمنة عبر My Print Anywhere* *يطلب UniFLOW/uniFLOW Online القياسية: تصفية عناوين IP/Mac، IPSEC، اتصال TLS 1.3 مشفر، الإصدار 3.0 من SNMP، IEEE 802.1X، IPv6، مصادقة SMTP، مصادقة POP قبل SMTP، S/MIME
المستند	قياسي: الطباعة الآمنة، Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration، ملف PDF المشفر، الطباعة الآمنة المشفرة، توقيع الجهاز، العلامات المائية الآمنة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW* اختياري: توقيع المستخدم، قفل المسح الضوئي للمستندات *يطلب UniFLOW/uniFLOW Online
الجهاز	قياسي: الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM)، قفل القرص الثابت بكلمة مرور، مسح محرك الأقراص الثابتة، حماية علبة البريد بكلمة مرور، تشفير محرك الأقراص الثابتة (التحقق من صحة AES-256 بت/CBC-2، FIPS140-2)، شهادة المعايير العامة (DIN ISO 15408) الاختيارية: تفادي فقدان البيانات* *يطلب UniFLOW/uniFLOW Online

<p>اسم وحدة إنهاء التديبب Y1 ES (تتضمن وحدة تخزين مرحلي L1) عدد الأذراج: 2 سعة الدرج A (العلوي): A4, B5, A5, 250 A5R ورقة, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 ورقة سعة الدرج B (السفلي): A4, B5, A5, 3000 A5R ورقة, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1500 ورقة وزن الورق: الدرج العلوي 52 إلى 256 جم/م² الدرج السفلي 52 إلى 300 جم/م² موضع التديبب: جانبي، مزدوج سعة التديبب: تديبب جانبي ومزدوج: A4, B5: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م²) A3, B4, A4R: 30 ورقة (52 إلى 90 جم/م²) التديبب الموفر: A4/A3: 5 ورقات (52 إلى 64 جم/م²) 4 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²) 3 ورقات (81,5 إلى 105 جم/م²) التديبب حسب الطلب: 50 ورقة (90 جم/م²) حجم ورق تجليد الكتيب: A3, B4, A4R، الحجم المخصص (195,0 مم × 270 مم) إلى (304,8 مم × 457,2 مم) سعة تديبب تجليد الكتيب: 20 ورقة × 10 مجموعات (81 جم/م²) (بما في ذلك ورقة غلاف واحدة تزن حتى 256 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 637 مم × 623 مم × 1142 مم (عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 57 كجم</p>	<p>وحدة إنهاء الكتيب</p>	<p>برنامج المسح الضوئي أدوات التحسين النظام الأساسي نشر المستندات المواد المستهلكة خرطوشة/خرطيش الحبر الإنتاجية المقدرة لمسحوق الحبر خيارات الإخراج علبة إنهاء الداخلية</p>
<p>ملحقات الأجهزة</p>	<p>وحدات قراءة البطاقات</p>	<p>وحدة إنهاء الداخلية - H1 ES عدد الأذراج: 2 سعة الدرج A (العلوي): A4, B5, A5, 45 A5R ورقة, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 ورقة سعة الدرج B (السفلي): A4, B5, A5, 500 A5R ورقة, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 ورقة وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² موضع التديبب: جانبي، مزدوج سعة التديبب: تديبب جانبي ومزدوج: A4, B5: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م²) A3, B4, A4R: 30 ورقة (52 إلى 90 جم/م²) التديبب الاقتصادي: A3, B4, A4R: 5 ورقات (52 إلى 64 جم/م²) 4 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²) 3 ورقات (81,5 إلى 105 جم/م²) التديبب حسب الطلب: 40 ورقة (80 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 466 مم × 525 مم × 225 مم الوزن: حوالي 8,6 كجم</p>
<p>ملحقات الطباعة</p>	<p>وحدات إنهاء التديبب</p>	<p>وحدة إنهاء التديبب Y1 ES (تتضمن وحدة تخزين مرحلي L1) عدد الأذراج: 2 سعة الدرج A (العلوي): A4, B5, A5, 250 A5R ورقة, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 ورقة سعة الدرج B (السفلي): A4, B5, A5, 3000 A5R ورقة, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1500 ورقة وزن الورق: الدرج العلوي 52 إلى 256 جم/م² الدرج السفلي 52 إلى 300 جم/م² موضع التديبب: جانبي، مزدوج سعة التديبب: تديبب جانبي ومزدوج: A4, B5: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م²) A3, B4, A4R: 30 ورقة (52 إلى 90 جم/م²) التديبب الموفر: A4/A3: 5 ورقات (52 إلى 64 جم/م²) 4 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²) 3 ورقات (81,5 إلى 105 جم/م²) التديبب حسب الطلب: 50 ورقة (90 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 637 مم × 623 مم × 1142 مم (عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 31 كجم</p>
<p>خيارات النظام ووحدة التحكم</p>	<p>خيارات الإرسال</p>	<p>ملحقات الطباعة مجموعة خطوط PCL الدولية A1 (تضيف دعم PCL لـ Andale Mono WT J/K/S/T اليابانية/الكورية/الصينية المبسطة/الصينية التقليدية).</p>
<p>ملحقات القراءة</p>	<p>طباعة الرموز الشريطية</p>	<p>مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 - تتضمن مصادقة ملفات PDF/XPS عن طريق التعرف على المستخدم الذي أرسل المستند من خلال التوقيع الرقمي المرئي و/أو المخفي. مجموعة PDF التتبع والتجانس للإرسال العام A1 - تتيح للجهاز إنشاء ملفات PDF التتبع والتجانس وإرسالها مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 - تتيح إمكانية طباعة الرموز الشريطية بعيد واحد أو بُعدين على المخرجات باستخدام تقنية jet caps.</p>

ملحقات الفاكس	لوحة فاكس G3 الفائقة - AS1 ES - تصيف وطيفة الفاكس. مجموعة الفاكس عن بُعد A1 - تتيح للجهاز إمكانية إرسال الفاكس واستلامه من جهاز آخر متصل بلوحة فاكس.
خيارات أخرى	
ملحقات وحدة التدبيس	التدبيس-P1 - للتدبيس (2 × 5000 قطعة) خرطوشة التدبيس-Y1 - لغرزة التجليد (2 × 2000 قطعة) وحدة التدبيس الفوري B1

ملاحظات

- [1] وحدة إنهاء الكتيبات - Y1 فقط
 [2] لا يمكن استخدام بعض أنواع ورق الاستشفاف.
 [3] الوقت بين تشغيل الجهاز وتمكين مفتاح بدء التشغيل
 [4] لا يتوفر وضع السكون بمعدل 0,8 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.
 [5] مستوى النعاج الضوضاء المعطن متوافق مع المعيار ISO 7779
 [6] البيانات مأخوذة من الإعلان البيئي



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة 2025 Canon Europa N.V.