

PROPAGUJTE SVÉ CÍLE V OBLASTI OBCHODNÍ UDRŽITELNOSTI POMOCÍ EFEKTIVNÍCH A SPOLEHLIVÝCH BAREVNÝCH MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3

Maximalizujte produktivitu a podpořte spolupráci zaměstnanců pomocí spolehlivých repasovaných barevných laserových zařízení pro formát A3.

**SNÍŽTE DOPAD NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ POMOCÍ UDRŽITELNÝCH
MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ**

Posuňte své podnikání na novou úroveň pomocí spolehlivých a oceněných zařízení, která vám umožní tisknout, kopírovat, skenovat, faxovat a sdílet v cloudu. Řada ES, přestavěná z našich špičkových zařízení, pomáhá zvyšovat vaše cíle v oblasti udržitelnosti.

ZAMĚŘENÍ NA UDRŽITELNOST

Vyrobena z recyklovaných materiálů, které minimalizují množství emisí CO₂ ve výrobě a disponují integrovanými pokročilými technologiemi, jako je toner s nízkým bodem tání, které pomáhají snížit spotřebu energie.

CHRAŇTE SVOJI FIRMU

Chraňte důvěrné informace pomocí řady pokročilých funkcí zabezpečení, které chrání vaše zařízení, dokumenty a síť – od ověřování uživatelů a metod šifrování až po opatření zabezpečení pro cloudové úložiště.

ZVYŠTE EFEKTIVITU

Snížte zdroje centrální správou pracovních postupů s dokumenty a přiřazujte náklady oddělením nebo projektům.

**INTUITIVNÍ
UŽIVATELSKÉ
PROSTŘEDÍ**

Intuitivní dotyková obrazovka s úhlopříčkou 25,6 cm, kterou lze používat podobně jako chytrý telefon, umožňuje přizpůsobit prostředí podle individuálních preferencí. Podpora hybridní práce a spolupráce na dálku díky pokročilým mobilním řešením a snadné integraci s cloudovými službami.

**VYTVÁŘEJTE
VYSOCE KVALITNÍ
VÝSTUP**

Díky vynikajícím obrazovým technologiím společnosti Canon můžete tisknout vysoce kvalitní materiály a vytvářet výstup na širokou škálu papírových médií, který splní všechny vaše tiskové potřeby.

Řada imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II



HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE



FINIŠER NA BROŽURY Y1 ES (BOOKLET FINISHER-Y1 ES)

- 2 zásobníky, kapacita 3 250 listů
- Rohové a dvojité sešívání až 50 listů (80 g/m²)
- Vytváření brožur až z 20 listů a kapacita pro sedlové skládání bez sešívání až 3 listy (A3/A4R)
- Podporuje úsporné sešívání 4 listů (80 g/m²) a sešívání na vyžádání 50 listů (80 g/m²)
- Včetně vyrovnávací průchozí jednotky L1 (Buffer Pass Unit-L1)



SEŠÍVACÍ FINIŠER-Y1 ES (STAPLE FINISHER-Y1 ES)

- 2 zásobníky, kapacita 3 250 listů
- Rohové a dvojité sešívání až 50 listů (80 g/m²)
- Podporuje úsporné sešívání 4 listů (80 g/m²) a sešívání na vyžádání 50 listů (80 g/m²)
- Včetně vyrovnávací průchozí jednotky L1 (Buffer Pass Unit-L1)



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



VNITŘNÍ FINIŠER – H1 ES (INNER FINISHER – H1 ES)

- 2 zásobníky, kapacita 545 listů
- Rohové a dvojité sešívání až 50 listů (80 g/m²)
- Podporuje úsporné sešívání 4 listů (80 g/m²) a sešívání na vyžádání 40 listů (80 g/m²)

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfiguratoru produktů](#).

HLAVNÍ JEDNOTKA	
Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování
Rychlost procesoru	Dva zakázkové procesory Canon (sdílené) 1,75 GHz
Ovládací panel	Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")
Paměť	Standardně: 4,0 GB paměti RAM
Úložiště	Standardně: HDD 320 GB
Rozhraní pro připojení	Standard SÍŤE: 1 000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DALŠÍ standard: USB 2.0 (Host) *2, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (zařízení) x1
Kapacita zásobníku papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 2 300 listů 4× zásobník na 550 listů Víceúčelová přihrádka s kapacitou 100 listů
Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 250 listů Maximálně: 3 250 listů (s finišerem na brožury Y1 ES nebo sešivacím finišerem Y1 ES)
Možnosti konečných úprav	Standardně: kompletování, seskupování Volitelně: s vnitřním finišerem: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sešívání bez spinek, sešívání na vyžádání s externím finišerem, sešivacím finišerem a finišerem na brožury: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, brožura ¹ , sešívání bez spinek, sešívání na vyžádání
Podporované typy médií	Horní zásobník 1: tenký papír, běžný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, děrovaný papír, transparentní listy, klížený papír, obálky*, hlavičkový papír Dolní zásobníky 2/3/4: Tenký papír, běžný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, děrovaný papír, transparentní listy, klížený papír, obálky, hlavičkový papír Víceúčelová přihrádka: tenký papír, běžný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, děrovaný papír, transparentní listy, pauzovací papír ² , štítky, papír se záložkami, klížený papír, papír s povrchovou úpravou, obálka, hlavičkový papír
Podporované velikosti médií	Horní zásobník 1: Standardní velikost: A4, B5, A5, A5R Vlastní velikost: Min. 98,0 mm × 148 mm až 297 mm × 215,9 mm Dolní zásobníky 2/3/4: Standardní velikost: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Vlastní velikost: min. 98,0 mm × 182 mm až 304,8 mm × 457,2 mm Víceúčelová přihrádka: Standardní velikost: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, obálky (č. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), vlastní velikost obálky (min. 98,0 mm × 98,4 mm až 320,0 mm × 457,2 mm) Volná velikost: min. 98,0 mm × 139,7 mm až 320,0 mm × 457,2 mm
Podporované gramáže médií	Zásobníky: 52 až 256 g/m² Víceúčelová přihrádka: 52 až 300 g/m² Oboustranný tisk: 52 až 220 g/m²

Doba zahřívání	Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně (Doba po zapnutí napájení zařízení do připravenosti kopírování) Z režimu spánku: 4 sekundy nebo méně (se zapnutým režimem rychlého spuštění Quick Start)
Rozměry (Š × H × V)	620 mm × 742 mm × 950 mm
Prostor pro instalaci (Š × H)	Základní: 980 × 1 176 mm (s vysunutou víceúčelovou přihrádkou + otevřenými zásuvkami zásobníků)
Hmotnost	Přibližně 142 kg včetně toneru
SPECIFIKACE TISKU	
Rychlost tisku (černobíle a barevně)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60/5 str./min (A5R), 60/5 str./min (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II: 40 str./min (A4), 22 str./min (A3), 24 str./min (A4R), 40/4 str./min (A5R), 40/4 str./min (A6R)
Rozlišení tisku (dpi)	600 dpi × 600, 1 200 dpi × 1 200 (poloviční rychlost)
Jazyky popisu stránky (PDL)	Standardně: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Oboustranný tisk	Standardně: automaticky
Přímý tisk	Podporované typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS *Je podporován pouze tisk souborů PDF z webu.
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, aplikace Canon PRINT Business a uniFLOW Online (volitelně) K dispozici je řada různých softwarových aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.
Standardní tisk operačního systému	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (verze 11.2.2 nebo novější), iOS (verze 15.2 nebo novější), iPadOS
Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japonština, korejšťina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů ² *1 Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL AI. *2 Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
Funkce tisku	Časový limit pozastavení úlohy, dílčí konečné úpravy (pouze PS), nastavení profilu, zabezpečený tisk, vodoznak, ohraničení stránky, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, kompletace, tisk brožury, seskupení, smíšené velikosti papíru / orientace, offset, tisk na průhledné fólie, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tisk plakátů, tisk s pozastavením úloh
Operační systém	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (verze 10.14 nebo novější) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (verze 10.14 nebo novější) PPD: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (verze 10.14 nebo novější) K červnu 2025

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
Rychlost kopírování	iR-ADV C5560i ES+ II 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60 str./min (A5R), 60 str./min (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 str./min (A4), 22 str./min (A3), 24 str./min (A4R), 40 str./min (A5R), 40 str./min (A6R)
Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)	iR-ADV C5560i ES+ II: přibližně 2,9/4,5 sekundy nebo méně iR-ADV C5540i ES+ II: přibližně 4,1/6,1 sekundy nebo méně
Rozlišení kopírování (dpi)	Čtení: 600 dpi × 600 Tisk: až 1 200 × 1 200
Vícenásobné kopie	Až 999 kopií
Hustota kopírování	Automaticky nebo ručně (6 úrovní)
Zvětšení	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Základní funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různě velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zrcadlové převrácení obrazu, uložení do schránky, kopírování průkazů totožnosti, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
Typ	Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů* (oboustranné na oboustranné – automatické) *Je podporována detekce podání více listů.
Specifikace skenování řízeného z počítače	Color Network ScanGear2 pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025 K červnu 2025
Rozlišení skenování (dpi)	Skenování pro kopírování: 600 × 600 Skenování pro odesílání: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Skenování pro faxování: 600 × 600
Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	Až 150 listů
Podporované velikosti médií	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Podporované gramáže médií	Jednostranné skenování: 38 až 157 g/m² / 64 až 157 g/m² (ČB/barevně) Oboustranné skenování: 50 až 157 g/m² / 64 až 157 g/m² (ČB/barevně)

Metoda skenování	Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online – volitelné) Skenování do cloudových služeb: K dispozici je řada řešení pro zajištění skenování do cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.
Rychlost skenování (obr./min, černobíle/barevně, A4)	Jednostranné skenování: 80/80 (300 pi), 80/60 (600 dpi) oboustranné skenování: 160/150 (300 pi), 150/80 (600 dpi)
SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ	
Volitelné/standardně	Standardní pro všechny modely
Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelně: Super G3 FAX
Adresář / rychlé volby	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
Rozlišení pro odesílání (dpi)	Push: až 600 × 600; Pull: až 600 × 600
Komunikační protokol	Soubor: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3
Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohledávatelný, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, šifrovaný), XPS (kompaktní, prohledávatelný), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitální podpis) Volitelně: PDF (vektORIZACE a vyhlazování)
Univerzální funkce pro odesílání (SEND)	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různě velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných originálů
SPECIFIKACE FAXU	
Volitelné/standardně	Volitelné ve všech modelech
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)
Velikost pro odesílání/přijem	Odesílání: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Přijem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Odesílá se ve formátu A4 *2 Odesílá se jako krátký formát B4
Paměť faxu	Až 30 000 stran
Rychlé volby	Max. 200
Skupinové předvolby / příjemci	Max. 199 předvoleb

Sekvenční vysílání	Max. 256 adres
Zálohování paměti	Ano
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, důvěrná schránka, protokol 2 na 1
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ	
Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, maximálně 30 000 uložených stránek
Úložiště Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows® 8.1/10/11 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné místo na disku pro úložiště Advanced Space	Standardně: 16 GB
Funkce úložiště Advanced Space	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovení
Paměťová média	Standardně: paměťové zařízení USB
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ	
Správa ověřování a přístupu	Standardně: Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódů PIN, přihlášení pomocí karty*, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkcí, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (ID oddělení a přihlášení pomocí PIN kódu, přihlášení na úrovni funkcí), přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení pomocí ID oddělení a kódu PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu) *Čtečky karet jsou volitelné, viz hardwarové příslušenství. Vyžaduje se aktivace Volitelně: zabezpečený tisk pomocí funkce My Print* *Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Síť	Standardně: filtrování adres IP a MAC, IPSEC, komunikace šifrovaná pomocí TLS 1.3, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, ověřování SMTP, ověřování POP před SMTP, S/MIME
Dokument	Standardně: zabezpečený tisk, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrovaný formát PDF, šifrovaný zabezpečený tisk, podpis zařízení, bezpečnostní vodoznaky, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW* Volitelně: podpis uživatele, uzamknutí naskenovaných dokumentů *Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW
Zařízení	Standardně: Trusted Platform Module (TPM), zámek pevného disku s heslem, vymazání pevného disku, ochrana poštovní schránky heslem, šifrování pevného disku (AES-256bit/CBC, uznáno podle FIPS140-2), certifikace Common Criteria (DIN ISO 15408) Volitelně: prevence ztráty dat* *Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW

Správa zařízení a auditů	Heslo správce, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení
SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
Zdroj napájení	220 až 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Příkon	Maximálně: přibližně 1,8 kW Tisk: přibl. 906 W nebo méně Pohotovostní režim: přibl. 64,8 W Režim spánku: přibl. 0,8 W* Modul plug-in vypnutý: přibl. 0,13 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: 0,86 kWh *V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR verze 3.2 Podrobné informace týkající se směrnice Erp Lot6/26 naleznete na adrese: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26
Hladina hlučnosti (černobíle/barevně)	iR-ADV C5540i ES+ II Aktivní (čb): 72,5 dB nebo méně, aktivní (barevně): 72,5 dB nebo méně, pohotovostní režim: 40 dB nebo méně ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Při provozu (čb): 74,7 dB nebo méně, aktivní (barevně): 74,7 dB nebo méně, pohotovostní režim: 40 dB nebo méně ⁶ Akustický tlak (LpAm) ⁵ Pozice okolostojící osoby: iR-ADV C5540i ES+ II Při provozu (černobíle): 52/50 dB, při provozu (barevně): 52/50 dB, Pohotovostní režim: 25 dB ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Při provozu (černobíle): 54/52 dB, při provozu (barevně): 55/53 dB, Pohotovostní režim: 24 dB ⁶
SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ	
Sledování a vykazování	Volitelně: uniFLOW Online* *Další informace naleznete v části: uniFLOW Online
Nástroje dálkové správy	iWEMC eMaintenance Systém doručení obsahu

Skenovací software	Program Network ScanGear
Nástroje pro optimalizaci	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool
Platforma	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Vytváření dokumentů	Volitelně: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Toner	TONER C-EXV 51 BK/C/M/Y TONER C-EXV 51L C/M/Y
Odhadovaná výtěžnost toneru	TONER C-EXV 51 BK: 69 000 stran TONER C-EXV 51 C/M/Y: 60 000 stran TONER C-EXV 51L C/M/Y: 26 000 stran (odhadem při 5% pokrytí)
VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ	
Vnitřní finišer	VNITŘNÍ FINIŠER H1 ES Počet zásobníků: 2 Kapacita přihrádky A (horní): A4, B5, A5, A5R 45 listů, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 listů Kapacita přihrádky A (dolní): A4, B5, A5, A5R 500 listů, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 listů Hmotnost papíru: 52 až 300 g/m ² Poloha sponky: rohové, dvojité Kapacita sponek: rohové, dvojité sešívání: A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 listů (52 až 90 g/m ²) Bezspunkové sešívání (ECO): A3/A4/B4/B5: 5 listů (52 až 64 g/m ²) 4 listy (65 až 81,4 g/m ²) 3 listy (81,5 až 105 g/m ²) Sešívání na vyžádání: 40 listů (80 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 466 mm × 525 mm × 225 mm Hmotnost: přibl. 8,6 kg
Sešivací finišer	SEŠÍVACÍ FINIŠER Y1 ES (STAPLE FINISHER-Y1 ES) (včetně VYROVNÁVACÍ PRŮCHOZÍ JEDNOTKY-L1 – BUFFER PASS UNIT- L1) Počet přihrádek: 2 Kapacita přihrádky A (horní): A4, B5, A5, A5R 250 listů, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listů Kapacita přihrádky B (dolní): A4, B5, A5, A5R 3 000 listů, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1 500 listů Gramáž papíru: horní přihrádka 52 až 256 g/m ² Dolní přihrádka 52 až 300 g/m ² Poloha sponky: rohové, dvojité Kapacita sponek: rohové, dvojité sešívání: A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m ²) A3, B4, A4R: 30 listů (52 až 90 g/m ²) Bezspunkové sešívání (ECO): A3/A4: 5 listů (52 až 64 g/m ²) 4 listy (65 až 81,4 g/m ²) 3 listy (81,5 až 105 g/m ²) Sešívání na vyžádání: 50 listů (90 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 637 mm × 623 mm × 1 142 mm (při vysunutí výsuvné přihrádce) Hmotnost: přibl. 31 kg

Finišer na brožury	Název: FINIŠER NA BROŽURY Y1 ES (BOOKLET FINISHER-Y1 ES) Počet přihrádek: 2 Kapacita přihrádky A (horní): A4, B5, A5, A5R 250 listů, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listů Kapacita přihrádky B (dolní): A4, B5, A5, A5R 3 000 listů, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1 500 listů Gramáž papíru: horní přihrádka 52 až 256 g/m ² dolní přihrádka 52 až 300 g/m ² Poloha sponky: rohové, dvojité Kapacita sponek: rohové, dvojité sešívání: A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m ²) A3, B4R, A4R: 30 listů (52 až 90 g/m ²) Bezspunkové sešívání (ECO): A3/A4: 5 listů (52 až 64 g/m ²) 4 listy (65 až 81,4 g/m ²) 3 listy (81,5 až 105 g/m ²) Sešívání na vyžádání: 50 listů (90 g/m ²) Velikost papíru pro sešívání brožur: A3, B4, A4R, uživatelská velikost (195,0 mm × 270 mm až 304,8 mm × 457,2 mm) Kapacita sponek pro sešívání brožur: 20 listů × 10 sad (81 g/m ²) (včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 637 mm × 623 mm × 1 142 mm (při vysunutém nástavci přihrádky) Hmotnost: přibl. 57 kg
HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Čtečky karet	K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.
SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE	
Tiskové příslušenství	SADA MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 (Přidá podporu PCL pro písma Andalé Mono WT J/K/S/T (japonština/korejština/zjednodušená čínština/tradiční čínština).
Doplňky pro odesílání	SADA DIGITÁLNÍHO PODPISU UŽIVATELE PRO UNIVERZÁLNÍ ODESÍLÁNÍ C1 (UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1) – Zajišťuje ověřování souborů PDF/XPS identifikací uživatele, který dokument odeslal, prostřednictvím neviditelného nebo viditelného podpisu. SADA PRO UNIVERZÁLNÍ ODESÍLÁNÍ SOUBORŮ PDF S VEKTORIZACÍ A VYHLAZOVÁNÍM A1 (UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1) – Umožňuje zařízení vytvářet a odesílat soubory PDF s vektorizací a vyhlazováním.
Tisk čárových kódů	SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1) – Poskytuje možnost tisku 1D a 2D čárových kódů na výstup pomocí technologie Jet Caps.

Faxové příslušenství	FAXOVÁ KARTA SUPER G3-AS1 ES – Přidává funkci faxu. SADA PRO VZDÁLENÉ FAXOVÁNÍ A1 (REMOTE FAX KIT-A1) – Umožňuje zařízení odesílat a přijímat faxy z jiného zařízení připojeného pomocí faxové karty.
DALŠÍ MOŽNOSTI	
Příslušenství sešíváčky	SPONKY P1 (STAPLE-P1) – pro sešívání (2× 5 000 ks) ZÁSOBNÍK SVOREK Y1 (STAPLE CARTRIDGE-Y1) – pro sedlové sešívání (2× 2 000 ks) INSTANTNÍ SEŠÍVAČKA B1 (INSTANT STAPLER-B1)

Poznámky pod čarou

^[1] Pouze finišer na brožury Y1

^[2] Některé typy pauzovacího papíru nelze použít.

^[3] Doba od zapnutí zařízení do aktivace spouštěcí klávesy

^[4] Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.

^[5] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 7779

^[6] Data jsou převzata z prohlášení ECO



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2025