

ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα και υποστηρίξτε τη συνεργασία του προσωπικού με αξιόπιστα, ανακατασκευασμένα έγχρωμα μηχανήματα λείζερ A3.

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II



**ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Αναβαθμίστε την επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας αξιόπιστα, βραβευμένα συστήματα για εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ και κοινή χρήση υλικού στο cloud. Η σειρά ES, που περιλαμβάνει ανακατασκευασμένα μοντέλα ορισμένων από τις κορυφαίες συσκευές μας, συμβάλλει στην προώθηση των στόχων σας στον τομέα της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Κατασκευάζεται από ανανεωμένα υλικά για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO₂ κατά την παραγωγή, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως ο γραφίτης με χαμηλό σημείο τήξης, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ**

Προστατέψτε τις εμπιστευτικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας μια σειρά προηγμένων χαρακτηριστικών ασφάλειας για την προστασία της συσκευής, των εγγράφων και του δικτύου σας, από μεθόδους ελέγχου ταυτότητας χρηστών και κρυπτογράφησης έως μέτρα ασφάλειας που βασίζονται στο cloud.

**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**

Μειώστε τη χρήση πόρων μέσω κεντρικής διαχείρισης των διεργασιών που σχετίζονται με τις ροές εργασιών εγγράφων και κατανομής του κόστους σε τμήματα ή έργα.

**ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ**

Διαισθητική οθόνη αφής 10,1" με εύκολο χειρισμό τύπου smartphone, προσαρμοζόμενη στις ανάγκες κάθε χρήστη. Υποστήριξη υβριδικής εργασίας και συνεργασίας του προσωπικού από απόσταση με προηγμένες λύσεις για φορητές συσκευές και εύκολη ενοποίηση με υπηρεσίες cloud.

**ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΥΨΗΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**

Εκτύπωση υλικών υψηλής ποιότητας με τις εξαιρετικές τεχνολογίες απεικόνισης της Canon, σε μια μεγάλη γκάμα χαρτιών που καλύπτουν όλες τις εκτυπωτικές σας ανάγκες.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-Y1 ES

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 3.250 φύλλα
- Γωνιακή και διπλή συρραφή έως 50 φύλλων (80g/m²)
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και δυνατότητα διπλώματος στη ράχη έως 3 φύλλων χωρίς συρραφή (A3/A4R)
- Υποστήριξη Οικολογικής συρραφής 4 φύλλων (80g/m²) και Συρραφής κατ' απαίτηση 50 φύλλων (80g/m²)
- Περιλαμβάνεται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-L1



ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-Y1 ES

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 3.250 φύλλα
- Γωνιακή και διπλή συρραφή έως 50 φύλλων (80g/m²)
- Υποστήριξη Οικολογικής συρραφής 4 φύλλων (80g/m²) και Συρραφής κατ' απαίτηση 50 φύλλων (80g/m²)
- Περιλαμβάνεται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-L1



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ FINISHER - H1 ES

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 545 φύλλα
- Γωνιακή και διπλή συρραφή έως 50 φύλλων (80g/m²)
- Υποστήριξη Οικολογικής συρραφής 4 φύλλων (80g/m²) και Συρραφής κατ' απαίτηση 40 φύλλων (80g/m²)

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	
Τύπος συστήματος	Έγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ
Ταχύτητα επεξεργαστή	Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος) 1,75GHz
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 25,6cm (10,1") TFT, WSVGA
Μνήμη	Στάνταρ: 4,0GB RAM
Αποθήκευση	Στάνταρ: ΣΚΔ 320GB
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ΑΛΛΑ στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 2.300 φύλλα 4 συρτάρια x 550 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 250 φύλλα Μέγιστη: 3.250 φύλλα (με Finisher Φυλλαδιών-Y1 ES ή Συρράπτη/Finisher-Y1 ES)
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Στάνταρ: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση Προαιρετικά: Με εσωτερικό Finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή χωρίς συρραπτικά, Συρραφή κατ' απαίτηση με εξωτερικό Finisher, Συρράπτη/Finisher και Finisher φυλλαδιών: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Φυλλάδιο, Συρραφή χωρίς συρραπτικά, Συρραφή κατ' απαίτηση
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Επάνω συρτάρι 1: Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Χαρτί μεγάλου πάχους, Χρωματιστό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Διαφάνεια, Χαρτί γραφής, Φάκελος, Επιστολόχαρτο Κάτω συρτάρι 2/3/4: Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Χαρτί μεγάλου πάχους, Χρωματιστό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Διαφάνεια, Χαρτί γραφής, Φάκελος, Επιστολόχαρτο Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Χαρτί μεγάλου πάχους, Χρωματιστό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Διαφάνεια, Χαρτί σχεδίασης ² , Ετικέτα, Διαχωριστικά με καρτέλες, Χαρτί γραφής, Επιχρισμένο χαρτί, Φάκελος, Επιστολόχαρτο
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επάνω συρτάρι 1: Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5, A5R Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98,0mm x 148mm έως 297mm x 215,9mm Κάτω συρτάρι 2/3/4: Στάνταρ μέγεθος: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98,0mm x 182mm έως 304,8mm x 457,2mm Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, Φάκελοι (Αρ. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), Ειδικό μέγεθος φακέλου (ελάχ. 98,0mm x 98,4mm έως 320,0mm x 457,2mm), Ελεύθερο μέγεθος: ελάχ. 98,0mm x 139,7mm έως 320,0mm x 457,2mm
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Συρτάρια: 52 έως 256g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m ² Διπλή όψη: 52 έως 220g/m ²

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

Χρόνος προθέρμανσης	Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή). Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (με την κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης ενεργοποιημένη)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ):	620mm x 742mm x 950mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασική διαμόρφωση: 980mm x 1.176mm (με ανοικτό δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτά συρτάρια)
Βάρος	Περ. 142kg μαζί με τον γραφίτη
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M και Χρώμα)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 σελ./λεπτό (A4), 32 σελ./λεπτό (A3), 36 σελ./λεπτό (A4R), 60/5 σελ./λεπτό (A5R), 60/5 σελ./λεπτό (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 σελ./λεπτό (A4) 22 σελ./λεπτό (A3), 24 σελ./λεπτό (A4R), 40/4 σελ./λεπτό (A5R), 40/4 σελ./λεπτό (A6R)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	600dpi x 600dpi, 1.200dpi x 1.200dpi (μισή ταχύτητα)
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Εκτύπωση διπλής όψης	Στάνταρ: Αυτόματα
Άμεση εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων*: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS *Υποστηρίζεται μόνο εκτύπωση PDF από ιστότοπους
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business και uniFLOW Online (προαιρετικά). Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση), iPadOS
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Γραμματοσειρές Barcode² *¹ Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. *² Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Χρονικό όριο εργασιών σε αναστολή, Τελική επεξεργασία σε υποσύνολα (μόνο PS), Ρυθμίσεις προφίλ, Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα, Περίγραμμα σελίδας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Σελιδοποίηση, Εκτύπωση φυλλαδίου, Ομαδοποίηση, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Μετατόπιση, Εκτύπωση σε διαφάνειες, Εμπρός/πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Εκτύπωση εργασιών σε αναμονή
Λειτουργικό σύστημα	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ή νεότερη έκδοση) Τον Ιούνιο του 2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Ταχύτητα αντιγραφής	iR-ADV C5560i ES+ II 60 σελ./λεπτό (A4), 32 σελ./λεπτό (A3), 36 σελ./λεπτό (A4R), 60 σελ./λεπτό (A5R), 60 σελ./λεπτό (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 σελ./λεπτό (A4), 22 σελ./λεπτό (A3), 24 σελ./λεπτό (A4R), 40 σελ./λεπτό (A5R), 40 σελ./λεπτό (A6R)
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)	iR-ADV C5560i ES+ II: Περ. 2,9/ 4,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV C5540i ES+ II: Περ. 4,1/ 6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Ανάγνωση: 600dpi x 600 Εκτύπωση: Έως 1.200 x 1.200
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999 αντίγραφα
Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματα ή Χειροκίνητα (6 επίπεδα)
Μεγέθυνση	Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/ μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Βασικές λειτουργίες αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/ μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, Ν σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Όξυνση, Διαγραφή πλασιού, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/ θετικό, Επανάληψη εικόνων, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
Τύπος	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα* [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)] *Τροφοδοσία πολλών φύλλων
Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Color Network ScanGear2 για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/ Server 2025 Τον Ιούνιο του 2025
Ανάλυση σάρωσης (dpi)	Σάρωση για αντιγραφή: 600 x 600 Σάρωση για αποστολή: (Πρώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600 Σάρωση για φαξ: 600 x 600
Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m²)	Έως 150 φύλλα
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Σάρωση μονής όψης: 38 έως 157g/m²/ 64 έως 157g/m² (A&M/Χρώμα) Σάρωση διπλής όψης: 50 έως 157g/m²/ 64 έως 157g/m² (A&M/Χρώμα)

Μέθοδος σάρωσης	Πρωώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (UniFLOW Online – προαιρετικό) Σάρωση σε υπηρεσίες cloud: Διατίθεται μια σειρά λύσεων σάρωσης σε υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.
Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό, A&M/ Χρώμα, A4)	Σάρωση μονής όψης: 80/80 (300pi), 80/60 (600dpi) Σάρωση διπλής όψης: 160/150 (300pi), 150/80 (600dpi)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Προαιρετικά/στάνταρ	Στάνταρ σε όλα τα μοντέλα
Προορισμός	Στάνταρ: Email/Internet Φαξ (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3
Βιβλίο διευθύνσεων/ Αριθμοί γρήγορης κλήσης	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Ανάλυση αποστολής (dpi)	Πρωώθηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP, SMB v3.0, WebDAV Email/I-Φαξ: SMTP, POP3
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Με κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Ψηφιακή υπογραφή) Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση)
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Ευκρίνεια, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλασιού, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα email, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ	
Προαιρετικά/στάνταρ	Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)
Μέγεθος αποστολής/ λήψης	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ¹ Λήψη: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Αποστολή ως A4 ^{*2} Αποστολή ως B4 μικρό
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200
Ομάδες/Προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (TTI), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)	100 θυρίδες χρηστών, 1 θυρίδα λήψης στη μνήμη, 50 θυρίδες εμπιστευτικών φαξ, Αποθήκευση έως και 30.000 σελίδων
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows® 8.1/10/11 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες	Στάνταρ: 16GB
Χαρακτηριστικά προηγμένων θυρίδων	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας
Μέσα μνήμης	Στάνταρ: Μνήμη USB

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Στάνταρ: Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης) *Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές, ανατρέξτε στα αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού. Απαιτείται ενεργοποίηση Προαιρετικά: Ασφαλής εκτύπωση My Print Anywhere* *Απαιτείται το uniFLOW Online/UniFLOW
Δίκτυο	Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP, S/MIME
Έγγραφο	Στάνταρ: Ασφαλής Εκτύπωση, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένο PDF, Κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση, Υπογραφή συσκευής, Υδατογραφήματα ασφαλείας, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW* Προαιρετικά: Υπογραφή χρήστη, Κλειδωμά σάρωσης εγγράφου *Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Συσκευή	Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλειδωμά σκληρού δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου, Προστασία θυρίδων εγγράφων με κωδικό πρόσβασης, Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (με επικύρωση AES-256bit/CBC, FIPS140-2), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων (Common Criteria) (DIN ISO 15408) Προαιρετικά: Πρόληψη απώλειας δεδομένων* *Απαιτείται το uniFLOW Online/UniFLOW
Διαχείριση συσκευών και έλεγχος	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Ψηφιακό πιστοποιητικό και Διαχείριση κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ορισμός πολιτικών ασφαλείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C, Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V, 50/60Hz, 5A
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1,8kW Εκτύπωση: Περ. 906W ή λιγότερο Αναμονή: Περ. 64,8W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,8W ⁴ Απενεργοποίηση με σύνδεση στο ρεύμα: Περ. 0,13W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: 0,86kWh *Σύμφωνα με το πρόγραμμα US ENERGY STAR έκδοση 3.2 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Erp:Lot6/26, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Επίπεδα θορύβου (Α&Μ/Χρώμα)	iR-ADV C5540i ES+ II Λειτουργία (Α&Μ): 72,5dB ή λιγότερο, Λειτουργία (Χρώμα): 72,5dB ή λιγότερο, Αναμονή: 40dB ή λιγότερο ⁵ iR-ADV C5560i ES+ II Λειτουργία (Α&Μ): 74,7dB ή λιγότερο, Λειτουργία (Χρώμα): 74,7dB ή λιγότερο, Αναμονή: 40dB ή λιγότερο ⁶ Ηχητική πίεση (LpAm) ⁵ Θέση δίπλα στη συσκευή: iR-ADV C5540i ES+ II Λειτουργία (Α&Μ): 52/50dB, Λειτουργία (Χρώμα): 52/50dB, Αναμονή: 25dB ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Λειτουργία (Α&Μ): 54/52dB, Λειτουργία (Χρώμα): 55/53dB, Αναμονή: 24dB ⁶
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Παρακολούθηση και δημιουργία αναφορών	Προαιρετικά: UniFLOW Online* *Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: uniFLOW Online
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iWEMC e-Συντήρηση Content Delivery System

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

Λογισμικό σάρωσης	Network ScanGear
Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool
Πλατφόρμα	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Έκδοση εγγράφων	Προαιρετικά: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες γραφίτη	ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/ MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51L ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ ΚΙΤΡΙΝΟ
Εκτιμώμενη απόδοση γραφίτη	ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51 ΜΑΥΡΟ: 69.000 σελίδες ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ ΚΙΤΡΙΝΟ: 60.000 σελίδες ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51L ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ ΚΙΤΡΙΝΟ: 26.000 σελίδες (Εκτίμηση με κάλυψη 5%)
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ	
Εσωτερικό Finisher	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ FINISHER-H1 ES Αριθμός δίσκων: 2 Χωρητικότητα δίσκου Α (επάνω): Α4, Β5, Α5, Α5R 45 φύλλα· Α3, Β4, Α4R, Β5R, SRA3 45 φύλλα Χωρητικότητα δίσκου Β (κάτω): Α4, Β5, Α5, Α5R 500 φύλλα· Α3, Β4, Α4R, Β5R, SRA3 250 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: Γωνιακή και διπλή συρραφή: Α4/Β5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Α3/Β4/Α4R: 30 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Οικολογική συρραφή: Α3/Α4/Β4/Β5: 5 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 3 φύλλα (81,5 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 40 φύλλα (80g/m ²) Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 466mm x 525mm x 225mm Βάρος: Περ. 8,6kg
Συρράπτης/Finisher	ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-Y1 ES (Περιλαμβάνεται ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- L1) Αριθμός δίσκων: 2 Χωρητικότητα δίσκου Α (επάνω): Α4, Β5, Α5, Α5R 250 φύλλα· Α3, Β4, Α4R, Β5R, SRA3 125 φύλλα Χωρητικότητα δίσκου Β (κάτω): Α4, Β5, Α5, Α5R 3.000 φύλλα· Α3, Β4, Α4R, Β5R, SRA3 1.500 φύλλα Βάρος χαρτιού: Επάνω δίσκος 52 έως 256g/m ² Κάτω δίσκος 52 έως 300g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: Γωνιακή και διπλή συρραφή: Α4/Β5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Α3, Β4, Α4R: 30 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Οικολογική συρραφή: Α3/Α4: 5 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 3 φύλλα (81,5 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (90g/m ²) Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637mm x 623mm x 1.142mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περ. 31kg

Finisher φυλλαδίων	Όνομα: FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-Y1 ES (Περιλαμβάνεται ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- L1) Αριθμός δίσκων: 2 Χωρητικότητα δίσκου Α (επάνω): Α4, Β5, Α5, Α5R 250 φύλλα· Α3, Β4, Α4R, Β5R, SRA3 125 φύλλα Χωρητικότητα δίσκου Β (κάτω): Α4, Β5, Α5, Α5R 3.000 φύλλα· Α3, Β4, Α4R, Β5R, SRA3 1.500 φύλλα Βάρος χαρτιού: Επάνω δίσκος 52 έως 256g/m ² Κάτω δίσκος 52 έως 300g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: Γωνιακή και διπλή συρραφή: Α4/Β5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Α3, Β4R, Α4R: 30 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Οικολογική συρραφή: Α3/Α4: 5 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 3 φύλλα (81,5 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (90g/m ²) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή φυλλαδίων: Α3, Β4, Α4R, προσαρμοσμένο μέγεθος (195,0mm x 270mm έως 304,8mm x 457,2mm) Ικανότητα συρραφής φυλλαδίων: 20 φύλλα x 10 σετ (81g/m ²) (με 1 εξώφυλλο έως 256g/m ²) Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637mm x 623mm x 1.142mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περ. 57kg
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
Συσκευές ανάγνωσης καρτών	Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	
Αξεσουάρ εκτύπωσης	ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1 (Προσθέτει υποστήριξη PCL για Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά/Κορεατικά/Απλοποιημένα Κινέζικα/Παραδοσιακά Κινέζικα).
Επιλογές αποστολής	ΚΙΤ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ-C1 - Εξασφαλίζει την αυθεντικότητα ενός PDF/ΧΡΣ, προσδιορίζοντας τον χρήστη που έστειλε το έγγραφο μέσω μιας αόρατης ή/και ορατής ψηφιακής υπογραφής. ΚΙΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ PDF-A1 - Επιτρέπει στη συσκευή τη δημιουργία και αποστολή PDF με ιχνηλάτηση και εξομάλυνση
Εκτύπωση Barcode	ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1 - Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης barcode 1D και 2D στις εκτυπώσεις μέσω της τεχνολογίας jet caps.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

Αξεσουάρ φαξ	ΚΑΡΤΑ ΦΑΞ SUPER G3-AS1 ES – Προσθέτει λειτουργικότητα φαξ. ΚΙΤ ΦΑΞ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-A1 – Επιτρέπει στη συσκευή να στέλνει και να λαμβάνει φαξ μέσω μιας άλλης συσκευής που διαθέτει κάρτα φαξ.
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Αξεσουάρ συρράπτη	ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-P1 – Για συρραφή (2 x 5.000 τεμάχια) ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ-Y1 – Για συρραφή στη ράχη (2 x 2.000 τεμάχια) ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-B1

Υποσημειώσεις

^[1] Μόνο Finisher φυλλαδίων-Y1

^[2] Δεν είναι δυνατή η χρήση ορισμένων τύπων χαρτιού σχεδίασης.

^[3] Χρόνος μεταξύ της ενεργοποίησης του διακόπτη λειτουργίας της συσκευής και της ενεργοποίησης του πλήκτρου Έναρξης.

^[4] Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

^[5] Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779

^[6] Δεδομένα από τη Δήλωση ECO



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025