

TOETAGE OMA ETTEVÖTTE JÄTKUSUUTLIKKUSE EESMÄRKE TÕHUSATE JA TÖÖKINDLATE A3 VÄRVILISTE MULTIFUNKTSIONAALSETE SEADMETEGA

Suurendage tootlikkust ja toetage
töötajate koostööd usaldusväärsete
tehaseremonditud A3 värviliste
laserseadmetega.

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II seeria



**VÄHENDAGE KESKKONNAMÕJU
JÄTKUSUUTLIKE
MULTIFUNKTSIONAALSETE
SEADMETEGA**

Viige oma ettevõtte uuele tasemele, kasutades printimiseks, kopeerimiseks, skannimiseks, faksimiseks ja pilves jagamiseks usaldusväärseid ja auhinnatud seadmeid. Meie tipptasemel seadmetest ümber töötatud ES tootevalik aitab saavutada teie jätkusuutlikkuse eesmärgi.

**KESKENDUGE
JÄTKUSUUTLIKKUSELE**

Valmistatud uuendatud materjalidest, et minimeerida tootmise käigus tekkivat CO₂ heidet, ning sisseehitatud täiustatud tehnoloogiatega, näiteks madala sulamistemperatuuriga tooneriga, mis aitab vähendada energiatarbimist.

KAITSKE OMA ETTEVÖTET

Kaitske konfidentsiaalset teavet ja kasutage oma seadme, dokumentide ja võrgu kaitsmiseks mitmesuguseid täiustatud turvafunktsioone alates kasutaja autentimisest ja krüptimismeetoditest kuni pilvepõhiste turvameetmeteni.

**SUURENDAGE
TÕHUSUST**

Vähendage ressursse, hallates tsentraalselt dokumentide töövooprotsesse ning jaotades kulusid osakondade või projektide vahel.

**INTUITIIVNE
KASUTUSKOGEMUS**

10,1-tolline intuitiivne puuteekraan nutitelefonilaadse kasutusmugavusega, mis on kohandatud vastavalt kasutaja vajadustele. Toetage hübriidtood ja kaugtöö tegijate koostööd täiustatud mobiilsete lahendustega ning lihtsa pilveteenuste integreerimisega.

**TAGAGE
KVALITEETNE
VÄLJUND**

Printige tippkvaliteediga materjale Canoni silmapaistvate pildindustehnoloogiate abil ning toetage väljundit erinevatele paberitele ja hoolitsege kõigi printimisvajaduste eest.

PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD



BROŠÜRIVIIMISTLEJA Y1 ES

- 2 salve, 3250-leheline maht
- Kuni 50 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine (80 g/m²)
- Kuni 20-leheline brošüür ja kuni 3 klammerdamata lehe keskelt voltimine (A3/A4R)
- Toetab 4 lehe ökonoomset klammerdamist (80 g/m²) ja 50 lehe vajaduse korral klammerdamist (80 g/m²)
- Sisaldab puhverlääbimiskomplekti L1



KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA Y1 ES

- 2 salve, 3250-leheline maht
- Kuni 50 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine (80 g/m²)
- Toetab 4 lehe ökonoomset klammerdamist (80 g/m²) ja 50 lehe vajaduse korral klammerdamist (80 g/m²)
- Sisaldab puhverlääbimiskomplekti L1



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



SISEMINE VIIMISTLEJA H1 ES

- 2 salve, 545-leheline maht
- Kuni 50 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine (80 g/m²)
- Toetab 4 lehe ökonoomset klammerdamist (80 g/m²) ja 40 lehe vajaduse korral klammerdamist (80 g/m²)

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake [veebist toote konfiguratsiooni](#).

PÕHISEADE	
Seadme tüüp	Värviline multifunktsionaalne laserseade
Põhifunktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine, salvestamine, lisavarustuses faksimine
Protsessori taktsagedus	Eriprotsessor Canon Dual (jagatud) 1,75 Ghz
Juhtpaneel	25,6 cm (10,1-tolline) TFT LCD WSVGA värviline puutepaneel
Mälu	Standardne: 4,0 GB RAM
Andmesalvestus	Standardne: 320 GB HDD
Ühendusliidesed	VÕRGU standardid: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, juhtmevaba kohtvõrk (IEEE 802.11 b/g/n) TEISED standardid: USB 2.0 (host) × 2, USB 3.0 (host) × 1, USB 2.0 (seade) × 1
Paberivaru mahutavus (A4, 80 g/m²)	Standardne: 2300 lehte 4 × 550-lehelist kasseti 100-leheline mitmeotstarbeline alus
Paberi väljastusmaht (A4, 80 g/m²)	Standardne: 250 lehte Maksimaalne: 3250 lehte (brošüüri viimistletaja Y1 ES-iga või klammerdajaga viimistletaja Y1 ES-iga)
Viimistlusvõimalused	Standardne: sorteerimine, grupeerimine Valikuline: Sisemise viimistletajaga: kõrvutamine, grupeerimine, nihutamine, klammerdamine, klambrivaba klammerdamine, vajaduse korral klammerdamine välimise viimistletajaga, klammerdajaga viimistletajaga ja brošüüri viimistletajaga: kõrvutamine, grupeerimine, nihutamine, klammerdamine, brošüür ¹ , klambrivaba klammerdamine, vajaduse korral klammerdamine
Toetatud paberitüübid	Ülemine kasset 1: õhuke paber, tavaline paber, paks paber, värviline paber, ümbertöödeldud paber, eelaugustatud paber, lüümik, võlakirjapaber, ümbrik, kirjablankett Alumised kassetid 2/3/4: Õhuke paber, tavaline paber, paks paber, värviline paber, ümbertöödeldud paber, eelaugustatud paber, lüümik, võlakirjapaber, ümbrik, kirjablankett Mitmeotstarbeline salv: õhuke paber, tavaline paber, paks paber, värviline paber, ümbertöödeldud paber, eelaugustatud paber, lüümik, jäljendpaber ² , etikett, voldikupaber, võlakirjapaber, kaetud paber, ümbrik, kirjablankett
Toetatud paberiformaadid	Ülemine kasset 1: Standardsuurus: A4, B5, A5, A5R Kohandatud suurus: min 98,0 mm × 148 mm kuni 297 mm × 215,9 mm Alumised kassetid 2/3/4: Standardsuurus: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Kohandatud suurus: min 98,0 mm × 182 mm kuni 304,8 mm × 457,2 mm Mitmeotstarbeline salv: Standardsuurus: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, ümbrikud (nr 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), ümbriku kohandatav suurus (min 98,0 mm × 98,4 mm kuni 320,0 mm × 457,2 mm) Vabaformaad: min 98,0 mm × 139,7 mm kuni 320,0 mm × 457,2 mm
Toetatud paberi kaalud	Kassetid: 52 kuni 256 g/m² Mitmeotstarbeline salv: 52 kuni 300 g/m² Kahepoolne printimine: 52 kuni 220 g/m²

Soojenemisaeg	Sisselülitamisest: kuni 10 sekundit või vähem (Aeg seadme sisselülitamisest kopeerimise alustamiseni) Puhkerežiimist: 4 sekundit või vähem (kiirkäivituse korral)
Mõõtmed (L × S × K)	620 mm × 742 mm × 950 mm
Paigaldusruum (L × S)	Põhikonfiguratsioon: 980 × 1176 mm (mitmeotstarbeline salv avatud + kassetisahtlid avatud)
Kaal	Ligikaudu 142 kg, sh tooner

PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED	
Printimiskiirus (mustvalge ja värviline)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 lk/min (A4), 32 lk/min (A3), 36 lk/min (A4R), 60/5 lk/min (A5R), 60/5 lk/min (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 lk/min (A4), 22 lk/min (A3), 24 lk/min (A4R), 40/4 lk/min (A5R), 40/4 lk/min (A6R)
Prindi eraldusvõime (punkti tollis)	600 × 600 punkt/tolli, 1200 × 1200 punkt/tolli (poole kiirusega)
Lehekülje kirjeldusformaadid	Standardne: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Kahepoolne printimine	Standard: automaatne
Otseprint	Toetatud failitüübid*: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS *Toetab ainult PDF-printimist veebilehtedelt
Printimine mobiiliseadmest ja pilveteenusest	AirPrint, Mopria, rakendus Canon PRINT Business ja uniFLOW Online (valikuline) Saadaval on valik tarkvara- ja MEAP-põhiseid lahendusi, et pakkuda olenevalt teie vajadustest printimist mobiiliseadmetest, internetiühendusega seadmetest ja pilvepõhistest teenustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga.
OS-i standardne printimine	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 või uuem), iOS (15.2 või uuem), iPadOS
Fondid	PS-fondid: 136 ladina PCL-fondid: 93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCRi, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel), vötkoodi fondid ² ^{*1} Vajalik on valikuline PCL rahvusvaheliste fontide komplekt A1. ^{*2} Vajalik on vötkoodi printimiskomplekt D1.
Printimisfunktsioonid	Tööde ajapiirangu peatamine, alamhulga viimistlemine (ainult PS), profiiliseaded, turvaline printimine, vesimärk, lehekülje ääris, päis/jalus, lehekülje paigutus, kahepoolne printimine, kõrvutamine, brošüüri printimine, grupeerimine, eri formaadid/orientatsioonid, nihutamine, lüümikutele printimine, esi-/tagakaaned, väiksem toonerikasutus, plakatiprintimine, ootetööde printimine
Operatsioonisüsteemid	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 või uuem) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 või uuem) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 või uuem) 2025. aasta juuni seisuga

KOOPIAMASINA TEHNILISED ANDMED	
Kopeerimiskiirus	iR-ADV C5560i ES+ II 60 lk/min (A4), 32 lk/min (A3), 36 lk/min (A4R), 60 lk/min (A5R), 60 lk/min (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 lk/min (A4), 22 lk/min (A3), 24 lk/min (A4R), 40 lk/min (A5R), 40 lk/min (A6R)
Esimese koopia väljastusaeg (A4; mustvalge/värviline)	iR-ADV C5560i ES+ II: ligikaudu 2,9/4,5 sekundit või vähem iR-ADV C5540i ES+ II: ligikaudu 4,1/6,1 sekundit või vähem
Kopeerimislahutus (punkt/tolli)	Lugemine: 600 punkt/tollis × 600 punkt/tollis Printimine: kuni 1200 punkt/tollis × 1200
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat
Kopeerimistihedus	Automaatne või käsitsi (6 taset)
Suurendus	Varieeruv suum: 25–400% (1% sammuga) Valmis vähendused/suurendused: 25%, 50%, 70%, 100% (1 : 1), 141%, 200%, 400%
Põhilised kopeerimisfunktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, raamat kahele leheküljele, kahepoolne originaal, töö koostamine, N ühel, kaane lisamine, lehtede vahelepaigutamine, eri formaadiga originaalid, lehekülgede nummerdamine, koopiakomplektide nummerdamine, teravus, äärise kustutamine, turvaline vesimärk, printimiskuupäev, tühjala, prindi ja kontrolli, negatiiv/positiiv, korduavad kujutised, tööplokkide ühendamine, peegelkujutis, kirjakasti salvestamine, ID-kaardi kopeerimine, vabaformaadiga originaal, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis
SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED	
Tüüp	Ühe läbimisega kahepoolne automaatne dokumendisõotur* (kahepoolne kahepoolseks (automaatne) *Mitme lehe söötmise tuvastamine
Tõmbava skannimise tehnilised andmed	Colour Network ScanGear2 nii funktsioonide TWAIN kui ka WIA jaoks Toetatud operatsioonisüsteemid: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 2025. aasta juuni seisuga
Skannimislahutus (punkt/tolli)	Skannimine kopeerimiseks: 600 × 600 Skannimine saatmiseks: (tõuke) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (tõmbe) 600 × 600 Skannimine faksimiseks: 600 × 600
Dokumendisõoturi paberimaht (80 g/m²)	Kuni 150 lehte
Toetatud paberiformaadid	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Toetatud meediapaksused	Ühepoolne skannimine: 38 kuni 157 g/m² / 64 kuni 157 g/m² (mustvalge/värviline) Kahepoolne skannimine: 50 kuni 157 g/m² / 64 kuni 157 g/m² (mustvalge/värviline)

Skannimismeetod	Tõukeskannimine, tõmbeskannimine, kasti skannimine, Advanced Space'i skannimine, võrku skannimine, USB-mälukaardile skannimine, mobiilseadmesse skannimine, pilve skannimine (uniFLOW Online – valikuline)
Skannimiskiirus (kujutist/min, mustvalge/värviline, A4)	Skannimine pilvepõhistesse teenustesse: olenevalt teie vajadustest on pilvepõhistesse teenustesse skannimiseks saadaval mitmesuguseid lahendusi. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma müügiesindajaga. Ühepoolne skannimine: 80/80 (300 punkt/tollis), 80/60 (600 punkt/tollis) Kahepoolne skannimine: 160/150 (300 punkt/tollis), 150/80 (600 punkt/tollis)
SAATMISE TEHNILISED ANDMED	
Lisavarustus/standardvarustus	Kõigil mudelitel standardvarustuses
Sihtkoht	Standardne: e-kiri / interneti faks (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, kirjakast Valikuline: Super G3 FAX
Aadressiraamat/kiirvalimine	LDAP (2000) / kohalik (1600) / kiirvalimine (200)
Saatmislahutus (punkt/tolli)	Tõukeskannimine: kuni 600 × 600 Tõmbeskannimine: kuni 600 × 600
Andmesideprotokoll	Fail: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-kiri/interneti faks: SMTP, POP3
Failivorming	Standardne: TIFF, JPEG, PDF (kompaktne, otsinguvõimalusega, rakenda reegleid, veebi jaoks optimeerimine, PDF A/1-b, krüpteeritud), XPS (kompaktne, otsinguvõimalusega), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digiallkiri) Valikuline: PDF (Trace & Smooth)
Universaalsed saatmisfunktsioonid	Originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, raamat kahele leheküljele, eri formaadiga originaalid, tiheduse kohandamine, teravus, koopia proportsioonid, äärise kustutamine, töö koostamine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, failinimi, teemarida/kehatekst, vastamisaadress, e-posti prioriteetsus, TX-aruanne, originaali siuorientatsioon, tühjade originaalide vahelejätmine
FAKSI TEHNILISED ANDMED	
Lisavarustus/standardvarustus	Lisavarustuses kõigil mudelitel
Modemi kiirus	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tihendusmeetod	MH, MR, MMR, JBIG
Lahutusvõime (punkti/tollis)	400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülipreen), 200 × 200 (peen), 200 × 100 (tavaline)
Saatmis-/salvestusformaadid	Saatmine: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Vastuvõtmine: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Saadetakse A4-na ^{*2} Saadetakse lühikese B4-na
Faksimälu	Kuni 30 000 lehte
Kiirvalikud	Max 200
Rühmavalikud/sihtkohad	Max 199 numbrit

Järjestikune edastamine	Max 256 aadressi
Mälu varundus	Jah
Faksi funktsioonid	Saatja nimi (TTI), telefoniliini valimine (faksi saatmisel), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, katkestuse edastamine, järjestikune edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjast, kaks ühel logi
SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED	
Kirjakast (toetatav arv)	100 kasutaja kirjakasti, 1 Memory RX kirjakast, 50 konfidentsiaalsete fakside kirjakasti, salvestamismaht max 30 000 lehekülge
Advanced Space	Andmesideprotokoll: SMB või WebDAV Klientarvuti operatsioonisüsteem: Windows® 8.1/10/11 Samaaegsed ühendused (max): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space'i saadavalolev salvestusruum	Standardne: 16 GB
Advanced Space'i funktsioonid	Advanced Space'i sisselogimise autentimine, sortimisfunktsioon, paroolliga PDF-i printimine, imageWARE Secure Audit Manageri tugi, otsing, faili eelvaade, autentimise haldus, avalikkusele avatud, URI TX, varundamine/lähtestamine
Välisandmekandjad	Standardne: USB-mälupulk
TURBEANDMED	
Autentimine ja juurdepääsukontroll	Standardne: kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine*, kasutajanime ja paroolliga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine, mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine (osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga sisselogimine, kasutajanime ja paroolliga sisselogimine, osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsioonitaseme sisselogimine), juurdepääsu haldussüsteem (juurdepääsu kontroll) *Kaardilugejad on valikulised, palun vaadake riistvara tarvikuid. Aktiveerimine on vajalik Valikuline: turvaline printimine funktsiooni My Print Anywhere kaudu* *Nõuab uniFLOW Online'i/UniFLOW'd
Võrk	Standardvarustus: IP-/MAC-aadresside filtreerimine, IPSEC, TLS 1.3 krüpteeritud side, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP autentimine, POP-autentimine enne SMTP-d, S/MIME
Dokument	Standardvarustus: turvaline printimine, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integratsioon, krüpteeritud PDF, krüpteeritud turvaline printimine, seadme allkiri, turvalised vesimärgid, uniFLOW Secure Print* Valikuline: kasutaja allkiri, dokumentide skannimislukustus *Nõuab uniFLOW Online'i/UniFLOW'd
Seade	Standardvarustus: usaldusväärse platvormi moodul (Trusted Platform Module, TPM), kõvaketta paroolliga lukk, kõvaketta kustutamine, postkasti paroolliga kaitsmine, kõvaketta krüpteerimine (AES-256bit/CBC, FIPS140-2 valideeritud), ühiskriteeriumite sertifitseerimine (DIN ISO 15408) [†] Valikuline: andmete kadumise ennetamine* *Nõuab uniFLOW Online'i/UniFLOW'd

Seadmete haldamine ja auditeerimine	Administraatori parooll, digitaalne sertifikaat ja põhihaldus, auditi logi, pildiantmete logimine, turbepoliitika seadistamine
NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE	
Töökeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50–86 °F) Õhuniiskus: suhteline õhuniiskus 20–80%
Toiteallikas	220–240 V, 50/60 Hz, 5 A
Energiatarve	Max: ligikaudu 1,8 kW Printimine: ligikaudu 906 W või vähem Ooterežiim: ligikaudu 64,8 W Puhkerežiim: ligikaudu 0,8 W* Lisandmoodul väljas: ligikaudu 0,13 W Tüüpiline elektritarve (TEC)*: 0,86 kWh *US ENERGY STAR versiooni 3.2 järgi Üksikasjalikumad teavet seoses ErP direktiivi Lot6/26 määрусega leiate veebilehelt: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Müratasemed (mustvalge/värviline)	iR-ADV C5540i ES+ II Aktiivne (mustvalge): kuni 72,5 dB või vähem, aktiivne (värviline): kuni 72,5 dB või vähem, Ooterežiim: kuni 40 dB või vähem ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Aktiivne (mustvalge): kuni 74,7 dB või vähem, aktiivne (värviline): kuni 74,7 dB või vähem, Ooterežiim: kuni 40 dB või vähem ⁶ Helirõhk (LpAm) ⁵ Kõrvalseisja asendist: iR-ADV C5540i ES+ II Aktiivne (mustvalge): 52/50 dB, aktiivne (värviline): 52/50 dB, Ooterežiim: 25 dB ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Aktiivne (mustvalge): 54/52 dB, aktiivne (värviline): 55/53 dB, Ooterežiim: 24 dB ⁶
TARKVARA JA PRINTERI HALDUS	
Jälgimine ja aruandlus	Valikuline: uniFLOW Online* *Lisateavet leiate järgmistest allikatest: uniFLOW Online
Kaughaldustööriistad	iWEMC eMaintenance Content Delivery System

Skannimistarkvara	Võrguskannimismisfunktsioon Network ScanGear
Optimeerimistööriistad	Canon Driver Configuration Tool
Platvorm	MEAP (multifunktsionaalne sardrakenduste platvorm)
Dokumendi trükkimine	Valikuline: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
KULUTARVIKUD	
Toonerikassetid	C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y C-EXV 51L TONER C/M/Y
Tooneri hinnanguline tootlikkus	C-EXV 51 TOONER BK: 69 000 lehte C-EXV 51 TOONER C/M/Y: 60 000 lehte C-EXV 51L TOONER C/M/Y: 26 000 lehte (hinnanguline katvus 5% juures)
VÄLJUNDI VALIKUD	
Sisemine viimistleja	SIEMINE VIIMISTLEJA H1 ES Salvede arv: 2 Salv A (ülemine) maht: A4, B5, A5, A5R 45 lehte, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 lehte Salv B (alumine) maht: A4, B5, A5, A5R 500 lehte, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 lehte Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m² Klammerdamise asend: nurk, topeltklammerdamine Klammerdamise maht: nurk ja topeltklammerdamine: A4/B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m²) A3/B4/A4R: 30 lehte (52 kuni 90 g/m²) Ökoklammerdamine: A3/A4/B4/B5: 5 lehte (52 kuni 64 g/m²) 4 lehte (65 kuni 81,4 g/m²) 3 lehte (81,5 kuni 105 g/m²) Klammerdamine nõudmisel: 40 lehte (80 g/m²) Mõõtmed (L × S × K): 466 mm × 525 mm × 225 mm Kaal: ligikaudu 8,6 kg
Klammerdajaga viimistleja	KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA Y1 ER (Sisaldab PUHVERLÄBIMISKOMPLEKT L1) Salvede arv: 2 Salv A (ülemine) maht: A4, B5, A5, A5R 250 lehte, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 lehte Salv B (alumine) maht: A4, B5, A5, A5R 3000 lehte, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1500 lehte Paberi kaal: Ülemine salv 52 kuni 256 g/m² Alumine salv 52 kuni 300 g/m² Klammerdamise asend: nurk, topeltklammerdamine Klammerdamismaht: nurk ja topeltklammerdamine: A4/B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m²) A3, B4, A4R: 30 lehte (52 kuni 90 g/m²) Eco-klammerdamine: A3/A4: 5 lehte (52 kuni 64 g/m²) 4 lehte (65 kuni 81,4 g/m²) 3 lehte (81,5 kuni 105 g/m²) Vajaduse korral klammerdamine: 50 lehte (90 g/m²) Mõõtmed (L × S × K): 637 mm × 623 mm × 1142 mm (pikendusaluse väljatõmbamisega) Kaal: ligikaudu 31 kg

Brošüüri viimistleja	Nimi: BROŠÜÜRIVIIIMISTLEJA Y1 ES (Sisaldab PUHVERLÄBIMISÜKSUST L1) Salvede arv: 2 Salv A (ülemine) maht: A4, B5, A5, A5R 250 lehte, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 lehte Salv B (alumine) maht: A4, B5, A5, A5R 3000 lehte, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1500 lehte Paberi kaal: Ülemine salv 52 kuni 256 g/m² Alumine salv 52 kuni 300 g/m² Klammerdamise asend: nurk, topeltklammerdamine Klammerdamismaht: nurk ja topeltklammerdamine: A4/B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m²) A3, B4R, A4R: 30 lehte (52 kuni 90 g/m²) Eco-klammerdamine: A3/A4: 5 lehte (52 kuni 64 g/m²) 4 lehte (65 kuni 81,4 g/m²) 3 lehte (81,5 kuni 105 g/m²) Vajaduse korral klammerdamine: 50 lehte (90 g/m²) Brošüüriklammerdamise paberiformaat: A3, B4, A4R, kohandatud formaat (195,0 mm × 270 mm kuni 304,8 mm × 457,2 mm) Brošüüriklammerdamise klammerdamismaht: 20 lehte x 10 komplekti (81 g/m²) (sh 1 kaaneleht kuni 256 g/m²) Mõõtmed (L × S × K): 637 mm × 623 mm × 1142 mm (kui pikendusalus on välja tõmmatud) Kaal: ligikaudu 57 kg
RIISTVARATARVIKUD	
Kaardilugejad	Saadaval mitu kaardilugejat, nagu MiCard Plus. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Canoni kontoriga.
SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI LISAVARUSTUS	
Prinditarvikud	Rahvusvaheliste fontide komplekt PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1: lisab PCLi toe fontidele Andalé Mono WT J/K/S/T (jaapani / korea / lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel).
Saatmise seaded	UNIVERSAALNE DIGITAALALKIRJA SAATMISE KOMPLEKT C1 – tagab PDF-/XPS-faili autentsuse, tuvastades dokumendi saatnud kasutaja nähtava ja/või nähtamatu digitaalse allkirjaga UNIVERSAALNE TRACE & SMOOTH PDF SAATMISE KOMPLEKT A1 – võimaldab seadmel luua ja saata Trace and Smooth PDF-faile.
Võotkoodide printimine	VÕOTKOODIDE PRINTIMISKOMPLEKT D1 – võimaldab printida väljunddokumentidele 1D ja 2D võotkoode, kasutades Jet Caps tehnoloogiat.

Faksitarvikud	SUPER G3 FAKSIKAART ASI ES – lisab faksi kasutamise võimaluse. KAUGFASIKOMPLEKT A1 – võimaldab seadmel teise faksikaardiga ühendatud seadmega fakse vahetada.
MUU LISAVARUSTUS	
Klammerdaja tarvikud	KLAMBER P1 – klammerdamiseks (2 × 5000 tk) KLAMBERKASSETT Y1 – sadulõblemiseks (2 × 2000 tk) KIIRKLAMBER B1

Allmärkused

^[1] ainult brošüüriivimisteleja Y1

^[2] Mõnda tüüpi jälgendpaberit ei saa kasutada.

^[3] Seadme sisselülitamise ja stardinupu aktiveerumise vaheline aeg.

^[4] 0,8 W puhkerežiim ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav.

^[5] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 7779.

^[6] Andmed pärinevad ECO deklaratsioonist



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2025