



קדם את יעדי הקיימות העסקיים שלך עם מכשירי A3 צבעוניים רב-תכליתיים יעילים ואמינים להפליא

השג תפוקות מרביות ותמיכה בשיתוף פעולה עם
צוות העובדים באמצעות מדפסות לייזר צבעוניות
מחודשות ואמינות בפורמט A3.

שדרג את העסק על ידי במכשירים אמינים ועטורי פרסים בעבודות
הדפסה, העתקה, סריקה, פקס ושיתוף בענן. משפחת ES,
שנבנתה מחדש מהמכשירים המעולים שלנו, מסייעת לקדם את
השגת יעדי הקיימות שלך.

המכשירים עשויים מחומרים מחודשים המסייעים במזעור פליטת CO₂
בהפקה, ומשלבים טכנולוגיות מתקדמות מובנות כמו טונר בעל נקודת
התכה נמוכה, כדי לסייע בהפחתת צריכת האנרגיה.

הגנה על מידע חסוי בשימוש במגוון תכונות אבטחה מתקדמות במטרה
להגן על המכשיר, על המסמכים ועל הרשת שלך;
החל משיטות אימות משתמש והצפנה ועד אמצעי אבטחה מבוססי ענן.

הפחת צריכת משאבים על ידי מרכזי של תהליכי זרימת עבודה
של מסמכים והקצאת עלויות למחלקות או לפרויקטים.

מסך מגע אינטואיטיבי בגודל 10.1 אינץ' בעל שימושיות דומה
לזו של טלפון חכם, המותאם לצרכים האישיים של המשתמש.
תמיכה בעבודה היברידית ובשיתופי פעולה מרחוק הודות לפתרונות
מתקדמים למכשירים ניידים ולשילוב קל ופשוט עם שירותי ענן.

הדפסת חומר באיכות מעולה בעזרת טכנולוגיות הדמיה מהפכניות של
Canon והפקת פלט על גבי מגוון רחב של סוגי נייר העונים על כל צרכי
ההדפסה שלך.

הפחת את ההשפעה הסביבתית; השתמש
במכשירים רב תכליתיים בני-קיימא

התמקדות בקיימות

הגן על העסק שלך

יעילות מוגברת

חווית משתמש
אינטואיטיבית

הפקת פלט
באיכות גבוהה

אפשרויות תצורה עיקריות



iR-ADV C5540i ES+ II

iR-ADV C5560i ES+ II



יחידת גימור פנימית – H1 ES

- 2 מגשים, קיבולת של 545 דפים
- הידוק פינתי והידוק כפול של עד 50 דפים (80 גר/מ"ר)
- תמיכה בהידוק חסכוני של 4 דפים (80 גר' למ"ר) והידוק לפי דרישה של 40 דפים (80 גר' למ"ר)



יחידת גימור לחברות – Y1 ES

- 2 מגשים, קיבולת של 3,250 גיליונות
- הידוק פינתי והידוק כפול של עד 50 דפים (80 גר/מ"ר)
- יצירת חוברות של עד 20 דפים וקיבולת קיפול כריכה של עד 3 דפים ללא סיכות (A3/A4R)
- תמיכה בהידוק חסכוני של 4 דפים (80 גר' למ"ר) והידוק לפי דרישה של 50 דפים (80 גר' למ"ר)
- כולל יחידת מעבר – L1



יחידת גימור הידוק – Y1 ES

- 2 מגשים, קיבולת של 3,250 גיליונות
- הידוק פינתי והידוק כפול של עד 50 דפים (80 גר/מ"ר)
- תמיכה בהידוק חסכוני של 4 דפים (80 גר/מ"ר) והידוק לפי דרישה של 50 דפים (80 גר/מ"ר)
- כולל יחידת מעבר – L1

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות ושל התאימות המדויקת שלהן למוצרים, ראה [כלי מקוון להגדרת תצורה של מוצרים](#).

זמן חימום	מרגע ההפעלה: 10 שניות או פחות (זמן מרגע הפעלת המכשיר ועד שהוא מוכן לצילום) ממצב שינה: 4 שניות או פחות (כאשר מצב 'הפעלה מהירה' פעיל)
מידות (רוחב x עומק x גובה)	620 מ"מ x 742 מ"מ x 950 מ"מ
שטח התקנה (רוחב x עומק)	בסיסי: 980 מ"מ x 1,176 מ"מ (כאשר המגש הרב-תכליתי פתוח + מגירות הנייר פתוחות)
משקל	בערך 142 ק"ג כולל טונר
מפרט הדפסה	
מהירות הדפסה (שחור-לבן וצבע)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 עמודים לדקה (A4), 32 עמודים לדקה (A3), 36 עמודים לדקה (A4R), 60/5 עמודים לדקה (A5R), 60/5 עמודים לדקה (A6R)
	iR-ADV C5540i ES+ II 40 עמודים לדקה (A4), 22 עמודים לדקה (A3), 24 עמודים לדקה (A4R), 40/4 עמודים לדקה (A5R), 40/4 עמודים לדקה (A6R)
רזולוציית הדפסה (dpi)	600 dpi x 600 dpi, 600 dpi x 1,200 dpi (חצי מהירות)
שפות תיאור דף	סטנדרטי: Adobe® PostScript®3TM, PCL6, UFR II
הדפסה דו-צדדית	סטנדרטי: אוטומטי
הדפסה ישירה	סוגי קבצים נתמכים*: XPS, PDF, JPEG, TIFF, EPS ו-XPS
הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן	*תמיכה בהדפסת קבצי PDF מאתרי אינטרנט בלבד Canon PRINT Business, Mopria, AirPrint, uniFLOW Online (אופציונלי)
OS Standard Printing	Android 10/11, Windows® 10/11, Chrome OS, iPadOS, macOS (11.2.2 ואילך), iOS (15.2 ואילך)
גופנים	גופני PS: 136 Roman, 93 גופני PCL, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני Andale Mono WT J/K/S/T, OCR (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית), גופני ברקוד ²
תכונות הדפסה	^{1*} נדרשת ערכת גופנים בינלאומית PCL-A1 אופציונלית. ^{2*} נדרשת ערכת הדפסת ברקוד אופציונלית – D1. השהיית זמן קצוב להדפסת עבודה, גימור קבוצות משנה (PS בלבד), הגדרות פרופיל, הדפסה מאובטחת, סימן מים, גבול עמוד, כותרת עליונה/תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, איסוף, הדפסת חוברות, קיבוץ, גודלי נייר/כיוונים מעורבים, היסט, הדפסה על שקפים, כריכות קדמית/אחורית, חיסכון בטונר, הדפסת כרזות, הדפסה מאולצת
מערכות הפעלה	UFR II® 10: Windows® 2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ואילך) PCL 10: Windows® 2016/Server2019/Server2022/Server2025/Server2022/Server2025 PS 10: Windows® 2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ואילך) PPD 10: Windows® 2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.14 ואילך) נכון ליוני 2025

יחידה ראשית	
סוג המכשיר	מדפסת לייזר צבע משולבת
פונקציות עיקריות	הדפסה, צילום, סריקה, שליחה, אחסון ופקס אופציונלי
מהירות מעבד	מעבד מותאם אישית של Canon עם ליבה כפולה (משותפת) 1.75 GHz
לוח בקרה	צג מגע צבעוני TFT LCD באיכות WSGA ובגודל 25.6 ס"מ (10.1 אינץ')
זיכרון	סטנדרטי: 4.0GB RAM
אחסון	סטנדרטי: 320GB HDD
חיבור ממשק	תקני רשת: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11 b/g/n Wireless LAN תקני קישוריות נוספים: USB 2.0 (מארח) x 2, USB 3.0 (מארח) x 1, USB 2.0 (מכשיר) x 1
קיבולת אספקת נייר (A4, 80 גרם למ"ר)	סטנדרטי: 2,300 גיליונות 4 מגירות של 550 גיליונות מגש רב-תכליתי של 100 דפים
קיבולת פלט נייר (A4, 80 גרם למ"ר)	סטנדרטי: 250 גיליונות מקסימום: 3,250 גיליונות (עם יחידת גימור לחוברות – Y1 ES או יחידת גימור הידוק – Y1 ES)
יכולות גימור	סטנדרטי: איסוף, קיבוץ אופציונלי: עם יחידת גימור פנימית: איסוף, קיבוץ, היסט, הידוק, הידוק ללא סיכות, הידוק לפי דרישה עם יחידת גימור חיצונית, יחידת גימור הידוק ויחידת גימור חוברות: איסוף, קיבוץ, היסט, הידוק, חוברת ¹ , הידוק ללא סיכות, הידוק לפי דרישה
סוגי מדיה נתמכים	מגירה עליונה 1: נייר דק, נייר רגיל, נייר עבה, נייר צבעוני, נייר ממוחזר, נייר מנוקב מראש, שקפים, נייר דחוס, מעטפות, נייר מכתבים מגירות תחתונות 2/3/4: נייר דק, נייר רגיל, נייר עבה, נייר צבעוני, נייר ממוחזר, נייר מנוקב מראש, שקפים, נייר דחוס, מעטפות, נייר מכתבים מגש רב תכליתי: נייר דק, נייר רגיל, נייר עבה, נייר צבעוני, נייר ממוחזר, נייר מנוקב מראש, שקפים, נייר איתור ² , תוויות, כרטיסיות, נייר דחוס, נייר מצופה, מעטפות, נייר מכתבים
גדלי מדיה נתמכים	מגירה עליונה 1: גודל רגיל: A5, B5, A4, A5R גודל מותאם אישית: 98.0 מ"מ x 148 מ"מ לפחות עד 297 מ"מ x 215.9 מ"מ מגירות תחתונות 2/3/4: גודל רגיל: A3, B4, A4, B5, A4R, B5R, A5R גודל מותאם אישית: 98.0 מ"מ x 182 מ"מ לפחות עד 304.8 מ"מ x 457.2 מ"מ מגש רב-תכליתי: גודל רגיל: A3, B4, A4, B5, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, מעטפות (מס' 10 (COM)), Monarch, ISO-C5, DL, גודל מעטפה מותאם אישית (לפחות 98.0 מ"מ x 98.4 מ"מ עד 320.0 מ"מ x 457.2 מ"מ) גודל חופשי: לפחות 98.0 מ"מ x 139.7 מ"מ עד 320.0 מ"מ x 457.2 מ"מ
משקלי מדיה נתמכים	מגירות: 52 עד 256 גר' למ"ר מגש רב-תכליתי: 52 עד 300 גר' למ"ר דו-צדדי: 52 עד 220 גר' למ"ר

שיטת סריקה	
סריקה בדחיפה, סריקה במשיכה, סריקה לתיבה, סריקה ל-Advanced Space, סריקה לרשת, סריקה להתקן אחסון USB, סריקה למכשיר נייד, סריקה לענן (uniFLOW Online - אופציונלי)	
סריקה לשירותים מבוססי ענן: מגוון של פתרונות זמין כדי לספק סריקה לשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף.	
מהירות סריקה (חזק), שחור-לבן/צבע; (A4)	
סריקה חד-צדדית: 80/80 (300pi), 80/60 (600 dpi) סריקה דו-צדדית: 160/150 (300pi), 150/80 (600 dpi)	
מפרט שליחה	
אופציונלי/סטנדרטי:	סטנדרטי בכל הדגמים
יעד	סטנדרטי: דוא"ל / פקס אינטרנט (SMTP), FTP, SMB, WebDAV, תיבת דואר אופציונלי: פקס Super G3
פנקס כתובות / חיוג מהיר	LDAP (2,000)/(1,600) מקומי/חיוג מהיר (200)
רזולוציית שליחה (dpi)	דחיפה: עד 600 x 600 משיכה: עד 600 x 600
פרוטוקול תקשורת	קובץ: WebDAV, SMB v3.0, FTP דוא"ל/פקס אינטרנט: POP3, SMTP
תבנית קובץ	סטנדרטי: PDF, JPEG, TIFF (קומפקטי, ניתן לחיפוש, החלת מדיניות, ממוזג לאינטרנט, PDF A/1-b, מוצפן), XPS (קומפקטי, ניתן לחיפוש), Office Open XML (Word, PowerPoint) (חתימה דיגיטלית) אופציונלי: PDF (מעקב והחלקה)
תכונות שליחה אוניברסליות	בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, ספר לשני עמודים, מסמכי מקור בגדלים שונים, כוונן צפיפות, חדות, יחס צילום, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, השהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, עדיפות לדוא"ל, דוח שידור, כיוון תוכן במסמך המקור, דילוג על מסמכי מקור ריקים
מפרט פקס	
אופציונלי/סטנדרטי:	אופציונלי בכל הדגמים
מהירות מודם	Super G3: 33.6 קסל"ש G3: 14.4 קסל"ש
שיטת דחיסה	JBIG, MMR, MR, MH
רזולוציה (Dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 100 x 200 (רגיל)
גודל שליחה/קבלה	שליחה: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B5R ¹ קבלה: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ * ¹ נשלח בתור A4 * ² נשלח בתור B4 קצר
זיכרון פקס	עד 30,000 דפים
מספרי חיוג מהיר	עד 200
חיוג לקבוצה / ליעדים	עד 199 חיוגים

מפרט צילום	
מהירות צילום	iR-ADV C5560i ES+ II 60 דפים לדקה (A4), 32 דפים לדקה (A3), 36 עמודים לדקה (A4R), 60 דפים לדקה (A5R), 60 דפים לדקה (A6R)
	iR-ADV C5540i ES+ II 40 עמודים לדקה (A4), 22 עמודים לדקה (A3), 24 עמודים לדקה (A4R), 40 עמודים לדקה (A5R), 40 עמודים לדקה (A6R)
זמן הפקת עותק ראשון (A4, צבע/שחור-לבן)	iR-ADV C5560i ES+ II: בערך 2.9/4.5 שניות או פחות iR-ADV C5540i ES+ II: בערך 4.1/6.1 שניות או פחות
רזולוציית צילום (dpi)	קריאה: 600 x 600 dpi הדפסה: עד 1,200 x 1,200
עותקים מרובים	עד 999 עותקים
הגדלה	אוטומטית או ידנית (6 רמות)
תכונות צילום בסיסיות	זום משתנה: 25% עד 400% (מרווחים של 1%) יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
	יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, התאמת צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, ספר לשני עמודים, מקור דו-צדדי, צבירת עבודות, N על 1, הוספת כריכה, הוספת עמודים, מסמכי מקור בגדלים שונים, מספור עמודים, מספור קבוצות צילומים, חדות, מחיקת מסגרת, סימן מים מאובטח, תאריך הדפסה, שוליים לכריכה, הדפסה ובדיקה, נגטיב/פוזיטיב, חזרה על תמונות, מיזוג עבודות, תמונת ראי, אחסון בתיבת דואר, צילום כרטיסי פלסטיק, מקור בגודל חופשי, מצב צבע, צילום שמור, דוגמת צילום
מפרט סריקה	
סוג	מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי במעבר יחיד* [[דו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)]] *זיהוי הזנה של גיליונות מרובים
מפרטי סריקה במשיכה	Color Network ScanGear2 עבור TWAIN ו-WIA מערכת הפעלה נתמכת: Windows® 10/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 נכון ליוני 2025
רזולוציית סריקה (dpi)	סריקה לצילום: 600 x 600 סריקה לשליחה: (דחיפה) 600 x 600 (משיכה) 600 x 600 סריקה לפקס: 600 x 600
קיבולת נייר במזין המסמכים (80 גר"מ/ר)	עד 150 גליונות
גדלי מדיה נתמכים	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
משקלי מדיה נתמכים	סריקה חד-צדדית: 38 עד 157 גר' למ"ר/64 עד 157 גר' למ"ר (שחור-לבן/צבע) סריקה דו-צדדית: 50 עד 157 גר' למ"ר/64 עד 157 גר' למ"ר (שחור-לבן/צבע)

ניהול וביקורת של מכשירים		סיסמת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, יומן ביקורת, רישום נתוני תמונה, הגדרת מדיניות אבטחה
מפרט סביבתי		
סביבת הפעלה	טמפרטורה: 10°C עד 30°C לחות: 20% עד 80% RH (לחות יחסית)	
מקור מתח	220-240V 50/60Hz 5A	
צריכת חשמל	מקסימום: כ- 1,8 kW הדפסה: כ- 906W או פחות מצב המתנה: כ- 64.8W מצב שינה: כ- 0.8W ⁴ מצב פלאגין כבוי: כ- 0.13W צריכת חשמל אופיינית (TEC): 0.86 קוט"ש	
*בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.2		
למידע מפורט לגבי הרגולציה של Erp:Lot6/26, עבור אל: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/		
רמות רעש (שחור-לבן/צבע)	iR-ADV C5540i ES+ II מצב פעיל (שחור-לבן): 72.5 dB או פחות, מצב פעיל (צבע): 72.5 dB או פחות, מצב המתנה: 40 dB או פחות ⁶	
	iR-ADV C5560i ES+ II מצב פעיל (שחור-לבן): 74.7 dB או פחות, מצב פעיל (צבע): 74.7 dB או פחות, מצב המתנה: 40 dB או פחות ⁶	
	לחץ קול (LpAm) ⁵ ממיקום של עובר אורח:	
	iR-ADV C5540i ES+ II מצב פעיל (שחור-לבן): 52/50 dB, מצב פעיל (צבע): 52/50 dB מצב המתנה: 25 dB ⁶	
	iR-ADV C5560i ES+ II מצב פעיל (שחור-לבן): 54/52 dB, מצב פעיל (צבע): 55/53 dB המתנה: 24 dB ⁶	
תוכנה וניהול מדפסת		
מעקב ודיווח	אופציונלי: uniFLOW Online*	
כלים לניהול מרחוק	iWEMC eMaintenance מערכת העברת תוכן	
תוכנת סריקה	Network ScanGear	
כלי אופטימיזציה	Canon Driver Configuration Tool	

שידור רציף	עד 256 כתובות
גיבוי זיכרון	כן
תכונות פקס	שם השולח (TTI), בחירת קו הטלפון (בעת שליחת פקס), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחה באמצעות סיסמה/כתובת משנה, תיבת דואר חסויה, יומן 2 על 1
מפרט אחסון	
תיבת דואר (מספר נתמך)	100 תיבות דואר נכנס למשתמשים, 1 תיבת דואר נכנס זיכרון, 50 תיבות פקס מסווגות עד 30,000 דפים שמורים
Advanced Space	פרוטוקול תקשורת: SMB או WebDAV מחשב לקוח נתמך: Windows® 8.1/10/11 חיבורים מקבילים (לכל היותר): WebDAV:3, SMB:64
שטח דיסק זמין של Advanced Space	סטנדרטי: 16 GB
תכונות Advanced Space	אימות לצורך כניסה ל-Advanced Space, פונקציית מיון, הדפסת קובץ PDF באמצעות סיסמה, תמיכה ב-imageWARE Secure Audit Manager, חיפוש, תצוגה מקדימה של קובץ, ניהול אימות, פתוח לציבור, שידור URI, גיבוי/שחזור
מדיית זיכרון	סטנדרטי: זיכרון USB
מפרט אבטחה	
אימות ובקרת גישה	סטנדרטי: אימות משתמשים (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס*), כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה ברמת התפקיד, כניסה מנייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת תפקיד), כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות כרטיס וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), מערכת ניהול גישה (בקרת גישה) *קוראי כרטיסים הם אופציונליים. יש לעיין באביזר חומרה. נדרשת הפעלה אופציונלי: הדפסה מאובטחת באמצעות My Print* *uniFLOW Online/uniFLOW Online
רשת	סטנדרטי: סינון כתובות IP/Mac, IPSEC, תקשורת מוצפנת בפרוטוקול TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, אימות SMTP, אימות POP לפני SMTP, S/MIME
מסמך	סטנדרטי: הדפסה מאובטחת, אינטגרציה עם Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF מוצפן, הדפסה מאובטחת מוצפנת, חתימת מכשיר, סימני מים מאובטחים, אבטחת הדפסה באמצעות uniFLOW* אופציונלי: חתימת משתמש, נעילה מפני סריקת מסמכים
מכשיר	*דורש uniFLOW Online/uniFLOW Online סטנדרטי: מודול פלטפורמה מהימנה (TPM), נעילת דיסק קשיח באמצעות סיסמה, מחיקת כונן דיסק קשיח, הגנה על תיבת דואר באמצעות סיסמה, הצפנת כונן דיסק קשיח (אישור FIPS140-2, CBC/AES-256bit), (DIN ISO 15408) Common Criteria אופציונלי: מניעת אובדן נתונים* *דורש uniFLOW Online/uniFLOW Online

שם: יחידת גימור לחוברות – Y1 ES (כולל יחידת מעקף מאגר – L1) מספר מגשים: 2 קיבולת מגש A (עליון): 250 גיליונות בגדלים A4, B5, A5, A5R, 125 גיליונות בגדלים A3, B4, A4R, B5R, SRA3 קיבולת מגש B (תחתון): 3,000 גיליונות בגדלים A4, B5, A5, A5R, 1,500 גיליונות בגדלים A3, B4, A4R, B5R, SRA3 משקל הנייר: מגש עליון: 52 עד 256 גר' למ"ר מגש תחתון: 52 עד 300 גר' למ"ר מיקום הידוק: פינתי, כפול קיבולת סיכות: הידוק פינתי וכפול: A4/B5: 50 גיליונות (52 עד 90 גר' למ"ר) A4R, B4R, A3: 30 גיליונות (52 עד 90 גר' למ"ר) הידוק ללא סיכות: A3/A4: 5 גיליונות (52 עד 64 גר' למ"ר) 4 גיליונות (65 עד 81.4 גר' למ"ר) 3 גיליונות (81.5 עד 105 גר' למ"ר) הידוק לפי דרישה: 50 גיליונות (90 גר' למ"ר) גודל נייר לכריכת חוברת: A3, B4, A4R, גודל מותאם אישית (195.0 מ"מ x 270 מ"מ) עד 304.8 מ"מ x 457.2 מ"מ) קיבולת נייר לכריכת חוברות: 20 גיליונות x 10 קבוצות (81 גר' למ"ר) (כולל גיליון כריכה אחד עד 256 גר' למ"ר) מידות (רוחב x עומק x גובה): 637 מ"מ x 623 מ"מ x 1,142 מ"מ (כשמגש ההרחבה פתוח) משקל: בערך 57 ק"ג	יחידת גימור לחוברות
אביזרי חומרה	
קיימים קוראי כרטיסים שונים, לדוגמה MiCard Plus. צור קשר עם המשרד המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים.	קוראי כרטיסים
אפשרויות מערכת ובקר	
ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1 (מוסיפה תמיכה ב-PCL עבור Andalé Mono WT J/K/S/T (יפנית / קוריאנית / סינית מפושטת / סינית מסורתית).	אביזרי הדפסה
ערכה אוניברסלית לאימות החתימה הדיגיטלית של השולח – C1 – מבטיחה את המקוריות של קובצי PDF/XPS על-ידי זיהוי המשתמש ששלח את המסמך באמצעות חתימה דיגיטלית גלויה או סמויה.	אפשרויות שליחה
ערכה אוניברסלית לשליחת קבצי PDF דמויי פרגמנט וחלקים – A1 מאפשרת למכשיר ליצור ולשלוח קבצי PDF דמויי פרגמנט וחלקים	
ערכת הדפסת ברקוד D1 – מאפשרת להדפיס ברקודים לינאריים או דו-ממדיים על גבי הפלט באמצעות טכנולוגיית Jet Caps.	הדפסת ברקוד

Multifunctional Embedded Application Platform) MEAP – פלטפורמת אפליקציות המוטמעת במכשירים משולבים)	פלטפורמה
אופציונלי: Kofax Power PDF Advanced, Therefore™	פרסום מסמכים
חומרים מתכלים	
טונר C-EXV 51 BK/C/M/Y טונר C-EXV 51L C/M/Y	מחסניות טונר
טונר C-EXV 51 שחור: 69,000 דפים טונר C-EXV 51 C/M/Y: 60,000 דפים טונר C-EXV 51L C/M/YC: 26,000 דפים (קיבולת משוערת בכיסוי של 5%)	הערכת תפוקת הטונר
אפשרויות פלט	
יחידת גימור פנימית-H1 ES מספר מגשים: 2 קיבולת מגש A (עליון): 45 גיליונות בגדלים A4, B5, A5, A5R, 45 גיליונות בגדלים A3, B4, A4R, B5R, SRA3 קיבולת מגש B (תחתון): 500 גיליונות בגדלים A4, B5, A5, A5R, 250 גיליונות בגדלים A3, B4, A4R, B5R, SRA3 משקל נייר: 52 עד 300 גר' למ"ר מיקום הידוק: פינתי, כפול קיבולת סיכות: הידוק פינתי וכפול: A4/B5: 50 גיליונות (52 עד 90 גר' למ"ר) A3/B4/A4R: 30 גיליונות (52 עד 90 גר' למ"ר) הידוק ללא סיכות: A3/A4/B4/B5: 5 גיליונות (52 עד 64 גר' למ"ר) 4 גיליונות (65 עד 81.4 גר' למ"ר) 3 גיליונות (81.5 עד 105 גר' למ"ר) הידוק לפי דרישה: 40 גיליונות (80 גר' למ"ר) מידות (רוחב x עומק x גובה): 466 מ"מ x 525 מ"מ x 225 מ"מ משקל: בערך 8.6 ק"ג	יחידת גימור פנימית
יחידת גימור הידוק-Y1 ES (כולל יחידת מעקף מאגר – L1) מספר מגשים: 2 קיבולת מגש A (עליון): 250 גיליונות בגדלים A4, B5, A5, A5R, 125 גיליונות בגדלים A3, B4, A4R, B5R, SRA3 קיבולת מגש B (תחתון): 3,000 גיליונות בגדלים A4, B5, A5, A5R, 1,500 גיליונות בגדלים A3, B4, A4R, B5R, SRA3 משקל הנייר: מגש עליון: 52 עד 256 גר' למ"ר מגש תחתון: 52 עד 300 גר' למ"ר מיקום הידוק: פינתי, כפול קיבולת סיכות: הידוק פינתי וכפול: A4/B5: 50 גיליונות (52 עד 90 גר' למ"ר) A4R, B4, A3: 30 גיליונות (52 עד 90 גר' למ"ר) הידוק ללא סיכות: A3/A4: 5 גיליונות (52 עד 64 גר' למ"ר) 4 גיליונות (65 עד 81.4 גר' למ"ר) 3 גיליונות (81.5 עד 105 גר' למ"ר) הידוק לפי דרישה: 50 גיליונות (90 גר' למ"ר) מידות (רוחב x עומק x גובה): 637 מ"מ x 623 מ"מ x 1,142 מ"מ משקל: בערך 31 ק"ג	יחידת גימור הידוק

אביזרי פקס	SUPER G3 FAX BOARD-AS1 ES – הוספת פונקציונליות פקס. ערכת פקס REMOTE FAX KIT-A1 – מאפשרת למכשיר לשלוח ולקבל פקסים ממכשיר אחר המחובר ללוח פקס.
אפשרויות אחרות	
אביזרי יחידת הדיוק	מחסנית סיכות P1 (להידוק 5,000 יח' x 2) מחסנית סיכות Y1 – לכריכה (2,000 יח' x 2) אביזר הדיוק מהיר B1

הערות שוליים

[1] יחידת גימור לחבורות – Y1 בלבד

[2] לא ניתן להשתמש בסוגים מסוימים של נייר פרגמנט.

[3] זמן בין הפעלת המכשיר לבין זמינות מפתח ההפעלה.

[4] עקב הגדרות מסוימות ייתכן שהספק של 0.8 ואט במצב שינה לא יהיה זמין בכל הנסיבות.

[5] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 7779

[6] הנתונים נלקחו מהצהרת ECO



אישורים ותאימות

