


OSTVARITE CILJEVE ODRŽIVOSTI SVOJE TVRTKE UZ UČINKOVITE I POUZDANE VIŠEFUNKCIJSKE A3 UREĐAJE U BOJI

Maksimalno povećajte produktivnost i podržite suradnju zaposlenika uz pouzdane A3 laserske uređaje u boji iz ponovne proizvodnje.

Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II



**SMANJITE UTJECAJ NA OKOLIŠ
UZ ODRŽIVE VIŠEFUNKCIJSKE
UREĐAJE**

Prenesite svoje poslovanje na novu razinu upotrebljavajući pouzdane, nagrađivane uređaje za ispisivanje, kopiranje, skeniranje, faksiranje i dijeljenje u oblaku. Ponovo proizvedena od naših vrhunskih uređaja, serija ES potiče ostvarenje vaših ciljeva održivosti.

NAGLASAK NA ODRŽIVOSTI

Napravljen od obnovljenih materijala radi smanjenja CO₂ u proizvodnji uz ugrađene napredne tehnologije kao što je toner niske točke topljenja kako bi se smanjila potrošnja energije.

ZAŠTITITE POSLOVANJE

Zaštitite povjerljive informacije s pomoću niza naprednih sigurnosnih značajki za zaštitu uređaja, dokumenata i mreže, od provjere autentičnosti korisnika i metoda šifriranja do sigurnosnih mjera utemeljenih na računalnom oblaku.

**POVEĆAJTE
UČINKOVITOST**

Smanjite resurse središnjim upravljanjem tijekovima poslovnog procesa za dokumente i dodjeljivanjem troškova odjelima ili projektima.

**INTUITIVNI
KORISNIČKI
DOŽIVLJAJ**

10,1-inčni intuitivni dodirni zaslon s mogućnošću upotrebe nalik pametnom telefonu, prilagođen potrebama pojedinog korisnika. Podrška za hibridni rad i suradnju na daljinu, uz napredna mobilna rješenja i laku integraciju s uslugama računalnog oblaka.

**IZRAĐUJTE VRLO
KVALITETNE
ISPISE**

Ispisujte materijale vrhunske kvalitete uz izvanredne tehnologije za obradu slike tvrtke Canon i ispisujte na širokom rasponu medija koji zadovoljavaju sve vaše potrebe za ispisivanjem.

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



DORAĐIVAČ BROŠURA Y1 ES

- 2 odlagača, kapacitet od 3250 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 50 listova (80 g/m²)
- Izrada brošura s do 20 listova i kapacitetom uvezivanja sa savijanjem bez klamanja do 3 lista (A3/A4R)
- Podržava eko-klamanje 4 lista (80 g/m²) i klamanje na zahtjev do 50 listova (80 g/m²)
- U kompletu je pred-doradna jedinica L1



DORAĐIVAČ S KLAMEROM Y1 ES

- 2 odlagača, kapacitet od 3250 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 50 listova (80 g/m²)
- Podržava eko-klamanje 4 lista (80 g/m²) i klamanje na zahtjev do 50 listova (80 g/m²)
- U kompletu je pred-doradna jedinica L1



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



UNUTARNJI DORAĐIVAČ H1 ES

- 2 odlagača, kapacitet od 545 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 50 listova (80 g/m²)
- Podržava eko-klamanje 4 lista (80 g/m²) i klamanje do 40 listova na zahtjev (80 g/m²)

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

GLAVNA JEDINICA	
Tip uređaja	Laserski višefunkcijski uređaj za rad u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
Brzina procesora	Dvostruki prilagođeni procesor tvrtke Canon (dijeljeno); 1,75 GHz
Upravljačka ploča	TFT WSVGA LCD dodirni panel u boji, dijagonale 25,6 cm (10,1")
Memorija	Standardno: 4 GB RAM
Pohrana	Standardno: HDD od 320 GB
Povezivanje	MREŽNO Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x2, USB 3.0 (glavni uređaj) x1, USB 2.0 (uređaj) x1
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 2300 listova 4 kasete za 550 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Maksimalno: 3250 listova (uz dorađivač brošura Y1 ES ili dorađivač s klamerom Y1 ES)
Mogućnosti dorade	Standardno: razvrstavanje, grupiranje Opcionalno: Uz unutarnji dorađivač: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, klamanje bez klamerica, klamanje na zahtjev uz vanjski dorađivač, dorađivač s klamerom i dorađivač brošura: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, brošura ¹ , klamanje bez klamerica, klamanje na zahtjev
Podržane vrste medija	Gornja kaset 1: tanki papir, obični papir, debeli papir, papir u boji, reciklirani papir, papir s prethodno izbušenim rupama, prozirnice, bond papir, omotnice, papir sa zaglavljem Donje kasete 2/3/4: Tanki papir, obični papir, debeli papir, papir u boji, reciklirani papir, papir s prethodno izbušenim rupama, prozirnice, bond papir, omotnice, papir sa zaglavljem Višenamjenski odlagač: tanki papir, obični papir, debeli papir, papir u boji, reciklirani papir, papir s prethodno izbušenim rupama, prozirnice, paus papir ² , naljepnice, papir za kartice, bond papir, papir s premazom, omotnice, papir sa zaglavljem
Podržani formati medija	Gornja kaset 1: Standardni format: A4, B5, A5, A5R Slobodni format: min. 98 x 148 mm do 297 x 215,9 mm Donje kasete 2/3/4: Standardni format: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Slobodni format: min. 98 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm Višenamjenski odlagač: Standardni format: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, Omotnice (No. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), prilagođeni format omotnica (min. 98 x 98,4 mm – 320 x 457,2 mm) Slobodni format: min. 98 x 139,7 mm – 320 x 457,2 mm
Podržane gramature medija	Kasete: 52 – 256 g/m² Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m² Dupleks: 52 – 220 g/m²

Vrijeme zagrijavanja	Od uključivanja: 10 s ili manje (vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje) Iz stanja mirovanja: 4 s ili manje (uz način rada brzog pokretanja)
Dimenzije (Š x D x V)	620 x 742 x 950 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	Osnovno: 980 x 1176 mm (izvučen višenamjenski odlagač + otvorene kasetne ladice)
Masa	Pribl. 142 kg s tonerom
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja (crno-bijelo i u boji)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60/5 ppm (A5R), 60/5 ppm (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40/4 ppm (A5R), 40/4 ppm (A6R)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (pola brzine)
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Obostrano ispisivanje	Standardno: automatski
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka*: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS *Podržano je samo ispisivanje PDF datoteka s web-mjesta
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, aplikacija Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opcionalno) Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga utemeljenih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika
Standardno ispisivanje u OS-u	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda ² ^{*1} Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. ^{*2} Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda DI.
Značajke ispisivanja	Istek vremena za obustavljeni zadatak, dorada za podskup (samo PS), podešavanje profila, zaštićeno ispisivanje, vodeni pečat, obrub stranice, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, razvrstavanje, ispisivanje brošura, grupiranje, miješani formati/orijentacije papira, pomak, ispisivanje na prozirnice, prednja/stražnja korica, redukcija tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje uz stavljanje zadataka na čekanje
Operativni sustav	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) PPD: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 ili noviji) Od lipnja 2025.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Brzina kopiranja	iR-ADV C5560i ES+ II 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R), 60 ppm (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R), 40 ppm (A6R)
Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo/u boji)	iR-ADV C5560i ES+ II: pribl. 2,9 / 4,5 sekundi ili manje iR-ADV C5540i ES+ II: pribl. 4,1 / 6,1 sekundi ili manje
Razlučivost kopiranja (dpi)	Skeniranje: 600 x 600 dpi Ispisivanje: do 1200 x 1200
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (6 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 – 400 % (koraci od 1 %) Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Osnovne značajke kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, kopiranje osobne iskaznice, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA	
Vrsta	Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku* (obostrano na obostrano (automatski) *Prepoznavanje višestrukog ulaganja
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Od lipnja 2025.
Razlučivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje za slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600 Skeniranje za faksiranje: 600 x 600
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	Do 150 listova
Podržani formati medija	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Podržane gramature medija	Jednostrano skeniranje: 38 – 157 g/m² / 64 – 157 g/m² (crno-bijelo / u boji) Obostrano skeniranje: 50 – 157 g/m² / 64 – 157 g/m² (crno-bijelo / u boji)

Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online – opcionalno) Skeniranje u usluge utemeljene na računalnom oblaku: dostupan je niz rješenja za skeniranje u usluge utemeljene na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika.
Brzina skeniranja (ipm, crno-bijelo/u boji, A4)	Jednostrano skeniranje: 80/80 (300 pi), 80/60 (600 dpi) Obostrano skeniranje: 160/150 (300 pi), 150/80 (600 dpi)

TEHNIČKI PODACI SLANJA	
Opcionalno/standardno	Standardno kod svih modela
Odredište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAKS
Adresar/brojevi za brzo biranje	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600
Komunikacijski protokol	Datoteke: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitalni potpis) Opcionalno: PDF (Trace & Smooth)
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oština, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala

SPECIFIKACIJE FAKSA	
Opcionalno/standardno	Opcionalno kod svih modela
Brzina modema	Super G3: 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultrafina), 200 x 400 (superfina), 200 x 200 (fina), 200 x 100 (normalna)
Format za slanje/primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Poslano kao A4 *2 Poslano kao kratki B4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / Odredišta	Maks. 199 brojeva

Sekvencijsko razaišljanje	Maks. 256 adresa
Sigurnosne kopije	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razaišljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih dolaznih pretinaca, 1 memorijski RX pretinac 50 pretinaca povjerljivog faksa pohranjivanje do maksimalno 30 000 stranica
Advanced Space	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows® 8.1/10/11 Paralelne veze (maks.): SMB:64, WebDAV:3
Advanced Space – dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB
Značajke za Advanced Space	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat
Memorija	Standardno: USB memorija

TEHNIČKI PODACI SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Standardno: provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom*, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa) *Čitači kartica su opcionalni; provjerite poglavlje Hardverska dodatna oprema. Potrebna je aktivacija Opcionalno: sigurno ispisivanje My Print Anywhere* *Potreban je uniFLOW Online/uniFLOW
Mreža	Standardno: filtriranje IP/Mac adrese, IPSEC, TLS 1.3 šifrirana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP provjera autentičnosti, POP provjera autentičnosti prije SMTP-a, S/MIME
Dokument	Standardno: sigurno ispisivanje, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrirani PDF, šifrirano zaštićeno ispisivanje, potpisi uređaja, sigurnosni vodeni žigovi, uniFLOW Secure Print* Opcionalno: potpis korisnika, zaključavanje skeniranja dokumenta *Potreban je uniFLOW Online/uniFLOW
Uređaj	Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje tvrdog diska lozinkom, brisanje tvrdog diska, zaštita poštanskog sandučića lozinkom, šifriranje tvrdog diska (AES – 256 bita/CBC, FIPS140-2 Validated), Common Criteria certifikacija (DIN ISO 15408) Opcionalno: sprječavanje gubitka podataka* *Potreban je uniFLOW Online/uniFLOW

Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
-------------------------------------	---

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	220 – 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1,8 kW Ispisivanje: pribl. 906 W ili manje Stanje pripravnosti: pribl. 64,8 W Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W ⁴ Programski dodatak isključen: pribl. 0,13 W Tipična potrošnja energije (TEC)*: 0,86 kWh *Prema standardu US ENERGY STAR verzije 3.2 Detaljne informacije o propisu Erp:Lot6/26 potražite na: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Razine buke (crno-bijelo / u boji)	iR-ADV C5540i ES+ II Tijekom rada (crno-bijelo): 72,5 dB ili manje, tijekom rada (u boji): 72,5 dB ili manje, stanje pripravnosti: 40 dB ili manje ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Tijekom rada (crno-bijelo): 74,7 dB ili manje, tijekom rada (u boji): 74,7 dB ili manje, stanje pripravnosti: 40 dB ili manje ⁶ Zvučni tlak (LpAm) ⁵ Položaj promatrača: iR-ADV C5540i ES+ II Tijekom rada (crno-bijelo): 52/50 dB, tijekom rada (u boji): 52/50 dB, stanje pripravnosti: 25 dB ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Tijekom rada (crno-bijelo): 54/52 dB, tijekom rada (u boji): 55/53 dB, stanje pripravnosti: 24 dB ⁶
---	--

UPRVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM

Praćenje/izvješćivanje	Opcionalno: uniFLOW Online* *Više informacija pronađite na: uniFLOW Online
Alati za daljinsko upravljanje	iWEMC eMaintenance Content Delivery System

Softver za skeniranje	Network ScanGear
Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – multifunkcijska ugrađena aplikacijska platforma)
Objavljivanje dokumenata	Opcionalno: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici s tonerom	C-EXV 51 Toner BK/C/M/Y C-EXV 51L Toner C/M/Y
Procijenjeni učinak tonera	C-EXV 51 Toner BK: 69 000 stranica C-EXV 51 Toner C/M/Y: 60 000 stranica C-EXV 51L Toner C/M/Y: 26 000 stranica (procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)
ZAVRŠNE OPCIJE	
Unutarnji dorađivač	UNUTARNJI DORAĐIVAČ H1 ES Broj odlagača: 2 Kapacitet odlagača A (gornji): A4, B5, A5, A5R 45 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 listova Kapacitet odlagača B (donji): A4, B5, A5, A5R 500 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamera: kutno i dvostruko klamanje: A4/B5: 50 listova (52 – 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 listova (52 – 90 g/m ²) Eko-klamer: A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 – 64 g/m ²) 4 lista (65 – 81,4 g/m ²) 3 lista (81,5 – 105 g/m ²) Klamanje na zahtjev: 40 listova (80 g/m ²) Dimenzije (Š x D x V): 466 x 525 x 225 mm Masa: pribl. 8,6 kg
Dorađivač s klamerom	DORAĐIVAČ S KLAMEROM Y1 ES (u kompletu je PRED-DORADNA JEDINICA L1) Broj odlagača: 2 Kapacitet odlagača A (gornji): A4, B5, A5, A5R 250 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listova Kapacitet odlagača B (donji): A4, B5, A5, A5R 3000 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1500 listova Gramatura papira: gornji odlagač 52 – 256 g/m ² donji odlagač 52 – 300 g/m ² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamera: kutno i dvostruko klamanje: A4/B5: 50 listova (52 – 90 g/m ²) A3, B4, A4R: 30 listova (52 – 90 g/m ²) Eko-klamer: A3/A4: 5 listova (52 – 64 g/m ²) 4 lista (65 – 81,4 g/m ²) 3 lista (81,5 – 105 g/m ²) Klamanje na zahtjev: 50 listova (90 g/m ²) Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1142 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 31 kg

Dorađivač brošura	Naziv: DORAĐIVAČ BROŠURA Y1 ES (u kompletu je PRED-DORADNA JEDINICA L1) Broj odlagača: 2 Kapacitet odlagača A (gornji): A4, B5, A5, A5R 250 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listova Kapacitet odlagača B (donji): A4, B5, A5, A5R 3000 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1500 listova Gramatura papira: Gornji odlagač 52 – 256 g/m ² donji odlagač 52 – 300 g/m ² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamera: kutno i dvostruko klamanje: A4/B5: 50 listova (52 – 90 g/m ²) A3, B4R, A4R: 30 listova (52 – 90 g/m ²) Eko-klamer: A3/A4: 5 listova (52 – 64 g/m ²) 4 lista (65 – 81,4 g/m ²) 3 lista (81,5 – 105 g/m ²) Klamanje na zahtjev: 50 listova (90 g/m ²) Format papira za klamanje brošura: A3, B4, A4R, prilagođeni format (195 x 270 mm do 304,8 x 457,2 mm) Kapacitet klamanja brošura: 20 listova x 10 setova (81 g/m ²) (uključujući 1 naslovnice do 256 g/m ²) Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1142 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 57 kg
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Čitači kartica	Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.
OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
Oprema za ispisivanje	KOMPLET MEĐUNARODNIH PCL FONTOVA A1 (dodaje PCL podršku za Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski / korejski / pojednostavljeni kineski / tradicionalni kineski).
Opcije slanja	KOMPLET ZA UNIVERZALNO SLANJE DIGITALNOG KORISNIČKOG POTPISA C1 – osigurava autentičnost PDF/XPS datoteke identifikacijom korisnika koji je poslao dokument putem vidljivog i/ili nevidljivog digitalnog potpisa. KOMPLET ZA UNIVERZALNO SLANJE PDF-a "OPCRTAJ I IZGLADI" A1 – omogućuje uređaju izradu i slanje PDF dokumenata "Opcrtaj i izgadi"
Ispisivanje crtičnog koda	KOMPLET ZA ISPISIVANJE CRTIČNOG KODA D1 – omogućuje ispisivanje 1D i 2D crtičnih kodova na izlazne dokumente upotrebljavajući jet caps tehnologiju.

Oprema za faksiranje	SUPER G3 KARTICA ZA FAKS ASI ES – dodaje funkciju faksa. KOMPLET ZA DALJINSKO FAKSIRANJE A1 – omogućuje uređaju slanje i primanje faksa s drugog uređaja s kojim je povezan pomoću kartice za faks.
DRUGI DODACI	
Dodaci za klamanje	KLAMER P1 – za klamanje (2 x 5000 komada) SPREMNIK ZA KLAMERICE Y1 – za uvezivanje (2 x 2000 komada) BRZI KLAMER B1

Fusnote

^[1] Samo doradivač brošura Y1

^[2] Neke vrste paus papira ne mogu se upotrebljavati.

^[3] Vrijeme između uključivanja uređaja i omogućavanja tipke za pokretanje

^[4] Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima zbog određenih postavki.

^[5] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 7779

^[6] Podaci su preuzeti iz ECO deklaracije



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V. 2025