

Z UČINKOVITIMI IN ZANESLJIVIMI VEČNAMENSKIMI NAPRAVAMI ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV VELIKOSTI A3 SPODBUJATE CILJE POSLOVNE TRAJNOSTI

Povečajte produktivnost in podprite sodelovanje zaposlenih z zanesljivimi ponovno proizvedenimi barvnimi laserskimi napravami velikosti A3.

**ZMANJŠAJTE VPLIV NA OKOLJE S
TRAJNOSTNIMI VEČNAMENSKIMI
NAPRAVAMI**

Z zanesljivimi nagrajenimi napravami lahko tiskate, kopirate, skenirate, faksirate in delite v oblaku ter svoje poslovanje povzdignete na novo raven. Serija ES, ki vključuje obnovljene vrhunske naprave, vam pomaga pri doseganju trajnostnih ciljev.

POUDAREK NA TRAJNOSTI

Izdelano iz obnovljenih materialov, kar zmanjša količino CO₂ v proizvodnji, ter z vgrajenimi naprednimi tehnologijami, kot je toner z nizko temperaturo taljenja, kar pomaga zmanjšati porabo energije.

**ZAŠČITITE SVOJE
PODJETJE**

Zaščitite zaupne informacije s številnimi naprednimi varnostnimi funkcijami za zaščito naprave, dokumentov in omrežja – od preverjanja pristnosti uporabnika in načinov šifriranja do varnostnih ukrepov v oblaku.

**IZBOLJŠAJTE
UČINKOVITOST**

Zmanjšajte porabo virov z osrednjim upravljanjem postopkov poteka dela z dokumenti in dodeljevanjem stroškov oddelkom ali projektom.


**INTUITIVNA
UPORABNIŠKA
IZKUŠNJA**

10,1-palčni intuitivni zaslon na dotik, ki je podoben pametnemu telefonu in prilagojen zahtevam posameznega uporabnika. Podpora hibridnemu delu in sodelovanju med delom na daljavo, za kar gre zahvala mobilnim rešitvam in enostavni integraciji s storitvami v oblaku.

**IZDELAVA
NATISOV VISOKE
KAKOVOSTI**

Tiskajte materiale najvišje kakovosti s Canonovimi vrhunskimi tehnologijami za upodabljanje in izpolnite vse svoje potrebe po tiskanju s širokim naborom papirnatih medijev.

Serija imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II



GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE



ENOTA ZA USTVARJANJE KNJIŽIC – Y1 ES

- Kapaciteta 2 pladnjev in 3250 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- Ustvarjanje knjižic iz do 20 listov in knjigoveški zgib brez spenjanja s kapaciteto do 3 listov (A3/A4R)
- Podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje 50 listov na zahtevo (80 g/m²)
- Vključuje enoto medpomnilniške faze – L1



SPENJALNA SORTIRKA – Y1 ES

- Kapaciteta 2 pladnjev in 3250 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- Podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje 50 listov na zahtevo (80 g/m²)
- Vključuje enoto medpomnilniške faze – L1



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



NOTRANJA SORTIRKA – H1 ES

- Kapaciteta 2 pladnjev in 545 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m²)
- Podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m²) in spenjanje 40 listov na zahtevo (80 g/m²)

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na [spletni konfigurator izdelka](#).

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Večnamenska barvna laserska naprava
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirna funkcija faksa
Hitrost procesorja	Dva Canonova lastna procesorja (v skupni rabi) 1,75 Ghz
Nadzorna plošča	25,6 cm (10,1-palčni) barvni LCD-zaslon TFT WSVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 4,0 GB RAM
Prostor za shranjevanje	Standardno: 320 GB trdega diska
Povezava vmesnika	OMREŽNI standardi: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n). DRUGI standardi: 2 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava)
Kapaciteta dovajanja papirja (A4, 80 g/m ²)	Standardno: 2300 listov 4 kasete za 550 listov Večnamenski pladenj za 100 listov
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m ²)	Standardno: 250 listov Največ: 3250 listov (z enoto za ustvarjanje knjižic – Y1 ES ali spenjalno sortirko – Y1 ES)
Končna obdelava dokumentov	Standardno: zbiranje, združevanje Izbirno: Z notranjo sortirko: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, spenjanje brez sponk, spenjanje na zahtevo z zunanjo sortirko, spenjalno sortirko in enoto za ustvarjanje knjižic: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjižica ¹ , spenjanje brez sponk, spenjanje na zahtevo
Podprte vrste medijev	Zgornja kasete 1: tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani papir, naluknjani papir, prosojnice, pisemski papir, ovojnice, papir s tiskano glavo Spodnje kasete 2/3/4: tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani papir, naluknjani papir, prosojnice, pisemski papir, ovojnice, papir s tiskano glavo Večnamenski pladenj: tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani papir, naluknjani papir, prosojnice, prozorni papir ² , nalepke, notni papir, pisemski papir, premazan papir, ovojnice, papir s tiskano glavo
Podprte velikosti medijev	Zgornja kasete 1: Standardna velikost: A4, B5, A5, A5R Velikost po meri: najm. 98,0 x 148 mm do 297 x 215,9 mm Spodnje kasete 2/3/4: Standardna velikost: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Velikost po meri: najm. 98,0 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm Večnamenski pladenj: Standardna velikost: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, ovojnice (št. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), ovojnica z velikostjo po meri (najm. 98,0 x 98,4 mm do 320,0 x 457,2 mm), prosta velikost: najm. 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm
Podprte teže medijev	Kasete: 52 do 256 g/m ² Večnamenski pladenj: 52 do 300 g/m ² Obojestransko: 52 do 220 g/m ²

Čas ogrevanja	Po vklopu: 10 sekund ali manj (čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje) iz načina mirovanja: 4 sekunde ali manj (z vklopljeno funkcijo hitrega zagona)
Mere (Š x G x V)	620 x 742 x 950 mm
Prostor za namestitev (Š x G)	Osnovno: 980 x 1176 mm (iztegnjen večnamenski pladenj + odprti kasetni predali)
Teža	Približno 142 kg s tonerjem
TEHNIČNI PODATKI TISKANJA	
Hitrost tiskanja (črno-belo in barvno)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 strani na minuto (A4), 32 strani na minuto (A3), 36 strani na minuto (A4R), 60/5 strani na minuto (A5R), 60/5 strani na minuto (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 24 strani na minuto (A4R), 40/4 strani na minuto (A5R), 40/4 strani na minuto (A6R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	600 dpi x 600, 1200 dpi x 1200 (polovična hitrost)
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Obojestransko tiskanje	Standardno: samodejno
Neposredno tiskanje	Podprte vrste datotek*: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS *Podprto je samo tiskanje PDF s spletnih strani.
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, aplikacija Canon PRINT Business in uniFLOW Online (izbirno) Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.
Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ali novejša različica), iOS (15.2 ali novejša različica), iPadOS
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 pisavi za OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonščina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo ² ^{*1} Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. ^{*2} Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Časovna omejitev začasno prekinjenega opravlja, končna obdelava podmnožice (samo PS), nastavitve profila, varno tiskanje, vodni žig, obroba strani, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, zbiranje, tiskanje knjižic, združevanje, mešane velikosti papirja/ usmerjenosti, izpust, tiskanje na prosojnice, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, tiskanje čakajočih opravil
Operacijski sistem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ali novejša različica) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ali novejša različica) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 ali novejša različica) Od junija 2025

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja	iR-ADV C5560i ES+ II 60 strani na minuto (A4), 32 strani na minuto (A3), 36 strani na minuto (A4R), 60 strani na minuto (A5R), 60 strani na minuto (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 24 strani na minuto (A4R), 40 strani na minuto (A5R), 40 strani na minuto (A6R)
Natis prve kopije (A4, črno-belo/barvno)	iR-ADV C5560i ES+ II: pribl. 2,9/4,5 sekunde ali manj iR-ADV C5540i ES+ II: pribl. 4,1/6,1 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	Branje: 600 dpi × 600 Tiskanje: do 1200 × 1200
Več kopij	Do 999 kopij
Gostota kopiranja	Samodejno ali ročno (6 stopenj)
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %) Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %
Osnovne funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvornika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvornik, zasnova opravila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvorniki različnih velikosti, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravil, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, kopiranje osebne izkaznice, original po meri, izvornik poljubne velikosti, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja
TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU	
Vrsta	Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom* [2-stransko na 2-stransko (samodejno)] *Zaznavanje podajanja več listov.
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Color Network ScanGear2 za protokola TWAIN in WIA Podprti operacijski sistemi: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Od junija 2025
Ločljivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (vlečno) 600 × 600 Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 × 600
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	Do 150 listov
Podprte velikosti medijev	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Podprte teže medijev	Enostransko skeniranje: 38 do 157 g/m²/64 do 157 g/m² (črno-belo/barvno) Obojestransko skeniranje: 50 do 157 g/m²/64 do 157 g/m² (črno-belo/barvno)

Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online – izbirno) Skeniranje v storitve v oblaku: na voljo je vrsta rešitev za skeniranje v storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.
Hitrost skeniranja (slike na minuto, črno-belo/barvno, A4)	Enostransko skeniranje: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi) Dvostransko skeniranje: 160/150 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)
TEHNIČNI PODATKI O POŠILJANJU	
Izbirno/standardno	Standardno pri vseh modelih
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, nabiralnik Izbirno: Super G3 FAX
Imenik/hitro izbiranje	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 × 600 Omrežno skeniranje: do 600 × 600
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF A/1-b, šifrirano), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitalni podpis) Izbirno: PDF (Trace & Smooth)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvornika, obojestranski izvornik, dve strani knjige, izvorniki različnih velikosti, nastavitve gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne izvornike
TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	
Izbirno/standardno	Izbirno za vse modele
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra visoka), 200 × 400 (super visoka), 200 × 200 (visoka), 200 × 100 (običajna)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Prejemanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Poslano v velikosti A4. *2 Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opraviu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1
TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU	
Nabiralnik (število podprtih)	100 nabiralnikov uporabnika, 1 nabiralnik za spr. v spomin, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 30.000 shranjenih strani
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows® 8.1/10/11 Sočasne povezave (največ): SMB: 64, WebDAV: 3
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno: 16 GB
Funkcije shrambe Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced Space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev
Pomnilniški medij	Standardno: pomnilniški ključ USB
SPECIFIKACIJE VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Standardno: Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico*, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), prijava prek funkcije, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa) *Bralniki kartic so izbirna možnost, glejte dodatke strojne opreme. Potrebna je aktivacija. Izbirno: varno tiskanje My Print Anywhere* *Zahteva uniFLOW Online/UniFLOW.
Omrežje	Standardno: filtriranje naslovov IP/Mac, IPSEC, šifrirana komunikacija TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, preverjanje pristnosti SMTP, preverjanje pristnosti POP pred SMTP, S/MIME
Dokument	Standardno: varno tiskanje, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrirani PDF, šifrirano varno tiskanje, podpis naprave, varni vodni žigi, uniFLOW Secure Print* Izbirno: podpis uporabnika, zaklepanje skeniranega dokumenta *Zahteva uniFLOW Online/uniFLOW.
Naprava	Standardno: modul zaupanja TPM, zaklepanje trdega diska z geslom, brisanje podatkov na trdem disku, zaščita gesla nabiralnika, šifriranje trdega diska (preverjeno s standardi AES-256bit/CBC, FIPS 140-2), potrdilo Common Criteria (DIN ISO 15408) Izbirno: preprečevanje izgube podatkov* *Zahteva uniFLOW Online/UniFLOW.

Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, prijava slikovnih podatkov, nastavitve varnostne politike
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	Od 220 do 240 V, 50/60 Hz 5 A
Poraba električne energije	Največ: pribl. 1,8 kW Tiskanje: pribl. 906 W ali manj V stanju pripravljenosti: pribl. 64,8 W V načinu mirovanja: pribl. 0,8 W ⁴ Pri izklopljenem vtičniku: pribl. 0,13 W Običajna poraba električne energije (TEC)*: 0,86 kWh *V skladu s standardom US ENERGY STAR različice 3.2. Za več informacij o uredbi Erp:Lot6/26 obiščite: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Ravni hrupa (čb/barvno)	iR-ADV C5540i ES+ II Med delovanjem (ČB): 72,5 dB ali manj, med delovanjem (barvno): 72,5 dB ali manj, v stanju pripravljenosti: 40 dB ali manj ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Med delovanjem (ČB): 74,7 dB ali manj, med delovanjem (barvno): 74,7 dB ali manj, v stanju pripravljenosti: 40 dB ali manj ⁶ Raven hrupa (LpAm) ⁵ Ob napravi: iR-ADV C5540i ES+ II Med delovanjem (ČB): 52/50 dB, med delovanjem (barvno): 52/50 dB, v stanju pripravljenosti: 25 dB ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Med delovanjem (ČB): 54/52 dB, med delovanjem (barvno): 55/53 dB, v stanju pripravljenosti: 24 dB ⁶
PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje/poročanje	Izbirno: UniFLOW Online* *Za več informacij glejte: uniFLOW Online
Orodja za oddaljeno upravljanje	iWEMC E-vzdrževanje Sistem za posredovanje vsebine

Programska oprema za skeniranje	Network ScanGear
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Objavljanje dokumentov	Izbirno: storitvi Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	Toner C-EXV 51 BK/C/M/Y Toner C-EXV 51L C/M/Y
Ocenjeni izkoristek tonerja	Toner C-EXV 51 BK: 69.000 strani Toner C-EXV 51 C/M/Y: 60.000 strani Toner C-EXV 51L C/M/Y: 26.000 strani (ocenjeno pribl. 5-% pokritost)
MOŽNOSTI IZHODA	
Notranja sortirka	NOTRANJA SORTIRKA – H1 ES Število pladnjev: 2 Zmogljivost pladnja A (zgornji): A4, B5, A5, A5R (45 listov), A3, B4, A4R, B5R, SRA3 (45 listov) Zmogljivost pladnja B (spodnji): A4, B5, A5, A5R (500 listov), A3, B4, A4R, B5R, SRA3 (250 listov) Teža papirja: od 52 do 300 g/m ² Položaj spenjanja: vogalno, dvojno Zmogljivost spenjanja: vogalno in dvojno spenjanje: A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 listov (od 52 do 90 g/m ²) Ekološko spenjanje: A3/A4/B4/B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m ²) 4 listi (od 65 do 81,4 g/m ²) 3 listi (od 81,5 do 105 g/m ²) Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m ²) Mere (Š x G x V): 466 mm x 525 mm x 225 mm Teža: pribl. 8,6 kg
Spenjalna sortirka	SPENJALNA SORTIRKA – Y1 ES (vključuje ENOTO ZA MEDPOLNILNIŠKI PREHOD – L1) Število pladnjev: 2 Zmogljivost pladnja A (zgornji): A4, B5, A5, A5R (250 listov), A3, B4, A4R, B5R, SRA3 (125 listov) Zmogljivost pladnja B (spodnji): A4, B5, A5, A5R (3000 listov), A3, B4, A4R, B5R, SRA3 (1500 listov) Teža papirja: Zgornji pladenj od 52 do 256 g/m ² Spodnji pladenj od 52 do 300 g/m ² Položaj spenjanja: vogalno, dvojno Zmogljivost spenjanja: vogalno in dvojno spenjanje: A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m ²) A3, B4, A4R: 30 listov (od 52 do 90 g/m ²) Ekološko spenjanje: A3/A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m ²) 4 listi (od 65 do 81,4 g/m ²) 3 listi (od 81,5 do 105 g/m ²) Spenjanje na zahtevo: 50 listov (90 g/m ²) Mere (Š x G x V): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (ko je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: pribl. 31 kg

Enota za ustvarjanje knjižic	Ime: ENOTA ZA USTVARJANJE KNJIŽIC – Y1 ES (vključuje ENOTO ZA MEDPOLNILNIŠKI PREHOD – L1) Število pladnjev: 2 Zmogljivost pladnja A (zgornji): A4, B5, A5, A5R (250 listov), A3, B4, A4R, B5R, SRA3 (125 listov) Zmogljivost pladnja B (spodnji): A4, B5, A5, A5R (3000 listov), A3, B4, A4R, B5R, SRA3 (1500 listov) Teža papirja: Zgornji pladenj od 52 do 256 g/m ² Spodnji pladenj od 52 do 300 g/m ² Položaj spenjanja: vogalno, dvojno Zmogljivost spenjanja: vogalno in dvojno spenjanje: A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m ²) A3, B4R, A4R: 30 listov (od 52 do 90 g/m ²) Ekološko spenjanje: A3/A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m ²) 4 listi (od 65 do 81,4 g/m ²) 3 listi (od 81,5 do 105 g/m ²) Spenjanje na zahtevo: 50 listov (90 g/m ²) Velikost papirja za knjigoveški šiv: A3, B4, A4R, velikost po meri (195,0 mm x 270 mm do 304,8 mm x 457,2 mm) Zmogljivost spenjanja s knjigoveškimi šivi: 20 kosov po 10 kompletov (81 g/m ²) (vključno z eno naslovnico do 256 g/m ²) Mere (Š x G x V): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (ko je podaljšek pladnja iztegnjen) Teža: pribl. 57 kg
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Bralniki kartic	Na voljo je več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	KOMPLET MEDNARODNIH PISAV PCL – A1 (doda podporo PCL za Andalé Mono WT J/K/S/T (japonsčina/korejščina/poenostavljena ali tradicionalna kitajščina).
Možnosti pošiljanja	KOMPLET ZA POŠILJANJE DOKUMENTOV Z DIGITALNIM PODPISOM UPORABNIKA – C1: zagotavlja pristnost datotek PDF/XPS, tako da prek vidnega in/ali nevidnega digitalnega podpisa prepozna pošiljatelja dokumenta. KOMPLET ZA POŠILJANJE DOKUMENTOV PDF Z MOŽNOSTMI ZAZNAVE IN GLAJENJA – A1: omogoča ustvarjanje in pošiljanje dokumentov PDF z možnostjo zaznave in glajenja.
Tiskanje črtnih kod	TISKANJE ČRTNIH KOD – D1: zagotavlja možnost tiskanja 1D-/2D-črtnih kod na natisu s tehnologijo Jet Caps.

Dodatki za faksiranje	PLOŠČA FAKSA SUPER G3 – ASI ES: omogoča funkcijo pošiljanja faksov. KOMPLET ZA ODDALJENO POŠILJANJE FAKSOV – AI: napravi omogoča pošiljanje in prejemanje faksov z druge naprave, ki je povezana s ploščo faksa.
DRUGE MOŽNOSTI	
Pripomočki spenjalnika	SPONKA – P1 – za spenjanje (2 x 5000 kosov) KARTUŠA ZA SPONKE – Y1 – za knjigoveško šivanje (2 x 2000 kosov) HITRI SPENJALNIK – B1

Opombe

^[1] Samo enota za ustvarjanje knjižic – Y1.

^[2] Nekaterih vrst prozornega papirja ni mogoče uporabiti.

^[3] Čas od vklopa naprave do omogočene tipke Start.

^[4] Način mirovanja (0,8 W) zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah.

^[5] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 7779.

^[6] Podatki iz deklaracije ECO.



Potrdila in združljivost



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2025