


# PROMOVIŠITE CILJEVE POSLOVNE ODRŽIVOSTI POMOĆU EFIKASNIH I POUZDANIH VIŠEFUNKCIONALNIH A3 UREĐAJA U BOJI

Maksimalno povećajte produktivnost i podržite saradnju zaposlenih sa pouzdanim A3 laserskim uređajima u boji iz ponovne proizvodnje.

Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II



SMANJITE UTICAJ NA ŽIVOTNU  
SREDINU POMOĆU ODRŽIVIH  
VIŠEFUNKCIONALNIH UREĐAJA

Prenesite poslovanje na novi nivo korišćenjem pouzdanih i nagrađivanih uređaja za štampanje, kopiranje, skeniranje, razmenu faksova i deljenje u informatičkom oblaku. Ponovo napravljen od naših uređaja vrhunskog nivoa, asortiman ES doprinosi unapređivanju ciljeva održivosti.

FOKUS NA ODRŽIVOST

Napravljeni od obnovljenih materijala radi maksimalnog smanjivanja emisije CO<sub>2</sub> u proizvodnji, uz ugrađene napredne tehnologije poput tonera sa niskom tačkom topljenja, koje će vam pomoći da smanjite potrošnju energije.

ZAŠTITITE POSLOVANJE

Zaštitite poverljive informacije pomoću asortimana naprednih bezbednosnih funkcija kako biste zaštitili uređaj, dokumente i mrežu, od potvrde identiteta korisnika i metoda šifrovanja do bezbednosnih mera zasnovanih na informatičkom oblaku.

POVEĆAJTE  
EFIKASNOST

Smanjite korišćenje resursa centralizovanjem radnog procesa za dokumente i dodeljivanjem troškova odeljenjima ili projektima.

INTUITIVNI  
KORISNIČKI  
DOŽIVLJAJ

Intuitivni ekran osetljiv na dodir veličine 10,1" sa mogućnošću korišćenja poput smartfona, prilagođen potrebama pojedinačnih korisnika. Podrška za hibridni rad i daljinsku saradnju zahvaljujući naprednim mobilnim rešenjima i lakoj integraciji sa uslugama informatičkog oblaka.

PRAVITE OTISKE  
VISOKOG  
KVALITETA

Štampajte materijal vrhunskog kvaliteta pomoću izvanrednih tehnologija za obradu slike kompanije Canon i pravite otiske na širokom asortimanu papirnih medija koji ispunjavaju sve vaše potrebe za štampanjem.

## OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



### UREĐAJ ZA OPSECANJE BROŠURA – Y1 ES

- 2 ležišta, kapacitet 3.250 listova
- Heftanje u uglu i dvostruko heftanje do 50 listova (80 g/m<sup>2</sup>)
- Pravljenje brošura do 20 listova i kapacitet sedlastog povezivanja bez heftanja do 3 lista (A3/A4R)
- Podržava ekonomično heftanje 4 lista (80 g/m<sup>2</sup>) i heftanje na zahtev 50 listova (80 g/m<sup>2</sup>)
- Uključuje Jedinicu za bafer prolaza – L1



### UREĐAJ ZA ZAVRŠNU OBRADU SA FUNKCIJOM HEFTANJA – Y1 ES

- 2 ležišta, kapacitet 3.250 listova
- Heftanje u uglu i dvostruko heftanje do 50 listova (80 g/m<sup>2</sup>)
- Podržava ekonomično heftanje 4 lista (80 g/m<sup>2</sup>) i heftanje na zahtev 50 listova (80 g/m<sup>2</sup>)
- Uključuje Jedinicu za bafer prolaza – L1



iR-ADV C5560i ES+ II

iR-ADV C5540i ES+ II



### UNUTRAŠNJA JEDINICA ZA ZAVRŠNU OBRADU – H1 ES

- 2 ležišta, kapacitet 545 listova
- Heftanje u uglu i dvostruko heftanje do 50 listova (80 g/m<sup>2</sup>)
- Podržava ekonomično heftanje 4 lista (80 g/m<sup>2</sup>) i heftanje na zahtev 40 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustraciju. Kompletnu listu opcija i tačne veze kompatibilnosti potražite u [onlajn konfiguratoru proizvođača](#).

| GLAVNA JEDINICA  |  |
|--|--|
| <b>Tip uređaja</b>                                       | Laserski višefunkcionalni u boji   |
| <b>Osnovne funkcije</b>                                  | Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opcioni faks   |
| <b>Brzina procesora</b>                                  | Dvostruki prilagođeni procesor kompanije Canon (deli se) 1,75 GHz  |
| <b>Kontrolna tabla</b>                                   | TFT LCD WSVGA tabla osetljiva na dodir u boji veličine 25,6 cm (10,1 inč)  |
| <b>Memorija</b>  | Standardno: 4 GB RAM memorije  |
| <b>Skladištenje</b>                                      | Standardno: HDD od 320 GB  |
| <b>Interfejs</b>   | Mrežni standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n)<br>Drugi standardi: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1   |
| <b>Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>  | Standardno: 2.300 listova<br>4 kasete za po 550 listova<br>Višenamensko ležište za 100 listova   |
| <b>Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b> | Standardno: 250 listova<br>Maksimalno: 3.250 listova (sa Uređajem za opsecanje brošura – Y1 ES ili Uređajem za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Y1 ES)   |
| <b>Mogućnosti završne obrade</b>                         | Standardno: uparivanje, grupisanje<br>Opciono:<br>Sa unutrašnjom jedinicom za završnu obradu: uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, heftanje bez heftalica, heftanje na zahtev sa spoljnom jedinicom za završnu obradu, jedinicom za završnu obradu sa funkcijom heftanja i jedinicom za opsecanje brošura: uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, brošura <sup>1</sup> , heftanje bez heftalica, heftanje na zahtev  |
| <b>Podržani tipovi medija</b>                            | Gornja kasete 1:<br>tanak papir, običan papir, debeo papir, papir u boji, recikliran papir, papir sa unapred izbušenim rupama, folija, papir za povezivanje, koverta, memorandum<br><br>Donje kasete 2/3/4:<br>tanak papir, običan papir, debeo papir, papir u boji, recikliran papir, papir sa unapred izbušenim rupama, folija, papir za povezivanje, koverta, memorandum<br><br>Višenamensko ležište:<br>tanak papir, običan papir, debeo papir, papir u boji, recikliran papir, papir sa unapred izbušenim rupama, folija, paus papir <sup>2</sup> , nalepnice, za umetke, papir za povezivanje, premazan papir, koverta, memorandum |
| <b>Podržane veličine medija</b>                          | Gornja kasete 1:<br>Standardna veličina: A4, B5, A5, A5R<br>Prilagođena veličina: min. 98 x 148 mm do 297 x 215,9 mm<br><br>Donje kasete 2/3/4:<br>Standardna veličina: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R<br>Prilagođena veličina: min. 98 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm<br><br>Višenamensko ležište:<br>Standardna veličina: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, koverta (br. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), koverta Prilagođena veličina (min. 98 x 98,4 mm do 320 x 457,2 mm)<br>Slobodna veličina: min. 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm   |
| <b>Podržane težine medija</b>                            | Kasete: 52 do 256 g/m <sup>2</sup><br>Višenamensko ležište: 52 do 300 g/m <sup>2</sup><br>Obostrano: 52 do 220 g/m <sup>2</sup>  |

| <b>Vreme zagrevanja</b>  | Od uključivanja: 10 s ili manje (vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje) Iz režima mirovanja: 4 s ili manje (uz uključeno brzo pokretanje)  |
|--|---|
| <b>Dimenzije (Š x D x V)</b>                                   | 620 x 742 x 950 mm  |
| <b>Prostor za instalaciju (Š x D)</b>                          | Osnovno: 980 x 1.176 mm (izvučeno višenamensko ležište + otvorene fiokas kasete)  |
| <b>Težina</b>  | Približno 142 kg sa tonerom   |
| SPECIFIKACIJE ŠTAMPE   |   |
| <b>Brzina štampanja (crno-belo i u boji)</b>                   | iR-ADV C5560i ES+ II<br>60 stranica u minuti (A4), 32 stranice u minuti (A3), 36 stranica u minuti (A4R), 60/5 stranica u minuti (A5R), 60/5 stranica u minuti (A6R)<br><br>iR-ADV C5540i ES+ II<br>40 stranica u minuti (A4) 22 stranice u minuti (A3), 24 stranice u minuti (A4R), 40/4 stranice u minuti (A5R), 40/4 stranice u minuti (A6R)   |
| <b>Rezolucija štampe (tpi)</b>                                 | 600 x 600 tpi, 1.200 x 1.200 tpi (polna brzine)   |
| <b>Jeziци za opisivanje strana</b>                             | Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM   |
| <b>Dvostrano štampanje</b>                                     | Standardno: automatsko  |
| <b>Direktno štampanje</b>                                      | Podržani tipovi datoteka*: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS<br><br>*Podržano je samo štampanje PDF dokumenata sa veb stranica   |
| <b>Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka</b> | AirPrint, Mopria, aplikacija Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opciono)<br><br>Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupni su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije   |
| <b>OS Standardno štampanje</b>                                 | Android, Windows® 10 / 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS  |
| <b>Fontovi</b>   | PS fontovi: 136 Roman<br>PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/ T <sup>1</sup> (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove <sup>2</sup><br><br><sup>*1</sup> Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova – A1<br><sup>*2</sup> Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova – D1.   |
| <b>Funkcije štampe</b>   | Vremensko ograničenje za suspendovanje zadatka, završna obrada za podskup (samo PS), postavke profila, bezbedno štampanje, vodeni žig, okvir stranice, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, uparivanje, štampanje brošura, grupisanje, mešane veličine/orijentacije papira, ofset, štampanje na folijama, prednja/zadnja korica, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa zadržavanjem zadataka   |
| <b>Operativni sistem</b>                                       | UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 ili noviji)<br>PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025<br>PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 ili noviji)<br>PPD: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (10.14 ili noviji)<br>Od juna 2025. |

| SPECIFIKACIJE KOPIRANJA   |  |
|---|--|
| <b>Brzina kopiranja</b>   | iR-ADV C5560i ES+ II<br>60 stranica u minuti (A4), 32 stranice u minuti (A3), 36 stranica u minuti (A4R),<br>60 stranica u minuti (A5R), 60 stranica u minuti (A6R)<br><br>iR-ADV C5540i ES+ II<br>40 stranica u minuti (A4) 22 stranice u minuti (A3), 24 stranice u minuti (A4R),<br>40 stranica u minuti (A5R), 40 stranica u minuti (A6R)  |
| <b>Vreme do prve kopije (A4, crno-belo/u boji)</b>                  | iR-ADV C5560i ES+ II: približno 2,9/4,5 sekundi ili manje<br><br>iR-ADV C5540i ES+ II: približno 4,1/6,1 sekunda ili manje   |
| <b>Rezolucija kopiranja (tpi)</b>                                   | Čitanje: 600 x 600<br>Štampanje: do 1.200 x 1.200  |
| <b>Višestruko kopiranje</b>   | Do 999 kopija  |
| <b>Gustina kopiranja</b>  | Automatski ili ručno (6 nivoa)   |
| <b>Uvećanje</b>   | Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)<br>Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%   |
| <b>Osnovne funkcije kopiranja</b>                                   | Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, knjiga na dve stranice, dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, dodavanje korica, umetanje listova, originali različite veličine, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vođeni žig, datum štampanja, margina za povez, štampanje i provera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, slika u ogledalu, čuvanje u poštanskom sandučetu, kopiranje ID kartice, original slobodne veličine, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja |
| SPECIFIKACIJE SKENIRANJA  |  |
| <b>Tip</b>  | Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu* [dvostrano na dvostrano (automatski)]<br><br>*Detekcija uvlačenja više listova  |
| <b>Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem</b>                     | Color Network ScanGear2 za TWAIN i WIA<br>Podržani operativni sistemi: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025<br>Od juna 2025.   |
| <b>Rezolucija skeniranja (tpi)</b>                                  | Skeniranje za kopiranje: 600 x 600<br>Skeniranje za slanje: (otpremanje) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (preuzimanje) 600 x 600<br>Skeniranje za faks: 600 x 600   |
| <b>Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m2)</b> | Do 150 listova   |
| <b>Podržane veličine medija</b>                                     | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R   |
| <b>Podržane težine medija</b>                                       | Jednostrano skeniranje: 38 do 157 g/m2 / 64 do 157 g/m2 (crno-belo / u boji)<br>Dvostrano skeniranje: 50 do 157 g/m2 / 64 do 157 g/m2 (crno-belo / u boji)   |

| <b>Metod skeniranja</b>   | Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje u sanduče, skeniranje u Advanced Space, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online, – opciono)<br><br>Skeniranje u uslugu zasnovanu na informatičkom oblaku: dostupan je asortiman rešenja za skeniranje u uslugu zasnovanu na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših potreba. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije. |
|---|---|
| <b>Brzina skeniranja (slika u minuti, crno-belo/u boji; A4)</b> | Jednostrano skeniranje: 80/80 (300 tpi), 80/60 (600 tpi)<br>Dvostrano skeniranje: 160/150 (300 tpi), 150/80 (600 tpi)   |
| SPECIFIKACIJE SLANJA  |   |
| <b>Opciono/standardno</b>                                       | Standardno za sve modele  |
| <b>Odredište</b>  | Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštansko sanduče<br>Opciono: Super G3 faks   |
| <b>Adresar/brojevi za brzo biranje</b>                          | LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)   |
| <b>Rezolucija slanja (tpi)</b>                                  | Otpremanje: do 600 x 600<br>Prijem: do 600 x 600  |
| <b>Protokol za komunikaciju</b>                                 | Datoteka: FTP, SMB v3.0, WebDAV<br>E-pošta/-faks: SMTP, POP3  |
| <b>Format datoteka</b>  | Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, sa primenom smernica, optimizovano za veb, PDF A/1-b, šifrovan), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitalni potpis)<br>Opciono: PDF (Vektorizuj i umekšaj)   |
| <b>Univerzalne funkcije slanja</b>                              | Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originali različite veličine, podešavanje gustine, oština, odnos kopiranja, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih originala  |
| SPECIFIKACIJE FAKSA   |   |
| <b>Opciono/standardno</b>                                       | Opciono na svim modelima  |
| <b>Brzina modema</b>  | Super G3: 33,6 kb/s<br>G3: 14,4 kb/s  |
| <b>Metod komprimovanja</b>                                      | MH, MR, MMR, JBIG   |
| <b>Rezolucija (tpi)</b>   | 400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)  |
| <b>Veličina za slanje/prijem</b>                                | Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*<br>Prijem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R<br>*1 Šalje se kao A4<br>*2 Šalje se kao kratki B4   |
| <b>Memorija faksa</b>   | Do 30.000 stranica  |
| <b>Brojevi za brzo biranje</b>                                  | Maks. 200   |
| <b>Grupno biranje / odredišta</b>                               | Maks. 199 brojeva   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Sekvencijalni prenos</b>                        | Maks. 256 adresa   |
| <b>Rezervna kopija memorije</b>                    | Da   |
| <b>Funkcije faksa</b>                              | Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka / slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče, evidencija 2 na 1  |
| <b>SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE</b>                    |  |
| <b>Poštansko sanduče (podržani broj)</b>           | 100 korisničkih prijemnih sandučića, 1 prijerno sanduče za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks maksimalni kapacitet čuvanja 30.000 stranica  |
| <b>Advanced Space</b>                              | Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV Podržani klijentski računari: Windows® 8.1 / 10 / 11 Istovremene veze (maks): SMB: 64, WebDAV: 3  |
| <b>Dostupni prostor na disku za Advanced Space</b> | Standardno: 16 GB  |
| <b>Funkcije Advanced Space</b>                     | Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraga, pregled datoteke, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje   |
| <b>Memorijski mediji</b>                           | Standardno: USB memorija   |
| <b>SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI</b>                   |  |
| <b>Kontrola potvrde identiteta i pristupa</b>      | Standardno: Potvrda identiteta korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice*, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), prijavljivanje pomoću kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)<br><br>*Čitači kartica su opciono, pogledajte hardverske dodatke. Potrebna je aktivacija<br><br>Opciono: My Print Anywhere bezbedno štampanje*<br>*Zahteva uniFLOW Online / UniFLOW |
| <b>Mreža</b>                                       | Standardno: filtriranje IP/MAC adresa, IPSEC, TLS 1.3 šifrovana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP potvrda identiteta, POP potvrda identiteta pre SMTP, S/MIME   |
| <b>Dokument</b>                                    | Standardno: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, Encrypted PDF, Encrypted Secure Print, potpis uređaja, bezbedni vodeni žigovi, uniFLOW Secure Print*<br>Opciono: potpis korisnika, zaključavanje skeniranja dokumenta<br><br>*Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Uređaj</b>                          | Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje čvrstog diska pomoću lozinke, brisanje čvrstog diska, zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, šifrovanje čvrstog diska (AES-256-bitno/CBC, FIPS140-2 validacija), Common Criteria sertifikacija (DIN ISO 15408)<br><br>Opciono: Sprečavanje gubitka podataka*<br>*Zahteva uniFLOW Online / UniFLOW   |
| <b>Upravljanje uređajem i procena</b>  | Lozinka za administratora, digitalni sertifikat i upravljanje tasterom, evidencija revizije, evidentiranje podataka o slici, podešavanje smernica za bezbednost  |
| <b>EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE</b>          |  |
| <b>Radno okruženje</b>                 | Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F)<br>Vlažnost: 20 do 80% RV (Relativna vlažnost)  |
| <b>Izvor napajanja</b>                 | 220–240 V 50/60 Hz 5 A   |
| <b>Potrošnja energije</b>              | Maksimalna: približno 1,8 kW<br>Štampanje: približno 906 W ili manje<br>Stanje pripravnosti: približno 64,8 W<br>Režim mirovanja: približno 0,8 W <sup>6</sup><br>Isključen dodatak: približno 0,13 W<br>Tipična potrošnja struje (TEC)*: 0,86 kWh<br><br>*U skladu sa US ENERGY STAR verzija 3.2<br><br>Detaljne informacije u vezi sa propisom Erp:Lot6/26 potražite na:<br><a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>  |
| <b>Nivoi buke (crno-belo / u boji)</b> | iR-ADV C5540i ES+ II<br>U toku rada (crno-belo): 72,5 dB ili manje, u toku rada (u boji): 72,5 dB ili manje, u stanju pripravnosti: 40 dB ili manje <sup>6</sup><br><br>iR-ADV C5560i ES+ II<br>U toku rada (crno-belo): 74,7 dB ili manje, u toku rada (u boji): 74,7 dB ili manje, u stanju pripravnosti: 40 dB ili manje <sup>6</sup><br><br>Zvučni pritisak (LpAm) <sup>5</sup><br>Iz pozicije prolaznika:<br><br>iR-ADV C5540i ES+ II<br>U toku rada (crno-belo): 52/50 dB, u toku rada (u boji): 52/50 dB, u stanju pripravnosti: 25 dB <sup>6</sup><br><br>iR-ADV C5560i ES+ II<br>U toku rada (crno-belo): 54/52 dB, u toku rada (u boji): 55/53 dB, u stanju pripravnosti: 24 dB <sup>6</sup> |
| <b>SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM</b> |  |
| <b>Praćenje i izveštavanje</b>         | Opciono: uniFLOW Online*<br><br>*Više informacija potražite na:<br><a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">uniFLOW Online</a>   |
| <b>Alatke za daljinsko upravljanje</b> | iWEMC<br>eMaintenance<br>Content Delivery System   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Softver za skeniranje</b>                          | Network ScanGear  |
| <b>Alatke za optimizovanje</b>                        | Canon Driver Configuration Tool   |
| <b>Platforma</b>                                      | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)  |
| <b>Objavlivanje dokumenata</b>                        | Opciono: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced   |
| <b>POTROŠNI MATERIJAL</b>                             |   |
| <b>Kartridži sa tonerom</b>                           | C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y<br>C-EXV 51L TONER C/M/Y  |
| <b>Procenjeni učinak tonera</b>                       | C-EXV 51 TONER BK: 69.000 stranica<br>C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 stranica<br>C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26.000 stranica (procenjeno pri pokrivenosti od 5%)   |
| <b>IZLAZNE OPCIJE</b>                                 |   |
| <b>Unutrašnja jedinica za završnu obradu</b>          | Unutrašnja jedinica za završnu obradu – H1 ES<br>Broj ležišta: 2<br>Kapacitet ležišta A (gornje): A4, B5, A5, A5R 45 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 listova<br>Kapacitet ležišta B (donje): A4, B5, A5, A5R 500 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 listova<br>Težina papira: 52 do 300 g/m <sup>2</sup><br>Položaj za heftanje: u uglu, dvostruko<br>Kapacitet heftanja: heftanje u uglu i duplo heftanje:<br>A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> )<br>A3/B4/A4R: 30 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> )<br>Ekonomično heftanje:<br>A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 do 64 g/m <sup>2</sup> )<br>4 lista (65 do 81,4 g/m <sup>2</sup> )<br>3 lista (81,5 do 105 g/m <sup>2</sup> )<br>Heftanje na zahtev: 40 listova (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Dimenzije (Š x D x V): 466 x 525 x 225 mm<br>Težina: približno 8,6 kg   |
| <b>Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja</b> | Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Y1 ES (uključuje Jedinicu za bafer prolaza – L1)<br>Broj ležišta: 2<br>Kapacitet ležišta A (gornje): A4, B5, A5, A5R 250 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listova<br>Kapacitet ležišta B (donje): A4, B5, A5, A5R 3.000 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 listova<br>Težina papira: Gornje ležište 52 do 256 g/m <sup>2</sup><br>Donje ležište 52 do 300 g/m <sup>2</sup><br>Položaj/kapacitet za heftanje: ugao, dvostruko<br>Kapacitet heftanja: heftanje u uglu i duplo heftanje:<br>A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> )<br>A3, B4, A4R: 30 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> )<br>Ekonomično heftanje:<br>A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m <sup>2</sup> )<br>4 lista (65 do 81,4 g/m <sup>2</sup> )<br>3 lista (81,5 do 105 g/m <sup>2</sup> )<br>Heftanje na zahtev:<br>50 listova (90 g/m <sup>2</sup> )<br>Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1.142 mm (kada je produženo ležište izvučeno)<br>Težina: približno 31 kg |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Uređaj za opsecanje brošura</b> | Naziv: Uređaj za opsecanje brošura – Y1 ES (uključuje Jedinicu za bafer prolaza – L1)<br>Broj ležišta: 2<br>Kapacitet ležišta A (gornje): A4, B5, A5, A5R 250 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listova<br>Kapacitet ležišta B (donje): A4, B5, A5, A5R 3.000 listova, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 listova<br>Težina papira: Gornje ležište 52 do 256 g/m <sup>2</sup><br>Donje ležište 52 do 300 g/m <sup>2</sup><br>Položaj/kapacitet za heftanje: ugao, dvostruko<br>Kapacitet heftanja: heftanje u uglu i duplo heftanje:<br>A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> )<br>A3, B4R, A4R: 30 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> )<br>Ekonomično heftanje:<br>A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m <sup>2</sup> )<br>4 lista (65 do 81,4 g/m <sup>2</sup> )<br>3 lista (81,5 do 105 g/m <sup>2</sup> )<br>Heftanje na zahtev:<br>50 listova (90 g/m <sup>2</sup> )<br>Veličina papira za povezivanje brošura: A3, B4, A4R, prilagođena veličina (195 x 270 mm do 304,8 x 457,2 mm)<br>Kapacitet heftalice za povezivanje brošura: 20 listova x 10 kompleta (81 g/m <sup>2</sup> ) (uključuje 1 list naslovne strane (do 256 g/m <sup>2</sup> ))<br>Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1.142 mm (kada je produženo ležište izvučeno)<br>Težina: približno 57 kg |
| <b>HARDVERSKA DODATNA OPREMA</b>   |   |
| <b>Čitači kartica</b>              | Dostupni su različiti čitači kartica, npr. MiCard Plus. Da biste dobili više detalja, obratite se lokalnoj kancelariji kompanije Canon.   |
| <b>OPCIJE SISTEMA I KONTROLERA</b> |   |
| <b>Dodatna oprema za štampu</b>    | Komplet međunarodnih PCL fontova – A1 (dodaje PCL podršku za Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski/korejski/pojednostavljeni kineski/tradicionalni kineski).   |
| <b>Opcije za slanje</b>            | UNIVERZALNI KOMPLET ZA SLANJE DIGITALNOG KORISNIČKOG POTPISA – C1 – Garantuje autentičnost PDF/XPS dokumenta identifikovanjem korisnika koji je poslao dokument putem vidljivog i/ili nevidljivog digitalnog potpisa.<br><br>UNIVERZALNI KOMPLET ZA SLANJE PDF DOKUMENATA (VEKTORIZUJ I UMEKŠAJ) – A1 – Omogućava uređaju da kreira i šalje PDF dokumente (Vektorizuj i umekšaj)  |
| <b>Štampanje bar-kodova</b>        | KOMPLET ZA ŠTAMPANJE BAR-KODOVA – D1 – Pruža mogućnost štampanja 1D i 2D bar-kodova pomoću tehnologije Jet Caps.  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Dodaci za faks</b>      | SUPER G3 KARTICA ZA FAKS – ASI ES –<br>Dodaje funkciju faksa.<br>DALJINSKI FAKS – A1 – Omogućava uređaju da razmenjuje faksove preko drugog uređaja sa kojim je povezan pomoću kartice za faks. |
| <b>DRUGE OPCIJE</b>        |   |
| <b>Dodaci za heftalicu</b> | Heftalica – P1 – Za heftanje (2 x 5.000 komada)<br>Šaržer heftalice – Y1 – Za sedlasto povezivanje (2 x 2.000 komada)<br>Instant heftalica – B1   |

### Fusnote

<sup>[1]</sup> Samo Uređaj za opsecanje brošura – Y1

<sup>[2]</sup> Nije moguće koristiti neke vrste paus papira.

<sup>[3]</sup> Vreme između uključivanja uređaja i omogućavanja tastera za pokretanje

<sup>[4]</sup> Režim mirovanja od 0,8 W nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki.

<sup>[5]</sup> Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 7779

<sup>[6]</sup> Podaci su preuzeti iz ECO deklaracije



### Sertifikati i kompatibilnost

