

VERİMLİ VE GÜVENİLİR A3 RENKLİ ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLARLA İŞLETMENİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNİ DESTEKLEYİN

Yeniden üretilmiş güvenilir A3 renkli lazer cihazlarla verimliliği en üst düzeye çıkarın ve çalışanların iş birliği yapmasını destekleyin.

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II Serisi



**SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇOK İŞLEVLİ
CİHAZLARLA ÇEVRESEL
ETKİLERİNİZİ AZALTIN**

Bulutla paylaşım, baskı, fotokopi, tarama ve faks işleriniz için güvenilir ve ödüllü cihazlar kullanarak işletmenizi bir üst seviyeye taşıyın. Üst düzey cihazlarımızla yeniden üretilen ES serisi, sürdürülebilirlik hedeflerinizi desteklemeye yardımcı olur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI

Enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olmak için düşük erime noktasına sahip toner gibi dahili gelişmiş teknolojilerle üretimde CO₂ üretimini en aza indirmek üzere yenilenmiş malzemelerden üretilmiştir.

**İŞİNİZİ GÜVENLİ HALE
GETİRİN**

Kullanıcı kimliği doğrulama ve şifreleme yöntemlerinden bulut tabanlı güvenlik önlemlerine kadar cihazınızı, belgelerinizi ve ağınıza korumak üzere çeşitli gelişmiş güvenlik özelliklerini kullanarak gizli bilgilerinizi güvende tutun.

VERİMLİLİĞİ ARTIRIN

Belge iş akışı süreçlerini merkezi olarak yöneterek ve maliyetleri departmanlara veya projelere dağıtarak kaynak tasarrufu sağlayın.

**SEZGİSEL
KULLANICI
DENEYİMİ**

Bireysel kullanıcının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, akıllı telefon benzeri kullanılabilirliğe sahip 10,1 inç sezgisel dokunmatik ekran. Gelişmiş mobil çözümler ve bulut hizmetleriyle kolay entegrasyon sayesinde hibrit çalışmayı ve uzaktan iş birliğini destekleyin.

**YÜKSEK KALİTELİ
ÇIKTILAR ELDE
EDİN**

Canon'un olağanüstü görüntüleme teknolojileriyle en kaliteli malzemelere baskı alın ve tüm baskı ihtiyaçlarınızı karşılayan çok çeşitli kağıt medyalarda çıktı üretin.

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

**KİTAPÇIK SONLANDIRICI-Y1 ES**

- 2 tepsi, 3.250 yapraklık kapasite
- 50 yaprağa kadar (80 g/m²) köşeden ve çift zımbalama
- 20 yaprağa kadar kitapçık üretme ve 3 yaprağa kadar zımbasız sırt katlama kapasitesi (A3/A4R)
- 4 yaprak (80 g/m²) Eco zımbalamayı ve 50 yaprak (80 g/m²) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler.
- Tampon Geçiş Ünitesi-L1 içerir.

**ZIMBA SONLANDIRICI-Y1 ES**

- 2 tepsi, 3.250 yapraklık kapasite
- 50 yaprağa kadar (80 g/m²) köşeden ve çift zımbalama
- 4 yaprak (80 g/m²) Eco zımbayı ve 50 yaprak (80 g/m²) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler.
- Tampon Geçiş Ünitesi-L1 içerir.



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II

**DAHİLİ SONLANDIRICI - H1 ES**

- 2 tepsi, 545 yapraklık kapasite
- 50 yaprağa kadar (80 g/m²) köşeden ve çift zımbalama
- 4 yaprak (80 g/m²) Eco zımbalamayı ve 40 yaprak (80 g/m²) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler.

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA ÜNİTE	
Makine Türü	Renkli Lazer Çok İşlevli Yazıcı
Temel İşlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks
İşlemci Hızı	Canon Dual Özel İşlemci (Paylaşımlı) 1,75 Ghz
Kontrol Paneli	25,6 cm (10,1 inç) TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel
Bellek	Standart: 4,0 GB RAM
Depolama	Standart: 320 GB HDD
Arayüz Bağlantısı	AÇ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 2.300 Yaprak 4 x 550 yapraklık Kasetler 100 yapraklık Çok amaçlı tepsi
Kağıt Çıkışı Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 250 yaprak Maksimum: 3.250 yaprak (Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 ES veya Zimba Sonlandırıcı-Y1 ES ile)
Sonlandırma Özellikleri	Standart: Harmanlama, Gruplama Opsiyonel: Dahili Sonlandırıcı ile: Harmanlama, Gruplama, Ofset, Zimbalama, Telsiz Zimbalama, Harici Sonlandırıcı ile Talep Üzerine Zimbalama, Zimba Sonlandırıcı ve Kitapçık Sonlandırıcı: Harmanlama, Gruplama, Ofset, Zimbalama, Kitapçık, Telsiz Zimbalama, Talep Üzerine Zimbalama
Desteklenen Medya Tipleri	Üst Kaset 1: İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Asetat, İyi Kalite kağıt, Zarf, Antetli kağıt Alt Kasetler 2/3/4: İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Asetat, İyi Kalite kağıt, Zarf, Antetli kağıt Çok amaçlı tepsi: İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Asetat, Aydınlar kağıdı ² , Etiket, Şeritli kağıt, İyi kalite kağıt, Kuşe kağıt, Zarf, Antetli kağıt
Desteklenen Medya Boyutları	Üst Kaset 1 Standart boyut: A4, B5, A5, A5R Özel boyut: Min. 98,0 mm x 148 mm, maks. 297 mm x 215,9 mm Alt Kasetler 2/3/4: Standart boyut: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Özel boyut: Min. 98,0 mm x 182 mm, maks. 304,8 mm x 457,2 mm Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, Zarf (No 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL, Zarf Özel Boyutu (Min. 98,0 mm x 98,4 mm - Maks. 320,0 mm x 457,2 mm) Serbest Boyut: Min. 98,0 mm x 139,7 mm - Maks. 320,0 mm x 457,2 mm
Desteklenen Medya Ağırlıkları	Kasetler: 52 - 256 g/m2 Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m2 Çift taraflı: 52 - 220 g/m2

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II Serisi

Isınma Süresi	İlk Açılma: 10 Saniye veya daha az (Cihazın ilk açılmasından fotokopi çekmeye hazır olduğu ana kadar geçen süre) Uyku Modundan Açılma: 4 Saniye veya Daha Az (Hızlı Başlatma AÇIK Durumdayken)
Boyutlar (G x D x Y)	620 mm x 742 mm x 950 mm
Kurulum Alanı (G x D)	Temel: 980 mm x 1.176 mm (Çok amaçlı tepsi açık + kaset çekmeceleri açık)
Ağırlık	Yaklaşık Tonerle birlikte 142 kg
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı Hızı (Siyah-Beyaz ve Renkli)	iR-ADV C5560i ES+ II Dakikada 60 sayfa (A4), dakikada 32 sayfa (A3), dakikada 36 sayfa (A4R), dakikada 60/5 sayfa (A5R), dakikada 60/5 sayfa (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II Dakikada 40 sayfa (A4), dakikada 22 sayfa (A3), dakikada 24 sayfa (A4R), dakikada 40/4 sayfa (A5R), dakikada 40/4 sayfa (A6R)
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	600 dpi x 600, 1.200 dpi x 1.200 (yarı hız)
Sayfa Tanımlama Dilleri	Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Çift Taraflı Baskı	Standart: Otomatik
Doğrudan Baskı	Desteklenen dosya türleri*: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS *Yalnızca web sitelerinden PDF baskı desteklenir.
Mobil Cihazdan ve Buluttan Baskı	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business uygulaması ve uniFLOW Online (opsiyonel) Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.
İS Standart Yazdırma	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 veya üzeri), iOS (15.2 veya üzeri), iPadOS
Yazı tipleri	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri ² ^{*1} Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir. ^{*2} Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.
Baskı Özellikleri	İşi Askıya Alma Zaman Aşımı, Alt Küme Sonlandırma (yalnızca PS), Profil Ayarları, Güvenli Baskı, Filigran, Sayfa Çerçevesi, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Birleştirme, Kitapçık Baskısı, Gruplama, Karışık Sayfa Boyutları/Yönleri, Ofsetleme, Asetatlara Baskı, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Bekletilen İş Baskısı
İşletim Sistemi	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 veya üzeri) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 veya üzeri) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 veya üzeri) Haziran 2025 itibarıyla

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II Serisi

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Fotokopi Hızı	iR-ADV C5560i ES+ II Dakikada 60 sayfa (A4), dakikada 32 sayfa (A3), dakikada 36 sayfa (A4R), dakikada 60 sayfa (A5R), dakikada 60 sayfa (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II Dakikada 40 sayfa (A4), dakikada 22 sayfa (A3), dakikada 24 sayfa (A4R), dakikada 40 sayfa (A5R), dakikada 40 sayfa (A6R)
İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4, Siyah-Beyaz/ Renkli)	iR-ADV C5560i ES+ II: Yaklaşık 2,9/4,5 saniye veya daha az iR-ADV C5540i ES+ II: Yaklaşık 4,1/6,1 saniye veya daha az
Fotokopi Çözünürlüğü (dpi)	Okuma: 600 dpi x 600 dpi Yazdırma: En fazla 1.200 x 1.200
Çoklu Fotokopi	999 fotokopiye kadar
Fotokopi Yoğunluğu	Otomatik ya da Manuel (6 Seviye)
Büyütme	Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla) Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400
Temel Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Kitaptan İki Sayfaya, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Kağıt Yerleştirme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Yazdır ve Kontrol Et, Negatif/Pozitif, Görselleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtılabilir Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Kimlik Kartı Fotokopisi, Serbest Boyut Orijinal, Renk Modu, Rezerve fotokopi, Fotokopi Örneği
TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Tür	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici* (2 taraftan 2 tarafa) (Otomatik) *Çok yapraklı besleme algılama
Tarama Çekme Teknik Özellikleri	Hem TWAIN hem de WIA için Renkli Ağ ScanGear2 Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Haziran 2025 itibarıyla
Tarama Çözünürlüğü (dpi)	Kopyalama için Tarama: 600 x 600 Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Çekme) 600 x 600 Faks için Tarama: 600 x 600
Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)	150 yaprağa kadar
Desteklenen Medya Boyutları	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Desteklenen medya ağırlıkları	Tek taraflı tarama: 38-157 g/m2 / 64-157 g/m2 (Siyah-Beyaz/Renkli) Çift taraflı tarama: 50-157 g/m2 / 64-157 g/m2 (Siyah-Beyaz/Renkli)

Tarama Yöntemi	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Çubuğuna Tarama, Mobil Cihazla Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online - opsiyonel) Bulut tabanlı hizmetlere tarama: Gereksinimlerinize bağlı olarak bulut tabanlı hizmetlere tarama yapmak için çeşitli çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişim kurun.
Tarama Hızı (görüntü/dakika, Siyah-Beyaz/ Renkli, A4)	Tek Taraflı Tarama: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi) Çift Taraflı Tarama: 160/150 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)
GÖNDERME TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Opsiyonel / standart	Tüm modellerde standart
Hedef	Standart: E-posta/İnternette FAKS (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS
Adres Defteri/Hızlı arama	LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tuşlama (200)
Gönderme Çözünürlüğü (dpi)	Gönderme: 600 x 600'e kadar Çekme: 600 x 600'e kadar
İletişim Protokolü	Dosya: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3
Dosya Formatı	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika uygulama, Web için Optimize Etme, PDF A/1-b, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Dijital İmza) Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme)
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Orijinaleri Atlama
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Opsiyonel / standart	Tüm modellerde opsiyoneldir.
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (Dpi)	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Alma: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 A4 olarak gönderilir. *2 B4 kısa olarak gönderilir.
Faks Belleği	30.000 sayfaya kadar
Hızlı Arama	Maks. 200
Grup Aramaları/ Hedefleri	Maks. 199 arama

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıralı Yayın	Maks. 256 adres
Bellek Yedeklemesi	Var
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa
DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Posta Kutusu (Numara destekli)	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 30.000 Sayfa Depolama
Gelişmiş Alan	İletişim Protokolü: SMB veya WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows® 8.1/10/11 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3
Gelişmiş Alan Mevcut Disk Alanı	Standart: 16 GB
Gelişmiş Alan Özellikleri	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme
Bellek Medyası	Standart: USB Bellek
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Standart: Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma*, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü) *Kart okuyucular opsiyoneldir. Lütfen Donanım Aksesuarlarına bakın. Etkinleştirme gereklidir. Opsiyonel: My Print Anywhere güvenli baskı* *uniFLOW Online/UniFLOW gerektirir.
Ağ	Standart: IP/Mac Adresi Filtreleme, IPSEC, TLS 1.3 Şifreli İletişim, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Kimlik Doğrulaması, SMTP'den önce POP kimlik doğrulaması, S/MIME
Belge	Standart: Güvenli Baskı, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu, Şifreli PDF, Şifreli Güvenli Baskı, Cihaz imzası, Güvenli Filigranlar uniFLOW Güvenli Baskı* Opsiyonel: Kullanıcı imzası, Belge Tarama kilidi *uniFLOW Online/UniFLOW gerektirir.
Cihaz	Standart: Güvenilir Platform Modülü (TPM), Sabit Disk Şifre Kilidi, Sabit Disk Sürücüsü Silme, Posta Kutusu Şifre Koruması, Sabit Disk Sürücüsü Şifreleme (AES-256 bit/CBC, FIPS140-2 Doğrulmalı), Ortak Kriter Sertifikası (DIN ISO 15408) Opsiyonel: Veri Kaybını Önleme* *uniFLOW Online/UniFLOW gerektirir.

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II Serisi

Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Görüntü Verileri Günlüğü, Güvenlik Politikası Ayarı
ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
Güç Kaynağı	220-240 V 50/60 Hz 5 A
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1,8 kW Baskı: Yaklaşık 906 W veya daha az Beklemede: Yaklaşık 64,8 W Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W ⁴ Eklenti Kapalı: Yaklaşık 0,13 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: 0,86 kW/sa *US ENERGY STAR 3.2 sürümü uyarınca Erp:Lot6/26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Gürültü Düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)	iR-ADV C5540i ES+ II Aktif (Siyah-Beyaz): 72,5 dB veya Daha Az, Aktif (Renkli): 72,5 dB veya Daha Az, Beklemede: 40 dB veya Daha Az ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Aktif (Siyah-Beyaz): 74,7 dB veya Daha Az, Aktif (Renkli): 74,7 dB veya Daha Az, Beklemede: 40 dB veya Daha Az ⁶ Ses Basıncı (LpAm) ⁵ Bekleyen kişi konumu: iR-ADV C5540i ES+ II Aktif (Siyah-Beyaz): 52/50 dB, Aktif (Renkli): 52/50 dB, Beklemede: 25 dB ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Aktif (Siyah-Beyaz): 54/52 dB, Aktif (Renkli): 55/53 dB, Beklemede: 24 dB ⁶
YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	
İzleme ve Raporlama	Opsiyonel: UniFLOW Online* *Daha fazla bilgi için lütfen şu sayfaya bakın: uniFLOW Online
Uzaktan Yönetim Araçları	iWEMC e-Bakım İçerik Dağıtım Sistemi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tarayıcı Yazılımı	Ağ ScanGear
Optimizasyon Araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı
Platform	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)
Belge Yayınlama	Opsiyonel: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
SARF MALZEMELERİ	
Toner Kartuşları	C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y C-EXV 51L TONER C/M/Y
Tahmini Toner Verimliliği	C-EXV 51 TONER BK: 69.000 sayfa C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 sayfa C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26.000 sayfa (Tahmini %5 kapsamda)
ÇIKTI SEÇENEKLERİ	
Dahili Sonlandırıcı	DAHİLİ SONLANDIRICI-H1 ES Tepsi sayısı: 2 Tepsi A (Üst) Kapasitesi: A4, B5, A5, A5R 45 yaprak, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 yaprak Tepsi B (Alt) Kapasitesi: A4, B5, A5, A5R 500 yaprak, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Zimba Konumu: Köşe, Çift Zimba Kapasitesi: Köşeden ve Çift Zımbalama: A4/B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m2) A3/B4/A4R: 30 yaprak (52 - 90 g/m2) Eco Zımbalama: A3/A4/B4/B5: 5 yaprak (52 - 64 g/m2) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 3 yaprak (81,5 - 105 g/m2) Talep Üzerine Zımbalama: 40 yaprak (80 g/m2) Boyutlar (G x D x Y): 466 x 525 x 225 mm Ağırlık: Yaklaşık 8,6 kg
Zimba Sonlandırıcı	ZIMBA SONLANDIRICI-Y1 ES (TAMPON GEÇİŞ ÜNİTESİ-L1 içerir.) Tepsi sayısı: 2 Tepsi A (Üst) Kapasitesi: A4, B5, A5, A5R 250 yaprak, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 yaprak Tepsi B (Alt) Kapasitesi: A4, B5, A5, A5R 3.000 yaprak, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 yaprak Kağıt Ağırlığı: Üst Tepsi: 52 - 256 g/m2 Alt Tepsi: 52 - 300 g/m2 Zimba Konumu: Köşe, Çift Zimba Kapasitesi: Köşeden ve Çift Zımbalama: A4/B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m2) A3, B4, A4R: 30 yaprak (52 - 90 g/m2) Eco Zımbalama: A3/A4: 5 yaprak (52 - 64 g/m2) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 3 yaprak (81,5 - 105 g/m2) Talep Üzerine Zımbalama: 50 yaprak (90 g/m2) Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1.142 mm (uzatma tepsisi açıkken) Ağırlık: Yaklaşık 31 kg

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II Serisi

Kitapçık Sonlandırıcı	Adı: ZIMBA SONLANDIRICI-Y1 ES (TAMPON GEÇİŞ ÜNİTESİ-L1 içerir.) Tepsi sayısı: 2 Tepsi A (Üst) Kapasitesi: A4, B5, A5, A5R 250 yaprak, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 yaprak Tepsi B (Alt) Kapasitesi: A4, B5, A5, A5R 3.000 yaprak, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 yaprak Kağıt Ağırlığı: Üst Tepsi: 52 - 256 g/m2 Alt Tepsi: 52 - 300 g/m2 Zimba Konumu: Köşe, Çift Zimba Kapasitesi: Köşeden ve Çift Zımbalama: A4/B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m2) A3, B4, A4R: 30 yaprak (52 - 90 g/m2) Eco Zımbalama: A3/A4: 5 yaprak (52 - 64 g/m2) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 3 yaprak (81,5 - 105 g/m2) Talep Üzerine Zımbalama: 50 yaprak (90 g/m2) Kitapçık dikişi kağıt boyutu: A3, B4, A4R, Özel Boyut (195,0 mm x 270 mm - 304,8 mm x 457,2 mm) Kitapçık dikişi zimba kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (81 g/m2) (256 g/m2'ye kadar 1 kapak sayfası dahil) Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1.142 mm (uzatma tepsisi açıkken) Ağırlık: Yaklaşık 57 kg
DONANIM AKSESUARLARI	
Kart Okuyucular	MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.
SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	
Baskı Aksesuarları	PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1 [Andalé Mono WT J/K/S/T (Japonca/Korece/Basitleştirilmiş Çince/Geleneksel Çince) için PCL desteği ekler].
Gönderme Seçenekleri	EVRENSEL GÖNDERME DİJİTAL KULLANICI İMZASI SETİ C1: Belgeyi görünür ve/veya görünmez bir dijital imzayla gönderen kullanıcının kimliğini belirleyerek PDF/XPS dosyasının doğruluğunu garantiler. EVRENSEL GÖNDERME ÜSTÜNDEN GEÇME VE DÜZELTME PDF SETİ-A1: Cihazların Takip Etme ve Düzeltme Özellikli PDF dosyaları oluşturmasını ve göndermesini sağlar.
Barkod Baskısı	BARKOD YAZDIRMA SETİ-D1: Jet caps teknolojisini kullanarak çıktılarda 1D ve 2D barkodlar yazdırabilme özelliği sağlar.

Faks Aksesuarları	SUPER G3 FAKS KARTI-AS1 ES: Faks işlevi ekler. UZAKTAN FAKS SETİ-A1: Cihazın faks kartı olan başka bir cihazdan faks gönderebilmesine ve alabilmesine olanak sağlar.
DİĞER SEÇENEKLER	
Zimba Aksesuarları	ZIMBA-P1 - Zımbalama için (2 x 5.000 adet) ZIMBA KARTUŞU-Y1 - Sırt dikişi için (2 x 2.000 adet) ANINDA ZİMBALAYICI-B1

Dipnotlar

[1] Yalnızca Kitapçık Sonlandırıcı-Y1

[2] Bazı aydınlar kağıdı türleri kullanılamaz.

[3] Cihazın gücünü açma ve başlangıç tuşunun etkinleştirilmesi arasındaki süre

[4] Belirli ayarlara bağlı olarak 0,8 W uyku modu her durumda kullanılamaz.

[5] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 7779 ile uyumludur.

[6] Veriler, ECO deklarasyonundan alınmıştır.



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V. 2025