

# Řada imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

## PROPAGUJTE SVÉ CÍLE V OBLASTI OBCHODNÍ UDRŽITELNOSTI POMOCÍ EFEKTIVNÍCH A SPOLEHLIVÝCH BAREVNÝCH MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3

### HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE



#### FINIŠER NA BROŽURY Y1 ES (BOOKLET FINISHER-Y1 ES)

- 2 zásobníky, kapacita 3 250 listů
- Rohové a dvojitě sešívání až 50 listů (80 g/m<sup>2</sup>)
- Vytváření brožur až z 20 listů a kapacita pro sedlové skládání bez sešívání až 3 listy (A3/A4R)
- Podporuje úsporné sešívání 4 listů (80 g/m<sup>2</sup>) a sešívání na vyžádání 50 listů (80 g/m<sup>2</sup>)
- Včetně vyrovnávací průchozí jednotky L1 (Buffer Pass Unit-L1)



#### SEŠÍVACÍ FINIŠER-Y1 ES (STAPLE FINISHER-Y1 ES)

- 2 zásobníky, kapacita 3 250 listů
- Rohové a dvojitě sešívání až 50 listů (80 g/m<sup>2</sup>)
- Podporuje úsporné sešívání 4 listů (80 g/m<sup>2</sup>) a sešívání na vyžádání 50 listů (80 g/m<sup>2</sup>)
- Včetně vyrovnávací průchozí jednotky L1 (Buffer Pass Unit-L1)



IR ADV C5560i ES+



IR ADV C5560i ES



#### VNITŘNÍ FINIŠER - H1 ES (INNER FINISHER - H1 ES)

- 2 zásobníky, kapacita 545 listů
- Rohové a dvojitě sešívání až 50 listů (80 g/m<sup>2</sup>)
- Podporuje úsporné sešívání 4 listů (80 g/m<sup>2</sup>) a sešívání na vyžádání 40 listů (80 g/m<sup>2</sup>)

Tato konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v online konfigurátoru produktů.

## HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ zařízení

Základní funkce

Rychlost procesoru

Ovládací panel

Paměť

Úložistiše

Rozhraní pro připojení

Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Kapacita výstupu papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Možnosti konečných úprav

Podporované typy médií

Podporované velikosti médií

Podporované gramáže médií

Doba zahřívání

Rozměry (Š × H × V)

Prostor pro instalaci (Š × H)

Hmotnost

SPECIFIKACE TISKU

Rychlost tisku (černobíle/barevně)

Rozlišení tisku (dpi)

Jazyk PDL (Page-Description Language)

Oboustranný tisk

Přímý tisk

Tisk z mobilních zařízení a cloudu

Standardní tisk operačního systému

Písma

Barevné laserové multifunkční

Tisk, kopírování, skenování, odesílání a voltelné faxování

Dva zakázkové procesory Canon (sdílené) 1,75 GHz

Barevný dotykový panel TFT LCD WS VGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")

Standardně: 4,0 GB paměti RAM

Standardně: pevný disk 320 GB

Síť standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n);

JINÉ standardně: 2x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení)

Standardně: 2 300 listů

4x zásobník na 550 listů

Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů

Standardně: 250 listů

Maximálně: 3 250 listů (s finišerem na brožury Y1 ES nebo sešivacím finišerem Y1 ES)

Standardní: třídění, seskupování

Volitelné:

S vnitřním finišerem: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sešívání bez sponěk, sešívání na vyžádání s externím finišerem, sešívacím finišerem a finišerem na brožury; kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, brožura, sešívání bez sponěk, sešívání na vyžádání

Horní zásobník 1:

Tenký papír, běžný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, děrovaný papír, transparentní listy, klížený papír, obálky, hlavíčkový papír

Dolní zásobníky 2/3/4:

Tenký papír, běžný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, děrovaný papír, transparentní listy, klížený papír, obálky, hlavíčkový papír

Víceúčelový zásobník:

Tenký papír, běžný papír, silný papír, barevný papír, recyklovaný papír, děrovaný papír, transparentní listy, pauzovací papír\*, štítky, tab papír, klížený papír, štítky, papír s povrchovou úpravou, obálky, hlavíčkový papír

Horní zásobník 1:

Standardní velikost: A4, B5, A5, A5R

Vlastní velikost: min. 98,0 mm × 148 mm až 297 mm × 215,9 mm

Dolní zásobníky 2/3/4:

Standardní velikost: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R

Vlastní velikost: min. 98,0 mm × 182 mm až 304,8 mm × 457,2 mm

Víceúčelový zásobník:

Standardní velikost: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, obálky (č. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL)

Uživatelská velikost obálek: (min 98,0 × 98,4 mm až 320,0 × 457,2 mm)

Volná velikost: min. 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm

Zásobníky: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>

Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Oboustranné: 52 až 220 g/m<sup>2</sup>

Po zapnutí napájení: 30 sekund nebo méně<sup>3</sup>

Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně

(se zapnutým režimem rychlého spuštění)

620 mm × 742 mm × 950 mm

Základní: 980 × 1176 mm

(s vysunutým víceúčelovým zásobníkem + otevřenými zásuvkami zásobníků)

Přibližně 142 kg včetně toneru

Přibližně 142 kg včetně toneru

Až 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60,5 str./min (A5R)

600 dpi × 600, 1 200 dpi × 1 200 (poloviční rychlost)

Standardně: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Standardně: automaticky

Podporované typy souborů\*: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS

\*Je podporován pouze tisk souborů PDF z webů

AirPrint, Mopria, aplikace Canon PRINT Business a uniFLOW Online (volitelné)

K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků.

Další informace vám poskytnou váš obchodní zástupce.

Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (verze 11.2.2 nebo novější), iOS (verze 15.2 nebo novější), iPadOS

Písma PS: 136 Roman

Písma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andalé

Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup> (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů<sup>2</sup>

\*1 Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1.

\*2 Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1.

Funkce tisku

Operační systém

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

Rychlost kopírování

Doba vytištění první kopie (černobíle/barevně)

Rozlišení kopírování (dpi)

Vícenásobné kopie

Hustota kopírování

Zvětšení

Základní funkce kopírování

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Typ

Specifikace skenování řízeného z počítače

Rozlišení skenování (dpi)

Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m<sup>2</sup>)

Podporované velikosti médií

Podporované gramáže médií

Metoda skenování

Rychlost skenování (obr./min, černobíle/barevně, A4)

SPECIFIKACE FUNKCE SEND

Volitelné/standardně

Cílové umístění

Adresář / rychlé volby

Rozlišení pro odesílání (dpi)

Komunikační protokol

Formát souborů

Univerzální funkce pro odesílání (SEND)

Časový limit pozastavení úlohy, dílčí konečné úpravy (pouze PS), nastavení profilu, zabezpečený tisk, vodoznak, ohraničení stránky, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, kompletně, tisk brožur, seskupení, smíšené velikosti papíru / orientace, ofset, tisk na transparentní listy, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tisk plakátů, tisk s pozastavením úlohy

UFR II: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,

Mac OS X (10.11 nebo novější)

PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,

PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,

Mac OS X (10.11 nebo novější)

PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 nebo novější)

Od září 2022

až 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60 str./min (A5R)

Přibližně 2,9/4,5 sekundy nebo méně

Skenování: 600 × 600 dpi

Tisk: až 1 200 × 1 200

Až 999 kopií

Automaticky nebo ručně (6 úrovní)

Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)

Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušování, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, originály různých velikostí, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, tisk data, hřbet, posun, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zrcadlové převracení obrazu, uložení do schránky, kopírování průkazů totožnosti, originál volně velikosti, barevný režim, rezervní kopie, Vzorek kopírování

Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů - DADF (oboustranné na oboustranné (automatické))

Colour Network ScanGear2 Pro rozhraní TWAIN i WIA

Podporované operační systémy: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022

Od září 2022

Skenování pro kopírování: 600 × 600

Skenování pro odesílání: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600

Skenování pro faxování: 600 × 600

Až 150 listů

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

Jednostranné skenování: 38 až 157 g/m<sup>2</sup> / 64 až 157 g/m<sup>2</sup> (černobíle/barevně)

oboustranné skenování: 50 až 157 g/m<sup>2</sup> / 64 až 157 g/m<sup>2</sup> (černobíle/barevně)

Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online - volitelné)

Skenování do cloudových služeb: K dispozici je řada řešení pro zajištění skenování do cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytnou váš obchodní zástupce.

Jednostranné skenování: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi)

Oboustranné skenování: 160/150 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)

Standardní pro všechny modely

Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštovní schránka

Volitelné: Super G3 FAX

LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)

Push: až 600 × 600

Pull: až 600 × 600

Soubor: FTP, SMB v3.0, WebDAV

E-mail / I-fax: SMTP, POP3

Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédávací), aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, šifrování), XPS (kompaktní, prohlédávací), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitální podpis)

Volitelné: PDF (vektORIZACE a vyhlazování)

Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vyslání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných originálů

# TECHNICKÉ ÚDAJE

# Řada imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

## SPECIFIKACE FAXU

Volitelné/standardně  
Maximální počet připojených linek  
Rychlost modemu

Metoda komprese  
Rozlišení (dpi)

Velikost pro odesílání/přijem

Paměť faxu  
Rychlé volby  
Skupinové volby / příjemci  
Sekvenční vysílání  
Zálohování paměti  
Faxové funkce

Volitelné ve všech modelech  
2  
Super G3: 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s  
MH, MR, MMR, JBIG  
400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné),  
200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)  
Odesílání: A3, A4, A4R, A5\*1, A5R\*1, B4, B5\*1, B5R\*1  
Přijem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R  
\*1 Odesílá se ve formátu A4  
\*2 Odesílá se jako krátký formát B4  
Až 30 000 stran  
Max. 200  
Max. 199 předvoleb  
Max. 256 adres  
Ano  
Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu),  
přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení  
úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání,  
odesílání na heslo/podadresu, důvěrná schránka, protokol 2 na 1

## SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

Poštovní schránka (jsou  
podporována čísla)

Úložiště Advanced Space

Dostupné místo na disku pro  
uložiště Advanced Space  
Funkce úložiště Advanced Space:

Paměťová média

## SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

Správa ověření a přístupu

100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu,  
50 schránek pro důvěrné faxy,  
maximálně 30 000 uložených stránek  
Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV  
Podporovaný klientský počítač: Windows® 8.1/10/11  
Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3  
Standardně: 16 GB

Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk  
souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit  
Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost  
veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovování  
Standardně: paměťové zařízení USB

Standardně: Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků,  
přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty\*,  
přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni  
funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID  
oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online  
Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení  
pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení  
pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména  
a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni  
funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)

\*Čtečky karet jsou volitelné, viz hardwarové příslušenství. Vyžaduje  
aktivaci

Volitelné: zabezpečený tisk pomocí funkce My Print Anywhere\*

Síť

Dokument

Zařízení

Správa zařízení a auditů

## SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí

Zdroj napájení

Příkon

Hladina hluků (černobíle/  
barevně)

\*Vyžaduje uniFLOW Online / UniFLOW  
Standardně: Filtrování adres IP a MAC, IPSEC, komunikace šifrovaná  
pomocí TLS 1.3, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, ověřování SMTP,  
ověřování POP před SMTP, S/MIME  
Standardně: Zabezpečený tisk, integrace softwaru Adobe LiveCycle®  
Rights  
Management ES2.5, šifrované soubory PDF,  
šifrovaný zabezpečený tisk, podpis zařízení, bezpečnostní  
vodoznak, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW\*  
Volitelné: podpis uživatele, uzamknutí naskenovaných dokumentů

\*Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW

Standardně: Trusted Platform Module (TPM), zámeč pevného disku  
s heslem, vymazání pevného disku, ochrana poštovní schránky  
heslem, šifrovaní pevného disku  
(AES-256bit/CBC, uznáno podle FIPS140-2),  
Certifikace Common Criteria (DIN ISO 15408)

Volitelné: ochrana před ztrátou dat\*  
\*Vyžaduje uniFLOW Online / UniFLOW  
Heslo správce, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu,  
protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení

Teplota: 10 až 30 °C

Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)

220 až 240 V, 50/60 Hz, 5 A

Maximálně: přibližně 1,8 kW

Tisk: přibl. 849 W nebo méně

Pohotovostní režim: přibližně 67,9 W

Režim spánku: přibližně 0,8 W<sup>4</sup>

Vypnutí se zachováním připojení: přibližně 0,23 W

Typická spotřeba elektrické energie (TEC)<sup>5</sup>: 0,86 kWh

\*V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR verze 3.2

Podrobné informace týkající se směrnice Erp/Lot6/26 naleznete na  
adrese: [https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

Hladina akustického výkonu (LwAd)<sup>3</sup>

Aktivní (čb): 67,5 dB nebo méně, aktivní (barevně): 68,1 dB nebo

méně, pohotovostní režim: 40 dB nebo méně<sup>6</sup>

Akustický tlak (LpAm)<sup>3</sup>

Polozice okolostojící osoby:

Aktivní (čb): 49,6 dB nebo méně, aktivní (barevně): 50,2 dB nebo

méně, pohotovostní režim: 24 dB nebo méně<sup>6</sup>

## SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ

Sledování a vytváření zpráv

Nástroje dálkové správy

Skenovací software  
Nástroje pro optimalizaci  
Platforma

Vytváření dokumentů

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner

Odhadovaná výtežnost toneru

## VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

Vnitřní finišer

Sešívací finišer

Finišer na brožuru

## HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet

Standardně: Universal Login Manager (ULM)  
uniFLOW Online Express\*  
Volitelné: uniFLOW Online\*

\*Další informace naleznete v části: uniFLOW Online Express, uniFLOW  
Online  
iWEMC  
eMaintenance  
Systém doručování obsahu  
Program Network ScanGear  
Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool  
Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Volitelné: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced

TONER C-EXV 51 BK/C/M/Y  
TONER C-EXV 51L C/M/Y  
TONER C-EXV 51 BK: 69 000 stran  
TONER C-EXV 51 C/M/Y: 60 000 stran  
TONER C-EXV 51L C/M/Y: 26 000 stran  
(odhad při 5% pokrytí)

VNITŘNÍ FINIŠER HI ES

Počet zásobníků: 2

Kapacita přihrádky A (horní): A4, B5, A5, A5R 45 listů, A3, B4, A4R,

BSR, SRA3 45 listů

Kapacita přihrádky B (dolní): A4, B5, A5, A5R 500 listů, A3, B4, A4R,

BSR, SRA3 250 listů

Gramáž papíru: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Umístění svorek: rohové, dvojitě

Kapacita sešívání: rohové a dvojitě sešívání:

A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

A3/B4/A4R: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Bezspokovové (ECO):

A3/A4/B4/B5:

5 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)

4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)

3 listy (81,5 až 105 g/m<sup>2</sup>)

Sešívání na vyžádání: 40 listů (80 g/m<sup>2</sup>)

Rozměry (Š × H × V): 466 × 525 × 225 mm

Hmotnost: přibližně 8,6 kg

SEŠÍVACÍ FINIŠER-Y1 (STAPLE FINISHER-Y1 ES)

(Včetně VYROVNÁVACÍ PRŮCHOZÍ JEDNOTKY L1)

Počet zásobníků: 2

Kapacita přihrádky A (horní): A4, B5, A5, A5R 250 listů, A3, B4, A4R,

BSR, SRA3 125 listů

Kapacita přihrádky B (dolní): A4, B5, A5, A5R 3 000 listů, A3, B4,

A4R, B5R, SRA3 1 500 listů

Gramáž papíru: Horní přihrádka 52 až 256 g/m<sup>2</sup>

Dolní přihrádka 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Umístění svorek: rohové, dvojitě

Kapacita sešívání: rohové a dvojitě sešívání:

A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

A3, B4, A4R: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Bezspokovové (ECO):

A3/A4: 5 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)

4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)

3 listy (81,5 až 105 g/m<sup>2</sup>)

Sešívání na vyžádání:

50 listů (90 g/m<sup>2</sup>)

Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1142 mm (s vysunutým nástavcem)

Hmotnost: přibližně 31 kg

Název: FINIŠER NA BROŽURY-Y1 ES

(Včetně VYROVNÁVACÍ PRŮCHOZÍ JEDNOTKY L1)

Počet zásobníků: 2

Kapacita přihrádky A (horní): A4, B5, A5, A5R 250 listů,

A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listů

Kapacita přihrádky B (dolní): A4, B5, A5, A5R 3 000 listů, A3, B4,

A4R, B5R, SRA3 1 500 listů

Gramáž papíru: Horní přihrádka 52 až 256 g/m<sup>2</sup>

Dolní přihrádka 52 až 300 g/m<sup>2</sup>

Umístění svorek: rohové, dvojitě

Kapacita sešívání: rohové a dvojitě sešívání:

A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

A3, B4R, A4R: 30 listů (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Bezspokovové (ECO):

A3/A4: 5 listů (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)

4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)

3 listy (81,5 až 105 g/m<sup>2</sup>)

Sešívání na vyžádání:

50 listů (90 g/m<sup>2</sup>)

Velikost papíru pro sešívání brožur:

A3, B4, A4R, uživatelská velikost (195,0 mm × 270 mm až

304,8 mm × 457,2 mm)

Kapacita pro sešívání brožur:

20 listů × 10 sad (81 g/m<sup>2</sup>) (včetně 1 přebalového listu až 256 g/m<sup>2</sup>)

Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1142 mm (s vysunutým nástavcem)

Hmotnost: přibližně 57 kg

K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus.

Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.

**SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY  
A VOLITELNÉ OVLADAČE**

## Tiskové příslušenství

SADA MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 (Přidá podporu PCL pro písma Andale Mono WT J/K/S/T (japonština/korejština/zjednodušená čínština/tradiční čínština).

## Doplňky pro odesílání

SADA DIGITÁLNÍHO PODPISU UŽIVATELE PRO UNIVERZÁLNÍ ODESÍLÁNÍ C1 – Zajišťuje ověřování souborů PDF/ XPS identifikací uživatele, který dokument odeslal, prostřednictvím neviditelného nebo viditelného digitálního podpisu.

SADA PRO UNIVERZÁLNÍ ODESÍLÁNÍ SOUBORŮ PDF S VEKTORIZACÍ A VYHLAZOVÁNÍM A1 (UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1) – Umožňuje zařízení vytvářet a odesílat soubory PDF s vektorizací a vyhlazováním.

## Tisk čárových kódů

SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1) – Poskytuje možnost tisku 1D a 2D čárových kódů na výstup pomocí technologie Jet Caps.

## Faxové příslušenství

FAXOVÁ KARTA SUPER G3 AS1 ER – Přidává funkci faxu.  
SADA PRO VZDÁLENÉ FAXOVÁNÍ A1 (REMOTE FAX KIT-A1) – Umožňuje zařízení odesílat a přijímat faxy z jiného zařízení připojeného pomocí faxové karty.

**DALŠÍ MOŽNOSTI**

## Příslušenství sešivačky

SVORKY P1 – Pro sešívání (2 × 5 000 ks)  
ZÁSOBNÍK SVOREK Y1 – Pro sedlové sešívání (2 × 2 000 ks)  
Samostatná sešivačka B1 (INSTANT STAPLER-B1)

## Ostatní

Antimikrobiální film – různé listy navržené tak, aby odpovídaly nejběžnějším dotykovým bodům zařízení\*.

\*Doporučuje se aplikace servisním technikem

**Poznámky pod čarou**

<sup>[1]</sup> Pouze finišer na brožury Y1

<sup>[2]</sup> Některé typy pauzovacího papíru nelze použít.

<sup>[3]</sup> Doba od zapnutí zařízení do aktivace spouštěcí klávesy

<sup>[4]</sup> Spotřeba 0,8 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.

<sup>[5]</sup> Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 7779

<sup>[6]</sup> Data převzata z prohlášení ECO declaration

**Software a řešení****Certifikace a kompatibilita**

Canon Inc.  
Canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2022