

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES-serien

UNDERSTØT JERES BÆREDYGTIGHEDSMÅL I VIRKSOMHEDEN MED EFFEKTIVE OG DRIFTSSIKRE A3-FARVEMULTIFUNKTIONSPRINTERE

VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER



BOOKLET FINISHER-Y1 ES

- 2 bakker, 3.250-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 50 ark (80 g/m²)
- Fremstilling af hæfter på op til 20 ark og kapacitet til op til 3 ark (A3/A4R) med midterfoldning uden hæftning
- Understøtter Eco-hæftning af 4 ark (80 g/m²) og on demand-hæftning af 50 ark (80 g/m²)
- Kræver Buffer Pass Unit-L1



STAPLE FINISHER-Y1 ES

- 2 bakker, 3.250-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 50 ark (80 g/m²)
- Understøtter Eco-hæftning af 4 ark (80 g/m²) og on demand-hæftning af 50 ark (80 g/m²)
- Kræver Buffer Pass Unit-L1



IR ADV C5560i ES+



IR ADV C5560i ES



INNER FINISHER-H1 ES

- 2 bakker, 545-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 50 ark (80 g/m²)
- Understøtter Eco-hæftning af 4 ark (80 g/m²) og on demand-hæftning af 40 ark (80 g/m²)

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se produktkonfiguratoren online for at få en komplet liste over muligheder og kompatibilitet.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES-serien

HOVEDENHED		Printfunktioner	
Maskintype	Farvelaser-multifunktionsenhed		Midlertidig afbrydelse af job, færdiggørelse af undersæt (kun PS), profilindstillinger, sikkert print, vandmærker, sideramme, sidehoved/sidefod, sidelayout, to-sidet print, sætsortering, hæfteprint, staksortering, blandede papirformater/-retninger, forskydning, print på transparenter, omslag for og bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tilbageholdt job
Grundlæggende funktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)	Operativsystem	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere)
Processorhastighed	Canon Dual Custom Processor (delt) 1,75 GHz		PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
Kontrolpanel	25,6 cm (10,1") TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver		PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere)
Hukommelse	Standard: 4,0 GB RAM		PPD: Windows® 8.1/10/11, MAC OS X (10.11 eller nyere)
Lagring	Standard: 320 GB HDD	KOPISPECIFIKATIONER	
Interface-tilslutning	NETVERK - Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDET - Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1	Kopieringshastighed	Op til 60 sider/min. (A4), 32 sider/min. (A3), 36 sider/min. (A4R), 60 sider/min. (A5R)
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 2.300 ark 4 x 550-arks kassette 100-arks universalkasse	Første kopi (sort/hvid, farver)	Ca. 2,9/4,5 sekunder eller mindre
Kapacitet papiroutput (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimum: 3.250 ark (med Booklet Finisher-Y1 ES eller Staple Finisher-Y1 ES)	Kopiopløsning (dpi)	Læsning: 600 dpi x 600 dpi Print: op til 1200 x 1200
Finishingfunktioner	Standard: Sætsortering, staksortering Tilbehør: Med Inner Finisher: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, hæftfri hæftning, hæftning on-demand Med External Finisher: hæftningsfinisher og hæftfinisher: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, brochure!, hæftfri hæftning, hæftning on-demand	Flere kopier	Op til 999 kopier
Understøttede medietyper	Øverste kassette 1: Tyndt papir, almindeligt papir, kraftigt papir, farvet papir, genbrugspapir, kanthullet papir, transparenter, Bond (kontraktpapir), kuvert, Letterhead Nederste kassetter 2/3/4: Tyndt papir, almindeligt papir, kraftigt papir, farvet papir, genbrugspapir, kanthullet papir, transparenter, Bond (kontraktpapir), kuvert, Letterhead Universalkasse: Tyndt papir, almindeligt papir, kraftigt papir, farvet papir, genbrugspapir, kanthullet papir, transparenter, kalkerpapir ² , etiketter, fanepapir, Bond (kontraktpapir), coated papir, kuvert, Letterhead	Kopitæthed	Automatisk eller manuel (6 niveauer)
Understøttede medieformater	Øverste kassette 1: Standardformat: A4, B5, A5, A5R Brugerdefineret format: Min. 98,0 mm x 148 mm op til 297 mm x 215,9 mm Nederste kassetter 2/3/4: Standardformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Brugerdefineret format: Min. 98,0 mm x 182 mm op til 304,8 mm x 457,2 mm Universalkasse: Standardformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, kuverter (No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL), Brugerdefineret kuvertformat: Min. 98,0 mm x 98,4 mm op til 320,0 mm x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm op til 320,0 x 457,2 mm	Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 % Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, bog med to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj omslag, indsæt ark, originaler af forskellig størrelse, sidenummering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indermargin, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, kopiér ID-kort, fri originalstørrelse, farvefunktion, reserveret kopi, kopiér eksempel
Understøttede medie vægter	Kassetter: 52 til 256 g/m ² Universalkasse: 52 til 300 g/m ² Dupleks: 52 til 220 g/m ²	Grundlæggende kopieringsfunktioner	
Opvarmningstid	Fra opstart: 30 sekunder eller mindre ³ Fra dvale: 10 sekunder eller mindre (med Quick Start slået TIL)	SCANNINGSSPECIFIKATIONER	
Mål (B x D x H)	620 mm x 742 mm x 950 mm	Type	Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks (DADF) (2-sidet til 2-sidet (automatisk))
Installationsområde (B x D)	Basis: 980 x 1.176 mm (universalkasse trukket ud + kassetteskuffe åbne)	Specifikationer for Pull Scan	Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Vægt	Ca. 142 kg, inkl. toner	Scanningsopløsning (dpi)	Fra og med september 2022 Scanning til kopi: 600 x 600 Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scanning til fax: 600 x 600 Op til 150 ark
PRINTSPECIFIKATIONER		Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Printhastighed (sort/hvid / farve)	Op til 60 sider/min. (A4), 32 sider/min. (A3), 36 sider/min. (A4R), 60 sider/min. (A5R)	Understøttede medieformater	Enkelt-sided scanning: 38 til 157 g/m ² , 64 til 157 g/m ² (sort/hvid, farve) Dobbelt-sided scanning: 50 til 157 g/m ² / 64 til 157 g/m ² (sort/hvid, farve)
Printopløsning (dpi)	600 dpi x 600, 1200 dpi x 1200 (halv hastighed)	Understøttede medie vægter	Push scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobil enhed, scan til cloud (uniFLOW Online - tilbehør)
Sidebeskrivelsesprog	Standard: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3TM	Scanningsmetode	Scan til cloud-baserede tjenester: Der findes en række løsninger, der leverer scanning til cloud-baserede tjenester, afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.
Dobbelt-sided print	Standard: Automatisk	Scanningshastighed (ipm: sort/hvid / farve, A4)	Enkelt-sided scanning: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi) Dobbelt-sided scanning: 160/150 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)
Direkte print	Understøttede filtyper*: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS	SPECIFIKATIONER FOR SEND	
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	* Kun PDF-print fra websider understøttes AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business-app og uniFLOW Online (tilbehør) Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger	Tilbehør/standard	Standard på alle modeller Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX
OS-standardprint	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS	Destination	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200) Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper ²	Adressebog/hurtigkald	File: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-mail/fax: SMTP, POP3
	¹ Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). ² Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).	Send opløsning (dpi)	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digital signatur) Tilbehør: PDF (Trace & Smooth)
		Kommunikationsprotokol	
		Filformat	
		Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog med to sider, kopieringsforhold, slet ramme, jobudformning, skarphed, afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES-serien

SPECIFIKATIONER FOR FAX

Tilbehør/standard	Tilbehør på alle modeller 2
Maksimalt antal forbindelseslinjer	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Modemhastighed	MH, MR, MMR, JBIG
Komprimeringsmetode	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Opløsning (dpi)	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Modtagelse: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Sendt som A4 ² Sendt som B4 kort
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Op til 30.000 sider Maks. 200
Faxhukommelse	Maks. 199 numre
Hurtigkald	Maks. 256 adresser
Gruppeopkald/modtagere	Ja
Rundsending	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse, 2 på 1 log
Sikkerhedskopiering af hukommelse	
Faxfunktioner	

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Fortrolig fax-indbakker Maks. 30.000 sider gemt
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-protokoller: Windows [®] 8.1/10/11 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 Standard: 16 GB
Advanced Space - ledig diskplads	
Advanced Space-funktioner:	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse
Hukommelsesmedier	Standard: USB-hukommelse

SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

Godkendelse og adgangskontrol	Standard: Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort*, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol) * Kortlæsere er tilbehør, se hardware-tilbehør. Aktivering er påkrævet. Tilbehør: My Print Anywhere sikkert print* * Kræver uniFLOW Online/uniFLOW
Netværk	Standard: IP/MAC-adressefiltrering, IPSEC, TLS 1.3-krypteret kommunikation, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkendelse, POP-godkendelse for SMTP, S/MIME
Dokument	Standard: Secure Print, Adobe LiveCycle-rettigelsesstyring ES2.5-integration til administration, krypteret PDF, krypteret sikkert print, enhedsregistrering, sikkert vandmærke, uniFLOW Secure Print* Tilbehør: Brugersignatur, dokumentscanningslås
Enhed	* Kræver uniFLOW Online/uniFLOW Standard: TPM (Trusted Platform Module), harddisklås, slette harddiskdrev, adgangskodebeskyttelse af mailboks, harddiskkryptering (AES-256-bit/CBC-, FIPS140-2-valideret), Common Criteria Certification (din ISO 15408) Tilbehør: Forebyggelse af databtab* * Kræver uniFLOW Online/uniFLOW
Enhedsadministration og -revision	Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøgleadministration, revisionslog, billededatalogning, indstilling af sikkerhedspolitik

MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Strømkilde	Maks.: ca. 1,8 kW
Strømforbrug	Print: ca. 849 W eller mindre Standby: ca. 67,9 W Dvale: ca. 0,8 W ⁴ Plugin Off: ca. 0,23 W TEC-klassificering (Typical Electricity Consumption ⁵): 0,86 kWh * I henhold til US ENERGY STAR version 3.2
Støjniveauer (sort/hvid, farve)	For at få yderligere oplysninger om Erp:Lot6/26-bestemmelser gå til: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Lydeffektivitet (LwAd) ⁶ I drift (sort/hvid): 67,5 dB eller mindre, I drift (farve): 68,1 dB eller mindre, Standby: 40 dB eller mindre ⁶ Lydtryk (LpAm) ⁵ Observatørens placering: I drift (sort/hvid): 49,6 dB eller mindre, I drift (farve): 50,2 dB eller mindre, Standby: 24 dB eller mindre ⁶

SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

Sporing og rapportering	Standard: Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* Tilbehør: uniFLOW Online [®]
Fjernbetjeningsværktøjer	* For yderligere oplysninger, se: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online iWEMC eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Scannersoftware	
Optimeringsværktøjer	
Platform	
Dokumentudgivelse	Tilbehør: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced

FORBRUGSSTOFFER

Tonerpatroner	C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y C-EXV 51L TONER C/M/Y
Toner, forventet kapacitet	C-EXV 51 TONER BK: 69.000 sider C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 sider C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26.000 sider (estimeret ved 5 % dækning)

OUTPUTTILBEHØR

Inner Finisher	INNER FINISHER-HI ES Antal bakker: 2 Kapacitet for bakke A (øverste): A4, B5, A5, A5R 45 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 ark Kapacitet for bakke B (nederste): A4, B5, A5, A5R 500 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: hjørne og dobbelthæftning: A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 ark (52 til 90 g/m ²) Eco-hæftning: A3/A4/B4/B5: 5 ark (52 til 64 g/m ²) 4 ark (65 til 81,4 g/m ²) 3 ark (81,5 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: 40 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 466 mm x 525 mm x 225 mm Vægt: ca. 8,6 kg STAPLE FINISHER-Y1 ES (omfatter BUFFER PASS UNIT-L1) Antal bakker: 2 Kapacitet for bakke A (øverste): A4, B5, A5, A5R 250 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 ark Kapacitet for bakke B (nederste): A4, B5, A5, A5R 3.000 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 ark Gramvægt: Øverste bakke 52 til 256 g/m ² Nederste bakke: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: hjørne og dobbelthæftning: A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m ²) A3, B4, A4R: 30 ark (52 til 90 g/m ²) Eco-hæftning: A3/A4: 5 ark (52 til 64 g/m ²) 4 ark (65 til 81,4 g/m ²) 3 ark (81,5 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: 50 ark (90 g/m ²) Mål (B x D x H): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: ca. 31 kg
Staple Finisher	Navn: BOOKLET FINISHER-Y1 ES (omfatter BUFFER PASS UNIT-L1) Antal bakker: 2 Kapacitet for bakke A (øverste): A4, B5, A5, A5R 250 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 ark Kapacitet for bakke B (nederste): A4, B5, A5, A5R 3.000 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 ark Gramvægt: Øverste bakke 52 til 256 g/m ² Nederste bakke: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: hjørne og dobbelthæftning: A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m ²) A3, B4R, A4R: 30 ark (52 til 90 g/m ²) Eco-hæftning: A3/A4: 5 ark (52 til 64 g/m ²) 4 ark (65 til 81,4 g/m ²) 3 ark (81,5 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: 50 ark (90 g/m ²) Papirformat til folderhæftning: A3, B4, A4R, brugerdefineret format (195,0 mm x 270 mm til 304,8 mm x 457,2 mm) Hæftningskapacitet for foldere: 20 ark x 10 sæt (81 g/m ²) (inkl. 1 omslag op til 256 g/m ²) Mål (B x D x H): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: ca. 57 kg
Booklet Finisher	

HARDWARETILBEHØR

Kortlæsere	Forskellige kortlæsere er tilgængelige, f.eks. MiCard Plus. Kontakt dit lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger.
------------	--



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES-serien

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

Printtilbehør

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1: Tilføjer understøttelse af PCL til Andale Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk).

Send-indstillinger

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE-C1 – sikrer ægtheden af PDF-/XPS-filer ved at identificere den bruger, der har sendt dokumentet via en synlig og/eller usynlig digital signatur.

UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 – gør det muligt for enheden at oprette og sende PDF-filer til sporing og udjævning

Print af strekkoder

BARCODE PRINTING KIT-D1 – giver mulighed for at printe 1D- og 2D-strekkoder på output med jet caps-teknologi.

Faxtilbehør

SUPER G3 FAX BOARD-AS1 ER – tilføjer faxfunktionalitet.

REMOTE FAX KIT-A1 – gør det muligt for enheden at sende og modtage faxer fra en anden enhed, der er forbundet med et faxkort.

ANDRE TILVALG

Hæftertilbehør

STAPLE-P1 – til hæftning (2 x 5.000 stk.)

STAPLE CARTRIDGE-Y1 – til ryghæftning

(2 x 2.000 stk.)

INSTANT STAPLER-B1

Andet

Antimikrobiel film – Forskellige ark, der er designet til at passe til printernes mest almindelige berøringspunkter*.

* Det anbefales, at en servicetekniker monterer den

Fodnoter

^[1] Kun Booklet Finisher-Y1.

^[2] Nogle typer kalkerpapir kan ikke anvendes.

^[3] Tid mellem aktivering af enheden og tryk på starttasten.

^[4] Dvale på 0,8 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.

^[5] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 7779.

^[6] Data taget fra ECO-erklæringen.

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Danish edition
© Canon Europa N.V., 2022