

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-Υ1 ES

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 3.250 φύλλα
- Γωνιακή και διπλή συρραφή έως 50 φύλλων (80g/m²)
- Δημιουργία φυλλαδίων έως 20 φύλλων και δυνατότητα διπλώματος στη ράχη έως 3 φύλλων χωρίς συρραφή (A3/A4R)
- Υποστήριξη Οικολογικής συρραφής 4 φύλλων (80g/m²) και Συρραφής κατ' απαίτηση 50 φύλλων (80g/m²)
- Περιλαμβάνεται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-L1



ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-Υ1 ES

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 3.250 φύλλα
- Γωνιακή και διπλή συρραφή έως 50 φύλλων (80g/m²)
- Υποστήριξη Οικολογικής συρραφής 4 φύλλων (80g/m²) και Συρραφής κατ' απαίτηση 50 φύλλων (80g/m²)
- Περιλαμβάνεται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-L1



IR ADV C5560i ES+



IR ADV C5560i ES



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ FINISHER-H1 ES

- 2 δίσκοι, χωρητικότητα 545 φύλλα
- Γωνιακή και διπλή συρραφή έως 50 φύλλων (80g/m²)
- Υποστήριξη Οικολογικής συρραφής 4 φύλλων (80g/m²) και Συρραφής κατ' απαίτηση 40 φύλλων (80g/m²)

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Τύπος συστήματος Βασικές λειτουργίες	Εγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ	Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Χρονικό όριο εργασιών σε αναστολή, Τελική επεξεργασία σε υποσύνολα (μόνο PS), Ρυθμίσεις προφίλ, Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα, Περιγράμμα σελίδας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Σελιδοποίηση, Εκτύπωση φυλλαδίου, Ομαδοποίηση, Χαρτί με μεικτών μεγεθών/προσαρμοσμένου, Μετατόπιση, Εκτύπωση σε διαφάνειες, Εμπρός/πίσω εξόφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Εκτύπωση εργασιών σε αναμονή
Ταχύτητα επεξεργασίας Πίνακας ελέγχου Μνήμη Αποθήκευση Διασύνδεση	Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος) 1,75GHz Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 25,6cm (10,1") TFT, WSVG Στάνταρ: 4,0GB RAM Στάνταρ: ΣΚΔ 320GB ΔΙΚΤΥΟ στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (Συσκευή) x1 Στάνταρ: 2,300 φύλλα 4 συρτάρια x 550 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων Στάνταρ: 250 φύλλα Μέγιστο: 3.250 φύλλα (με Finisher φυλλαδιών-Y1 ES ή Συρράπτη/Finisher-Y1 ES) Στάνταρ: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση Προαιρετικά: Με εσωτερικό Finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή χωρίς συρραπτικά, Συρραφή κατ' απαίτηση Με εξωτερικό Finisher, Finisher φυλλαδίων και Συρράπτη/Finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Φυλλάδιο*, Συρραφή χωρίς συρραπτικά, Συρραφή κατ' απαίτηση	Λειτουργικό σύστημα	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m ²) Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m ²)	Στάνταρ: 2,300 φύλλα 4 συρτάρια x 550 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων Στάνταρ: 250 φύλλα Μέγιστο: 3.250 φύλλα (με Finisher φυλλαδιών-Y1 ES ή Συρράπτη/Finisher-Y1 ES)	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Ταχύτητα αντιγραφής	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Στάνταρ: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση Προαιρετικά: Με εσωτερικό Finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή χωρίς συρραπτικά, Συρραφή κατ' απαίτηση Με εξωτερικό Finisher, Finisher φυλλαδίων και Συρράπτη/Finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Φυλλάδιο*, Συρραφή χωρίς συρραπτικά, Συρραφή κατ' απαίτηση	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Ταχύτητα αντιγραφής	Τον Σεπτέμβριο του 2022
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Επίπεδο χαρτί I: Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Χαρτί μεγάλου πάχους, Χρωματιστό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Διαφάνεια, Χαρτί γραφής, Φάκελος, Επιστολόχαρτο Κάτω συρτάρια 2/3/4: Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Χαρτί μεγάλου πάχους, Χρωματιστό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Διαφάνεια, Χαρτί γραφής, Φάκελος, Επιστολόχαρτο Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Χαρτί μεγάλου πάχους, Χρωματιστό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Διαφάνεια, Χαρτί σχεδίασης*, Ετικέτα, Διαχωριστικά με καρτέλες, Χαρτί γραφής, Χαρτί με επικρίσμα, Φάκελος, Επιστολόχαρτο Επίπεδο χαρτί II: Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5, A5R Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98,0mm x 148mm έως 297mm x 215,9mm Κάτω συρτάρια 2/3/4: Στάνταρ μέγεθος: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98,0mm x 182mm έως 304,8mm x 457,2mm Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, Φάκελος (Α. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), Ειδικό μέγεθος φακέλου (Ελάχ. 98,0mm x 98,4mm έως 320,0mm x 457,2mm) Ελεύθερο μέγεθος: Ελάχ. 98,0mm x 139,7mm έως 320,0mm x 457,2mm	Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT) (A&M/Χρώμα) Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Εως 60 σελ./λεπτό (A4), 32 σελ./λεπτό (A3), 36 σελ./λεπτό (A4R), 60 σελ./λεπτό (A5R) Περ. 2,9/4,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Ανάγνωση: 600dpi x 600dpi Εκτύπωση: Εως 1.200 x 1.200 Εως 999 αντίγραφα Αυτόματα ή Χειροκίνητα (6 επίπεδα) Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλιμακωτές σμίκρυνση/μεγέθυνση: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξωφύλλου, Εισαγωγή φυλλών, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σε αντιγράφων, Ώθηση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοσελίδας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αριθμητικό/Θετικό, Επαναλήψη εικόνων, Συγχώνευση τιμημάτων εργασίας, Κατοπτική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επίπεδο χαρτί I: Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5, A5R Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98,0mm x 148mm έως 297mm x 215,9mm Κάτω συρτάρια 2/3/4: Στάνταρ μέγεθος: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98,0mm x 182mm έως 304,8mm x 457,2mm Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, Φάκελος (Α. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), Ειδικό μέγεθος φακέλου (Ελάχ. 98,0mm x 98,4mm έως 320,0mm x 457,2mm) Ελεύθερο μέγεθος: Ελάχ. 98,0mm x 139,7mm έως 320,0mm x 457,2mm	Βασικές λειτουργίες αντιγραφής	Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης με 1 πέρασμα [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)] Colour Network, ScanGear2, Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο λογ. σύστημα: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Χρόνος προθέρμανσης	Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 30 δευτ. ή λιγότερο ³ Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (με τη Γρήγορη έναρξη ενεργοποιημένη)	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ Τύπος	Τον Σεπτέμβριο του 2022
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	620mm x 742mm x 950mm Βασική διαμόρφωση: 980mm x 1176mm (Εκτεταμένος δίσκος πολλαπλών χρήσεων + ανοικτά συρτάρια) Περ. 142kg μαζί με τον γραφίτη	Τύπος	Σάρωση για Αντιγραφή: 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή (Προώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600 Σάρωση για Φαξ: 600 x 600 Εως 150 φύλλα
Βάρος	Περ. 142kg μαζί με τον γραφίτη	Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Τον Σεπτέμβριο του 2022
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M/Χρώμα) Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) Γλώσσες περιγραφής σελίδας Εκτύπωση διπλής όψης Απευθείας εκτύπωση	Εως 60 σελ./λεπτό (A4), 32 σελ./λεπτό (A3), 36 σελ./λεπτό (A4R), 60.5 σελ./λεπτό (A5R) 600dpi x 600dpi, 1.200dpi x 1.200dpi (μιαή ταχύτητα) Στάνταρ: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3TM Στάνταρ: Αυτόματα Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων*: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS *Υποστηρίζεται μόνο εκτύπωση PDF από ιστότοπους AirPrint, Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business και uniFLOW Online (προαιρετικά) Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση), iPadOS Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode ²	Ανάλυση σάρωσης (dpi)	Σάρωση για Αντιγραφή: 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή (Προώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600 Σάρωση για Φαξ: 600 x 600 Εως 150 φύλλα
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	Απλό χαρτί, Απλό χαρτί, Χαρτί μεγάλου πάχους, Χρωματιστό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Διαφάνεια, Χαρτί γραφής, Φάκελος, Επιστολόχαρτο Επίπεδο χαρτί I: Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Χαρτί μεγάλου πάχους, Χρωματιστό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Διαφάνεια, Χαρτί σχεδίασης*, Ετικέτα, Διαχωριστικά με καρτέλες, Χαρτί γραφής, Χαρτί με επικρίσμα, Φάκελος, Επιστολόχαρτο Επίπεδο χαρτί II: Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5, A5R Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98,0mm x 148mm έως 297mm x 215,9mm Κάτω συρτάρια 2/3/4: Στάνταρ μέγεθος: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98,0mm x 182mm έως 304,8mm x 457,2mm Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, Φάκελος (Α. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), Ειδικό μέγεθος φακέλου (Ελάχ. 98,0mm x 98,4mm έως 320,0mm x 457,2mm) Ελεύθερο μέγεθος: Ελάχ. 98,0mm x 139,7mm έως 320,0mm x 457,2mm Συρτάρια: 52 έως 256g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m ² Διπλή όψη: 52 έως 220g/m ² Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 30 δευτ. ή λιγότερο ³ Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (με τη Γρήγορη έναρξη ενεργοποιημένη) 620mm x 742mm x 950mm Βασική διαμόρφωση: 980mm x 1176mm (Εκτεταμένος δίσκος πολλαπλών χρήσεων + ανοικτά συρτάρια) Περ. 142kg μαζί με τον γραφίτη	Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m ²) Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Τον Σεπτέμβριο του 2022
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση), iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση), iPadOS	Μέθοδος σάρωσης	Σάρωση σε υπηρεσίες cloud: Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων σάρωσης και αποστολής σε υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων. Σάρωση μονής όψης: 80/80 (300dpi), 80/60 (600dpi) Σάρωση διπλής όψης: 160/150 (300dpi), 150/80 (600dpi)
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode ²	Ταχύτητα σάρωσης (εκ./λεπτό, A&M/Χρώμα, A4)	Σάρωση σε υπηρεσίες cloud: Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων σάρωσης και αποστολής σε υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων. Σάρωση μονής όψης: 80/80 (300dpi), 80/60 (600dpi) Σάρωση διπλής όψης: 160/150 (300dpi), 150/80 (600dpi)
	*1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. *2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Προαιρετικά/στάνταρ Προορισμός	Στάνταρ σε όλα τα μοντέλα Στάνταρ: Email/Internet Φαξ (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3 LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
		Βιβλίο διευθύνσεων/Αριθμοί γρήγορης κλήσης Ανάλυση αποστολής (dpi)	Προώθηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600 Αρχείο: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3
		Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Με κριπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Δυνατότητα αναζήτησης), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Ψηφιακή υπογραφή) Προαιρετικά: PDF (χρηλότητα και εξομάλυνση)
		Μορφή αρχείου	Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Εικονίδια, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Ονομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα email, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών πρωτοτύπων
		Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Προαιρετικά/στάνταρ
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης
Ταχύτητα μόντεμ
Μέθοδος συμπίεσης
Ανάλυση (dpi)
Μέγεθος αποστολής/λήψης
Μνήμη φαξ
Αριθμοί γρήγορης κλήσης
Ομάδες/προορισμοί κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης
Χαρακτηριστικά φαξ

Προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα
2
Super G3: 33,6kbrps
G3: 14,4kbrps
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)
Αποστολή: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Λήψη: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
¹ Αποστολή ως A4
² Αποστολή ως B4 μικρό
Έως 30.000 σελίδες
Μέγ. 200
Μέγ. 199 αριθμοί
Μέγ. 256 διευθύνσεις
Ναι
Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)
Προηγμένη θυρίδα
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες
Λειτουργίες προηγμένων θυρίδων:

100 Θυρίδες χρηστών, 1 Θυρίδα Λ/Ψ στη μνήμη, 50 θυρίδες εμπιστευτικών φαξ
Αποθήκευση έως 30.000 σελίδων
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV
Υποστηρίξιμο σύστημα-πελάτη: Windows[®] 8/10/11
Ταυτόχρονοι συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3
Στάνταρ: 16GB

Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Άνοικτη για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επιναφορά αντιγράφων ασφαλείας
Στάνταρ: Μνήμη USB

Μέσα μνήμης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης

Στάνταρ: Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)
*Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές. Ανατρέξτε στα αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού. Απαιτείται ενεργοποίηση

Προαιρετικά: Ασφαλής εκτύπωση My Print Anywhere*
*Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW
Στάνταρ: Φίλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP, S/MIME
Στάνταρ: Ασφαλής εκτύπωση, ενοποίηση με Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5, Κρυπτογραφημένο PDF, Κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση, Υπογραφή συσκευής, Ασφαλή υψονογραφημένα, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*
Προαιρετικά: Υπογραφή χρήστη, Κλειδίωμα σάρωσης εγγράφων

Δίκτυο

Έγγραφο

Συσκευή

*Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW
Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλειδίωμα σκληρού δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου, Προστασία θυρίδων εγγράφων με κωδικό πρόσβασης, Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (AES-256bit/CBC, με επικύρωση FIPS140-2), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων (DIN ISO 15408)

Διαχείριση συσκευών και έλεγχος

Προαιρετικά: Πρόληψη απώλειας δεδομένων*
*Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW
Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Ψηφιακό πιστοποιητικό και Διαχείριση κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ορισμός πολιτικών ασφαλείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ενέργειας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
220-240V, 50/60Hz, 5A
Μέγ.: Περ. 1,8kW
Εκτύπωση: Περ. 849W ή λιγότερο
Αναμονή: Περ. 67,9W
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,8W⁴
Απενεργοποίηση με σύνδεση στο ρεύμα: Περ. 0,23W
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)⁵: 0,86kWh
⁴Σύμφωνα με το πρόγραμμα US ENERGY STAR έκδοση 3.2
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Erp_Lot6/26, ανατρέξτε σε: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)

Στάθμη ισχύος ήχου (LwAd)³
Σε λειτουργία (A&M): 67,5dB ή λιγότερο, Σε λειτουργία (Χρώμα): 68,1dB ή λιγότερο, Σε αναμονή: 40dB ή λιγότερο⁶

Ηχητική πίεση (LpAm)³
Θέση διπλά στη συσκευή:
Σε λειτουργία (A&M): 49,6dB ή λιγότερο, Σε λειτουργία (Χρώμα): 50,2dB ή λιγότερο, Σε αναμονή: 24dB ή λιγότερο⁶

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

Λογισμικό σάρωσης

Εργαλεία βελτιστοποίησης

Πλατφόρμα

Έκδοση εγγράφων

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη

Εκτιμώμενη απόδοση γραφίτη

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

Εσωτερικό Finisher

Συρράπτης/Finisher

Finisher φυλλαδίων

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Αξεσουάρ Υλικού

Στάνταρ: Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*
Προαιρετικά: uniFLOW Online*

*Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο: [uniFLOW Online Express, uniFLOW Online](#)

iWEMC
eMaintenance
Content Delivery System
Network ScanGear
Canon Driver Configuration Tool
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Προαιρετικά: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced

ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ
ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51L ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ

ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51 ΜΑΥΡΟ: 69.000 σελίδες
ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 60.000 σελίδες
ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 51L ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 26.000 σελίδες (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 5%)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ FINISHER-HI ES

Αριθμός δίσκων: 2
Χωρητικότητα δίσκου Α (επάνω): A4, B5, A5, A5R 45 φύλλα, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 φύλλα
Χωρητικότητα δίσκου Β (κάτω): A4, B5, A5, A5R 500 φύλλα, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 φύλλα
Βάρος χαρτίου: 52 έως 300g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: Συρραφή στη γωνία και διπλή: A4/B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A3/B4/A4R: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρραφή: A3/A4/B4/B5: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²)
4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
3 φύλλα (81,5 έως 105g/m²)

Συρραφή κατ' απαίτηση: 40 φύλλα (80g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 466mm x 525mm x 225mm
Βάρος: περ. 8,6kg

ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-Y1 ES
(Περιλαμβάνεται ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- L1)
Αριθμός δίσκων: 2

Χωρητικότητα δίσκου Α (επάνω): A4, B5, A5, A5R 250 φύλλα, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 φύλλα
Χωρητικότητα δίσκου Β (κάτω): A4, B5, A5, A5R 3.000 φύλλα, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 φύλλα
Βάρος χαρτίου: Επάνω δίσκος 52 έως 256g/m²
Κάτω δίσκος 52 έως 300g/m²

Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: Συρραφή στη γωνία και διπλή: A4/B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A3, B4, A4R: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρραφή:

A3/A4: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²)
4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
3 φύλλα (81,5 έως 105g/m²)

Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (90g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637mm x 623mm x 1142mm (με κλειστό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: περ. 31kg

Finisher φυλλαδίων

Όνομα: FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-Y1 ES
(Περιλαμβάνεται ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- L1)
Αριθμός δίσκων: 2

Χωρητικότητα δίσκου Α (επάνω): A4, B5, A5, A5R 250 φύλλα, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 φύλλα
Χωρητικότητα δίσκου Β (κάτω): A4, B5, A5, A5R 3.000 φύλλα, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 φύλλα
Βάρος χαρτίου: Επάνω δίσκος 52 έως 256g/m²
Κάτω δίσκος 52 έως 300g/m²

Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: Συρραφή στη γωνία και διπλή: A4/B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A3, B4R, A4R: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρραφή: A3/A4: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²)
4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
3 φύλλα (81,5 έως 105g/m²)

Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (90g/m²)
Μέγεθος χαρτίου για συρραφή φυλλαδίων: A3, B4, A4R, Προσαρμοσμένο μέγεθος (195,0mm x 270mm έως 304,8mm x 457,2mm)
Δυνατότητα συρραφής φυλλαδίων: 20 φύλλα x 10 σετ (81g/m²) (συμπεριλαμβανομένου 1 εξώφυλλου έως 256g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637mm x 623mm x 1142mm (με κλειστό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: περ. 57kg

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus.

Για περισσότερες λεπτομερείς, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1 (Προσθέτει υποστήριξη PCL για Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά/Κορεατικά/Απλοποιημένα Κινέζικα/Παραδοσιακά Κινέζικα).

Επιλογές αποστολής

ΚΙΤ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ-C1 - Εξασφαλίζει την αυθεντικότητα ενός PDF/XPS, προσδιορίζοντας τον χρήστη που έστειλε το έγγραφο μέσω μιας αδράτης ή/και ορατής ψηφιακής υπογραφής.

ΚΙΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ PDF-A1 - Επιτρέπει στη συσκευή τη δημιουργία και αποστολή PDF με ιχνηλάτηση και εξαμάλυνση

Εκτύπωση Barcode

ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1 - Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης barcode 1D και 2D στις εκτυπώσεις μέσω της τεχνολογίας jet caps.

Αξεσουάρ φαξ

ΚΑΡΤΑ ΦΑΞ SUPER G3-AS1 ER - Προσθέτει λειτουργικότητα φαξ. ΚΙΤ ΦΑΞ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-A1 - Επιτρέπει στη συσκευή να στέλνει και να λαμβάνει φαξ μέσω μιας άλλης συσκευής που διαθέτει κάρτα φαξ.

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ συρράπτη

ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-P1 - Για συρραφή (2 x 5.000 τεμάχια)
ΚΑΣΕΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ-Y1 - Για συρραφή στη ράχη (2 x 2.000 τεμάχια)
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-B1

Άλλα

Αντιμικροβιακή μεμβράνη - Διάφορα φύλλα που έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν στα πιο συνηθισμένα σημεία αφής των συσκευών*.

*Συνιστάται η εφαρμογή από μηχανικό τεχνικής υποστήριξης

Υποσημειώσεις

^[1] Μόνο Finisher φυλλαδίων-Y1

^[2] Δεν είναι δυνατή η χρήση ορισμένων τύπων χαρτιού σχεδίασης.

^[3] Χρόνος μεταξύ της ενεργοποίησης του διακόπτη λειτουργίας της συσκευής και της ενεργοποίησης του πληκτρο Έναρξης.

^[4] Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

^[5] Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779

^[6] Λήψη δεδομένων από Δήλωση ECO

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2022