

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES seeria

TOETAGE OMA ETTEVÖTTE JÄTKUSUUTLIKKUSE EESMÄRKE TÕHUSATE JA TÖÖKINDLATE A3 VÄRVILISTE MULTIFUNKTSIONAALSETE SEADMETEGA

PEAMISED KONFIGUREERIMISVALIKUD



BROŠÜÜRIVIIMISTLEJA Y1 ES

- 2 salve, 3250-leheline maht
- Kuni 50 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine (80 g/m²)
- Kuni 20-leheline brošüür ja kuni 3 klammerdamata lehe keskelt voltimine (A3/A4R)
- Toetab 4 lehe ökonoomset klammerdamist (80 g/m²) ja 50 lehe vajaduse korral klammerdamist (80 g/m²)
- Sisaldab puhverlääbimiskomplekti L1



KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA Y1 ES

- 2 salve, 3250-leheline maht
- Kuni 50 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine (80 g/m²)
- Toetab 4 lehe ökonoomset klammerdamist (80 g/m²) ja 50 lehe vajaduse korral klammerdamist (80 g/m²)
- Sisaldab puhverlääbimiskomplekti L1



IR ADV C5560i ES+



IR ADV C5560i ES



SISEMINE VIIMISTLEJA H1 ES

- 2 salve, 545-leheline maht
- Kuni 50 lehe kahekordne ja nurgaklammerdamine (80 g/m²)
- Toetab 4 lehe ökonoomset klammerdamist (80 g/m²) ja 40 lehe vajaduse korral klammerdamist (80 g/m²)

Pildil kujutatud konfiguratsioon on ainult illustratiivne. Kõikide valikute ja täpse ühilduvuse nägemiseks vaadake veebist toote konfiguratsiooni.

Canon

TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES seeria

FAKSI TEHNILISED ANDMED

Lisavarustus/standardvarustus
Ühendusliinide max arv
Modemi kiirus

Tihendusmeetod
Lahutusvõime (punkt/tolli)

Saatmis-/salvestusformaadid

Faksi mälu
Kiirvalikud
Rühmavalikud/adressaadid
Järjestikune edastamine
Mälu varundus
Faksi funktsioonid

SALVESTAMISE TEHNILISED ANDMED

Kirjakast (toetatav arv)

Advanced Space

Advanced Space'i saadavalolev
salvestusruum
Advanced Space'i funktsioonid:

Välisandmekandjad

TURBEANDMED

Autentimine ja
juurdepääsukontroll

Võrk

Dokument

Seade

Seadme haldamine ja
auditeerimine

NÕUDED KESKKONNATINGIMUSTELE

Töökeskond

Toiteallikas
Energiaatarve

Müratasemed (mustvalge/
värville)

Lisavarustuses kõigil mudelitel
2
Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s
MH, MR, MMR, JBIG
400 × 400 (ultrapeen), 200 × 400 (ülpeen),
200 × 200 (peen), 200 × 100 (tavaline)
Saatmine: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Vastuvõtmine: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
¹ Saadetakse A4-na
² Saadetakse lühikesel B4-na
Kuni 30 000 lehte
Max 200
Max 199 numbrit
Max 256 aadressi
Jah
Saatja nimi (TTI), telefoniliini valimine (faksi saatmisel), kohe
saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise
märguanne, TX-aruanne, katkestuse edastamine, järjestikune
edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne
kirjakast, kaks ühel logi

100 kasutaja postkasti, 1 mälu RX postkast,
50 konfidentsiaalset faksi postkasti
Salvestatakse maksimaalselt 30 000 lehekülge
Andmesideprotokoll: SMB või WebDAV
Klientarvuti operatsioonisüsteem: Windows[®] 81/10/11
Samaaegsed ühendused (max): SMB: 64, WebDAV: 3
Standardne: 16 GB

Advanced Space'i sisselogimise autentimine, sortimisfunktsioon,
parooliga PDF-i printimine, imageWARE Secure Audit Manageri
tugi, otsing, faili eelvaade, autentimise haldus, avalikusele avatud,
URI TX, varundamine/lähtestamine
Standardne: USB-mälupulk

Standardvarustus: kasutaja autentimine (pildiga sisselogimine
pildi ja PIN-koodiga sisselogimine, kaardiga sisselogimine*,
kasutajanime ja parooliga sisselogimine, funktsiooni tasandil
sisselogimine, mobiiliga sisselogimine), osakonna ID autentimine
(osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni
tasandil sisselogimine), uniFLOW Online Express (PIN-koodiga
sisselogimine, pildiga sisselogimine, pildi ja PIN-koodiga
sisselogimine, kaardiga sisselogimine, kaardi ja PIN-koodiga
sisselogimine, kasutajanime ja parooliga sisselogimine,
osakonna ID ja PIN-koodiga sisselogimine, funktsiooni
tasandil sisselogimine), juurdepääsu haldamise süsteem
(juurdepääsukontroll)

*Kaardilugejad on valikulised, vaadake riistvaratarvikute alt. Vajalik
aktiveerimine

Lisavarustus: turvaline printimine My Print Anywhere[®]
*Vajalik uniFLOW Online / UniFLOW
Standardvarustus: IP-/MAC-aadresside filtreerimine, IPSEC, TLS
1.3 krüpteeritud andmeside, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP
autentimine, POP-autentimine enne SMTP-d, S/MIME
Standardvarustus: turvaline printimine, Adobe LiveCycle[®] Rights
Management ES2.5 integratsioon, krüpteeritud PDF,
krüpteeritud turvaline printimine, seadme allkiri, turvalised
vesimärgid, uniFLOW turvaline printimine*
Lisavarustus: kasutaja allkiri, dokumentide skannimislukustus

*Vajalik uniFLOW Online / uniFLOW
Standardvarustus: Trusted Platform Module (TPM), kõvaketta
paroolilukustus, kõvaketta kustutamine, kirjakasti paroolilukustus,
kõvaketta krüpteerimine
(AES-256bit/CBC, FIPS140-2 kinnitatud),
Ühisriteeriumite sertifitseerimine (DIN ISO 15408)

Lisavarustus: andmekao vältimine*
*Vajalik uniFLOW Online / UniFLOW
Administraatori parool, digitaalne sertifikaat ja põhihaldus, auditi
logi, pildindmete logimine, turbepoliitika seadistamine

Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F)
Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust
220–240 V, 50/60 Hz, 5 A
Max: ligikaudu 1,8 kW
Printimisel: u 849 W või vähem
Ooterežiimis: ligikaudu 67,9 W
Puhkerežiimis: ligikaudu 0,8 W⁴
Tüüpiline elektritarve (TEC)⁵: 0,86 kWh
⁴US ENERGY STAR[®] versiooni 3.2 järgi

Üksikasjalikumad teavet seoses energiamõjuga toodete direktiivi
Lot 6/26 määrusega leiata aadressilt:
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Helitugevuse tase (LwAd)⁵
Aktiivne (mustvalge): kuni 67,5 dB, Aktiivne (värville): kuni
68,1 dB, Ooterežiim: kuni 40dB⁶

Helirõhk (LpAm)⁵
Kõrvalseisja asendist:
Aktiivne (mustvalge): kuni 49,6 dB, Aktiivne (värville): kuni
50,2 dB, Ooterežiim: kuni 24 dB⁶

TARKVARA JA PRINTERI HALDUS

Jälgimine ja aruandlus

Kaughaldustööriistad

Skannimistarkvara
Optimeerimistööriistad
Platvorm

Dokumendi trükkimine

KULUTARVIKUD
Toonerikassetid

Tooneri hinnanguline tootlikkus

VÄLJUNDI LISAVARUSTUS

Sisemine viimistleja

Klammerdajaga viimistleja

Brošüüri viimistleja

RIISTVARATARVIKUD
Kaardilugejad

Standardvarustus: universaalne sisselogimishaldur (ULM)
uniFLOW Online Express[®]
Lisavarustus: uniFLOW Online[®]

*Lisateavet leiata siit: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online
iWEMC
eMaintenance
Content Delivery System
Võrguskannimise funktsioon Network ScanGear
Canon Driver Configuration Tool
MEAP (multifunktsionaalne sardrakenduste platvorm)

Lisavarustus: Therefore[™], Kofax Power PDF Advanced

C-EXV 51 TOONER BK/C/M/Y
C-EXV 51 TOONER C/M/Y
C-EXV 51 tooner BK: 69 000 lk
C-EXV 51 tooner C/M/Y: 60 000 lk
C-EXV 51L tooner C/M/Y: 26 000 lk
(hinnanguline 5% katvuse juures)

SISEMINE VIIMISTLEJA H1 ES
Aluste arv: 2
Salve A (ülemine) maht: A4, B5, A5, A5R 45 lehte, A3, B4, A4R,
B5R, SRA3 45 lehte
Salve B (alumine) maht: A4, B5, A5, A5R 500 lehte, A3, B4, A4R,
B5R, SRA3 250 lehte
Paberi kaal: 52 kuni 300 g/m²
Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne
Klammerdamispaksus: nurkades ja kahekordne klammerdamine:
A4/B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m²)
A3/B4/A4R: 30 lehte (52 kuni 90 g/m²)
Ökonoomne klammerdamine:
A3/A4/B4/B5: 5 lehte (52 kuni 64 g/m²)
4 lehte (65 kuni 81,4 g/m²)
3 lehte (81,5 kuni 105 g/m²)

Vajaduse korral klammerdamine: 40 lehte (80 g/m²)
Mõõtmed (L × S × K): 466 mm × 525 mm × 225 mm
Kaal: ligikaudu 8,6 kg
KLAMMERDAJAGA VIIMISTLEJA Y1 ES
(Sisaldab PUHVERLÄBIMISKOMPLEKTI L1)
Aluste arv: 2
Salve A (ülemine) maht: A4, B5, A5, A5R 250 lehte, A3, B4, A4R,
B5R, SRA3 125 lehte
Salve B (alumine) maht: A4, B5, A5, A5R 3000 lehte, A3, B4, A4R,
B5R, SRA3 1500 lehte
Paberi kaal: ülemine salv 52 kuni 256 g/m²
Alumine salv 52 kuni 300 g/m²

Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne
Klammerdamispaksus: nurkades ja kahekordne klammerdamine:
A4/B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m²)
A3, B4, A4R: 30 lehte (52 kuni 90 g/m²)
Ökonoomne klammerdamine:
A3/A4: 5 lehte (52 kuni 64 g/m²)
4 lehte (65 kuni 81,4 g/m²)
3 lehte (81,5 kuni 105 g/m²)

Vajadusel klammerdamine:
50 lehte (90 g/m²)
Mõõtmed (L × S × K): 637 mm × 623 mm × 1142 mm
(väljatõmmatud salvega)
Kaal: ligikaudu 31 kg
Nimetus: BROŠÜÜRIVIIIMISTLEJA Y1 ES
(Sisaldab PUHVERLÄBIMISKOMPLEKTI L1)
Aluste arv: 2
Salve A (ülemine) maht: A4, B5, A5, A5R 250 lehte,
A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 lehte
Salve B (alumine) maht: A4, B5, A5, A5R 3000 lehte, A3, B4, A4R,
B5R, SRA3 1500 lehte
Paberi kaal: ülemine salv 52 kuni 256 g/m²
Alumine salv 52 kuni 300 g/m²

Klammerdamiskoht: nurk, kahekordne
Klammerdamispaksus: nurkades ja kahekordne klammerdamine:
A4/B5: 50 lehte (52 kuni 90 g/m²)
A3, B4R, A4R: 30 lehte (52 kuni 90 g/m²)
Ökonoomne klammerdamine:
A3/A4: 5 lehte (52 kuni 64 g/m²)
4 lehte (65 kuni 81,4 g/m²)
3 lehte (81,5 kuni 105 g/m²)

Vajadusel klammerdamine:
50 lehte (90 g/m²)
Brošüüriklammerduse paberiformaat:
A3, B4, A4R, kohandatud formaat (195,0 mm × 270 mm kuni
304,8 mm × 457,2 mm)
Brošüüriklammerduse klammerdamispaksus:
20 lehte × 10 komplekti (81 g/m²) (sh 1 kaaneleht kuni 256 g/m²)
Mõõtmed (L × S × K): 637 mm × 623 mm × 1142 mm
(väljatõmmatud salvega)
Kaal: ligikaudu 57 kg

Saadaval mitu kaardilugejat, nagu MiCard Plus.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Canoni kontoriga.



TEHNILISED ANDMED

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES seeria

SÜSTEEMI JA JUHTIMISSÜSTEEMI

LISAVARUSTUS

Printitarvikud

Rahvusvaheliste fontide komplekt PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1: lisab PCLi toe fontidele Andalé Mono WT J/K/S/T (jaapani / korea / lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel).
UNIVERSAALNE DIGITAALALLKIRJA SAATMISE KOMPLEKT C1 - tagab PDF-/XPS-faali autentse, tuvastades dokumendi saatnud kasutaja nähtava ja/või nähtamatu digitaalse allkirjaga.

Saatmise seaded

UNIVERSAALNE TRACE & SMOOTH PDF SAATMISE KOMPLEKT A1 - võimaldab seadmel luua ja saata Trace and Smooth PDF-faile.

Võotkoodide printimine

VÕÖTKOODIDE PRINTIMISKOMPLEKT D1 - võimaldab printida väljunddokumentidele 1D ja 2D võotkoodide, kasutades Jet Caps tehnoloogiat.

Faksitarvikud

SUPER G3 FAKSIKAART ASI ER - lisab faksi kasutamise võimaluse.

KAUGFAKSIKOMPLEKT A1 - võimaldab seadmel teise faksikaardiga ühendatud seadmega fakse vahetada.

MUU LISAVARUSTUS

Klammerdaja tarvikud

KLAMBER P1 - klammerdamiseks (2 x 5000 tk)
KLAMBRIKASSETT Y1 - sadulklammerdamiseks (2 x 2000 tk)
KIIRKLAMMERDAJA B1

Muu

Antimikroobne kile - mitmesugused lehed, mis on mõeldud sobima seadmete enim puudutatud kohtadesse*.

*Soovitav on inseneri poolt rakendamine

Allmärkused

^[1] ainult brošüüri viimistleja Y1

^[2] Mõnda tüüpi jäljendpaberit ei saa kasutada.

^[3] Seadme sisselülitamise ja stardinupu aktiveerimise vaheline aeg.

^[4] 0,8 W puhkerežiim ei ole teatud sätete tõttu kõigis olukordades kättesaadav.

^[5] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 7779.

^[6] Andmed pärinevad ECO deklaratsioon-st

Tarkvara ja lahendused



Sertifikaadid ja ühilduvus



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2022