

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES -sarja

EDISTÄ YRITYKSESI VASTUULLISUUSTAVOITTEITA TEHOKKAILLA JA LUOTETTAVILLA A3-VÄRIMONITOIMILAITTEILLA

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT



VIHKOVIIMEISTELIJÄ Y1 ES

- 2 tasoa, 3 250 arkin kapasiteetti
- Enintään 50 arkin (80 g/m²) kulma- ja kaksoisnidonta
- Vihkon tekeminen enintään 20 arkista ja niittömän vihkotaiton kapasiteetti enimmillään 3 arkkiä (A3/A4R)
- Tukee 4 arkin (80 g/m²) niittöntä nidontaa ja enintään 50 arkin (80 g/m²) manuaalista nidontaa
- Sisältää puskurisyyttöyksikön L1



NITOVA VIIMEISTELIJÄ Y1 ES

- 2 tasoa, 3 250 arkin kapasiteetti
- Enintään 50 arkin (80 g/m²) kulma- ja kaksoisnidonta
- Tukee 4 arkin (80 g/m²) niittöntä nidontaa ja enintään 50 arkin (80 g/m²) manuaalista nidontaa
- Sisältää puskurisyyttöyksikön L1



IR ADV C5560i ES+



IR ADV C5560i ES



SISÄINEN VIIMEISTELIJÄ H1 ES

- 2 tasoa, 545 arkin kapasiteetti
- Enintään 50 arkin (80 g/m²) kulma- ja kaksoisnidonta
- Tukee 4 arkin (80 g/m²) niittöntä nidontaa ja enintään 40 arkin (80 g/m²) manuaalista nidontaa

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen kokoonpanovalitsimella.

Canon

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES -sarja

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi

Päätoiminnot

Suorittimen nopeus

Ohjauspaneeli

Muisti

Tallennustila

Liitäntätyyppi

Materiaalien syöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Viimeistelytoiminnot

Tuetut materiaalityypit

Tuetut materiaalikoot

Materiaalien enimmäispainot

Lämpenemisaika

Koko (L x S x K)

Asennustila (L x S)

Paino

PAINAMISEN TEKNISET TIEDOT

Runkonopeus (mv/väri)

Tulostustarkkuus (dpi)

Sivunkuvauskielet

Kaksipuolinen tulostus

Suoratulostus

Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

Käyttöjärjestelmän vakiotulostus

Fontit

Väriasermonitoimilaite

Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetykset, tallennus ja lisävarusteena faksi

Canon Dual Custom Processor (jätetty) 1,75 GHz
25,6 cm:n (10,1 tuuman) TFT LCD WSVGA

-värikosketuspaneeli

Vakio: 4,0 Gt:n RAM-muisti

Vakio: 320 Gt:n kiintolevy

VERKKO, vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n); MUUT, vakio: USB 2.0 (isäntä) x 2, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1

Vakio: 2 300 arkkiä

4 x 550 arkin kasetti

100 arkin syöttötasoa

Vakio: 250 arkkiä

Enintään: 3 250 arkkiä (vihkoviimeistelijällä Y1 ES tai

nitovalla viimeistelijällä Y1 ES)

Vakio: lajittelu, ryhmittely

Lisävaruste:

Sisäinen viimeistelijä: lajittelu, ryhmittely, offset, niititön nidonta, manuaalinen nidonta ulkoisella viimeistelijällä, nitova viimeistelijä ja vihkoviimeistelijä: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, vihko¹, niititön nidonta, manuaalinen nidonta

Yläkasetti 1:

Ohut paperi, tavallinen paperi, paksu paperi, värillinen paperi, kierätyspaperi, rei'itetty paperi, kalvo, pintakuviollinen paperi, kirjekuori, kirjelomake

Alakasetit (2/3/4):

Ohut paperi, tavallinen paperi, paksu paperi, värillinen paperi, kierätyspaperi, rei'itetty paperi, kalvo, pintakuviollinen paperi, kirjekuori, kirjelomake

Monikäyttötasoa:

Ohut paperi, tavallinen paperi, paksu paperi, värillinen paperi, kierätyspaperi, rei'itetty paperi, kalvo, kuulopaperi², tarra, välilehtipaperi, pintakuviollinen paperi, päällystetty paperi, kirjekuori, kirjelomake

Yläkasetti 1:

Vakiokoko: A4, B5, A5, A5R

Mukautettu koko: 98 x 148 -

297 x 215,9 mm

Alakasetit (2/3/4):

Vakiokoko: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R

Mukautettu koko: 98 x 182 -

304,8 x 457,2 mm

Monikäyttötasoa:

Vakiokoko: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3

Kirjekuoret (No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)

Kirjekuoren mukautetut koot: 98 x 98,4 -

320 x 457,2 mm)

Valinnaiset koot: 98 x 139,7-320 x 457,2 mm

Kasetit: 52-256 g/m²

Monikäyttötasoa: 52-300 g/m²

Kaksipuolinen: 52-220 g/m²

Virran kytkemisestä: enintään 30 sekuntia³

Lepotilasta: enintään 10 sekuntia

(pikakäynnistys käytössä)

620 x 742 x 950 mm

Perusmalli: 980 x 1 176 mm

(syöttötaso auki + kasettilokerot auki)

noin 142 kg väriaineen kanssa

Enintään 60 sivua/min (A4), 32 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R), 60,5 sivua/min (A5R)

600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi (puolinopeus)

Vakio: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3TM

Vakio: automaattinen

Tuetut tiedostotyypit*: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS.

*Tuetaan vain PDF-tulostusta verkkosivustoista

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business -sovellus ja

uniFLOW Online (lisävaruste)

Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin

yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista.

Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

Android, Windows® 10/11, Chrome OS,

macOS (vähintään 11.2.2), iOS (vähintään 15.2), iPadOS

PS-fontit: 136 latinaalista

PCL-fontit: 93 latinaalista, 10 bittikarttafonttia, 2

tekstintunnistufonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T¹

(japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina),

viivakoodifontit²

^{*1} Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.

^{*2} Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.

Tulostustoiminnot

Käyttöjärjestelmä

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus

Ensimmäisen sivun tulostusaika (mv/väri)

Kopiointitarkkuus (dpi)

Kopiointi sarjana

Kopiointitummuus

Suurennus

Kopiointin perusominaisuudet

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi

Verkkoskanauksen tekniset tiedot

Skannaustarkkuus (dpi)

Originaalien syöttöalaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)

Tuetut materiaalikoot

Materiaalien enimmäispainot

Skannausmenetelmä

Skannausnopeus (kuvia minuutissa, mv/väri, A4)

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Lisävaruste/vakio

Kohde

Osoitekirja/pikavalinnat

Lähetystarkkuus (dpi)

Tietoliikenneprotokolla

Tiedostomuoto

Yleiset lähetysominaisuudet

Keskeytetty työn aikakatkaistu, osajoukon viimeistely (vain PS), profiiliasetukset, varmistettu tulostus, vesileima, sivun raja, ylä-/alatuunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, lajittelu, vihkotulostus, ryhmä, erilaisia paperikokoja/suuntaa, offset, kalvotulostus, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetutulostus, tulostustöiden pito

UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 tai uudempi)

PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022

PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 tai uudempi)

PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 tai uudempi)

Tilanne syyskuussa 2022

Enintään 60 sivua/min (A4), 32 sivua/min (A3),

36 sivua/min (A4R),

60 sivua/min (A5R)

noin enintään 2,9/4,5 sekuntia

Luku: 600 x 600 dpi

Tulostus: enintään 1 200 x 1 200

Enintään 999 kopiota

Automaattinen tai manuaalinen (6 tasoa)

Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein)

Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Esiasetetut suurennus-/pienennysuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määritys, N sivua arkille, lisäkansi, välilehdet, erikoiset alkuperäiset, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavälit, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvut, yhdistä työlohkot, peilikuva, tallenna postilaatikko, henkilökortin kopiointi, mukautettu alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio

Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite [kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen)]
Colour Network ScanGear2, TWAIN- ja WIA-yhteensopiva
Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Tilanne syyskuussa 2022

Skannaus kopiointia varten: 600 x 600

Skannaus lähetyksiä varten: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/

WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600

Skannaus faksusta varten: 600 x 600

Enintään 150 arkkiä

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

Yksipuolinen skannaus: 38-157 g/m² / 64-157 g/m²

(mv/väri)

Kaksipuolinen skannaus: 50-157 g/m² / 64-157 g/m²

(mv/väri)

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon,

skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus

verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen,

skannaus mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluun

(uniFLOW Online lisävarusteena)

Skannaus pilvipalveluihin: Saatavana on useita ratkaisuja,

joiden avulla voit skannata pilvipalveluihin vaatimustesi

mukaan. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.

Yksipuolinen skannaus: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi)

Kaksipuolinen skannaus: 160/150 (300 dpi), 150/80

(600 dpi)

Vakiona kaikissa malleissa

Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP,

WebDAV, postilaatikko

Lisävaruste: Super G3 -faksi

LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)

Push: enintään 600 x 600

Pull: enintään 600 x 600

Tiedosto: FTP, SMB v3.0, WebDAV

Sähköposti/-Fax: SMTP, POP3

Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen,

suojauksikäyttö, Web-optimointi, PDF A/1-b, salattu),

XPS (kompakti, hakukelpoinen), Office Open XML

(PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitaalinen allekirjoitus)

Valinnainen: PDF (Trace & Smooth -toiminto)

Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen,

kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, tiheyden

säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, työn

määritys, viivästetty lähetykset, esikatselu, ilmoitus työn

valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus

lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetyksraportti,

alkuperäisen sisällön suunta, tyhjen sivujen ohitus

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES -sarja

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Lisävaruste/vakio	Lisävarusteena kaikissa malleissa
Yhteyslinjoja enintään	2
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (ultratarokka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetys: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Vastaanotto: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Lähetys A4-koossa ^{*2} Lähetys lyhyessä B4-koossa
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksausksen ominaisuudet	Lähetettäjän nimi (TTI), puheliniän valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettämisen salasana/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille

TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

Postilaatikko (mukaan tuettu)	100 käyttäjien Saapuneet-kansiota, 1 muistin RX Saapuneet-kansio 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota 30 000 sivun enimmäistallennus
Jaettu verkkotila (Advanced space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows [*] 8.1/10/11 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3 Vakio: 16 Gt
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanaalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Vakio: USB-muisti
Muistityypit	

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja käytön hallinta

Vakio: Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla,
kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen
henkilökortilla^{*},
kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla,
toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen),
osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella
ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW
Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen
kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen
henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla,
kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, kirjautuminen
osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen
kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)

^{*}Kortinlukijat ovat lisävarusteita (katso Lisävarusteet). Edellyttää aktiivointia

Valinnainen: suojattu My Print Anywhere -tulostus

^{*}Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW

Verkko	Vakio: IP/Mac-osoitteen suodatus, IPSEC, TLS 1.3-salattu tiedonsiirto, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-tunnistus, POP-tunnistus ennen SMTP:tä, S/MIME
Asiakirja	Vakio: suojattu tulostus, Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5 Integration, salattu PDF, salattu tietoturvaallinen tulostus, laitelekirjoitus, suojatut vesileimat, uniFLOW Secure Print [™] Valinnainen: käyttäjän allekirjoitus, asiakirjaskannuksen lukitus

^{*}Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW

Vakio: Trusted Platform Module (TPM), kiintolevyn lukitus
salasanaalla, kiintolevyn tietojen poisto, postilaatikon
suojaus salasanaalla, kiintolevyn tietojen salaus
(AES-256-bittinen/CBC, FIPS140-2-vahvistus),
Common Criteria Certification -luokitus (DIN ISO 15408)

Lisävaruste: DLP-suojaus (Data Loss Prevention)^{*}

^{*}Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW

Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja
avainhallinta, tarkastusloki, kuvatiotojen kirjaaminen,
turvallisuuskäytännön asetukset

YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus) 220 – 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Virtalähde	enintään: 1,8 kW
Virrankulutus	Tulostus: noin 849 W tai vähemmän Valmistilassa: noin 67,9 W Lepotilassa: noin 0,8 W ⁴ Laajennukset suljettuina: noin 0,23 W Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) ⁵ : 0,86 kWh ⁴ US ENERGY STAR -versio 3.2

Lisätietoja Erp Lot 6/26 -säännöksistä on osoitteessa
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Melutaso (mv/väri)

Äänitaso (LwAd)⁵
Käytön aika (mv): enintään 67,5 dB, käytön aikana (väri):
enintään 68,1 dB, valmistilassa: enintään 40 dB⁶

Äänenpaine (LpAm)⁵

Laitteen vieressä seisottaessa:
Käytön aika (mv): enintään 49,6 dB, käytön aikana (väri):
enintään 50,2 dB⁷, valmistilassa: enintään 24 dB⁸

OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA

Seuranta ja raportointi

Vakio: Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express^{*}
Lisävaruste: uniFLOW Online^{*}

^{*}Lisätietoja: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online

Etähallintatyökalut

iWEMC
Monitori-palvelu
Sisällönhallintajärjestelmä (Content Delivery System)
Network ScanGear
Canon Driver Configuration Tool
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Skannausohjelmistot

Optimoitutyökalut

Alusta

Lisävaruste: Therefore[™], Kofax Power PDF Advanced

TARVIKKEET

Värikasetit

C-EXV 51 -VÄRIAIINE MUSTA, SYAANI, MAGENTA,
KELTAINEN
C-EXV 51L -VÄRIAIINE SYAANI, MAGENTA, KELTAINEN
C-EXV 51 -VÄRIAIINE MUSTA: 69 000 sivua
C-EXV 51 -VÄRIAIINE SYAANI, MAGENTA, KELTAINEN:
60 000 sivua
C-EXV 51L -VÄRIAIINE SYAANI, MAGENTA, KELTAINEN:
26 000 sivua
(arvioitu riitto, 5 %:n peitto)

Väriaiineen arvioitu riitto

LUOVUTUS- JA VIIMEISTELYVAIHTOEHDOT

Sisäinen viimeistelijä

SISÄINEN VIIMEISTELIJÄ H1 ES
Tasojen lukumäärä: 2
Tason A (ylätaso) kapasiteetti: A4, B5, A5, A5R 45 arkkia,
A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 arkkia
Tason B (alataso) kapasiteetti: A4, B5, A5, A5R 500 arkkia,
A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 arkkia
Materiaalipaino: 52–300 g/m²
Nidontakohta: kulma, tupla
Nidontakapasiteetti: kulma- ja kaksoisnidonta:
A4/B5: 50 arkkia (52–90 g/m²)
A3/B4/A4R: 30 arkkia (52–90 g/m²)
Eco-nidonta (niititon):
A3/A4/B4/B5: 5 arkkia (52–64 g/m²)
4 arkkia (65–81,4 g/m²)
3 arkkia (81,5–105 g/m²)

Manuaalinen nidonta: 40 arkkia (80 g/m²)
Mitat (L x S x K): 466 mm x 525 mm x 225 mm
Paino: noin 8,6 kg

Nitova viimeistelijä

NITOVA VIIMEISTELIJÄ Y1 ES
(sisältää puskurisyöttöyksikön L1)
Tasojen lukumäärä: 2
Tason A (ylätaso) kapasiteetti: A4, B5, A5, A5R 250 arkkia,
A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 arkkia
Tason B (alataso) kapasiteetti: A4, B5, A5, A5R 3 000
arkkia, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1 500 arkkia
Materiaalin paino: ylätaso 52–256 g/m²
Alataso: 52–300 g/m²

Nidontakohta: kulma, tupla
Nidontakapasiteetti: kulma- ja kaksoisnidonta:
A4/B5: 50 arkkia (52–90 g/m²)
A3, B4, A4R: 30 arkkia (52–90 g/m²)
Eco-nidonta (niititon):

A3/A4: 5 arkkia (52–64 g/m²)
4 arkkia (65–81,4 g/m²)
3 arkkia (81,5–105 g/m²)

Manuaalinen nidonta:
50 arkkia (90 g/m²)
Mitat (L x S x K): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (jatkotaso
auki)
Paino: noin 31 kg

Vihkoviimeistelijä

VIHKOVIIMEISTELIJÄ Y1 ES
(sisältää puskurisyöttöyksikön L1)
Tasojen lukumäärä: 2
Tason A (ylätaso) kapasiteetti: A4, B5, A5, A5R: 250 arkkia
A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 125 arkkia
Tason B (alataso) kapasiteetti: A4, B5, A5, A5R 3 000
arkkia, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1 500 arkkia
Materiaalin paino: ylätaso 52–256 g/m²
Alataso: 52–300 g/m²

Nidontakohta: kulma, tupla
Nidontakapasiteetti: kulma- ja kaksoisnidonta:
A4/B5: 50 arkkia (52–90 g/m²)
A3, B4R, A4R: 30 arkkia (52–90 g/m²)
Eco-nidonta (niititon):
A3/A4: 5 arkkia (52–64 g/m²)
4 arkkia (65–81,4 g/m²)
3 arkkia (81,5–105 g/m²)

Manuaalinen nidonta:
50 arkkia (90 g/m²)
Vihkonidonnin materiaalikoot:
A3, B4, A4R, mukautetut koot (195,0 mm x 270 mm –
304,8 mm x 457,2 mm)

Vihkonidonnin nidontakapasiteetti:
20 arkkia x 10 sarjaa (81 g/m²) + 1 kansilehti (enintään
256 g/m²)
Mitat (L x S x K): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (jatkotaso
auki)
Paino: noin 57 kg

LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat

Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus.
Kysy lisätietoja Canonin paikalliselta edustajalta.

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES -sarja

JÄRJESTELMÄN JA OHJAINYKSIKÖN LISÄVARUSTEET

Tulostuksen lisävarusteet

PCL KANSAINVÄLINEN FONTTIPAKETTI A1: lisää PCL-tuen
Andalé Mono WT J/K/S/T -fontteja varten (japani / korea /
yksinkertaistettu kiina / perinteinen kiina).

Lähetysvaihtoehdot

LÄHETYSYKSIKÖN DIGITAALINEN KÄYTTÄJÄN
ALLEKIRJOITUSTOIMINTOJEN SARJA C1 (Universal Send
Digital User Signature Kit C1): PDF-/XPS-tiedostojen
aitouden varmistus näkyvän tai näkymättömän digitaalisen
allekirjoituksen avulla.

PDF-LÄHETYSSARJA (TRACE & SMOOTH) A1: laite luo
ja lähettää PDF (Trace and Smooth) -tiedostoja, PDF:n
skaalaus.

Viivakooditulostus

VIIVAKOODITULOSTUSSARJA D1: 1D/2D-viivakooditulostus
Jet Caps -teknologiaa.

Faksin lisävarusteet

SUPER G3 -FAKSIKORTTI A1 ER: lisää faksitoiminnot
ETÄFAKSI A1: faksien lähettäminen ja vastaanottaminen
toisesta laitteesta, joka on yhdistetty faksikortilla

MUUT LISÄVARUSTEET

Nitotjan lisävarusteet

NIITTI P1: nidontaan (2 x 5 000 kpl)
NIITTIKASSETTI Y1: satulanidontaa varten.
(2 x 2 000 kpl)
PIKANITOJA B1

Muut

Antimikrobinen kalvo: saatavana useassa eri koossa,
joten sopii laitteiden yleisimmille kosketuspinnolle.

*Suosittelemme huoltoteknikon asennusta

Alaviitteet

^[1] Vain vihkoviimeistelijä Y1

^[2] Kaikkia kuulopaperityyppejä ei tueta.

^[3] Laitteen käynnistymisen ja käynnistysnäppäimen painamisen välinen aika.

^[4] 0,8 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.

^[5] Ilmoitettu meluarvo on ISO 7779 -standardin mukainen.

^[6] Tiedot on otettu ECO-lausunnosta.

Ohjelmisto ja ratkaisut



Sertifiointit ja yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2022