

# קדם את יעדי הקיימות העסקיים שלך עם מכשירי A3 COLOR רב- תכליתיים יעילים ואמינים להפליא

## אפשרויות תצורה עיקריות



- יחידת גימור לחבורות – Y1 ER**
- 2 מגשים, קיבולת של 3,250 גיליונות
  - הידוק פינתי וכפול עד 50 גיליונות (80 גר/מ"ר)
  - יצירת חבורות של עד 20 דפים וקיבולת קיפול גב הכריכה של עד 3 דפים ללא סיכות (A3/A4R)
  - תמיכה בהידוק חסכוני של 4 דפים (80 גר' למ"ר) והידוק לפי דרישה של 50 דפים (80 גר' למ"ר)
  - כולל יחידת מעבר – L1



- יחידת גימור הידוק – Y1 ER**
- 2 מגשים, קיבולת של 3,250 דפים
  - הידוק פינתי והידוק כפול של עד 50 דפים (80 גר/מ"ר)
  - תמיכה בהידוק חסכוני של 4 דפים (80 גר' למ"ר) והידוק לפי דרישה של 50 דפים (80 גר' למ"ר)
  - כולל יחידת מעבר – L1



- יחידת גימור פנימית – H1 ER**
- 2 מגשים, קיבולת של 545 דפים
  - הידוק פינתי והידוק כפול של עד 50 דפים (80 גר/מ"ר)
  - תמיכה בהידוק חסכוני של 4 דפים (80 גר' למ"ר) והידוק לפי דרישה של 40 דפים (80 גר' למ"ר)

תצורה זו היא למטרות המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקת שלהן למוצרים, עיין בכלי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים.



# imageRUNNER ADVANCE C5500 ES סדרת

## מפרט טכני

<p>רגיל: ניהול כניסה אוניברסלית (ULM) uniFLOW *Online Express אופציונלי: uniFLOW Online</p> <p>*למידע נוסף, ראה: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online iVEMC תחזוקה אלקטרונית מערכת העברת תוכן Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) - פלטפורמת יישומים המוטבעת במכשירים משולבים</p> <p>אופציונלי: Kofax Power PDF Advanced, Therefore™</p> <p>טונר שחור/ציאן/מגנטה/צהוב C-EXV 51 טונר ציאן/מגנטה/צהוב C-EXV 51 L טונר שחור C-EXV 51 טונר ציאן/מגנטה/צהוב C-EXV 51 טונר ציאן/מגנטה/צהוב C-EXV 51 L טונר ציאן/מגנטה/צהוב C-EXV 51 L (קבולת משוערת בכיפוי של 5%)</p>	<p><b>תוכנה וניהול מדפסת</b> מעקב ודייוו</p> <p><b>כלים לניהול מרחוק</b></p> <p><b>תוכנת סריקה</b> <b>כלי אופטימיזציה</b> <b>פלטפורמה</b></p> <p><b>פרסום מסמכים</b></p> <p><b>חומרים מתכלים</b> <b>מחסניות טונר</b></p> <p><b>הערכת תפוקה של טונר</b></p>	<p>אופציונלי בכל הדגמים 2 Super G3: 33.6 קס"ש G3: 14.4 קס"ש JBIG, MMR, MR, MH 400 x 400 (אולטרה עדין), 200 x 400 (סופר עדין), 200 x 200 (עדין), 100 x 200 (רגיל) שליחה: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R קבלה: A3, A4, B4, B5 *נשלח A4- *נשלח B4-קצר עד 30,000 עמודים עד 200 עמודים עד 199 חיוגים עד 256 כתובות ן שם השולח (TTI), בחירת קו הטלפון (בעת שליחת פקס), שליחה ישירה, שליחה מושרית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור זרף, שליחה באמצעות סיסמה/כתובת משנה, תיבת דואר חסויה, יומן על 1</p>	<p><b>מפרטי פקס</b> אופציונלי/רגיל: מספר מרבי של קווי חיבור מהירות מודם</p> <p><b>שיטת דחיסה</b> רזולוציה (dpi)</p> <p><b>גודל שליחה/קבלה</b></p> <p><b>זיכרון פקס</b> מספרי חיוג מהיר חיוג לקבוצה/עידים שידור זרף גיבוי זיכרון תכונות פקס</p>
<p>יחידת גימור פנימית – ER H1 מספר מגשים: 2 קבולת מגש A (עליון): A4, A5, B5, A5R, B4, A4R, B4, A3, B5R, A4R, B4, A3, B5R קבולת מגש B (תחתון): A4, A5, B5, A5R, B4, A4R, B4, A3, B5R 250 SRA3 גיליונות משקל ניר: 52 עד 300 גרם/מ"ר מיקום הסיכה: פינה, כפול קבולת סיכות: הדיוק פינה, וכפול: A4/B5: 50 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) A3/A4: 30 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) הדיוק ללא סיכות: A4/A3/B5/B4: 5 דפים (52 עד 64 גר' למ"ר) A4/B5: 4 דפים (65 עד 81.4 גרם/מ"ר) 3 דפים (81.5 עד 105 גר' למ"ר)</p> <p>הדיוק לפי דרישה: 40 גיליונות (80 גרם/מ"ר) מידות (רוחב x עומק x גובה): 466 מ"מ x 525 מ"מ x 225 מ"מ משקל: כ- 8.6 ק"ג יחידת גימור הדיוק – Y1 ER (כולל יחידת מעקף מאגר – L1) מספר מגשים: 2 קבולת מגש A (עליון): A4, A5, B5, A5R, B4, A4R, B4, A3, B5R, A4R, B4, A3, B5R קבולת מגש B (תחתון): A4, A5, B5, A5R, B4, A4R, B4, A3, B5R, A4R, B4, A3, B5R 1,500 SRA3 גיליונות משקל ניר: מגש עליון 52 עד 256 גר' למ"ר מגש תחתון: 52 עד 300 גרם/מ"ר</p> <p>מיקום הסיכה: פינה, כפול קבולת סיכות: הדיוק פינה, וכפול: A4/B5: 50 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) A3/A4: 30 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) הדיוק ללא סיכות: A4/A3/B5/B4: 5 דפים (52 עד 64 גר' למ"ר) A4/B5: 4 דפים (65 עד 81.4 גרם/מ"ר) 3 דפים (81.5 עד 105 גר' למ"ר)</p> <p>הדיוק לפי דרישה: 50 גיליונות (90 גרם למ"ר) מידות (רוחב x גובה x עומק): 637 x 623 x 1,142 מ"מ (כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: כ- 31 ק"ג שם: יחידת גימור לחוברות – Y1 ER (כולל יחידת מעקף מאגר – L1) מספר מגשים: 2 קבולת מגש A (עליון): A4, A5, B5, A5R, B4, A4R, B4, A3, B5R, A4R, B4, A3, B5R קבולת מגש B (תחתון): A4, A5, B5, A5R, B4, A4R, B4, A3, B5R, A4R, B4, A3, B5R 1,500 SRA3 גיליונות משקל ניר: מגש עליון 52 עד 256 גר' למ"ר מגש תחתון: 52 עד 300 גרם/מ"ר</p> <p>מיקום הסיכה: פינה, כפול קבולת סיכות: הדיוק פינה, וכפול: A4/B5: 50 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) A3/A4: 30 דפים (52 עד 90 גר' למ"ר) הדיוק ללא סיכות: A4/A3/B5/B4: 5 דפים (52 עד 64 גר' למ"ר) A4/B5: 4 דפים (65 עד 81.4 גרם/מ"ר) 3 דפים (81.5 עד 105 גר' למ"ר)</p> <p>הדיוק לפי דרישה: 50 גיליונות (90 גרם למ"ר) גודל ניר של כריכת חוברת: A3, A4, B4, גודל מתאים אישית (195.0 x 270 מ"מ עד 304.8 x 457.2 מ"מ) קבולת סיכות לכריכת סיכות: 20 גיליונות x 10 קבוצות (81 גר' למ"ר) (כולל גיליון כריכה אחד עד 256 גר' למ"ר) מידות (רוחב x גובה x עומק): 637 x 623 x 1,142 מ"מ (כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: כ- 57 ק"ג</p>	<p><b>אפשרויות פלט</b> <b>יחידת גימור פנימית</b></p> <p><b>יחידת גימור הדיוק</b></p> <p><b>יחידת גימור לחוברות</b></p>	<p>100 תיבות דואר של משתמשים, תיבת דואר אחת לזיכרון קבלה, 50 תיבות דואר כניסות לפקס אחסון של 30,000 עמודים לכל היותר פרוטוקולי תקשורת: SMB או WebDAV מחשב לקוח נתמך: Windows® 8.1/10/11 חיבורים מקבילים (מקס'): WebDAV, 64: SMB, 3 רגיל: 16GB</p> <p>אימות לזכרון כניסה ל-Advanced Space, פונקציית מיון, הדפסת קובץ PDF באמצעות סיסמה, תמיכה ב-imageWARE Secure Audit Manager, חיפוש, תצוגה מקדימה של קובץ, ניהול אימות, פתוח לציבור, שידור URI, גיבוי/שחזור רגיל: זיכרון USB</p> <p>רגיל: אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסימה, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד), uniFLOW Online Express (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסימה, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד), מערכת ניהול גישה (בקרת גישה)</p>	<p><b>מפרטי אחסון</b> תיבת דואר (מספר נתמך)</p> <p><b>Advanced Space</b></p> <p><b>נפח דיסק קשיח של Advanced Space</b> תכונות Advanced Space:</p> <p><b>מדיית זיכרון</b></p> <p><b>מפרטי אבטחה</b> אימות ובקרת גישה</p>
<p>קוראי כרטיסים הנם אופציונליים: עיין באיזורי החומרה. דרשת הפעלה</p> <p>אופציונלי: הדפסה מאובטחת באמצעות My Print uniFLOW Online/UniFLOW</p> <p>רגיל: סינון כתובות IP/Mac, IPSEC, תקשורת מוצפנת בפרוטוקול TLS 1.3, TLS 3.0, SNMP V3.0, IPv6, IEEE 802.1X, SMTP, POP לפני S/MIME, SMTP רגיל: הדפסה מאובטחת, זכויות Adobe LiveCycle® הדפסה מאובטחת מוצפנת, תחיתת מכשיר, מיני מים מאובטחים, uniFLOW Secure Print® אופציונלי: תחיתת משתמש, נעילת סריקת מסמכים</p> <p>*מחייב uniFLOW Online/UniFLOW רגיל: מודול פלטפורמה מהימנה (TPM), נעילת דיסק קשיח באמצעות ססמה, מחיקת כונן דיסק קשיח, הגנה על תיבת דואר באמצעות ססמה, הצפנת כונן דיסק קשיח רגיל: הדפסה מאובטחת, זכויות FIPS140-2, AES-256bit/CBC (אומת), אישור קריטריונים נפוצים (DIN ISO 15408)</p> <p>אופציונלי: מניעת אובדן נתונים* uniFLOW Online/UniFLOW סיסמת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים מופחתות, יומן ביקורת, רישום נתוני תמונה, הגדרת מדיניות אבטחה</p>	<p><b>רשת</b></p> <p><b>מסמך</b></p> <p><b>מכשיר</b></p> <p><b>ניהול וביקורת של מכשירים</b></p>	<p>טמפרטורה: 10° עד 30° צלזיוס לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית) 220-240V 50/60Hz 5A מקסימום: כ- 1.8kW הדפסה: בערך 849W או פחות מצב המתנה: כ- 67.9W מצב שינה: כ- 0.9W מצב כבוי: בערך 0.23W (TEC) צריכת חשמל אופיינית (EPC): 0.86 קוט"ש *בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.2</p>	<p><b>מפרטים סביבתיים</b> <b>סביבת הפעלה</b></p> <p><b>מקור מתח</b> <b>צריכת חשמל</b></p>
<p>למידע מפורט הקשור לרזולוציה של Erp.Lot6/26, עבור אל: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a> רמת עוצמת צליל (LwAd)<sup>5</sup> מצב פעיל (שחור-לבן): 68.5 dB או פחות, מצב פעיל (צבע): 68.5 dB או פחות, מצב המתנה: 43 dB<sup>4</sup> לחץ קול (LpAm)<sup>6</sup> מיקומו של עובר אורח: 67.8 dB או פחות, מצב פעיל (צבע): 68.5 dB או פחות, מצב המתנה: 43 dB<sup>4</sup></p> <p>MiCard Plus לדוגמה שונים, לרזולומה Canon של המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים. צור קשר עם המשדר המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים.</p>	<p><b>אביזרי חומרה</b> <b>קוראי כרטיסים</b></p>	<p><b>רמות רעש (שחור-לבן/צבע)</b></p>	<p><b>מפרטי סביבתיים</b> <b>סביבת הפעלה</b></p> <p><b>מקור מתח</b> <b>צריכת חשמל</b></p>



ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1 (מוסיפה תמיכה ב-PCL עבור Andale Mono WT J/K/S/T (יפנית / קוריאנית / סינית מפורשת / סינית מסורתית).  
ערכה אוניברסלית לאימות החתימה הדיגיטלית של השולח – C1 מבטיחה את מקוריות קובצי ה-PDF/XPS על ידי זיהוי המשתמש ששלח את המסמך באמצעות חתימה דיגיטלית גלויה או סמויה.  
ערכה אוניברסלית לשליחת קובצי PDF דמויי פרמנט וחלקים – A1 מאפשרת למכשיר ליצור ולשלוח קובצי PDF דמויי פרמנט וחלקים

ערכת הדפסת ברקוד - D1 - מאפשרת להדפיס ברקודים לינאריים או דו-ממדיים על גבי הפלט באמצעות טכנולוגיית Jet Caps.  
SUPER G3 FAX BOARD-AS1 - מוסיף תפקודיות של פקס.  
ערכת פקס REMOTE FAX KIT-A1 - מאפשרת להתקן לשלוח ולקבל פקסים ממכשיר אחר המחובר ללוח פקס.

מחסנית סיכות - P1 - להידוק (2 x 5,000)  
מחסנית סיכות - Y1 - לכריכת סיכות (2 x 2,000)  
מהדק מהיר - B1  
יריעת מגן אנטי-בקטריאלית - גיליונות שונים המיועדים להתאים לנקודות המגע הנפוצות ביותר במכשירים.\*

\* מומלץ להזמין טכנאי שירות לצורך ההתקנה

אפשרויות מערכת ובקר  
אביזרי הדפסה

אפשרויות שליחה

הדפסת ברקוד

אביזרי פקס

אפשרויות אחרות  
אביזרי יחידת הידוק

אחר

הערות שוליים

<sup>[1]</sup> יחידת גימור לחוברות - Y1 בלבד

<sup>[2]</sup> לא ניתן להשתמש בסוגים מסוימים של נייר פרמנט.

<sup>[3]</sup> זמן בין הפעלת המכשיר לבין הפיכת מפתח ההפעלה לזמין.

<sup>[4]</sup> עקב הגדרות מסוימות ייתכן שהספק של 0.8 וט במצב שינה לא יהיה זמין בכל המצבים.

<sup>[5]</sup> פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 7779

<sup>[6]</sup> הנתונים נלקחו מ-ECO declaration

### תוכנות ופתרונות



### אישורים ותאימות



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hebrew edition  
© Canon Europa N.V., 2022