

Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

OSTVARITE CILJEVE ODRŽIVOSTI SVOJE TVRTKE UZ UČINKOVITE I POUZDANE VIŠEFUNKCIJSKE A3 UREĐAJE U BOJI

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



DORADIVAČ BROŠURA Y1 ES

- 2 odlagača, kapacitet od 3250 listova
- Kutno i dvostruko klananje do 50 listova (80 g/m²)
- Izrada brošura s do 20 listova i kapacitetom uvezivanja sa savijanjem bez klananja do 3 lista (A3/A4R)
- Podržava eko-klananje 4 lista (80 g/m²) i klananje na zahtjev do 50 listova na zahtjev (80 g/m²)
- U kompletu je pred-doradna jedinica L1



DORADIVAČ S KLAMEROM Y1 ES

- 2 odlagača, kapacitet od 3250 listova
- Kutno i dvostruko klananje do 50 listova (80 g/m²)
- Podržava eko-klananje 4 lista (80 g/m²) i klananje na zahtjev do 50 listova na zahtjev (80 g/m²)
- U kompletu je pred-doradna jedinica L1



IR ADV C5560i ES+



IR ADV C5560i ES



UNUTARNJI DORADIVAČ H1 ES

- 2 odlagača, kapacitet od 545 listova
- Kutno i dvostruko klananje do 50 listova (80 g/m²)
- Podržava eko-klananje 4 lista (80 g/m²) i klananje na zahtjev do 40 listova na zahtjev (80 g/m²)

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni konfigurator proizvođača.

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja	Laserski višefunkcijski uređaj za rad u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
Brzina procesora	Dvostruki prilagođeni procesor tvrtke Canon (dijeljeno); 1,75 GHz
Upravljačka ploča	TFT WSVGA LCD dodirni panel u boji, dijagonale 25,6 cm (10,1")
Memorija	Standardno: 4 GB RAM
Pohrana	Standardno: HDD od 320 GB
Povezivanje	MREŽA, standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Standardno za ostalo: USB 2.0 (host) x2, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 2300 listova 4 kasete, svaka kapaciteta 550 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Maksimalno: 3250 listova (uz doradivač brošura Y1 ES ili doradivač s kamerom Y1 ES)
Mogućnosti dorade	Standardno: razvrstavanje, grupiranje Opcionalno: Uz unutarnji doradivač: razvrstavanje, grupiranje, offset, klanjanje, klanjanje bez klamerica, klanjanje na zahtjev uz vanjski doradivač, doradivač s kamerom i doradivač brošura: razvrstavanje, grupiranje, offset, klanjanje, brošura ¹ ; klanjanje bez klamerica, klanjanje na zahtjev Gornja kasete 1: Tanki papir, obični papir, debeli papir, papir u boji, reciklirani papir, papir s prethodno izbušenim rupama, prozirnice, bond papir, omotnice, papir sa zaglavljem
Podržane vrste medija	Donje kasete 2/3/4: Tanki papir, obični papir, debeli papir, papir u boji, reciklirani papir, papir s prethodno izbušenim rupama, prozirnice, bond papir, omotnice, papir sa zaglavljem Višenamjenski odlagač: Tanki papir, obični papir, debeli papir, papir u boji, reciklirani papir, papir s prethodno izbušenim rupama, prozirnice, paus papir ² , naljepnica, bond papir, papir s premazom, omotnica, papir sa zaglavljem Gornja kasete 1: Standardni format: A4, B5, A5, A5R Prilagođeni format: min. 98 x 148 mm do 297 x 215,9 mm Donje kasete 2/3/4: Standardni format: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Prilagođeni format: min. 98 x 182 mm do 304,8 mm x 457,2 mm Višenamjenski odlagač: Standardni format: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, omotnice (br. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), Prilagođeni format omotnice (min. 98 x 98,4 mm do 320 x 457,2 mm) Slobodni format: min. 98 x 139,7 mm – 320 x 457,2 mm Kasete: 52 do 256 g/m ² Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m ² Obostrano: 52 – 220 g/m ² Od uključivanja: 30 sekundi ili manje ³ Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje (s uključenim brzim pokretanjem)
Podržani formati medija	Standardni format: A4, B5, A5, A5R Prilagođeni format: min. 98 x 148 mm do 297 x 215,9 mm Donje kasete 2/3/4: Standardni format: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, omotnice (br. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), Prilagođeni format omotnice (min. 98 x 98,4 mm do 320 x 457,2 mm) Slobodni format: min. 98 x 139,7 mm – 320 x 457,2 mm Kasete: 52 do 256 g/m ² Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m ² Obostrano: 52 – 220 g/m ² Od uključivanja: 30 sekundi ili manje ³ Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje (s uključenim brzim pokretanjem)
Podržane gramature medija	Kasete: 52 do 256 g/m ² Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m ² Obostrano: 52 – 220 g/m ²
Vrijeme zagrijavanja	Od uključivanja: 30 sekundi ili manje ³ Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje (s uključenim brzim pokretanjem)
Dimenzije (Š x D x V)	620 x 742 x 950 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	Osnovno: 980 x 1176 mm (izvučen višenamjenski odlagač + otvorene kazetne ladice)
Masa	Pribl. 142 kg s tonerom
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)	Do 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60,5 ppm (A5R)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (pola brzine)
Jezici za opis stranice	Standardno: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Obostrano ispisivanje	Standardno: automatski
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka*: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	*Podržano je samo ispisivanje PDF datoteka s web-mjesta AirPrint, Mopria, aplikacija Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opcionalno) Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i uslugu zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika
Standardni ispis u OS-u	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11,2.2 ili noviji), iOS (15,2 ili noviji), iPadOS
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T ¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda ²

*1 Potrebna je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1.
*2 Potrebna je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Značajke ispisivanja

Operativni sustav	UFRIL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10,11 ili noviji) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10,11 ili noviji) PPD: Windows® 8.1/10/11, MAC OS X (10,11 ili noviji)
Značajke ispisivanja	Istek vremena za obustavljeni zadatak, dorada za podskup (samo PS), podešavanje profila, zaštićeno ispisivanje, vodeni pečat, obrub stranice, zaglavljepodnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, razvrstavanje, ispisivanje brošura, grupiranje, miješani formati/orijentacije papira, pomak, ispisivanje na prozirnice, prednja/stražnja korica, redukcija smanjenje, ispisivanje plakata, ispisivanje uz stavljanje zadataka na čekanje

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja	Do 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R) Pribl. 2,9 / 4,5 sekundi ili manje
Vrijeme potrebno za prvi ispis (crno-bijelo/u boji)	Čitanje: 600 x 600 dpi Ispisivanje: do 1200 x 1200
Razlučivost kopiranja (dpi)	Do 999 kopija Automatski ili ručno (6 razina)
Višestruke kopije	Varijabilni zum: 25 % – 400 % (koraci od 1 %)
Gustoća kopiranja	Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Povećanje	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, podešavanje gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originalni različitim formata, numeriranje stranica, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, kopiranje osobne iskaznice, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije
Osnovne značajke kopiranja	Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku (obostrano na obostrano (automatski)) Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022

ZNAČAJKE SKENIRANJA

Tip	Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku (obostrano na obostrano (automatski))
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Razlučivost skeniranja (dpi)	Od rujna 2022. Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600 Skeniranje za faksiranje: 600 x 600
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	Do 150 listova
Formati podržanih medija	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Gramature podržanih medija	Jednostrano skeniranje: 38 – 157 g/m ² / 64 – 157 g/m ² (crno-bijelo / u boji) Obostrano skeniranje: 50 do 157 g/m ² / 64 do 157 g/m ² (crno-bijelo / u boji)
Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u oblak (uniFLOW Online – opcionalno)
Brzina skeniranja (ipm, crno-bijelo/u boji, A4)	Skeniranje u usluge zasnovane na računalnom oblaku: dostupan je niz rješenja za skeniranje u usluge zasnovane na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika. Jednostrano skeniranje: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi) Obostrano skeniranje: 160/150 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Opcionalno/standardno	Standardno kod svih modela
Odredište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAKS
Adresar/brojevi za brzo biranje	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, šifrirani), XPS (kompaktni, pretraživi), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitalni potpis) Opcionalno: PDF (Trace & Smooth)
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originalni različitim veličina, prilagodba gustoće, oština, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Opcionalno/standardno
Maksimalni broj linija za
povezivanje

Brzina modema

Metoda kompresije
Razlučivost (dpi)

Format za slanje/primanje

Memorija za faksiranje
Brojevi za brzo biranje
Grupno biranje / odredišta
Sekvencijsko razaslanje
Pohrana sigurnosnih kopija
Značajke faksiranja

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj
podržanih)

Napredna pohrana

Napredna pohrana - dostupan
prostor na disku
Značajke napredne pohrane:

Memorija

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i
kontrola pristupa

Mreža

Dokument

Uređaj

Upravljanje i nadzor uređaja

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Napajanje

Potrošnja energije

Razine buke (crno-bijelo/
u boji)

Opcionalno kod svih modela
2

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (super fino),
200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)

Slanje: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹

Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R¹, B5, B5R

¹ Poslano kao A4

² Poslano kao kratki B4

Do 30 000 stranica

Maks. 200

Maks. 199 brojeva

Maks. 256 adresa

Da

Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju
faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest
o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa,
uzastopno razaslanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi
poštanski sandučić, prijava 2 u 1

100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za
memoriju izvješća o primanju
50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks
pohranjivanje do maks. 30 000 stranica
Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV
Podržana računala klijenti: Windows® 8.1/10/11
Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Standardno: 16 GB

Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu,
funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s
lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager,
pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom,
otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat
Standardno: USB memorija

Standardno: provjera autentičnosti korisnika (prijavljuvanje
s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a,
prijavljuvanje karticom*, Prijavljuvanje korisničkim imenom
i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno
prijavljuvanje), provjera autentičnosti uz ID odjela
(prijavljuvanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini
funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljuvanje PIN-om,
prijavljuvanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike
i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i
PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom,
prijavljuvanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini
funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

*Čitači kartica su opcionalni; provjerite poglavlje Hardverska dodatna
oprema. Potrebna je aktivacija

Opcionalno: sigurno ispisivanje My Print Anywhere*

*Zahtjeva uniFLOW Online / uniFLOW

Standardno: filtriranje IP/Mac adrese, IPSEC, TLS 1.3 šifrirana
komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP provjera
autentičnosti, POP provjera autentičnosti prije SMTP-a, S/MIME

Standardno: sigurno ispisivanje, integracija za Adobe
LiveCycle® RightsManagement ES2.5, šifrirani PDF, šifrirano
sigurno ispisivanje, potpisi uređaja, sigurnosni vodeni žigovi,
uniFLOW Secure Print*

Opcionalno: potpis korisnika, zaključavanje skeniranja
dokumenta

*Zahtjeva uniFLOW Online / uniFLOW

Standardno: Trusted Platform Module (TPM), zaključavanje
tvrdog diska lozinkom, brisanje tvrdog diska, zaštita
poštanskog sandučića lozinkom, šifriranje tvrdog diska
(AES - 256 bita / CBC, FIPS140-2 Validated),
certifikacija Common Criteria (DIN ISO 15408)

Opcionalno: sprječavanje gubitka podataka*

*Zahtjeva uniFLOW Online / uniFLOW

Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje
ključevima, zapisnik nadzora, bilježenje slikovnih podataka,
postavljanje pravila sigurnosti

Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F)
Vlažnost: 20 - 80 % RV (relativna vlažnost)

220 - 240 V, 50/60 Hz, 5 A

Maksimalno: pribl. 1,8 kW

Ispisivanje: pribl. 849 W ili manje

Prispravno stanje: pribl. 679 W

Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W*

Programski dodatak isključen: pribl. 0,23 W

Tipična potrošnja energije (TEC)*: 0,86 kWh

*Prema standardu US ENERGY STAR verzije 3.2

Detaljne informacije o propisu Erp:Lot6/26 potražite na:
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Razina snage zvuka (LwAd)⁵
Tijekom rada (crno-bijelo): 67,5 dB ili manje, tijekom rada
(u boji): 68,1 dB ili manje, pripravno stanje: 40 dB ili manje⁶

Tlak zvuka (LpAm)⁵

Položaj promatrača:

Tijekom rada (crno-bijelo): 49,6 dB ili manje, tijekom rada
(u boji): 50,2 dB ili manje, pripravno stanje: 24 dB ili manje⁶

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje

Alati za udaljeno upravljanje

Softver za skeniranje

Alati za optimizaciju

Platforma

Objavljivanje dokumenata

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici s tonerom

Procijenjeni učinak tonera

ZAVRŠNE OPCIJE

Unutarnji dorađivač

Dorađivač s klamerom

Dorađivač brošura

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Standardno: Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*
Opcionalno: uniFLOW Online*

*Više informacija potražite u softveru: uniFLOW Online Express, uniFLOW
Online

iWEMC

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

Canon Driver Configuration Tool

MEAP (Multifunktional Embedded Application Platform -
Multifunktionalna ugrađena aplikacijska platforma)

Opcionalno: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced

C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 51L TONER C/M/Y

C-EXV 51 TONER BK: 69 000 stranica

C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60 000 stranica

C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26 000 stranica

(Procijenjeno pri pokrivenosti od 5 %)

UNUTARNJI DORAĐIVAČ HI ES

Broj odlagača: 2

Kapacitet odlagača A (gornji): A4, B5, A5, A5R 45 listova,

A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 listova

Kapacitet odlagača B (donji): A4, B5, A5, A5R 500 listova,

A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 listova

Gramatura papira: 52 - 300 g/m²

Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko

Kapacitet klamera: kutno i dvostruko klanjanje:

A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m²)

A3/B4/A4R: 30 listova (52 do 90 g/m²)

Eko-klamer:

A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 do 64 g/m²)

4 lista (65 do 81,4 g/m²)

3 lista (81,5 do 105 g/m²)

Klanjanje na zahtjev: 40 listova (80 g/m²)

Dimenzije (Š x D x V): 466 mm x 525 mm x 225 mm

Masa: pribl. 8,6 kg

DORAĐIVAČ S KLAMEROM Y1 ES

(u kompletu je PRED-DORADNA JEDINICA L1)

Broj odlagača: 2

Kapacitet odlagača A (gornji): A4, B5, A5, A5R 250 listova,

A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listova

Kapacitet odlagača B (donji): A4, B5, A5, A5R 3000 listova,

A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1500 listova

Gramatura papira: gornji odlagač 52 - 256 g/m²

Donji odlagač 52 do 300 g/m²

Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko

Kapacitet klamera: kutno i dvostruko klanjanje:

A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m²)

A3, B4, A4R: 30 listova (52 do 90 g/m²)

Eko-klamer:

A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m²)

4 lista (65 do 81,4 g/m²)

3 lista (81,5 do 105 g/m²)

Klanjanje na zahtjev:

50 listova (90 g/m²)

Dimenzije (Š x D x V): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (kada je
produžetak ladicе izvučen)

Masa: pribl. 31 kg

Naziv: DORAĐIVAČ BROŠURA Y1 ES

(u kompletu je PRED-DORADNA JEDINICA L1)

Broj odlagača: 2

Kapacitet odlagača A (gornji): A4, B5, A5, A5R 250 listova,

A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listova

Kapacitet odlagača B (donji): A4, B5, A5, A5R 3000 listova,

A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1500 listova

Gramatura papira: gornji odlagač 52 - 256 g/m²

Donji odlagač 52 do 300 g/m²

Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko

Kapacitet klamera: kutno i dvostruko klanjanje:

A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m²)

A3, B4R, A4R: 30 listova (52 do 90 g/m²)

Eko-klamer:

A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m²)

4 lista (65 do 81,4 g/m²)

3 lista (81,5 do 105 g/m²)

Klanjanje na zahtjev:

50 listova (90 g/m²)

Format papira za klanjanje brošura:

A3, B4, A4R, prilagođeni format (195 mm x 270 mm do

304,8 mm do 457,2 mm)

Kapacitet klanjanja brošura:

20 listova x 10 setova (81 g/m²) (uključujući 1 omot do

256 g/m²)

Dimenzije (Š x D x V): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (kada je
produžetak ladicе izvučen)

Masa: pribl. 57 kg

Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus.

Više detalja zatražite od lokalnog uređa tvrtke Canon.

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Oprema za ispisivanje

KOMPLET MEĐUNARODNIH PCL FONTOVA A1 (dodaje PCL podršku za Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski / korejski / pojednostavljeni kineski / tradicionalni kineski).

Opcije slanja

KOMPLET ZA UNIVERZALNO SLANJE DIGITALNOG KORISNIČKOG POTPISA C1 - osigurava autentičnost PDF/XPS datoteke identifikacijom korisnika koji je poslao dokument putem vidljivog i/ili nevidljivog digitalnog potpisa.

KOMPLET ZA UNIVERZALNO SLANJE PDF-a "OPCRTAJ I IZGLADI" A1 - omogućuje uređaju izradu i slanje PDF dokumenata "Oportaj i izglati"

Ispisivanje crtičnog koda

KOMPLET ZA ISPISIVANJE CRTIČNOG KODA D1 - omogućuje ispisivanje ID i 2D crtičnih kodova na izlazne dokumente koristeći jet caps tehnologiju.

Oprema za faksiranje

SUPER G3 KARTICA ZA FAKS A51 ER - dodaje funkciju faksa.
KOMPLET ZA DALJINSKO FAKSIRANJE A1 - omogućuje uređaju slanje i primanje faksa s drugog uređaja s kojim je povezan pomoću kartice za faks.

DRUGI DODACI

Dodaci za klamanje

KLAMER P1 - za klamanje (2 x 5000 komada)
SPREMNIK ZA KLAMERICE Y1 - za uvezivanje (2 x 2000 komada)
BRZI KLAMER B1

Ostalo

Antimikrobna folija: listovi različitih veličina dizajnirani tako da odgovaraju najčešćim dodirnim točkama na uređaju*.

*Preporučuje se da je nanese servisni inženjer

Fusnote

^[1] Samo doradivač brošura Y1

^[2] Neke vrste paus papira ne mogu se upotrebljavati.

^[3] Vrijeme između uključivanja uređaja i omogućavanja tipke za pokretanje

^[4] Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

^[5] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 7779

^[6] Podaci su preuzeti iz deklaracije ECO

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2022