

Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

PROMUOVI I TUOI OBIETTIVI AZIENDALI DI SOSTENIBILITÀ CON DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI EFFICIENTI E AFFIDABILI

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI



BOOKLET FINISHER-Y1 ES

- 2 vassoi, capacità di 3.250 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 50 fogli (80 g/m²)
- Opuscoli fino a 20 fogli e capacità fino a 3 fogli senza graffette con piegatura a sella (A3/A4R)
- Supporta pinzatura ecologica per 4 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand per 50 fogli (80 g/m²)
- Comprende Buffer Pass Unit-L1



STAPLE FINISHER-Y1 ES

- 2 vassoi, capacità di 3.250 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 50 fogli (80 g/m²)
- Supporta pinzatura ecologica per 4 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand per 50 fogli (80 g/m²)
- Comprende Buffer Pass Unit-L1



IR-ADV C5560i ES+



IR-ADV C5560i ES



INNER FINISHER - H1 ES

- 2 vassoi, capacità di 545 fogli
- Funzione di pinzatura sull'angolo e doppia per un massimo di 50 fogli (80 g/m²)
- Supporta pinzatura ecologica per 4 fogli (80 g/m²) e pinzatura on-demand per 40 fogli (80 g/m²)

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo di dispositivo
Funzionalità base
Velocità processore
Pannello di controllo
Memoria
Archiviazione
Connettività

Multifunzione laser a colori
 Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
 Doppio processore personalizzato Canon (Condiviso) da 1,75 Ghz
 Display LCD WSVGA touch TFT a colori da 25,6 cm (10,1 pollici)
 Standard: 4 GB di RAM
 Disco fisso pieno standard da: 320 GB
 Standard RETE: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
 ALTRI standard: 2 x USB 2.0 (host), 1 x USB 3.0 (host), 1 x USB 2.0 (dispositivo)

Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)

Standard: 2.500 fogli
 4 x cassette da 550 fogli
 Vassoio multifunzione da 100 fogli

Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)

Standard: 250 fogli
 Capacità massima: 3.250 fogli (con Booklet Finisher-Y1 ES o Staple Finisher-Y1 ES)

Funzioni di finitura

Standard: fascicolazione, raggruppamento
 Opzionale:
 Con unità di finitura interna: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura senza punti, pinzatura on-demand
 Con unità di finitura esterna Staple Finisher e Booklet Finisher: fascicolazione, raggruppamento, offset, Staple, Booklet, pinzatura senza punti, pinzatura on-demand

Tipi di carta supportati

Cassetto superiore 1:
 carta sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, preforata, lucidi, rilegata, buste, intestata

Cassetti inferiori 2/3/4:
 carta sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, preforata, lucidi, rilegata, buste, intestata

Vassoio multiuso:
 carta sottile, comune, pesante, colorata, riciclata, preforata, lucidi, da ricalco*, etichette, fogli per rubrica, rilegata, patinata, buste, rilegata

Formati carta supportati

Cassetto superiore 1:
 Formati standard: A4, B5, A5, A5R
 Formato personalizzato: da min. 98,0 mm x 148 mm fino a 297 x 215,9 mm

Cassetti inferiori 2/3/4:
 Formati standard: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R
 Formato personalizzato: da min. 98,0 mm x 182 mm fino a 304,8 mm x 457,2 mm

Vassoio multiuso:
 Formati standard: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3
 Buste (n. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL),
 Formati personalizzati buste (da min. 98,0 mm x 98,4 mm fino a 320,0 mm x 457,2 mm)
 Formati liberi: da min. 98 mm x 139,7 mm fino a 320 mm x 457,2 mm

Grammature carta supportate

Cassetti: da 52 a 256 g/m²
 Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m²
 Fronte/retro: da 52 a 220 g/m²

Tempo di riscaldamento

Dall'accensione: 30 secondi o meno³
 Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno (con Quick Start ON)

Dimensioni (L x P x A)

620 mm x 742 mm x 950 mm

Spazio di installazione (L x P)

Base: 980 mm x 1.176 mm
 (Vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto)

Peso

Circa 142 kg, toner compreso

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa (bianco e nero/colori)

Fino a 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60,5 ppm (A5R)

Risoluzione di stampa (dpi)

600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (velocità dimezzata)

Linguaggi di descrizione pagina

Standard: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3/3TM

Stampa fronte/retro

Standard: automatica

Direct Print

Tipi di file supportati*: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS

Stampa da dispositivi mobili e cloud

*È supportata solo la stampa di PDF da siti Web
 AirPrint, Mopria, app Canon PRINT Business e uniFLOW Online (Opzionale)

Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze.
 Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona

Stampa standard del sistema operativo

Android, Windows® 10/11, Chrome OS, Mac OS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS

Font

Font PS: 136 Roman
 Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (Giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode²

¹ È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale

² È necessario un Barcode Printing Kit-DI opzionale

Funzioni di stampa

Suspend Job Timeout (Annulla processo di stampa), Subset Finishing (Finitura Subset) (solo PS), Profile Settings (Impostazioni profilo), Secured Print (Stampa protetta), Watermark (Contrassegno), Page Border (Bordo pagina), Header/Footer (Intestazione o piè di pagina), Page Layout (Layout di pagina), Two-sided Printing (Stampa fronte/retro), Collating (Fascicolazione), Booklet Printing (Stampa di opuscoli), Grouping (Raggruppamento), Mixed Paper Sizes/Orientations (Diversi formati carta/orientamento), Offsetting (Offset), Printing on Transparencies (Stampa su lucido), Front/Back Covers (Copertine fronte/retro), Toner Reduction (Riduzione toner), Poster Printing (Stampa di poster)
 UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,
 Mac OS X (10.11 o versioni successive)
 PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,
 Mac OS X (10.11 o versioni successive)
 PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 o versione successiva)

Dal 2022

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia

Fino a 60 ppm (A4), fino a 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R)
 Circa 2,9/4,5 secondi o meno

Tempo di uscita della prima copia (bianco e nero/colori)

Lettura: 600 x 600
 Stampa: fino a 1.200 x 1.200

Risoluzione di copia (dpi)

Fino a 999 copie

Copie multiple

Densità copia

Ingrandimento

Automatica o manuale (6 livelli)
 Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
 Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funzioni di copia di base

Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Copia documenti di identità, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

Tipo

Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo (da fronte/retro a fronte/retro (automatico))

Specifiche Pull scan

Colour Network, ScanGear2, Per TWAIN e WIA
 Sistema operativo supportato: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Dal 2022

Risoluzione di scansione (dpi)

Scansione per copia: 600 x 600
 Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600
 Scansione per fax: 600 x 600

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)

Fino a 150 fogli

Formati dei supporti compatibili

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

Grammature dei supporti compatibili

Scansione solo fronte: da 38 a 157 g/m² / da 64 a 157 g/m² (bianco e nero/colori)
 Scansione fronte/retro: da 50 a 157 g/m² / da 64 a 157 g/m² (bianco e nero/colori)

Metodo di scansione

Scansione Push, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivi mobili, Scansione su cloud (uniFLOW Online - Opzionale)

Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori, A4)

Scansione su servizi cloud: è disponibile una gamma di soluzioni per fornire scansioni su servizi cloud in base ai propri requisiti. Per maggiori informazioni contattate il responsabile delle vendite di zona.
 Scansione su un lato: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi)
 Scansione fronte/retro: 160/150 (300dpi), 150/80 (600 dpi)

CARATTERISTICHE DI INVIO

Opzionale/Standard

Standard per tutti i modelli

Destinazione

Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box
 Opzionale: Super G3 FAX

Rubrica/Tasti di selezione rapida

LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)

Risoluzione di invio (dpi)

Push: fino a 600 x 600

Pull: fino a 600 x 600

Protocollo di comunicazione

File: FTP, SMB v3.0, WebDAV

E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Formato file

Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, Con opzione di ricerca, Applicazione criterio, Ottimizza per il Web, PDF A/1-b, crittografato), XPS (Compact, con opzione di ricerca), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Firma digitale)
 Opzionale: PDF (funzione Trace & Smooth)

Funzioni Universal Send

Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprema, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Salta pagine bianche



SPECIFICHE TECNICHE Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

SPECIFICHE FAX

Opzionale/Standard
 Numero massimo linee di connessione
 Velocità del modem
 Metodo di compressione
 Risoluzione (dpi)
 Formati di invio/ricezione
 Memoria FAX
 Tasti di selezione rapida
 Selezione a gruppi/destinazioni
 Trasmissione sequenziale
 Backup memoria
 Funzioni di fax

Opzionale su tutti i modelli
 2
 Super G3: 33,6 kbps
 G3: 14,4 kbps
 MH, MR, MMR, JBIG
 400 x 400 (ultra fine), 200 x 400 (super fine),
 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)
 Invio: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*1, B5R*1
 Ricezione: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
 *1 Inviato come A4
 *2 Inviato come B4 corto
 Fino a 30.000 pagine
 Max. 200
 Max. 199 selezioni
 Max. 256 indirizzi
 Sì
 Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

Mail Box (Numero supportato)
 Area di condivisione
 Spazio disco disponibile Area di condivisione
 Funzioni Advanced Space:
 Supporto memoria

100 inbox utente, 1 Mailbox Memory RX,
 50 caselle riservate fax
 Max. 30.000 pagine archiviate
 Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV
 PC Client supportato: Windows* 8.1/10/11
 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3
 Standard: 16GB
 Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino
 Standard: Memoria USB

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Autenticazione e controllo degli accessi

Standard: Autenticazione utente (login con immagini, Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN)
 login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)

*I lettori di schede sono opzionali. Fai riferimento alla sezione Accessori hardware Attivazione obbligatoria

sicura

Opzionale: stampa protetta My Print Anywhere*
 * Richiede uniFLOW Online/uniFLOW
 Standard: filtro indirizzo IP/MAC, IPSEC, comunicazioni crittografate TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticazione SMTP, autenticazione POP prima di SMTP, S/MIME

Documento

Standard: Stampa protetta, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF crittografato, Stampa sicura crittografata, firma del dispositivo, filigrana sicura, Soluzione di stampa sicura uniFLOW*
 Opzionale: Firma utente, blocco della scansione di documenti

Dispositivo

*Richiede uniFLOW Online/uniFLOW
 Standard: Modulo TPM (Trusted Platform Module), Blocco password disco fisso, Cancellazione disco fisso, Protezione password casella di posta, Crittografia disco fisso (AES-256bit/CBC, FIPS140-2 convalidato), Certificazione standard (DIN ISO 15408)

Gestione dei dispositivi e audit

Opzionale: Prevenzione della perdita di dati*
 * Richiede uniFLOW Online/uniFLOW
 Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Registrazione dati immagine, Impostazione della policy di sicurezza

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo
 Alimentazione
 Consumo energetico

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
 Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
 220-240 V 50/60 Hz 5A
 Massimo: circa 1,8 kW
 Stampa: circa 849 W o inferiore
 Standby: circa 67,9 W
 Modalità sospensione: circa 0,8 W*
 Spegnimento plugin: circa 0,23 W
 Consumo tipico di elettricità (TEC)**: 0,86 kWh
 *Conforme a US ENERGY STAR versione 3.2

Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Livelli di rumore (bianco e nero/ colori)

Livello di potenza sonora (LwAd)³
 In funzione (bianco e nero): 67,5 dB o meno, in funzione (colori): 68,1 dB o meno, standby: 40 dB o meno⁶
 Pressione sonora (LpAm)³
 In prossimità della stampante:
 In funzione (bianco e nero): 49,6 dB o meno, in funzione (colori): 50,2 dB o meno, standby: 24 dB o meno⁶

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting

Standard: Universal Login Manager (ULM):
 uniFLOW Online Express*
 Opzionale uniFLOW Online*

Strumenti gestione remota

*Per ulteriori informazioni, fai riferimento a: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online
 IWEMC
 eMaintenance
 Content Delivery System
 Network ScanGear
 Canon Driver Configuration Tool
 MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Software per scanner
 Strumenti di ottimizzazione
 Piattaforma

Pubblicazione di documenti

Opzionale: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced

CONSUMABILI

Cartuccia/e del toner

C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y
 C-EXV 51L TONER C/M/Y
 C-EXV 51 TONER BK: 69.000 pagine
 C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60.000 pagine
 C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26.000 pagine
 (resa stimata a una copertura del 5%)

Resa stimata del toner

OPZIONI DI STAMPA

Finitura interna

INNER FINISHER-H1 ES
 Numero di vassoi: 2
 Capacità vassoio A (superiore): 45 fogli A4, B5, A5, A5R, 45 fogli A3, B4, A4R, B5R, SRA3
 Capacità vassoio B (inferiore): 500 fogli A4, B5, A5, A5R, 250 fogli A3, B4, A4R, B5R, SRA3
 Grammatatura: da 52 a 300 g/m²
 Posizione di pinzatura: angolo, doppia
 Capacità di pinzatura: pinzatura sull'angolo e doppia:
 A4/B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
 A3/B4/A4R: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
 Pinzatura ecologica:
 A3/A4/B4/B5: 5 fogli (da 52 a 64 g/m²)
 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
 3 fogli (da 81,5 a 105 g/m²)

Unità di finitura con pinzatura

Pinzatura on-demand: 40 fogli (80 g/m²)
 Dimensioni (L x P x A): 466 mm x 525 mm x 225 mm
 Peso: circa 8,6 kg
 STAPLE FINISHER-Y1 ES
 (Comprende Buffer Pass Unit-L1)
 Numero di vassoi: 2
 Capacità vassoio A (superiore): 250 fogli A4, B5, A5, A5R, 125 fogli A3, B4, A4R, B5R, SRA3
 Capacità vassoio B (inferiore): 3.000 fogli A4, B5, A5, A5R, 1.500 fogli A3, B4, A4R, B5R, SRA3
 Grammatatura: vassoio superiore da 52 a 256 g/m²
 Vassoio inferiore da 52 a 300 g/m²

Posizione di pinzatura: angolo, doppia
 Capacità di pinzatura: pinzatura sull'angolo e doppia:
 A4/B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
 A3, B4, A4R: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
 Pinzatura ecologica:

A3/A4: 5 fogli (da 52 a 64 g/m²)
 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
 3 fogli (da 81,5 a 105 g/m²)

Pinzatura on-demand:
 50 fogli (90 g/m²)
 Dimensioni (L x P x A): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (quando il vassoio è esteso)
 Peso: circa 31 kg

Unità di finitura per opuscoli

Nome: BOOKLET FINISHER-Y1 ES
 (Comprende Buffer Pass Unit-L1)
 Numero di vassoi: 2
 Capacità vassoio A (superiore): A4, B5, A5 A5R: 250 fogli, A3, B4, A4R, B5R, SRA3, 125 fogli
 Capacità vassoio B (inferiore): 3.000 fogli A4, B5, A5, A5R, 1.500 fogli A3, B4, A4R, B5R, SRA3
 Grammatatura: vassoio superiore da 52 a 256 g/m²
 Vassoio inferiore da 52 a 300 g/m²

Posizione di pinzatura: angolo, doppia
 Capacità di pinzatura: pinzatura sull'angolo e doppia:
 A4/B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
 A3, B4R, A4R: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
 Pinzatura ecologica:
 A3/A4: 5 fogli (da 52 a 64 g/m²)
 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
 3 fogli (da 81,5 a 105 g/m²)

Pinzatura on-demand:
 50 fogli (90 g/m²)
 Formato carta per opuscoli con pinzatura:
 A3, B4, A4R, Formato personalizzato (da 195 mm x 270 mm a 304,8 mm x 457,2 mm)
 Capacità di pinzatura per opuscoli con pinzatura:
 20 fogli x 10 gruppi (81 g/m²) (1 foglio di copertina fino a 256 g/m²)
 Dimensioni (L x P x A): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (quando il vassoio è esteso)
 Peso: circa 57 kg

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus.
 Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale.

SPECIFICHE TECNICHE Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1: consente di aggiungere il supporto PCL per Andale Mono WT J/K/S/T (giapponese/coreano/cinese semplificato/cinese tradizionale).

Opzioni di invio

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1- Garantisce l'autenticità di un PDF/XPS identificando l'utente che ha inviato il documento tramite firme digitali visibili e/o invisibili.

UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - Consente al dispositivo di creare e inviare PDF con funzionalità Trace and Smooth.

Barcode Printing

BARCODE PRINTING KIT-D1 - Consente di stampare codici a barre 1D e 2D in uscita utilizzando la tecnologia Jet Caps.

Accessori fax

SUPER G3 FAX BOARD-AS1 ER: consente di aggiungere la funzionalità fax.

REMOTE FAX KIT-A1: consente al dispositivo di inviare e ricevere fax da un altro dispositivo collegato con scheda fax.

ALTRE OPZIONI

Accessori Stapler

STAPLE-P1 - Per pinzatura (2 x 5.000 pezzi)
STAPLE CARTRIDGE-Y1 - Per pinzatura a sella (2 X 2.000 pezzi)

INSTANT STAPLER-B1

Altri

Pellicola antimicrobica: fogli di varie dimensioni progettati per adattarsi ai punti di contatto più comuni dei dispositivi*.

*È consigliata l'applicazione da parte di un tecnico qualificato

Note a piè pagina

^[1] Solo Booklet Finisher-Y1

^[2] Alcuni tipi di carta da ricalco non possono essere utilizzati.

^[3] Tempo tra l'accensione del dispositivo e l'abilitazione del tasto di avvio.

^[4] La modalità sospensione da 0,8W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.

^[5] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 7779

^[6] Dati rilevati dalla dichiarazione ECO

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
© Canon Europa N.V., 2022