

## Serija „imageRUNNER ADVANCE C5500 ES“

# SIEKITE SAVO VERSLO TVARUMO TIKSLŲ NAUDODAMI EFEKTYVIUS IR PATIKIMUS A3 FORMATO SPALVINIUS DAUGIAFUNKCIUS ĮRENGINIUS

### PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS



#### LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS - Y1 ES

- 2 dėtuvės, 3 250 lapų talpa
- Iki 50 lapų (80 gm<sup>2</sup>) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Iki 20 lapų lankstinukų darymas ir iki 3 per vidurį perlenktų lapų susegimo be sankabėlių geba (A3 / A4R)
- Palaikomas 4 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) ekonominis susegimas ir 50 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas pagal poreikį
- Pridedamas buferinis perdavimo įrenginys L1



#### SUSEGIMO APIPAVIDALINTUVAS - Y1 ES

- 2 dėtuvės, 3 250 lapų talpa
- Iki 50 lapų (80 gm<sup>2</sup>) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Palaikomas 4 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) ekonominis susegimas ir 50 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas pagal poreikį
- Pridedamas buferinis perdavimo įrenginys L1



„İR ADV C5560i ES+“



„İR ADV C5560i ES“



#### VIDINIS APIPAVIDALINTUVAS - H1 ES

- 2 dėtuvės, 545 lapų talpa
- Iki 50 lapų (80 gm<sup>2</sup>) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Palaikomas ekonominis 4 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas ir 40 lapų (80 g/m<sup>2</sup>) susegimas pagal poreikį

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje.

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serija „imageRUNNER ADVANCE C5500 ES“

## PAGRINDINIS ĮRENGINYS

### Įrenginio tipas

### Pagrindinės funkcijos

### Procesoriaus sparta

### Valdymo skydelis

### Atmintis

### Saugojimas

### Sąsajos ryšys

### Popieriaus tiekimo talpa

### (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Popieriaus išėigos talpa

### (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Apipavidalinimo galimybės

### Tinkami laikmenų tipai

### Tinkami laikmenų formatai

### Tinkami laikmenų svoriai

### Įšilimo trukmė

### Matmenys (P x G x A)

### Įrengimo plotas (P x G)

### Svoris

## TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS

### Spausdinimo sparta (nosp. / spalv.)

### Spausdinimo raiška (tašk./col.)

### Puslapio aprašymo kalbos

### Dvipusis spausdinimas

### Tiesioginis spausdinimas

### Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos

### Standartinės spausdinimo OS

### Šriftai

Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys

Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija

„Canon Dual Custom Processor“ (bendras) 1,75 GHz

25,6 cm (10,1 col.) TFT LCD WSVGA spalvotas jutiklinis skydelis

Standartinė: 4,0GB RAM

Standartinis: 320 GB HDD

TINKLO Standartinis: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11 b/g/n)

KITŲ Standartinis: 2 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 3.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio)

Standartinė: 2300 lapų

4 x 550 lapų kasetės

100 lapų universalusis dėklas

Standartinė: 250 lapų

Daugiausia: 3250 lapų (su lankstinių apipavidalintuvu Y1 ES arba susegimo apipavidalintuvu Y1 ES)

Standartinės: gretinimas, grupavimas

Pasirinktina:

Su vidiniu apipavidalintuvu: gretinimas, grupė, poslinkis, susegimas, susegimas be sankabėlių, susegimas pagal poreikį Su išoriniu apipavidalintuvu, susegimo apipavidalintuvu ir lankstinių apipavidalintuvu: gretinimas, grupė, poslinkis, susegimas, lankstinius, susegimas be sankabėlių, susegimas pagal poreikį

1 viršutinė kasetė:

plonas popierius, paprastas popierius, storas popierius, spalvotas popierius, perdirbtas popierius, perforuotas popierius, skaidrus popierius, aukštos kokybės popierius, vokas, firminių blankų popierius

Apatinės kasetės (2 / 3 / 4):

plonas popierius, paprastas popierius, storas popierius, spalvotas popierius, perdirbtas popierius, perforuotas popierius, skaidrus popierius, aukštos kokybės popierius, vokas, firminių blankų popierius

Universalusis dėklas:

plonas popierius, paprastas popierius, storas popierius, spalvotas popierius, perdirbtas popierius, perforuotas popierius, skaidrus popierius, kalkingis popierius\*, etiketės, kortelių popierius, aukštos kokybės popierius, dengtas popierius, vokas, firminių blankų popierius

1 viršutinė kasetė:

Standartinis formatas: A4, B5, A5, A5R

Pasirinktinis dydis - nuo min. 98,0 x 148 mm iki 297 mm x 215,9 mm

Apatinės kasetės (2 / 3 / 4):

Standartinis formatas: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, A5R, SRA3, Vokai (nr. 10 (COM 10)), „Monarch“, ISO-C5, DL)

Voko pasirinktinis dydis (nuo min. 98,0 mm x 98,4 mm iki 320,0 mm x 457,2 mm)

Laisvai nustatomas dydis: nuo 98,0 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,2 mm

Kasetės: 52–256 g/m<sup>2</sup>

Universalusis dėklas: 52–300 g/m<sup>2</sup>

Dvipusis - 52–220 g/m<sup>2</sup>

Po įjungimo: ne daugiau nei 30 sekundžių<sup>1</sup>

Po miego režimo: iki 10 sekundžių (su įjungta greitojo paleidimo funkcija)

620 mm x 742 mm x 950 mm

Bazinis: 980 mm x 1176 mm

(su ištrauktu universaliuoju dėklu + atidaryta popieriaus kasete)

apytiksliai 142 kg su dažais

Iki 60 psl./min. (A4), 32 psl./min. (A3), 36 psl./min. (A4R), 60 psl./min. (A5R)

600 x 600 tašk./col., 1200 x 1200 tašk./col.

Standartinis: UFRIL, PCL6, „Adobe“ PostScript™3TM\*

Standartinis: automatinis

Palaikomų failų tipai\*: TIFF, JPEG, PDF, EPS ir XPS

\*Palaikomas tik PDF spausdinimas iš svetainių

„AirPrint“, „Mopria“, „Canon PRINT Business“ programėlė ir „uniFLOW Online“ (pasirinktina)

Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindų veikiančias priemones.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.

„Android“, „Windows“ 10 / 11, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“

PS šriftai: 136 „Roman“

PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“<sup>1</sup> (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšniinių kodų šriftai<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Reikalingas pasirinktinai įsigyjamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys A1.

<sup>2</sup> Reikalingas brūkšniinių kodų spausdinimo rinkinys D1.

### Spausdinimo funkcijos

### Operacinės sistemos

## KOPJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS

### Kopijavimo sparta

### Pirmosios kopijos padarymo trukmė (nosp. / spalv.)

### Kopijavimo raiška (tašk./col.)

### Kelios kopijos

### Kopijavimo tankis

### Didinimas

### Bazinės kopijavimo funkcijos

## NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

### Tipas

### „Pull Scan“ specifikacijos

### Nuskaitymo raiška (tašk./col.)

### Dokumentų tiekimo popieriaus talpa (80 g/m<sup>2</sup>)

### Tinkamų laikmenų formatai

### Tinkamų laikmenų svoris

### Nuskaitymo metodas

### Nuskaitymo sparta (vaizd./min. nosp. / spalv., A4)

## SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS

### Pasirenkama / standartiškai

### Paskirties vieta

### Adresų knyga / spartieji numeriai

### Siuntimo raiška (tašk./col.)

### Ryšio protokolas

### Failų formatai

### Universaliosios siuntimo funkcijos

Užduoties skirtojo laiko pristabdymas, pogrupio apipavidalinimas (tik PS), profilio nuostatos, saugusis spausdinimas, vandenženklis, puslapio rėmelis, antraštė / paraštė, puslapio maketas, dvipusis spausdinimas, rikavimas, lankstinių nuskaitymas, grupavimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, spausdinimas ofsetiniu būdu, spausdinimas ant skaidrių, priekinis / galinis viršelis, dažų mažinimas, plakato spausdinimas, sulaukytos užduoties spausdinimas

UFRIL: „Windows“ 8.1 / 10 / 11\* / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“, „Mac OS X“ (10.11 ar naujesnė versija)

PCL: „Windows“ 8.1 / 10 / 11\* / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“

PS: „Windows“ 8.1 / 10 / 11\* / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“, „Mac OS X“ (10.11 ar naujesnė versija)

PPD: „Windows“ 8.1\* / „10“ / „11“, „Mac OS X“ (10.11 arba naujesnė versija)

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn.

Iki 60 psl./min. (A4), iki 32 psl./min. (A3), iki 36 psl./min. (A4R), 60 psl./min. (A5R)

apytiksliai iki 2,9 / 4,5 sek.

Nuskaitymas: 600 x 600 tašk./col.

Spausdinimas: iki 1200 x 1200

Iki 999 kopijų

Automatinė arba neautomatinė (6 lygių)

Kintamas artinimas: 25–400 % (1% padalomis)

Iš anksto nustatytas mažinimas / didinimas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N-ame, pridėti viršeli, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, atspindėti vaizdą, saugoti pašto dėžutėje, uždėti vaizdą, kopijuoti ID kortelę, laisvo dydžio originalas, spalvų režimas, rezervuota kopija, kopijos pavyzdys

Automatinis dvipusio nuskaitymo per vieną kartą dokumentų tiekuvos (dvipusis i dvipusis (automatiškai))

„Colour Network ScanGear2“: Talkoma ir TWAIN, ir WIA.

Palaikomos OS: „Windows“ 8.1\* / „10“ / „11“ / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“

Nuo 2022

Nuskaitymas kopijai: 600 x 600

Nuskaitymas siuntimui: („Push“): 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), („Pull“) 600 x 600

Nuskaitymas faksui: 600 x 600

Iki 150 lapų

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

Vienpusis nuskaitymas: nuo 38 iki 157 g/m<sup>2</sup> arba nuo 64 iki 157 g/m<sup>2</sup> (nespalvinis/spalvinis)

Dvipusis nuskaitymas: nuo 50 iki 157 g/m<sup>2</sup> arba nuo 64 iki 157 g/m<sup>2</sup> (nespalvinis/spalvinis)

Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į „Box“, nuskaitymas į „Advanced Space“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas iš mobiliuosius įrenginius, nuskaitymas į debesį („uniFLOW Online“ – pasirinktinai)

Nuskaitymas į nuotolinę išteklių valdymo sistemą: nuskaityti į nuotolinę išteklių valdymo sistemą skirtos įvairios skirtingiems poreikiams pritaikytos priemonės. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavimo atstovą.

Vienpusis nuskaitymas: 80/80 (300 tašk./col.), 80/60 (600 tašk./col.)

Dvipusis nuskaitymas: 160/150 (300 tašk./col.), 150/80 (600 tašk./col.)

Standartiškai visuose modeliuose

Standartinė: el. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė

Pasirinktina: „Super G3“ faksas

LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)

„Push“: iki 600 x 600

„Pull“: iki 600 x 600

Failų: FTP, SMB v3.0, „WebDAV“

El. pašto / int. fakso: SMTP, POP3

Standartinis: TIFF, JPEG, PDF („Compact“, „Searchable“)

„Apply policy“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Encrypted“, XPS („Compact“, „Searchable“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“), PDF/XPS („Digital Signature“)

Pasirinktina: PDF („Trace & Smooth“).

Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius originalo puslapius

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serija „imageRUNNER ADVANCE C5500 ES“

## FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS

Pasirenkama / standartiškai  
Maksimalus ryšio linijų skaičius  
Modemo sparta

Pasirinkiniai visuose modeliuose

2  
„Super G3“: 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s

Glaudavimo metodas

MH, MR, MMR, JBIG

Raiška (tašk./col.)

400 x 400 (ypač gera kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė),  
200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)

Siunčiamas / gaunamas dydis

Siuntimas: A3, A4, A4R, A5<sup>1</sup>, A5R<sup>1</sup>, B4, B5<sup>2</sup>, B5R<sup>1</sup>  
Gavimas: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

<sup>1</sup> Siunčiama kaip A4  
<sup>2</sup> Siunčiama kaip B4 trumpas

Fakso atmintis

Iki 30 000 puslapių  
Maks. 200

Spartusis numerių rinkimas

Maks. 199 numeriai

Grupės numerių / adresatų rinkimas

Maks. 256 adresai

Nuoseklusis transliavimas

Taip

Atminties atsarginė kopija

Fakso funkcijos

Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atlikto užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, 2 viename žurnale

## SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS

Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)

100 naudotojų gautų laišku aplankų, 1 atmintinės RX gautų laišku aplankas

50 konfidencialių fakso gautų laišku aplankų  
30 000 maks. įrašytų puslapių

„Advanced space“

Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“  
Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows“ 8.1/10/11<sup>1</sup>

Vienalaikės jungtys (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3  
Standartinis: 16 GB

„Advanced Space“ laisva vieta diske

Tapatybės nustatymas prisijungimui prie „Advanced space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, „imageWARE Secure Audit Manager“ palaikymas, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės nustatymo valdymas, atvira visuomenei, URI TX, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas

Standartinė: USB atmintinė

## SAUGUMO SPECIFIKACIJOS

Autentifikavimas ir prieigos kontrolė

Standartinis: naudotojo autentifikavimas (prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele<sup>1</sup>, prisijungimas naudojtojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygmenys prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skryniaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas su skryniaus ID ir PIN, funkcijos lygmenys prisijungimas), „uniFLOW Online Express“ (PIN prisijungimas, prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas su skryniaus ID ir PIN, funkcijos lygmenys prisijungimas), prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė)

<sup>1</sup>Kortelių skaitytuvai yra pasirinkiniai, žr. aparatinės įrangos priedus. Būtina suaktyvinti

Pasirinkiniai: saugusis spausdinimas „My Print Anywhere“  
<sup>\*</sup> Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“

Tinklas

Standartinis: IP / „Mac“ adresų filtravimas, IPSEC, TLS 1.3 šifruotasis ryšys, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP tapatybės nustatymas, POP tapatybės nustatymas prieš SMTP, S/MIME

Dokumentai

Standartinis: saugusis spausdinimas, „Adobe LiveCycle“ Rights Management ES2.5<sup>1</sup> integravimas, šifruotasis PDF, šifruotasis saugusis spausdinimas, įrenginio parašas, saugieji vandens ženklai, „uniFLOW“ saugusis spausdinimas<sup>2</sup>  
Pasirenkama: naudotojo parašas, dokumentų nuskaitymo blokavimas

Įrenginys

<sup>\*</sup>Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“  
Standartiškai: „Trusted Platform Module“ (TPM), standžiojo disko slaptažodžio užraktas, standžiojo disko trynimas, pašto dėžutės apsaugojimas slaptažodžiu, standžiojo disko šifravimas (AES-256bit/CBC, FIPS140-2 patvirtinta), bendrųjų kriterijų sertifikatas (DIN ISO 15408)

Pasirinkiniai: apsauga nuo duomenų praradimo<sup>3</sup>  
<sup>\*</sup> Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“

Įrenginių valdymas ir auditas

Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, audito žurnalas, vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas

## APLINKOS SPECIFIKACIJOS

Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)  
Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis

220–240 V, 50/60 Hz 5 A

Maitinimo šaltinis

Maks.: apytiksliai 1,8 kW

Spausdinant: apie 849 W arba mažiau

Budėjimo režimu: apytiksliai 67,9 W

Miego režimu: apytiksliai 0,8 W<sup>4</sup>

Įjungtas / elektros lizdas ir išjungtas: apytiksliai 0,23 W

Tipinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,86 kWh

<sup>4</sup>Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.2 versijoje

Triukšmo lygiai (nosp. / spalv.)

Išsamios informacijos apie „Erp:Lot6/26“ reglamentą rasite: [https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

Garso galios lygis (LwAd)<sup>5</sup>

Aktyvus (nosp.): iki 67,5 dB, aktyvus (spalv.): iki 68,1 dB, budėjimo režimu: iki 40 dB<sup>6</sup>

Garso slėgis (LpAm)<sup>5</sup>

Stovint šalia:

Aktyvus (nosp.): iki 49,6 dB, aktyvus (spalv.): iki 50,2 dB, budėjimo režimu: iki 24 dB<sup>6</sup>

## PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS

Sėkimas ir ataskaitų teikimas

Standartinis: „Universal Login Manager“ (ULM)

„uniFLOW Online Express“<sup>1</sup>

Pasirinktinis: „uniFLOW Online“<sup>2</sup>

Nuotolinio valdymo įrankiai

<sup>1</sup>„Daugiau informacijos žr. „uniFLOW Online Express“, „uniFLOW Online“

iWEMC

„eMaintenance“

„Content Delivery System“

„Network ScanGear“ progr. priemonė

„Canon Driver Configuration Tool“

MEAP (daugiafunkcinių įrenginių idėjų taikomųjų programų platforma)

Nuskaitymo programinė įranga

Optimizavimo įrankiai

Platforma

Dokumentų leidyba

Pasirinkiniai: „Therefore“<sup>3</sup>, „Kofax Power PDF Advanced“

## SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS

Dažų kasetė (-s)

C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y

C-EXV SIL TONER C/M/Y

C-EXV 51 TONER BK: 69 000 puslapių

C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60 000 puslapių

C-EXV SIL TONER C/M/Y: 26 000 puslapių

(apytiksliai 5 % aprepties)

## IŠVESTIES PARINKTYS

Vidiniu apdailos elementas

INNER FINISHER-HI ES

Dėklių skaičius: 2

A dėklo (viršutinio) talpa: A4, B5, A5, A5R 45 lapų, A3, B4, A4R, B5R,

SRA3 45 lapų

B dėklo (apatinio) talpa: A4, B5, A5, A5R 500 lapų, A3, B4, A4R, B5R,

SRA3 250 lapų

Popieriaus svoris: 52–300 g/m<sup>2</sup>

Susegimo vieta: kampe, dvigubas

Segamoji gėba (susegimas kampe ir dvigubas susegimas):

A4/B5: 50 lapų (52–90 g/m<sup>2</sup>)

A3, B4, A4R: 30 lapų (52–90 g/m<sup>2</sup>)

Ekonominis susegimas:

A3/A4/B4/B5: 5 lapai (52–64 g/m<sup>2</sup>)

4 lapai (65–81,4 g/m<sup>2</sup>)

3 lapai (81,5–105 g/m<sup>2</sup>)

Susegimas pagal poreikį: 40 lapų (80 g/m<sup>2</sup>)

Matmenys (P x G x A): 466 mm x 525 mm x 225 mm

Svoris: apie 8,6 kg

Apipavidalinimo segiklis

SUSEGIMO APIPAVIDALINTUVAS – Y1 ES

(pridedamas BUPERINIS PERDAVIMO ĮRENGINYS – L1)

Dėklių skaičius: 2

A dėklo (viršutinio) talpa: A4, B5, A5, A5R 250 lapų, A3, B4, A4R, B5R,

SRA3 125 lapų

B dėklo (apatinio) talpa: A4, B5, A5, A5R 3 000 lapų, A3, B4, A4R,

B5R, SRA3 1 500 lapų

Popieriaus svoris: viršutiniame dėkle 52–256 g/m<sup>2</sup>

apatiniame dėkle 52–300 g/m<sup>2</sup>

Susegimo vieta: kampe, dvigubas

Segamoji gėba (susegimas kampe ir dvigubas susegimas):

A4/B5: 50 lapų (52–90 g/m<sup>2</sup>)

A3, B4, A4R: 30 lapų (52–90 g/m<sup>2</sup>)

Ekonominis susegimas:

A3/A4: 5 lapų (52–64 g/m<sup>2</sup>)

4 lapai (65–81,4 g/m<sup>2</sup>)

3 lapai (81,5–105 g/m<sup>2</sup>)

Susegimas pagal poreikį:

50 lapų (90 g/m<sup>2</sup>)

Matmenys (P x G x A): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (kai išskleistas papildomas dėklas)

Svoris: apie 31 kg

Lankstinių apipavidalintuvus

Pavadinimas: LANKSTINIUKŲ APIPAVIDALINTUVAS – Y1 ES

(pridedamas BUPERINIS PERDAVIMO ĮRENGINYS – L1)

Dėklių skaičius: 2

A dėklo (viršutinio) talpa: A4, B5, A5, A5R – 250 lapų,

A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 125 lapai

B dėklo (apatinio) talpa: A4, B5, A5, A5R 3 000 lapų, A3, B4, A4R,

B5R, SRA3 1 500 lapų

Popieriaus svoris: viršutiniame dėkle 52–256 g/m<sup>2</sup>

apatiniame dėkle 52–300 g/m<sup>2</sup>

Susegimo vieta: kampe, dvigubas

Segamoji gėba (susegimas kampe ir dvigubas susegimas):

A4/B5: 50 lapų (52–90 g/m<sup>2</sup>)

A3, B4R, A4R: 30 lapų (52–90 g/m<sup>2</sup>)

Ekonominis susegimas:

A3/A4: 5 lapų (52–64 g/m<sup>2</sup>)

4 lapai (65–81,4 g/m<sup>2</sup>)

3 lapai (81,5–105 g/m<sup>2</sup>)

Susegimas pagal poreikį:

50 lapų (90 g/m<sup>2</sup>)

Lankstiniuko surišimas, popieriaus formatas:

A3, B4, A4R, pasirenkamas dydis (nuo 195,0 mm x 270 mm iki

304,8 mm x 457,2 mm)

Lankstiniuko surišimas, segamoji gėba:

10 rinkinių po 20 lapų (81 g/m<sup>2</sup>) (įskaitant 1 viršelio lapą iki 256 g/m<sup>2</sup>)

Matmenys (P x G x A): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (kai išskleistas papildomas dėklas)

Svoris: apie 57 kg

## APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI

Kortelių skaitytuvai

Galimi įvairūs kortelių skaitytuvai, pvz., „MiCard Plus“.

Daugiau informacijos teiraukitės vietiniame „Canon“ biure.

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# Serija „imageRUNNER ADVANCE C5500 ES“

## SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS

### Spausdinimo priedai

PCL TARPTAUTINIŲ ŠRIFTŲ RINKINYS A1: prideda PCL suderinamumo su „Andale Mono WT“ J/K/S/T (japonų / korejiečių / supaprastintos kinų / tradicinės kinų kalbos) šriftais funkcija.

### Siuntimo parinktys

Universalusis skaitmeninio naudotojo parašo siuntimo rinkinys UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 – užtikrina PDF / XPS autentiškumą, nurodant naudotojo, siuntusio dokumentą, tapatybę matomu ir (arba) nematomu skaitmeniniu parašu.

Universalusis PDF siuntimo rinkinys UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 – su juo įrenginys gali kurti ir siųsti „Trace and Smooth PDF“.

### Brūkšninio kodo spausdinimas

Brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys BARCODE PRINTING KIT-D1 – galima spausdinti 1D ir 2D brūkšninius kodus ant išeigos, pasitelkus „Jet Caps“ technologiją.

### Faksogramų siuntimo priedai

SUPER G3 FAX BOARD-ASI ER – prideda fakso funkcijas.

Nuotolinio fakso rinkinys REMOTE FAX KIT-A1 – su juo įrenginys gali siųsti ir gauti faksogramas iš kito įrenginio, prijungto prie fakso plokštės.

## KITOS PARINKTYS

### Segiklių priedai

STAPLE-P1 – susegti (2 x 5 000 vnt.)  
SANKABELIŲ KASETĖ Y1 – susegimui per lenkimą (2 x 2 000 vnt.)  
GREITASIS SEGIKLIS B1

### Kita

Antimikrobinė plėvelė – įvairūs lapai, skirti klijuoti įrenginio dažniausiai liečiamose vietose\*.

\*Rekomenduojama, kad pritvirtintų techninės priežiūros inžinierius

## Išnašos

<sup>[1]</sup> Tik lankstinukų apipavidalintuvui Y1

<sup>[2]</sup> Kai kurių tipų kalkinio popieriaus naudoti negalima.

<sup>[3]</sup> Laikas nuo įrenginio įjungimo iki paleidimo klavišo suaktyvinimo

<sup>[4]</sup> 0,8 W miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais.

<sup>[5]</sup> Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 7779

<sup>[6]</sup> Duomenys iš ECO deklaracijos

## Programinė įranga ir sprendimai



## Sertifikatai ir suderinamumas



„Canon Inc.“  
Canon.com

„Canon Europe“  
canon-europe.com

Lithuanian edition

© „Canon Europa N.V.“, 2022