

# MARKEDSFØR BEDRIFTENS BÆREKRAFTMÅL MED EFFEKTIVE OG PÅLITELIGE FARGEMULTIFUNKSJONSENHETER I A3-FORMAT

## DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE



### ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON Y1 ES

- 2 brett, kapasitet på 3250 ark
- Hjørne- og dobbel stifting på opptil 50 ark (80 g/m<sup>2</sup>)
- Hefteproduksjon på opptil 20 ark og ryggstifting, brettet kapasitet på opptil 3 ark (A3/A4R)
- Støtter Eco-stifting på 4 ark (80 g/m<sup>2</sup>) og stifting etter behov på 50 ark (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bufferenhet L1 følger med



### ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET Y1 ES

- 2 brett, kapasitet på 3250 ark
- Hjørne- og dobbel stifting på opptil 50 ark (80 g/m<sup>2</sup>)
- Støtter Eco-stifting på 4 ark (80 g/m<sup>2</sup>) og stifting etter behov på 50 ark (80 g/m<sup>2</sup>)
- Bufferenhet L1 følger med



IR ADV C5560i ES+



IR ADV C5560i ES



### INNVEDIG ETTERBEHANDLER H1 ES

- 2 brett, kapasitet på 545 ark
- Hjørne- og dobbel stifting på opptil 50 ark (80 g/m<sup>2</sup>)
- Støtter Eco-stifting på 4 ark (80 g/m<sup>2</sup>) og stifting etter behov på 40 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske produktkonfiguratoren.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE C5500 ES-serien

<b>HOVEDENHET</b> Maskintype Hovedfunksjoner	Multifunksjonsprodukt med fargelaser Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks	<b>Utskriftsfunksjoner</b>	Tidsavbrudd for suspendert jobb, etterbehandling av delmengde (bare PS), profilinnstillinger, sikker utskrift, vannmerke, sidekant, toppetekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, sortering, hefteutskrift, gruppering, blandet papirstørrelse/-retning, forskyvning, utskrift på transparenter, for-/bakside, tonerreduksjon, plakattutskrift, utskrift av tilbakeholdte utskrifter
Prosessorerhastighet Kontrollpanel	To tilpassede Canon-prosessorer (delt) 1,75 GHz 25,6 cm (10,1 tommer) TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel	<b>Operativsystem</b>	UFRIL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 eller nyere)
Minne Oppbevaring Grensesnittkabling	Standard: 4,0GB RAM Standard: 320 GB harddisk NETTVERKS-standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) Standard for andre: USB 2.0 (vert) x 2, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1	<b>KOPIERINGSSPESIFIKASJONER</b> Kopieringshastighet	Per september 2022
Papirkapasitet (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standard: 2300 ark 4 x 550-arks kassetter 100-arks multiarkmater	Tid til første kopi (SH/F) Kopioppløsning (dpi)	Opptil 60 sider per minutt (A4), 32 sider per minutt (A3), 36 sider per minutt (A4R), 60 sider per minutt (A5R) ca. 2,9/4,5 sekunder eller mindre Lesing: 600 x 600 dpi Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200
Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standard: 250 ark Maksimalt: 3250 ark (med etterbehandler med stifeenhet Y1 ES eller etterbehandler med heftfunksjon Y1 ES)	Flere eksemplarer Kopitetthet Forstørrelse	Opptil 999 kopier Automatisk eller manuelt (6 nivåer) Variabel zoom: 25-400 % (1 trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 % Forhåndsinnstilte R/E-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av originaltype, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, forskjellig format på originaler, sidedummering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdata, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, spillbilde, lagre i postboks, kopier ID-kort, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
Etterbehandlingsfunksjoner	Standard: Sortere, gruppere Tilleggsutstyr: Med innvendig etterbehandler: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, stiftefri stifting, stifting på forespørsel med ekstern etterbehandler, etterbehandler med stifteenhet og etterbehandler med heftfunksjon : sortering, gruppering, forskyvning, stifting, hefte <sup>1</sup> , stiftefri stifting, stifting på forespørsel	Grunnleggende kopieringsfunksjoner	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater* (2-sided to 2-sided (Automatic)) (tosidig til tosidig (automatisk)) Colour Network ScanGear <sup>2</sup> . For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Støttede medietyper	Øvre kassett 1: Tynt papir, vanlig papir, tykt papir, fargepapir, resirkulert papir, hullet papir, transparent, bankpostpapir, konvolutt, brevhode  Nedre kassetter 2/3/4: Tynt papir, vanlig papir, tykt papir, fargepapir, resirkulert papir, hullet papir, transparent, bankpostpapir, konvolutt, brevhode  Flerfunksjonsskuff: tynt papir, vanlig papir, tykt papir, fargepapir, resirkulert papir, hullet papir, transparent, kalkerpapir <sup>2</sup> , etikett, skilleark, bankpostpapir, bestrøket papir, konvolutt, brevhode	Spesifikasjoner for Pull Scan	Per september 2022 Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending; (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600 Opptil 150 ark
Støttede medieformater	Øvre kassett 1: Standardformat: A4, B5, A5, A5R Egendefinert format: min. 98,0 x 148 mm til 297 x 215,9 mm  Nedre kassetter 2/3/4: Standardformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Egendefinert format: min. 98,0 x 182 mm til 304,8 x 457,2 mm  Flerfunksjonsskuff: Standardformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, Konvolutter (nr. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), Konvoluttformat (min. 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm) Egendefinert format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm	Skanneoppløsning (dpi)	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Støttede medievekker	Kassetter: 52-256 g/m <sup>2</sup> Multiarkmater: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Tosidig: 52 til 220 g/m <sup>2</sup>	Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m <sup>2</sup> ) Støttede formater for utskriftsmaterialer Støttet vekt for utskriftsmaterialer	Enkelttsidig skanning: 38-157 g/m <sup>2</sup> / 64-157 g/m <sup>2</sup> (Sort-hvitt/farge) Tosidig skanning: 50-157 g/m <sup>2</sup> / 64-157 g/m <sup>2</sup> (Sort-hvitt/farge)
Oppvarmingstid	Fra strømmen slås på: 30 sekunder eller mindre <sup>3</sup> Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre (med Hurtigstartmodus PA)	Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettsky (UniFLOW Online - tilleggsutstyr)
Mål (B x D x H) Installasjons plass (B x D)	620 mm x 742 mm x 950 mm Grunnleggende: 980 x 1176 mm (flerfunksjonsbrettet trukket ut og kassettskuffer åpne) ca. 142 kg med toner	Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farge, A4)	Skann til nettskybaserte tjenester: Et utvalg av løsninger er tilgjengelige for skanning til nettskybaserte tjenester, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon. Ensidig skanning: 80/80 (300dpi), 80/60 (600 dpi) Tosidig skanning : 160/150 (300dpi), 150/80 (600 dpi)
Vekt		Spesifikasjoner for Pull Scan	
<b>SPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON</b>		Skannemetode	
Trykkhastighet (SH/F)	Opptil 60 sider/min (A4), 32 sider/min (A3), 36 sider/min (A4R), 60,5 sider/min (A5R)	Mål	Standard på alle modeller Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks
Trykkoppløsning (dpi)	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (halv hastighet)	Adressebok/hurtignumre	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Driverspråk	Standard: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3TM	Skandeoppløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600
Tosidig utskrift	Standard: automatisk	Kommunikasjonsprotokoll	File: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-post/l-faks: SMTP, POP3
Direkteutskrift	Støttede filtyper*: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS.	Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbart, bruk policy, optimaliserer for nett, PDF A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbart), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digital signatur) Tilleggsutstyr: PDF (Trace & Smooth)
Utskrift fra mobil og nettsky	*Støtter bare PDF-trykk fra nettstedet AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business-app og uniFLOW Online (tilleggsutstyr)  Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og skybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon	Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider
OS-standardhastighet for utskrift Fonter	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS PS-fonter: 136 Roman PCL-skriifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skriifttyper, 2 OCR-skriifter, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskriifter <sup>2</sup>		
	<sup>1</sup> Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). <sup>2</sup> Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).		

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE C5500 ES-serien

## FAKSSPESIFIKASJONER

Tilleggsutstyr/standard  
Maksimalt antall  
forbindelseslinjer  
Modemhastighet  
Kompresjonsmetode  
Oppløsning (dpi)  
Sende-/mottaksformat  
Faksminne  
Hurtignumre  
Gruppesending/mottakere  
Seriesending  
Sikkerhetskopiering av minne  
Faksfunksjoner

Tilleggsutstyr på alle modeller  
2  
Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps  
MH, MR, MMR, JBIG  
400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin),  
200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)  
Sender: A3, A4, A4R, A5<sup>+</sup>, A5R<sup>+</sup>, B4, B5<sup>+</sup>, B5R<sup>+</sup>  
Mottar: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R  
<sup>+</sup> Sendt som A4  
<sup>+</sup> Sendt som B4 (kort)  
Opptil 30 000 sider  
Maks. 200  
Maks. 199 numre  
Maks. 256 adresser  
Ja  
Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av  
faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning,  
varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending,  
sending med passord/underadresse, konfidensiell  
postboks, 2 på 1 logg

## LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Postboks (antall støttet)  
Advanced space  
Advanced Space tilgjengelig  
plass på harddisken  
Advanced Space-funksjoner:

100 brukerinnskott, 1 RX-minneinnboks,  
50 konfidensielle faks-innbokser  
30 000 maks. sider lagret  
Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV  
Støttet PC-klient: Windows<sup>®</sup> 8.1 / 10 / 11  
Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3  
Standard: 16 GB

Godkjenning for innlogging på Advanced Space,  
sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord,  
støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk,  
forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon,  
tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/  
gjenoppretting

Minnemedia

Standard: USB-minne

## SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll

Standard: Brukerautentisering (pålogging med bilde,  
pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort\*,  
pålogging med brukernavn og passord, pålogging  
på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning med  
avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode,  
pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express  
(pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging  
med bilde og PIN-kode, pålogging med kort\*, pålogging  
med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og  
passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode,  
pålogging på funksjonsnivå), Access Management System  
(tilgangskontroll)

\*Kortlesere er tilleggsutstyr - se maskinvaretilbehør. Aktivisering kreves

Tilleggsutstyr: My Print Anywhere sikker utskrift\*

\*Krever uniFLOW Online / uniFLOW

nettverk

Standard: IP-Mac-adressefiltrering, IPSEC, TLS 1.3-kryptert  
kommunikasjon, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-  
godkjenning, POP-godkjenning for SMTP, S/MIME  
Standard: sikker utskrift, Adobe LiveCycle<sup>®</sup> Rights  
Management ES2.5-integrering, kryptert PDF,  
kryptert sikker utskrift, enhetsSignatur, sikre  
vanmerker, uniFLOW Secure Print<sup>®</sup>  
Tilleggsutstyr: brukersignatur, skannelås for dokumenter

Enhet

\*Krever uniFLOW Online / uniFLOW

Standard: Trusted Platform Module (TPM), passordlås  
for harddisk, sletting av harddisk, passordbeskyttelse for  
postboks, harddiskkryptering  
(AES-256bit/CBC, FIPS140-2-godkjent),  
Common Criteria-sertifisering (DIN ISO 15408)

Tilleggsutstyr: forebygging av datatap\*

\*Krever uniFLOW Online / uniFLOW

Enhetsadministrasjon og  
-revisjon

Administratorpassord, administrasjon av digitalt sertifikat  
og passord, overvåkingslogg, bildedatalogging, innstilling  
for sikkerhetsretningslinjer

## SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)  
Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)  
220-240 V 50/60 Hz 5A  
Maksimalt: ca. 1,8 kW  
Utskrift: ca. 849 W eller mindre  
Hvilemodus: ca. 67,9 W  
Dvalemodus: ca. 0,8 W<sup>4</sup>  
Pluginmodul av-modus: ca. 0,23 W  
Vanlig strømforbruk (TEC)\*: 0,86 kWh  
<sup>1</sup> I henhold til US ENERGY STAR versjon 3.2

Strømkilde

Strømforbruk

Du finner detaljert informasjon om økodesigndirektivets  
Lot6/26 på  
[https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

Støynivåer (SH/F)

Lydtrykknivå (LwAd)<sup>5</sup>  
Aktiv (sort-hvitt): 67,5 dB eller mindre, aktiv (farger):  
68,1 dB eller mindre, ventemodus: 40 dB eller mindre<sup>6</sup>

Lydtryknivå (LpAm)<sup>5</sup>

Brukerens posisjon:  
Aktiv (sort-hvitt): 49,6 dB eller mindre, aktiv (farger):  
50,2 dB eller mindre, ventemodus: 24 dB eller mindre<sup>6</sup>

## PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering

Standard: Universal Login Manager (ULM)  
uniFLOW Online Express<sup>\*</sup>  
Tilleggsutstyr: uniFLOW Online<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup>Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: [uniFLOW Online Express](#),  
[uniFLOW Online](#)

Verktøy for ekstern service

iWEMC  
eMaintenance  
Content Delivery System  
Network ScanGear  
Canon Driver Configuration Tool  
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Skanneprogramvare  
Optimaliseringsverktøy  
Plattform

Dokumentpublisering

Tilleggsutstyr: Therefore<sup>™</sup>, Kofax Power PDF Advanced

## FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassetter

C-EXV 51-TONER (sort-hvit / cyan / magenta / gul)  
C-EXV 51L-TONER (cyan/magenta/gul)  
C-EXV 51 TONER sort-hvit: 69 000 sider  
C-EXV 51 TONER (cyan/magenta/gul): 60 000 sider  
C-EXV 51L TONER (cyan/magenta/gul): 26 000 sider  
(Forventet ytelse ved 5 % dekning)

Forventet ytelse fra toner

## ALTERNATIVER FOR TRYKKING

Intern etterbehandler

INTERN ETTERBEHANDLER-HI ES  
Antall brett: 2  
Kapasitet for Brett A (øvre): A4, B5, A5, A5R: 45 ark, A3,  
B4, A4R, B5R, SRA3: 45 ark  
Kapasitet for Brett B (nedre): A4, B5, A5, A5R: 500 ark, A3,  
B4, A4R, B5R, SRA3: 250 ark  
Papirvekt: 52 til 300 g/m<sup>2</sup>  
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt  
Stiftkapasitet: hjørne- og dobbel stifting:  
A4/B5: 50 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/B4/A4R: 30 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco stifting:  
A3/A4/B4/B5: 5 ark (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
4 ark (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 ark (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)

Stifting etter behov: 40 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Mål (B x D x H): 466 mm x 525 mm x 225 mm  
Vekt: ca. 8,6 kg

Etterbehandler med stifteenhet

ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET Y1 ES  
(BUFFERENHET L1 følger med)  
Antall brett: 2  
Kapasitet for Brett A (øvre): A4, B5, A5, A5R: 250 ark, A3,  
B4, A4R, B5R, SRA3: 125 ark  
Kapasitet for Brett B (nedre): A4, B5, A5, A5R: 3 000 ark,  
A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 1 500 ark  
Papirvekt - øvre brett: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Nedre brett: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Stifteposisjon: hjørne, dobbelt  
Stiftkapasitet: hjørne- og dobbel stifting:  
A4/B5: 50 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4, A4R: 30 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco stifting:

A3/A4: 5 ark (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
4 ark (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 ark (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)

Stifting etter behov:  
50 ark (90 g/m<sup>2</sup>)  
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (når brettet ikke er  
trukket ut)  
Vekt: ca. 31 kg

Etterbehandler med  
heftefunksjon

Navn: ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON Y1 ES  
(BUFFERENHET L1 følger med)  
Antall brett: 2  
Kapasitet for Brett A (øvre): A4, B5, A5, A5R: 250 ark,  
A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 125 ark  
Kapasitet for Brett B (nedre): A4, B5, A5, A5R: 3 000 ark,  
A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 1 500 ark  
Papirvekt - øvre brett: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Nedre brett: 52-300 g/m<sup>2</sup>

Stifteposisjon: hjørne, dobbelt  
Stiftkapasitet: hjørne- og dobbel stifting:  
A4/B5: 50 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4R, A4R: 30 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco stifting:  
A3/A4: 5 ark (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
4 ark (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 ark (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)

Stifting etter behov:  
50 ark (90 g/m<sup>2</sup>)  
Papirformat for heftestifting:  
A3, B4, A4R, egendefinert format (195 x 270 mm til  
304,8 x 457,2 mm)  
Stiftkapasitet for heftestifting:  
20 ark x 10 sett (81 g/m<sup>2</sup>) (inneholder ett omslagsark opp  
til 256 g/m<sup>2</sup>)  
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (når brettet ikke er  
trukket ut)  
Vekt: ca. 57 kg

## MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere

Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus.  
Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil  
ha mer informasjon.



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE C5500 ES-serien

## TILLEGGSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

### Utskriftstilbehør

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (gir PCL-støtte for Andale Mono WT J/K/S/T (japansk / koreansk / forenklet kinesisk / tradisjonell kinesisk).

### Sendealternativer

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT C1 - sikrer ektheten av en PDF/XPS ved å identifisere brukeren som sendte dokumentet, ved hjelp av en synlig og/eller usynlig digital signatur.

UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT A1 - lar enheten opprette og sende Trace and Smooth PDF

### Strekkodeutskrift

BARCODE PRINTING KIT D1 - gir muligheten til å skrive ut 1D- og 2D-strekkoder på papir ved hjelp av Jet Caps-teknologi.

### Fakstilbehør

SUPER G3-FAKSKORT AS1 ER - Legger til faksfunksjonalitet.

SETT FOR EKSTERN FAKS A1 - gjør det mulig for enheten å sende og motta fakser fra en annen enhet som er koblet til med et fakskort.

## ANNET TILLEGGSTYR

### Stiftetilbehør

STIFTING P1: for stifting (2 x 5000 stk.)  
STIFTEKASSETT Y1 - for ryggstifting

(2 x 2000 stk.)

HURTIGSTIFTER B1

### Annet

Antimikrobiell film - forskjellige ark som er utformet for å passe til de vanligste berøringspunktene på enhetene\*.

\*Det anbefales at en servicetekniker monterer filmen

## Fotnoter

<sup>[1]</sup> Kun etterbehandler med heftefunksjon Y1

<sup>[2]</sup> Noen typer kalkerark kan ikke brukes.

<sup>[3]</sup> Tiden mellom når enheten slås på og startknappen blir tilgjengelig

<sup>[4]</sup> 0,8 W hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.

<sup>[5]</sup> Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 7779

<sup>[6]</sup> Data er hentet fra økoerklæringen

## Programvare og løsninger



## Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2022