

Séria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

PODPORUJTE CIELE TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI SVOJHO PODNIKU POMOCOU EFEKTÍVNYCH A SPOĽAHLIVÝCH FAREBNÝCH MULTIFUNKČNÝCH TLAČIARNÍ FORMÁTU A3

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI



DOKONČOVAČ NA BROŽÚRY - Y1 ES

- 2 zásobníky, kapacita na 3 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 50 listov (80 g/m²)
- Vytváranie brožúr až z 20 listov a kapacita na sedlové skladanie bez zošívania až 3 listy (A3/A4R)
- Podporuje ekologické zošívanie 4 listov (80 g/m²) a zošívanie na vyžiadanie 50 listov (80 g/m²)
- Obsahuje tlmiacu prechodovú jednotku - L1 (Buffer Pass Unit-L1)



DOKONČOVAČ SO ZOŠÍVAČKOU - Y1 ES

- 2 zásobníky, kapacita na 3 250 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 50 listov (80 g/m²)
- Podporuje ekologické zošívanie 4 listov (80 g/m²) a zošívanie na vyžiadanie 50 listov (80 g/m²)
- Obsahuje tlmiacu prechodovú jednotku - L1 (Buffer Pass Unit-L1)



IR ADV C5560i ES+



IR ADV C5560i ES



VNÚTORNÝ DOKONČOVAČ - H1 ES

- 2 zásobníky, kapacita na 545 listov
- Rohové a dvojité zošívanie až 50 listov (80 g/m²)
- Podporuje ekologické zošívanie 4 listov (80 g/m²) a zošívanie na vyžiadanie 40 listov (80 g/m²)

Táto konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia
Základné funkcie

Farebné laserové multifunkčné zariadenie
Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu
Processor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný), 1,75 Ghz
Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca)

Rýchlosť procesora
Ovládací panel

Pamäť
Úložný priestor
Rozhrania na pripojenie

Štandardne: 4 GB RAM
Štandardne: 320GB GB HDD
SIEŤOVÉ - štandardne: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
INÉ - štandardne: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1

Kapacita podávania papiera
(A4, 80 g/m²)

Štandardná: 2 300 listov
4 kazety na 550 listov papiera
Viacúčelový zásobník na 100 listov
Štandardne: 250 listov
Maximálne: 3 250 hárkov (s dokončovačom na brožúry - Y1 ES alebo dokončovačom so zošivačkou - Y1 ES)
Štandard: zakladanie, zoskupovanie
Voliteľné:

Výstupná kapacita papiera
(A4, 80 g/m²)

s vnútorným dokončovačom: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, zošívanie bez sporiek, zošívanie na vyzíladie pomocou externého dokončovača, dokončovač so zošivačkou a dokončovač na brožúry; zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, brožúra; zošívanie bez sporiek, zošívanie na vyzíladie
Horná kazeta 1:
tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, dierovaný papier, fólia, kancelársky papier, obálky, havičkový papier

Možnosti záverečných úprav

Dolné kazety 2/3/4:
tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, dierovaný papier, fólia, kancelársky papier, obálky, havičkový papier

Podporované typy médií

Viacúčelový zásobník:
tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, dierovaný papier, fólia, pauzovací papier², štítky, záložkový papier, kancelársky papier, kriedový papier, obálky, havičkový papier

Podporované formáty médií

Horná kazeta 1:
Štandardná veľkosť: A4, B5, A5, A5R
Vlastná veľkosť: min. 98,0 mm x 148 mm až 297 mm x 215,9 mm

Čas zahrievania

Dolné kazety 2/3/4:
Štandardná veľkosť: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, A5R
Vlastná veľkosť: min. 98,0 mm x 182 mm až 304,8 mm x 457,2 mm

Podporované hmotnosti médií

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, obálky (č. 10 (COM10)), Monarch, ISO-C5, DL)
Štandardne: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Vlastná veľkosť obálky (min. 98,0 mm x 98,4 mm až 320,0 mm x 457,2 mm)
Lubovoľná veľkosť: min. 98,0 mm x 139,7 mm až 320,0 mm x 457,2 mm

Čas zahrievania

Kazety: 52 až 256 g/m²
Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m²
Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m²

Čas zahrievania

Od zapnutia napájania: 30 sekúnd alebo menej¹
Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej
(so zapnutým rýchlym spustením)

Rozmery (Š x H x V)

620 mm x 742 mm x 950 mm
Základný: 980 mm x 1176 mm
(s vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorenými zásuvkami kaziet)

Priestor potrebný na inštaláciu
(Š x H)

Hmotnosť

Pribl. 142 kg vrátane tonera

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)

Až 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60,5 str./min (A5R)
600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi (polovičná rýchlosť)

Rozlíšenie tlače (dpi)

Štandardne: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3TM

Jazyky popisu obrazoviek

Štandardne: Automatická

Obojstranná tlač

Podporované typy súborov*: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS

Direct Print (Priama tlač)

* Podporovaná je len tlač PDF z webových lokalít

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

AirPrint, Mopria, aplikácia Canon PRINT Business a uniFLOW Online(voliteľné)

Štandardná tlač OS

Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Štandardná tlač OS

Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (verzia 11.2.2 alebo novšia), iOS (verzia 15.2 alebo novšia), iPadOS

Písma

Písma PS: 136 Roman
Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov²

¹ Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL - A1.

² Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.

Funkcie tlače

Operačný systém

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania

Časový limit pozastavenia úlohy, čiastočná finalizácia (len PS), nastavenia profilu, bezpečná tlač, vodotlač, orámovanie strán, havička a päta, rozloženie strán, obojstranná tlač, zoradovanie, tlač brožúr, zoskupovanie, zmiešané veľkosti/orientácie papiera, ofset, tlač na priehľadné fólie, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s odkladom úlohy
UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
Mac OS X (10.11 alebo novší)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
Mac OS X (10.11 alebo novší)
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 alebo novší)

od septembra 2022

Čas do výstupu prvej kópie (čb./fareb.)

až 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60 str./min. (A5R)
Pribl. 2,9/4,5 sekundy alebo menej

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Čítanie: 600 x 600 dpi
Tlač: až do 1 200 x 1 200

Viacere kópie

Až 999 kópií

Hustota kopírovania

Automatická alebo manuálna (6 úrovní)

Zväčšenie

Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Základné funkcie kopírovania

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, režim prerušenia, kniha na dve strany, obojstranný originál, vytvorenie úlohy, N originálov na 1 stranu, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, dátum tlače, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatívny/pozitívny, opakovanie obrázkov, zlúčenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, kopírovanie preukazov, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Typ

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov (2-stranné na 2-stranné (automatické))

Technické údaje pre skenovanie typu Pull

Colour Network ScanGear2. Pre technológiu TWAIN aj WIA
Podporované operačné systémy: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Rozlíšenie skenovania (dpi)

od septembra 2022

Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600
Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (typ Pull) 600 x 600
Skenovanie na fax: 600 x 600
až 150 hárkov

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

Podporované formáty médií

Jednostranné skenovanie: 38 až 157 g/m²/64 až 157 g/m²; (ČB,/FAR.)

Podporované hmotnosti médií

Obojstranné skenovanie: 50 až 157 g/m²/64 až 157 g/m²; (ČB,/FAR.)

Metóda skenovania

Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamätový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (UniFLOW online - voliteľné)

Rýchlosť skenovania (obr./min; čiernobiela/farebná, A4)

Skenovanie do cloudových služieb: k dispozícii je široká škála riešení na skenovanie do cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Jednostranné skenovanie: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi)
Obojstranné skenovanie: 160/150 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELIANIA

Voliteľné/štandardné

Cieľ

V štandarde u všetkých modelov

Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštová schránka

Voliteľne: Super G3 FAX

LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle volby (200)

Typ Push: až do 600 x 600

Typ Pull: až do 600 x 600

Súbory: FTP, SMB v3.0, WebDAV

E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadateľné), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitálny podpis)

Voliteľné: PDF (Trace & Smooth)
Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

ŠPECIFIKÁCIE FAXU

Voliteľné/štandardné
Maximálny počet pripojených liniek
Rýchlosť modemu

Metóda kompresie
Rozlíšenie (dpi)

Veľkosť pri odosielaní/prijímaní

Pamäť faxu
Rýchle volby
Skupinové volby/ciele
Sekvenčné vysielanie
Zálohovanie pamäte
Funkcie pre faxovanie

Voliteľné u všetkých modelov
2
Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 (Ultra jemné), 200 x 400 (Veľmi jemné),
200 x 200 (Jemné), 200 x 100 (Normálne)
Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*1, B5R*1
Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
*1 Odosiela sa vo formáte A4
*2 Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Až 30 000 strán
Max. 200
Max. 199 volieb
Max. 256 adries
Áno
Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, úkazka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)

Rozšírený priestor

Dostupné miesto na disku v
rozšírenom priestore
Funkcie rozšíreného priestoru:

Pamäťové médiá

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie prístupu

100 používateľských poštových schránok, 1 priečinok doručenej pošty
Memory RX,
50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty
maximálne 30 000 uložených stránok
Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV
Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10/11
Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Štandard: 16 GB

Autentifikácia pri prihlásení do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, úkazka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie
Štandardné: pamäť USB

Štandard: Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty*, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)

* Čítačky kariet sú voliteľné, pozrite si časť Hardvérové príslušenstvo. Vyžaduje sa aktivácia

Voliteľné: zabezpečená tlač My Print Anywhere*
* Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW

Sieť

Štandardné: filtrovanie na základe adries IP/Mac, IPSEC, šifrovaná komunikácia TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentifikácia SMTP, autentifikácia POP pred SMTP, S/MIME

Dokument

Štandardné: zabezpečená tlač, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle®, šifrované PDF, šifrovaná zabezpečená tlač, podpis zariadenia, zabezpečené vodotlač, zabezpečená tlač uniFLOW*
Voliteľné: podpis používateľa, uzamknutie skenovania

Zariadenie

* Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Štandardné: Trusted Platform Module (TPM), uzamknutie pevného disku heslom, vymazanie jednotky pevného disku, ochrana poštovej schránky heslom, šifrovanie jednotky pevného disku (AES-256bit/CBC, s overením FIPS140-2), bežné certifikačné kritériá (DIN ISO 15408)

Správa zariadení a audit

Voliteľné: prevencia pred stratou dát*
* Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Zdroj napájania
Spotreba energie

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
220 - 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Maximálna: pribl. 1,8 kW
Tlač: približne 849 W alebo menej
Pohotovostný režim: pribl. 67,9 W
Režim spánku: pribl. 0,8 W*
Režim Plugin Off: Pribl. 0,23 W
Typická spotreba elektrickej energie (TEC)*: 0,86 kWh
*Podľa programu US ENERGY STAR ver. 3.8

Hlučnosť (čiernebiele/farebné)

Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia Erp: Lot6/26 nájdete na stránke: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Hladina akustického výkonu (LwAd)³
aktívny režim (čiernebiele): 67,5 dB alebo menej, aktívny režim (farebné): 68,1 dB alebo menej, pohotovostný režim: 40 dB alebo menej⁴
Akustický tlak (LpAm)³
Pozícia okolostojaceho:
aktívny režim (čiernebiele): 49,6 dB alebo menej, aktívny režim (farebné): 50,2 dB alebo menej, pohotovostný režim: 24 dB alebo menej⁴

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie

Nástroje na správu na diaľku

Softvér na skenovanie
Nástroje na optimalizáciu
Platforma

Vydávanie dokumentov

SPOTREBNÝ MATERIÁL
Kazety s tonerom

Odhadovaná výťažnosť tonera

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP

Vnútrorečkové zariadenie

Dokončovač so zošivačkou

Dokončovacie zariadenie na brožúry

Štandardné: Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*
Voliteľné: uniFLOW Online*

* V prípade záujmu o ďalšie informácie si pozrite: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online
iWEMC
eMaintenance
Systém na poskytovanie obsahu
Network ScanGear
Konfiguračný nástroj ovládača Canon
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Voliteľné: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced

TONER C-EXV 51 BK/C/M/Y
TONER C-EXV 51L C/M/Y
TONER C-EXV 51 BK: 69 000 strán
TONER C-EXV 51 C/M/Y: 60 000 strán
TONER C-EXV 51L C/M/Y: 26 000 strán
(Odhadované pri pokrytí 5 %)

VNÚTORNÝ DOKONČOVAČ - H1 ES

Počet zásobníkov: 2
Kapacita zásobníka A (horný): A4, B5, A5, A5R - 45 listov; A3, B4, A4R, B5R, SRA3 - 45 listov
Kapacita zásobníka B (dolný): A4, B5, A5, A5R - 500 listov; A3, B4, A4R, B5R, SRA3 - 250 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: rohové a dvojité zošívanie:
A4/B5: 50 listov (52 až 90 g/m²)
A3/B4/A4R: 30 listov (52 až 90 g/m²)
Zošívanie bez spíniek (ECO):
A3/A4/B4/B5: 5 listov (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (81,5 až 105 g/m²)

Zošívanie na vyzhľadanie: 40 listov (80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 466 mm x 525 mm x 225 mm
Hmotnosť: pribl. 8,6 kg

DOKONČOVAČ SO ZOŠIVAČKOU - Y1 ES
(Obsahuje TLMIAČU PRECHODOVÚ JEDNOTKU - L1)

Počet zásobníkov: 2
Kapacita zásobníka A (horný): A4, B5, A5, A5R - 250 listov; A3, B4, A4R, B5R, SRA3 - 125 listov
Kapacita zásobníka B (dolný): A4, B5, A5, A5R - 3 000 listov; A3, B4, A4R, B5R, SRA3 - 1 500 listov
Hmotnosť papiera: horný zásobník 52 až 256 g/m²
Dolný zásobník: 52 až 300 g/m²

Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: rohové a dvojité zošívanie:
A4/B5: 50 listov (52 až 90 g/m²)
A3, B4, A4R: 30 hárkov (52 až 90 g/m²)
Zošívanie bez spíniek (ECO):

A3/A4: 5 listov (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (81,5 až 105 g/m²)

Zošívanie na vyzhľadanie:
50 listov (90 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 31 kg

Názov: DOKONČOVACIA JEDNOTKA NA BROŽÚRY - Y1 ES
(Obsahuje TLMIAČU PRECHODOVÚ JEDNOTKU - L1)

Počet zásobníkov: 2
Kapacita zásobníka A (horný): A4, B5, A5, A5R 250 listov,
A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listov
Kapacita zásobníka B (dolný): A4, B5, A5, A5R - 3 000 listov; A3, B4, A4R, B5R, SRA3 - 1 500 listov
Hmotnosť papiera: horný zásobník 52 až 256 g/m²
Dolný zásobník: 52 až 300 g/m²

Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: rohové a dvojité zošívanie:
A4/B5: 50 listov (52 až 90 g/m²)
A3, B4R, A4R: 30 listov (52 až 90 g/m²)
Zošívanie bez spíniek (ECO):

A3/A4: 5 listov (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (81,5 až 105 g/m²)

Zošívanie na vyzhľadanie:
50 listov (90 g/m²)
Veľkosť papiera na zošívanie brožúr:
A3, B4, A4R, vlastná veľkosť (195,0 mm x 270 mm až 304,8 mm x 457,2 mm)
Kapacita zošívania brožúr:
20 listov x 10 súprav (81 g/m²) (vrátane 1 titulnej strany až do 256 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 57 kg

Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus.
Pre bližšie informácie kontaktujte miestne zastúpenie spoločnosti Canon.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

SÚPRAVA MEDZINÁRODNÝCH PÍSIEM PCL-A1 (pridáva podporu PCL pre Andalé Mono WT J/K/S/T (japončina, kórejčina, zjednodušená čínština, tradičná čínština).

Možnosti odosielania

UNIVERZÁLNA SÚPRAVA NA DIGITÁLNE PODPISY POUŽÍVATEĽOV ODOSELANIA-C1 - zaisťuje autenticitu súborov PDF/XPS identifikáciou používateľa, ktorý odoslal dokument, na základe viditeľného alebo neviditeľného digitálneho podpisu.

UNIVERZÁLNA SÚPRAVA PRE SÚBORY TRACE & SMOOTH PDF NA ODOSELANIE-A1 - umožňuje zariadeniu vytvárať a odosielať súbory Trace and Smooth PDF

Tlač čiarových kódov

SÚPRAVA NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV-D1 - poskytuje možnosť tlačiť jednorozmerné a dvojrozmerné čiarové kódy na výstup pomocou technológie Jet Caps.

Príslušenstvo na faxovanie

FAXOVÝ PANEL SUPER G3-AS1 ER - pridáva funkciu faxu.
SÚPRAVA FAXOVANIA NA DIALKU-A1 - umožňuje zariadeniu odosielať a prijímať faxy z iného zariadenia pripojeného pomocou faxovej karty.

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo k zošívачke

ZOŠÍVANIE P1 - na zošívanie (2 x 5 000 ks)
ZÁSOBNÍK NA ZOŠÍVANIE-Y1 - na chrbtovú väzbu (2 x 2 000 ks)
OKAMŽITÁ ZOŠÍVAČKA - B1

Iné

Antimikrobiálna fólia - viacero kusov navrhnutých tak, aby zakrývali najpoužívanejšie dotykové body zariadenia*.

* Odporúča sa, aby ich aplikoval servisný technik

Poznámky pod čiarou

^[1] Iba dokončovač na brožúry - Y1.

^[2] Niektoré typy pauzovacieho papiera nemožno použiť.

^[3] Čas od zapnutia zariadenia po aktivovanie tlačidla štartu.

^[4] 0,8 W režim spánku nie je k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami.

^[5] Deklarovaná emisia hluku v súlade s normou ISO 7779.

^[6] Údaje prevzaté z vyhlásenia ECO.

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2022