

## Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

# Z UČINKOVITIMI IN ZANESLJIVIMI VEČNAMENSKIMI NAPRAVAMI ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV VELIKOSTI A3 SPODBUJATE CILJE POSLOVNE TRAJNOSTI

### GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE



#### SORTIKA ZA KNJIŽICE - Y1 ES

- Kapaciteta 2 pladnjev in 3.250 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m<sup>2</sup>)
- Ustvarjanje knjižic iz do 20 listov in knjigoveški zgib brez spenjanja s kapaciteto do 3 listov (A3/A4R)
- Podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m<sup>2</sup>) in spenjanje 50 listov na zahtevo (80 g/m<sup>2</sup>)
- Vključuje enoto medpomnilniške faze - L1



#### SPENJALNIK - Y1 ES

- Kapaciteta 2 pladnjev in 3.250 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m<sup>2</sup>)
- Podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m<sup>2</sup>) in spenjanje 50 listov na zahtevo (80 g/m<sup>2</sup>)
- Vključuje enoto medpomnilniške faze - L1



IR ADV C5560i ES+



IR ADV C5560i ES



#### NOTRANJA SORTIRKA - H1 ES

- Kapaciteta 2 pladnjev in 545 listov
- Vogalno in dvojno spenjanje do 50 listov (80 g/m<sup>2</sup>)
- Podpira ekonomično spenjanje 4 listov (80 g/m<sup>2</sup>) in spenjanje 40 listov na zahtevo (80 g/m<sup>2</sup>)

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletnega konfiguratorja izdelka.

**Canon**

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Serija imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

## GLAVNA ENOTA

### Vrsta naprave

### Osnovne funkcije

### Hitrost procesorja

### Nadzorna plošča

### Pomnilnik

### Prostor za shranjevanje

### Povezava vmesnika

### Kapaciteta podajanja papirja (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Kapaciteta odlaganja papirja (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Končna obdelava dokumentov

### Podprte vrste medijev

### Podprte velikosti medijev

### Podprte teže medijev

### Čas ogrevanja

### Mere (Š x G x V)

### Prostor za namestitve (Š x G)

### Teža

## SPECIFIKACIJE TISKANJA

### Hitrost tiskanja (čb/barvno)

### Ločljivost tiskanja (dpi)

### Jeziški za opis strani

### Obojestransko tiskanje

### Neposredno tiskanje

### Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka

### Standardno tiskanje z operacijskim sistemom Pisave

Večnamenska barvna laserska naprava

Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje

Dva Canonova lastna procesorja (v skupni rabi) 1,75 Ghz 25,6 cm (10,1-palčni) barvni LCD-zaslon TFT WSVGA na dotik

Standardno: 4,0 GB RAM-a

Standardno: 320 GB trdega diska

Standardno za omrežje: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Standardno za DRUGO: 2 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava);

Standardno: 2.300 listov

4 kasete po 550 listov

Večnamenski pladenj za 100 listov

Standardno: 250 listov

Največ: 3.250 listov (s sortiko za ustvarjanje knjižic - Y1 ES ali spenjalnikom - Y1 ES)

Standardno: zbiranje, združevanje

Izbirno:

Z notranjo sortirko: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, spenjanje brez sponk, spenjanje na zahtevo

Z zunanjo sortirko, spenjalnikom in enoto za ustvarjanje knjižic:

zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjižica, spenjanje brez sponk, spenjanje na zahtevo

Zgornja kasete 1:

Tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani papir, naluknjani papir, pisemski papir, ovojnice, papir s tiskano glavo

Spodnje kasete 2/3/4:

Tanek papir, navaden papir, debel papir, barvni papir, recikliran papir, naluknjani papir, pisemski papir, ovojnice, papir s tiskano glavo

Večnamenski pladenj:

Tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani papir, naluknjani papir, prosojnica, prosojni papir<sup>2</sup>, nalepke, pisemski papir, premazani papir, ovojnice, papir s tiskano glavo

Zgornja kasete 1:

Standardne velikosti: A4, B5, A5, A5R

Velikost po meri: najm. 98,0 x 148 mm do

297 mm x 215,9 mm

Spodnje kasete 2/3/4:

Standardne velikosti: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R

Velikost po meri: najm. 98,0 x 182 mm do

304,8 mm x 457,2 mm

Večnamenski pladenj:

Standardna velikost: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3,

Ovojnice (št. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL),

Velikost ovojnic po meri (najm. 98,0 x 98,0 mm do

320,0 x 457,2 mm)

Poljubna velikost: najm. 98,0 x 139,7 mm do

320,0 x 457,2 mm

Kasete: 52 do 256 g/m<sup>2</sup>

Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>

Obojestransko: 52 do 220 g/m<sup>2</sup>

Po vklopu: 30 sekund ali manj<sup>3</sup>

Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj

(s hitrim vklopom)

620 x 742 x 950 mm

Osnovno: 980 x 1.176 mm

(razširjen večnamenski pladenj + odprt kasetni predal)

Pribl. 142 kg s tonerjem

Do 60 strani na minuto (A4), 32 strani na minuto (A3), 36 strani na minuto (A4R), 60 strani na minuto (A5R)

600 dpi x 600, 1.200 dpi x 1.200 (polovična hitrost)

Standard: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3TM

Standard: samodejno

Podprte vrste datotek\*: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS.

\*Podprto je samo tiskanje PDF s spletnih strani.

AirPrint, Mopria, program Canon PRINT Business in uniFLOW Online Express (izbirno)

Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Android, Windows® 10/11, Chrome OS, MacOS (11.2.2 ali novejša različica), iOS (15.2 ali novejša različica), iPAOS

Pisave PS: 136 romanskih

Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T<sup>1</sup> (japonsščina/korejščina/

poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno

kodo<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Zahtevan je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL - A1.

<sup>2</sup> Zahtevan je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod - D1.

## Funkcije tiskanja

## Operacijski sistem

## TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU

### Hitrost kopiranja

### Natis prve kopije (črno-belo/ barvno)

### Ločljivost kopiranja (dpi)

### Več kopij

### Gostota kopiranja

### Povečava

## Osnovne funkcije kopiranja

## TEHNIČNI PODATKI SKENIRANJA

### Vrsta

### Tehnični podatki o omrežnem skeniranju

### Ločljivost skeniranja (dpi)

### Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m<sup>2</sup>)

### Podprte velikosti medijev

### Podprte teže medijev

## Način skeniranja

### Hitrost skeniranja (slike na minuto, ČB/B, A4)

## TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA

### Izbirno/standardno

### Cilj

### Adresar/hitro izbiranje

### Ločljivost pošiljanja (dpi)

### Protokol za komunikacijo

### Oblika zapisa datoteke

### Komplet za pošiljanje dokumentov

Časovna omejitev začasno prekinjenega opravlila, končna obdelava podmožice (samo PS), nastavitve profila, varno tiskanje, vodni žig, obroba strani, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, zbiranje, tiskanje knjižic, združevanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, izpust, tiskanje na prosojnice, sprednje/zadnje platnice, zmanjševanje tonerja, tiskanje plakatov, tiskanje zadržanja opravi!

UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022,

Mac OS X (10.11 ali novejši)

PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022

PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022,

Mac OS X (10.11 ali novejši)

PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ali novejša različica)

Od septembra 2022

Do 60 strani na minuto (A4), 32 strani na minuto (A3), 36 strani na minuto (A4R),

60 strani na minuto (A5R)

Pribl. 2,9/4,5 sekunde ali manj

Branje: 600 x 600 dpi

Tiskanje: do 1200 x 1200

Do 999 kopij

Samodejno ali ročno (6 stopenj)

Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)

Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Prednastavljena razmerja R/E po površini, obojestransko,

Nastavitev gostote, izbira vrste izvirmika,

način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirmik,

zasnova opraviila, N na 1, dodajanje platnice, vstavljanje

listov, izvirmiki različnih velikosti, oštevilčevanje strani,

kopiranje oštevilčevanja, ostrina, brisanje okvirja,

varni vodni žig, datum tiskanja, vezavo, tiskanje in

preverjanje, negativni/pozitivni, ponavljanje slik,

spajanje blokov opraviil, zrcalna slika, shranjevanje v

poštni nabiralnik, izvirmik velikosti po meri, barvni način,

rezervirano kopiranje, kopiranje vzorca

Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom (2-stransko na 2-stransko (samodejno))

Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA

Podprti operacijski sistemi: Windows® 8.1/10/11/Server2012/ Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Od septembra 2022

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600

Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 x 600 (SMB/FTP/

WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600

Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 x 600

Do 150 listov

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

Enostransko skeniranje: 38 do 157 g/m<sup>2</sup>/64 do 157 g/m<sup>2</sup>;

(čb/barvno)

Obojestransko skeniranje: 50 do 157 g/m<sup>2</sup>/64 do 157 g/m<sup>2</sup>;

(čb/barvno)

Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v

Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v

omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB,

skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak

(uniFLOW Online - izbirno)

Skeniranje v storitve v oblaku: na voljo je široka paleta

rešitev, ki omogočajo skeniranje v storitve v oblaku glede

na vaše zahteve. Za dodatne informacije se obrnite na

prodajnega predstavnika.

Enostransko skeniranje: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi)

Obojestransko skeniranje: 160/150 (300dpi), 150/80 (600

dpi)

Standardno pri vseh modelih

Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB, FTP,

WebDAV, nabiralnik

Izbirno: Super G3 FAX

LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)

Potisno skeniranje: do 600 x 600

Omrežno skeniranje: do 600 x 600

Datoteka: FTP, SMB razl. 3.0, WebDAV

E-pošta/i-faks: SMTP, POP3

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka

z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za

splet, PDF A/1-b, šifrirano), XPS (stisnjena datoteka,

datoteka z možnostjo iskanja), Office Open XML

(PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitalni podpis)

Izbirno: PDF (zaznava in glajenje),

Izbira vrste izvirmika, dvostranski izvirmik, dve strani knjige,

izvirmiki različnih velikosti, nastavitve gostote, ostrina,

razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opraviila,

zakasnjeno pošiljanje, pregled, obvestilo o končanem

opraviilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori,

prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev

izvirne vsebine, preskoči prazne izvirmike

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Seriya imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

## TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Izbirno/standardno

Največje število linij za povezavo

Hitrost modema

Način stiskanja

Ločljivost (dpi)

Velikost pošiljanja/sprejemanja

Pomnilnik faksa

Hitro izbiranje

Izbiranje skupin/ciljev

Zaporedno oddajanje

Rezervni pomnilnik

Funkcije faksa

Izbirno za vse modele

2

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine),

200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)

Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5<sup>1</sup>, A5R<sup>1</sup>, B4, B5<sup>2</sup>, B5R<sup>1</sup>

Prejemanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

<sup>1</sup> Poslano v velikosti A4.

<sup>2</sup> Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.

Do 30.000 strani

Najv. 200

Najv. 199 izbiranj

Najv. 256 naslovov

Da

Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju

faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje,

predogled, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o

oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje

podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1

## TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU

Nabiralnik (število podprtih)

Dodatni prostor

Prostor na disku za shrambo Advanced Space

Funkcije shrambe Advanced Space:

Pomnilniški medij

TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI

Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa

100 nabiralnikov za uporabnika, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik,

50 nabiralnikov za zaupne fakse

Največ 30.000 shranjenih strani

Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV

Podprti odjemalski računalniki: Windows® 8.1/10/11

Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3

Standardno: 16 GB

Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space,

funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitenih datoteke

PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor

imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje

preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX,

ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev

Standardno: pomnilniški ključ USB

Standardno: preverjanje pristnosti uporabnika (Prijava slike,

prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico\*,

prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek

funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja

oddelka (prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava prek

funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN,

slikovna prijava, prijava s sliko in kodo PIN, prijava s kartico,

prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim

imenom in geslom, prijava z ID oddelka in kodo PIN, prijava

prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)

\*Bralniki kartic so izbirna možnost, glejte strojne dodatke. Zahtevana je aktivacija.

Izbirno: varno tiskanje My Print Anywhere\*

\*Zahteva programsko opremo uniFLOW Online/uniFLOW.

## Omrežje

Dokument

Naprava

Upravljanje naprave in revidiranje

OKOLJSKE ZAHTEVE

Delovno okolje

Napajanje

Poraba energije

Ravni hrupa (ČB/B)

Standardno: filtriranje naslovov IP/Mac, IPSEC, šifrirana

komunikacija TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6,

preverjanje pristnosti SMTP, preverjanje pristnosti POP pred

SMTP, S/MIME

Standardno: varno tiskanje, pravice programa Adobe

LiveCycle\*

Integracija upravljanja ES2.5, šifriran PDF,

šifrirano varno tiskanje, podpis naprave, varni

vodni žigi, varno tiskanje uniFLOW\*

Izbirno: podpis uporabnika, zaklepanje skeniranega

dokumenta

\*1 Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW.

Standardno: modul zaupanja TPM, zaklepanje trdega diska

z geslom, brisanje podatkov na trdem disku, zaščita gesla

nabiralnika, šifriranje trdega diska

(AES-256-bitno/CBC, preverjeno s standardom FIPS140-2),

Certifikat Common criteria (DIN ISO 15408)

Izbirno: preprečevanje izgube podatkov\*

\*Zahteva programsko opremo uniFLOW Online/uniFLOW.

Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in

ključem, nadzorni dnevnik, prijava slikovnih podatkov,

nastavitve varnostne politike

Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F)

Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti

Od 220 do 240 V, 50/60 Hz 5 A

Največ: pribl. 1,8 kW

Tiskanje: približno 849 W ali manj

Stanje pripravljenosti: približno 67,9 W

Način mirovanja: pribl. 0,8 W<sup>1</sup>

Pri izklopljenem vtičniku: približno 0,23 W

Običajna poraba električne energije (TEC)\*: 0,86 kWh

\*V skladu s standardom US ENERGY STAR različice 3.2.

Za več informacij o uredbi Erp. Lot6/26 obiščite:

[https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

Raven zvočne moči (LwAd)<sup>5</sup>

Med delovanjem (ČB): 67,5 dB ali manj, med delovanjem

(barvno): 68,1 dB ali manj, v stanju pripravljenosti: brez

šuma: 40 dB ali manj<sup>6</sup>

Raven hrupa (LpAm)<sup>5</sup>

Ob napravi:

Med delovanjem (ČB): 49,6 dB ali manj, med delovanjem

(barvno): 50,2 dB ali manj, v stanju pripravljenosti: brez

šuma: 24 dB ali manj<sup>6</sup>

## PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA

Sledenje in poročanje

Orodja za oddaljeno upravljanje

Programska oprema za skeniranje

Orodja za optimiranje platforma

Objavljanje dokumentov

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše s tonerjem

Ocenjeni izkoristek tonerja

MOŽNOSTI IZHODA

Notranja sortirka

Spenjalna sortirka

Enota za knjižice

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic

Standardno: univerzalni upravitelj prijav (ULM)

uniFLOW Online Express\*

Izbirno: UniFLOW Online\*

\*Če želite več podatkov, si ogledajte: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online

iWEMC

eMaintenance

Sistem za posredovanje vsebine

Network ScanGear

Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Izbirno: storitvi Therefore™, Kofax Power PDF Advanced

TONER C-EXV 51 BK/C/M/Y

TONER C-EXV 51L C/M/Y

TONER C-EXV 51 BK: 69.000 strani

TONER C-EXV 51 C/M/Y: 60.000 strani

TONER C-EXV 51L C/M/Y: 26.000 strani

(Ocena pri 5-odstotni zapolnjenosti)

NOTRANJA SORTIRKA - HI ES

Število pladjev: 2

Kapaciteta pladnja A (zgornji): A4, B5, A5, A5R 45 listov,

A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 listov

Teža/kapaciteta pladnja B (spodnji): A4, B5, A5, A5R 500

listov, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>

Položaj spenjanja: vogal, dvojno

Zmogljivost spenjalnika: vogalno in dvojno spenjanje:

A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)

A3/B4/A4R: 30 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)

Varčni spenjalnik:

A3/A4/B4/B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m<sup>2</sup>)

4 listi (od 65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>)

3 listi (od 81,5 do 105 g/m<sup>2</sup>)

Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

Dimenzije (Š x G x V): 466 mm x 525 mm x 225 mm

Teža: pribl. 8,6 kg

SPENJALNIK - Y1 ES

(Vključuje ENOTO MEDPOMNILNIŠKE FAZE - L1)

Število pladjev: 2

Zmogljivost pladnja A (zgornji): A4, B5, A5, A5R 250 listov,

A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listov

Zmogljivost pladnja B (spodnji): A4, B5, A5, A5R 3000

listov, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1500 listov

Teža papirja: zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m<sup>2</sup>

Spodnji pladenj: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>

Položaj spenjanja: vogal, dvojno

Zmogljivost spenjalnika: vogalno in dvojno spenjanje:

A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)

A3, B4, A4R: 30 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)

Varčni spenjalnik:

A3/A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m<sup>2</sup>)

4 listi (od 65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>)

3 listi (od 81,5 do 105 g/m<sup>2</sup>)

Spenjanje na zahtevo:

50 listov (90 g/m<sup>2</sup>)

Dimenzije (Š x G x V): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (če je

podaljšek pladnja iztegnjen)

Teža: pribl. 31 kg

Ime: ENOTA ZA USTVARJANJE KNJIŽICE - Y1 ES

(Vključuje ENOTO MEDPOMNILNIŠKE FAZE - L1)

Število pladjev: 2

Kapaciteta pladnja A (zgornji): A4, B5, A5, A5R: 250 listov,

A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 listov

Zmogljivost pladnja B (spodnji): A4, B5, A5, A5R 3.000

listov, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 listov

Teža papirja: zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m<sup>2</sup>

Spodnji pladenj: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>

Položaj spenjanja: vogal, dvojno

Zmogljivost spenjalnika: vogalno in dvojno spenjanje:

A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)

A3, B4R, A4R: 30 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)

Varčni spenjalnik:

A3/A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m<sup>2</sup>)

4 listi (od 65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>)

3 listi (od 81,5 do 105 g/m<sup>2</sup>)

Spenjanje na zahtevo:

50 listov (90 g/m<sup>2</sup>)

Velikost papirja za spenjanje knjižic:

A3, B4, A4R, velikost po meri (od 195,0 mm x 270 mm do

304,8 mm x 457,2 mm)

Zmogljivost spenjalnika za spenjanje knjižic:

20 listov x 10 kompletov (81 g/m<sup>2</sup>) (vključno z 1 naslovnico

do 256 g/m<sup>2</sup>)

Dimenzije (Š x G x V): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (če je

podaljšek pladnja iztegnjen)

Teža: pribl. 57 kg

Na voljo je več bralnikov kartic npr. MiCard Plus.

Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Serijska imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

## MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

### Dodatki za tiskanje

KOMPLET MEDNARODNIH PISAV PCL – A1 (doda podporo PCL za Andalé Mono WT J/K/S/T (japonsščina/korejščina/poenostavljena ali tradicionalna kitajščina).

### Možnosti pošiljanja

KOMPLET ZA POŠILJANJE DOKUMENTOV Z DIGITALNIM PODPISOM UPORABNIKA – C1: zagotavlja pristnost datotek PDF/XPS, tako da prek vidnega in/ali nevidnega digitalnega podpisa prepozna pošiljatelja dokumenta.

KOMPLET ZA POŠILJANJE DOKUMENTOV PDF Z MOŽNOSTMI ZAZNAVE IN GLAJENJA – A1: omogoča ustvarjanje in pošiljanje dokumentov PDF z možnostjo zaznave in glajenja.

### Tiskanje črtnih kod

TISKANJE ČRTNIH KOD – D1: zagotavlja možnost tiskanja 1D-/2D-črtnih kod na natisu s tehnologijo Jet Caps.

### Dodatki za faksiranje

PLOŠČA FAKSA SUPER G3 – A1 ER: omogoča funkcijo pošiljanja faksov.

KOMPLET ZA ODDALJENO POŠILJANJE FAKSOV – A1: napravi omogoča pošiljanje in prejemanje faksov z druge naprave, ki je povezana s ploščo faksa.

## DRUGE MOŽNOSTI

### Pripomočki spenjalnika

SPENJALNIK – P1: za spenjanje (2 x 5.000 kosov)  
KARTUŠA S SPONKAMI – Y1: za knjigoveški šiv (2 x 2.000 kosov)  
HITRI SPENJALNIK – B1

### Drugo

Protimikrobna plast – listi različnih velikosti, ki so oblikovani tako, da ustrezajo najpogostejšim stičnim točkam naprave\*.

\* Priporočljivo je, da nanese serviser.

## Opombe

<sup>[1]</sup> Samo sortika za ustvarjanje knjižic – Y1.

<sup>[2]</sup> Nekaterih vrst prozornega papirja ni mogoče uporabiti.

<sup>[3]</sup> Čas od vklopa naprave do omogočene tipke Start.

<sup>[4]</sup> Način mirovanja (0,8W) zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah.

<sup>[5]</sup> Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 7779.

<sup>[6]</sup> Podatki, pridobljeni iz deklaracije ECO.

## Programska oprema in rešitve



## Potrdila in združljivost



# Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Slovenian edition  
© Canon Europa N.V., 2022