

PROMOVONI OBJEKTIVAT E QËNDRUESHMËRISË SË BIZNESIT TUAJ ME PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE, EFIKASE DHE TË BESUESHME, A3 ME NGJYRA

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT



BOOKLET FINISHER-Y1 ES

- 2 sirtarë, kapacitet 3.250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 50 fletë (80 g/m²)
- Lidhje në broshurë me deri në 20 fletë dhe kapacitet palosjeje pa kapëse prej deri në 3 fletësh (A3/A4R)
- Mbështet kapje "Eco" me 4 fletë (80 gsm) dhe kapje "On Demand" me 50 fletë (80 gsm)
- Përfshin Buffer Pass Unit-L1



STAPLE FINISHER-Y1 ES

- 2 sirtarë, kapacitet 3.250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 50 fletë (80 g/m²)
- Mbështet kapje "Eco" me 4 fletë (80 gsm) dhe kapje "On Demand" me 50 fletë (80 gsm)
- Përfshin Buffer Pass Unit-L1



IR ADV C5560i ES+



IR ADV C5560i ES



INNER FINISHER - H1 ES

- 2 sirtarë, kapacitet 545-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 50 fletë (80 g/m²)
- Mbështet kapje "Eco" me 4 fletë (80 g/m²) dhe kapje "On Demand" me 40 fletë (80 g/m²)

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni konfiguruesin e produkteve në internet.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes
Funksonet kryesore
Shpejtësia e procesorit
Paneli i kontrollit
Memoria
Memoria
Lidhja e ndërfaqes

Kapaciteti i mbushjes së letrës
(A4, 80 gm2)

Kapaciteti i daljes të letrës
(A4, 80 gm2)

Aftësitë e përfundimit

Llojet e mbështetura të materialit

Përmasat e mbështetura të materialit

Peshat e mbështetura të materialit

Koha e ngrohjes

Përmasat (gjër.xthell.xlar.)
Hapësira e instalimit (gjër.xthell.)

Pesha

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit (BW/CL)
Rezolucioni i printimit (dpi)
Gjuhët e faqeve të përshkrimit
Printimi në dy anë
Direct Print

Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike

Printim standard nga sistemi operativ
Fontet

Pajisje shumëfunktionale laser me ngjyra
Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Canon Dual Custom Processor (Shared) 1.75 Ghz
Paneli me prekje me ngjyra WSVG LCD TFT 25.6 cm (10.1")
Standard: 4.0GB RAM
Standard: 320GB HDD
Standardi i RRJETIT: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Standarde TË TJERA: USB 2.0 (pritësi) x2, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisje) x1

Standard: 2.300 fletë
4 kaseat me 550 fletë
Sirtar shumëfunktional me 100 fletë

Standarde: 250 fletë
Maksimumi: 3.250 fletë (me Booklet Finisher -Y1 ES ose Staple Finisher-Y1 ES)

Standard: Ngjijt, Grup Opsionale:
Me finton të brendshëm: ngjijtje, grupim, ofset, kapëse, kapje pa kapëse, kapëse sipas kërkesës me finton të jashtëm, finton me kapëse dhe finton broshurash: ngjijtje, grupim, ofset, kapëse, broshurë¹, kapje pa kapëse, kapëse sipas kërkesës

Kaseta e sipërme 1:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e trashë, letër me ngjyrë, letër e ricikluar, letër me vrime, transparencë, letër bond, zarf², kokë letre

Kasetat e poshtme 2/3/4:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e trashë, letër me ngjyrë, letër e ricikluar, letër me vrime, transparencë, letër bond, zarf², kokë letre

Sirtari shumëfunktional:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e trashë, letër me ngjyra, letër e ricikluar, letër me vrime paraprake, transparencë, letër kalk², etiketë, letër me vesh, letër për lidhje, letër me veshje, zarf, kokë letre

Kaseta e sipërme 1:
Madhësi standarde: A4, B5, A5, A5R
Përmasa të posaçme: Min. 98.0 mm x 148 mm deri 297 mm x 215.9 mm

Kasetat e poshtme 2/3/4:
Madhësi standarde: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R
Përmasa të posaçme: Min. 98.0 mm x 182 mm deri 304.8 mm x 457.2 mm

Sirtari shumëfunktional:
Madhësi standarde: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, Zarfe (No. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL),
Përmasa të posaçme zarfi (Min. 98.0 mm x 98.4 mm deri 320,0 mm x 457,2 mm)
Përmasa të lira: Min. 98.0 mm x 139.7 mm deri 320.0 mm x 457.2 mm

Kasetat: 52 deri në 256 gsm
Sirtar multifunktional: 52 deri në 300 gsm
Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm

Nga ndezja: 30 sekonda e poshtë²
Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak (me Quick Start ON)

620 mm x 742 mm x 950 mm
Bazë: 980 mm x 1176 mm
(Sirtari shumëfunktional i hapur + sirtarët e kasetave të hapur)
Afro 142 kg me toner

Deri 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60.5 ppm (A5R)
600 dpi x 600, 1200 dpi x 1200 (gjysmë shpejtësie)
Standarde: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Standard: Automatike

Llojet e mbështetura të skedarëve*: TIFF, JPEG, PDF, EPS dhe XPS

*Mbështetet vetëm printimi i skedarëve PDF nga faqet e internetit
AirPrint, Mopria, programi Canon PRINT Business dhe uniFLOW Online (opsional)

Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja.
Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 e lart), iOS (15.2 e lart), iPadOS
Fontet PS: 136 Roman
Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonesisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fontet e barkodit²

^{*1} Nevojitet PCL International Font Set-A1 opsional.
^{*2} Nevojitet Barcode Printing Kit-D1 opsional.

Veçoritë e printimit

Sistemi i përdorimit

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit

Koha për fotokopjen e parë (BW/CL)

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

Kopje të shumëfishta
Dendësia e kopjimit
Zmadhimi

Veçoritë bazë të kopjimit

SPECIFIKIME TË SKANIMIT

Tipi

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m²)
Madhësia/madhësitë e mediave të përdorshme
Pesha/peshat e mediave të përdorshme

Metoda e skanimit

Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/ngjyra, A4)

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Opsional/standard
Destinacioni

Adresari/numëratori i çastit
Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Protokolli i komunikimit

Formati i skedarit

Veçoritë universale të dërgimit

Ndërprerja e printimit të pezulluar, përfundimi i nënsërisë (vetëm PS), parametrat e profil, printimi i sigurt, filigran, bordura e faqes, koka/fundi i faqes, struktura e faqes, printimi në dy anë, ngjitja, printimi i broshurës, grupimi, orientimet/madhësitë e përziera të letrës, ofseti, printimi në transparencë, kapakë të parme/pasme, reduktim toneri, printim posteri, printim me pezullim pune
UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,
Mac OS X (10.11 e lart)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022,
Mac OS X (10.11 e lart)
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 e lart)

Nga shtatori 2022

Deri 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 fmm (A5R)
Afro 2.9/4.5 sekonda ose më pak

Leximi: 600 dpi x 600
Printimi: Deri në 1200x1200
Deri në 999 kopje
Automatik ose manual (6 nivele)
Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (ritje 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Raporte të paracaktuara R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje lloji original, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale madhësisë të ndryshme, numërtim faqesh, numërtim grupesh kopjesh, mprehtësi, fshirje kornize, filigran i sigurt, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emailve, fotokopjim letërmjofitim, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, kopje rezervë, shembull fotokopjimi

Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe [2-anëshe me 2-anëshe (automatike)]
ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWIN dhe për WIA
Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Nga shtatori 2022

Skanim për fotokopjimi: 600x600
Skanim për dërgim: (dhënie) 600x600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600x600
Skanim për faks: 600x600
Deri në 150 fletë

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R

Skanim njëanësh: 38 deri 157 gsm/64 deri 157 gsm (BW/CL)
Skanim dyanësh: 50-157 g/m² / 64-157 g/m² (BW/CL)

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në memorie USB, skanim në pajisje portative, skanim në re kompjuterike (uniFLOW Online - opsional)

Skanimi në shërbimet e mbështetura në re: Një sërë zgjidhjesh janë të disponueshme për të siguruar skanim në shërbimet e mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacione..

Skanim njëanësh: 80/80 (300pi), 80/60 (600 dpi)
Skanim dyanësh: 160/150 (300pi), 150/80 (600 dpi)

Standard në të gjithë modelet

Standard: Email/faks interneti (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box
Opsionale: Super G3 FAX

LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Dhënie: deri në 600x600
Marrje: deri në 600x600

Skedari: FTP, SMB v3.0, WebDAV
Email/l-Fax: SMTP, POP3

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, i kërkueshëm, zbatim politike, optimizim për internet, PDF A/I-b, enkriptim), XPS (kompakt, i kërkueshëm), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (nënshkrim digjital)
Opsionale: PDF (Trace & Smooth)

Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e origjinaleve boshe

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Opsional/standard
Numri maksimal i linjave të lidhjes
Shpejtësia e modemit

Metoda e ngjeshjes
Rezolucioni (dpi)

Madhësia në dërgim/marrje

Kujtesa e FAX
Numrat e shpejtë
Thirrjet në grup/destinacione
Transmetimi me Sekuencë
Kopje rezervë e kujtesës
Veçoritë e faksit

Opsional në të gjitha modelet
2
Super G3: 33.6 kbps
G3: 14.4 kbps
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine),
200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Dërgimi: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
¹ Dërguar si A4
² Dërguar si B4 e shkurtër
Deri në 30 000 faqe
Maks. 200
Maks. 199 formime numri
Maks. 256 adresa
Po
Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi),
dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shpyrtim, njoftim përfundimi
pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm,
dërgim fjalëkalimi/nënadresë, kuti konfidenciale emaili, evidencë
2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)

Hapësira e përparuar

Hapësira e lirë e diskut për
hapësirën e përparuar
Veçoritë e hapësirës së përparuar:

100 kuti hyrëse përdoruesish, 1 kuti hyrëse Memory RX,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Maksimumi 30,000 faqe të ruajtura
Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri i mbështetur klient: Windows® 8.1/10/11
Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Standard: 16 GB
Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion
renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për
"imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shpyrtim skedarësh,
administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/riktim
Standard: Memoria USB

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes

Standard: Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë,
identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë,
identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni,
identifikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me
kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksion), uniFLOW Online
Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me
figurë dhe PIN, identifikim me kartë*, identifikim me kartë dhe PIN,
identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN,
identifikim në nivel funksion), sistem për administrimin e hyrjes
(kontrolli i hyrjes)

* Lexuesit e kartave janë opsionalë, shihni "Aksesorët fizikë". Kërkoheh
aktivizim

Opsionale: printim i sigurt me "My Print Anywhere"
* Nevojitet uniFLOW Online/uniFLOW

Rrjeti

Standarde: Filtrim i adresës IP/Mac, IPSEC, komunikim i enkriptuar
TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentikim i SMTP, autentikim i
POP para SMTP, S/MIME

Dokumenti

Standard: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights
Integrim me Management ES2.5, PDF e enkriptuar,
printim i sigurt i enkriptuar, nënshkrim pajisjeje, filigranë
të sigurt, uniFLOW Secure Print*
Opsionale: Nënshkrimi i përdoruesit, bllokimi i skanimit nga përdoruesi

* Nevojitet uniFLOW Online/uniFLOW

Pajisja

Standarde: Moduli i platformës së besuar (TPM), kyçi me fjalëkalim i
diskut të ngurtë, spastrimi i njësisë së diskut të ngurtë, mbrojtja me
fjalëkalim e kutisë postare, enkriptimi i njësisë së diskut të ngurtë
(AES-256bit/CBC, verifikim FIPS140-2),
Certifikim për kritere të përbashkëta (DIN ISO 15408)

Opsionale: Parandalim për humbjen e të dhënave*

* Nevojitet uniFLOW Online/uniFLOW

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, certifikatë digjitale dhe menaxhim celësash,
evidencë auditimi, regjistrim të dhënash imazherike, cilësim për
politikën e sigurisë

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F)
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i energjisë
Konsumi elektrik

220-240 V, 50/60 Hz, 5A
Maksimumi: afro 1,8 kW
Printim: Rreth 849 W e poshtë
Në gatishmëri: afro 67,9 W
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0.8 W*
Moduli joaktiv: rreth 0.23W
Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.86kWh
*Sipas "US ENERGY STAR" versioni 3.2

Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Erp.Lot6/26,
vizitoni:

https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë së tingullit (LwAd)⁵
Aktiv (BW): 67.5 dB e poshtë, Aktiv (CL): 68.1 dB e poshtë,
Pasiv: 40 dB e poshtë⁶

Trysnia e tingullit (LpAm)⁵
Pozicioni në afërsi:
Aktiv (BW): 49.6 dB e poshtë, Aktiv (CL): 50.2 dB e poshtë, Pasiv:
24 dB e poshtë⁶

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi

Standard: Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*
Opsionale: uniFLOW Online*

*Për më shumë informacion, shihni: uniFLOW Online Express,
uniFLOW Online

Mjetet e menaxhimit në largësi

iwEMC
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear i rrjetit
Mjet i konfigurimit të Drajverit Canon
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Softueri i skanimit

Mjetet e optimizimit

Platforma

Botimi i dokumentit

Opsionale: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced

PJESËT E KONSUMIT

Kutia/kutitë e bojës

C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y
C-EXV 51L TONER C/M/Y

Rendimenti i vlerësuar i tonerit

C-EXV 51 TONER BK: 69,000 faqe
C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60,000 faqe
C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26,000 faqe
(Vlerësuar në 5% mbulim)

OPSIONET E DALJES

Përfunduesi i brendshëm

INNER FINISHER-H1 ES
Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit A (sipër): A4, B5, A5, A5R 45 fletë, A3, B4, A4R,
B5R, SRA3 45 fletë
Kapaciteti i sirtarit B (poshtë): A4, B5, A5, A5R 500 fletë, A3, B4,
A4R, B5R, SRA3 250 fletë
Peshja e letërës: 52 deri në 300 g/m2
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
Kapaciteti i kapësës: kapje e dyfishtë dhe në kënde:
A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m2)
A3/B4/A4R: 30 fletë (52 deri në 90 g/m2)
Kapësja ekonomike:
A3/A4/B4/B5: 5 fletë (52-64 g/m2)
4 fletë (65 deri në 81,4 gm2)
3 fletë (81,5 deri në 105 gm2)

Kapësja sipas kërkesës: 40 fletë (80 gsm)
Përmasat (Gj x Th x L): 466 mm x 525 mm x 225 mm
Peshja: Rreth 8,6 kg
STAPLE FINISHER-Y1 ES
(me BUFFER PASS UNIT- L1)

Përfundues me kapje

Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit A (sipër): A4, B5, A5, A5R 250 fletë, A3, B4, A4R,
B5R, SRA3 125 fletë
Kapaciteti i sirtarit B (poshtë): A4, B5, A5, A5R 3.000 fletë, A3, B4,
A4R, B5R, SRA3 1500 fletë
Peshja e letërës: Sirtari i sipërm 52 deri 256 gsm
Sirtari i poshtëm 52 deri në 300 gm2
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
Kapaciteti i kapësës: kapje e dyfishtë dhe në kënde:
A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m2)
A3, B4, A4R: 30 fletë (52 deri në 90 g/m2)
Kapësja ekonomike:

A3/A4: 5 fletë (52-64 g/m²)
4 fletë (65 deri në 81,4 gm2)
3 fletë (81,5 deri në 105 gm2)

Kapësja sipas kërkesës:
50 fletë (90 g/m2)
Përmasat (Gje x The x La): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (kur sirtari i
zgjerueshëm është i tërhequr)

Peshja: Rreth 31 kg
Emri: BOOKLET FINISHER-Y1 ES
(me BUFFER PASS UNIT- L1)

Përfunduesi i broshurave

Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit (të sipërm): A4, B5, A5, A5R 250 fletë,
A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 fletë
Kapaciteti i sirtarit B (poshtë): A4, B5, A5, A5R 3.000 fletë, A3, B4,
A4R, B5R, SRA3 1500 fletë
Peshja e letërës: Sirtari i sipërm 52 deri 256 gsm
Sirtari i poshtëm 52 deri në 300 gm2
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
Kapaciteti i kapësës: kapje e dyfishtë dhe në kënde:
A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m2)
A3, B4R, A4R: 30 fletë (52 deri në 90 gm2)
Kapësja ekonomike:
A3/A4: 5 fletë (52-64 g/m²)
4 fletë (65 deri në 81,4 gm2)
3 fletë (81,5 deri në 105 gm2)

Kapësja sipas kërkesës:
50 fletë (90 g/m2)
Madhësia e letërës së lidhjes së broshurave
A3, B4, A4R, madhësi e përshtatur (195,0 mm x 270 mm deri në
304,8 mm x 457,2 mm)
Kapaciteti i kapësës së lidhjes së broshurave
20 fletë x 10 paketa (81 gm2) (përfshirë 1 fletë kapaku deri në
256 gm2)

Përmasat (Gje x The x La): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (kur sirtari i
zgjerueshëm është i tërhequr)
Peshja: Rreth 57 kg
Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus".
Për më shumë, kontaktoni me zyren vendore të Canon.

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (Shton mbështetje PCL për Andalé Mono WT J/K/S/T (japonez/korean/kinez i thjeshtuar/kinez tradicional).

Opsionet e dërgimit

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - Siguron vërtetësinë e një skedari PDF/XPS duke identifikuar përdoruesin që e ka dërguar dokumentin nëpërmjet një nënshkrimi të dukshëm dhe/ose të padukshëm elektronik.

UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të krijojë dhe të dërgojë skedarë PDF me gjurmim dhe zbutje

Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

Aksesorët e faksit

SUPER G3 FAX BOARD-AS1 ER - Shton funksionin e faksit.
REMOTE FAX KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të dërgojë dhe të marrë fakse nga një pajisje tjetër e lidhur me një panel të faksit.

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e kapëseve

STAPLE-P1 - Për kapëse (2 x 5000 copë)
FISHEKU I KAPËSES-Y1 - për kapjen e broshurave në mes (2 x 2,000 copë)
INSTANT STAPLER-B1

Tjetër

Membranë antimikrobiale - Fletë të ndryshme të krijuara për t'u përshtatur me pikat më të zakonshme të prekjes së pajisjeve*.

* Rekomandohet vendosje nga një teknik shërbimi

Shënimet në fund të faqes

^[1] Vetëm Booklet Finisher-Y1

^[2] Disa lloje letre kalk nuk mund të përdoren.

^[3] Koha midis ndezjes së pajisjes dhe kur aktivizohet butoni i nisjes

^[4] Modaliteti pasiv 0.8W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.

^[5] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 7779

^[6] Të dhëna të marra nga deklarata ECO

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V. 2022